METZ CONNECT

We realize ideas

P | Cabling

Bekabelingsoplossingen voor netwerken

Members of METZ CONNECT

RIA CONNECT BTR NETCOM MCQ TECH

Intelligente bekabeling – perfecte verbindingen

2013 | 2014

P | Cabling

Gebouw- en industriebekabeling, datacommunicatie

De assortimentscatalogi van METZ CONNECT

Met onze assortimentscatalogi hebt u het in de waarste zin van het woord in de hand: overzichtelijke informatie en spannende innovaties over onze drie assortimenten **U|Contact, C|Logline** en **P|Cabling.**
Ervaar in onze drie assortimentscatalogi meer over onze aansluitsystemen voor printplaten en apparaten, de intelligente systeem- en schakelkastcomponenten of over ons assortiment voor de netwerkbekabeling.

U | Contact

Printed circuit board and device connection techniques

P | Cabling

Bekabelingsoplossingen in koper- en glasvezel-techniek voor gebouw- en industriebekabeling

C | Logline

Intelligent components for systems and switch cabinets

Inhoudsopgave

Voorwoord/Ondernemingsfilosofie 5

P | Cabling

Gebouw- en industriebekabeling, datacommunicatie

1 Office glasvezel **17**
2 Office RJ45 **63**
3 Industrie glasvezel **157**
4 Industrie RJ45 **179**
5 Ethernet M12 **203**
6 Industrie lege behuizingen **211**
7 Rekencentrum-oplossingen **231**
8 Geconfectioneerde kabels **247**
9 Accessoires **251**
10 Technische gegevens **317**

Index **323**
Contact **340**
Algemene aanwijzingen **344**

Beste zakenpartners, beste klant,

Al enkele jaren volgt de METZ CONNECT Groep een internationaal gerichte groeistrategie, waarbij de activiteiten in de ondernemingen RIA CONNECT en BTR NETCOM steeds meer samen zijn ontwikkeld, en de processen en organisaties wereldwijd samengevoegd zijn. METZ CONNECT wint daarmee synergieeffecten en slankere processen voor de verwerkelijking van onze visie als „connectivity specialist“ die hoogwaardige aansluittechniek biedt voor de moderne communicatiewereld, van printplaat tot op het internet.

In het bijzonder tegen de achtergrond van de steeds uitgebreidere wereldwijde netwerkverbindingen staat naast de permanente verschijning van METZ CONNECT de wereldwijde beschikbaarheid van METZ CONNECT in de focus. Alles groeit aaneen en grenzen verliezen hun betekenis. Industrie 4.0 en Things (IoT) zijn de actuele thema’s die de markten bewegen. Complexe leverings- en productieketens in de industrie. Comfortabele, veilige en energie-efficiënte vormen van automatisering van gebouwen (Smart Living). Een meedenkende verkeersinfrastructuur. Dit alles vereist een intelligente netwerkverbinding van de betrokken apparaten en componenten. METZ CONNECT begeleidt u hierbij graag als competente partner: met onze knowhow en de gestandaardiseerde en klantspecifieke systeemoplossingen voor een permanent veilige en goed functionerende data- en signaalstroom.

Het gehele bestaande assortiment van METZ CONNECT met zijn veelzijdige oplossingen is verder uitgebreid en de nieuwe producten zijn nu geïntegreerd in de catalogus. Al in de laatste catalogus hebben wij u geïnformeerd over de bewuste integratie van onze verbindingstechniek, waarin wij onze competentiezwaartepunten hebben ingedeeld in drie kernassortimenten:

U|Contact staat voor aansluittechniek voor printplaten en apparaten,
C|Logline voor intelligente systeem- en schakelkastcomponenten en
P|Cabling voor bekabelingsoplossingen in koper- en glasvezel-techniek voor gebouw- en industriebekabeling.

Met onze universele verbindingstechniek en competent advies voor zeer verschillende toepassingen en eisen van de klant zijn wij de ideale partner voor uw veeleisende behoeftes. Laat ons samen de projecten aanpakken bij de bouw van apparaten en installaties, de gestructureerde gebouw- en industriebekabeling of als betrouwbare partner van de vakgroothandel en u ondersteunen bij het dagelijks werk.
Gebruik daarbij ook onze inhoudrijke en gemakkelijk te begrijpen website. Hier ziet u een actueel overzicht van alle nieuwtjes, producten, inclusief productrelevante documentatie, planningshulpen en montagefilms. Bezoek ons op **www.metz-connect.com** en kijk zelf.

We verheugen ons op toekomstige uitdagingen en u als partner te mogen begeleiden en ondersteunen met technisch en economisch optimale oplossingen.

Uw

Jochen Metz
(Managing Partner)

Christian Metz
(Managing Partner)

en het hele METZ CONNECT team.

www.metz-connect.com

Gedetailleerde kennis in een wip

In de assortimentscatalogi vindt u uitvoerige beschrijvingen van onze producten. Als u het precies wilt weten: onze website www.metz-connect.com levert u binnen de kortste tijd omvangrijke informatie over alle technische details.

Hiervoor kunt u ook mobile tagging gebruiken: Gewoon de QR-code hiernaast scannen met uw smartphone en u bent eveneens direct verbonden met de METZ CONNECT homepage.

De actueelste verbinding met METZ CONNECT

Onze website voor nog meer efficiëntie.

Bijzonder gebruikersvriendelijk en 24 uur per dag beschikbaar – op onze website www.metz-connect.com vindt u altijd alle actuele informatie over METZ CONNECT en onze producten voor uw dagelijks werk. En dat met een snelheid waarover u verheugd zult zijn!

Onze producten
Voor het zoeken van onze producten staan u meerder opties ter beschikking: de geïntegreerde navigatiebalk met het menupunt "producten" en overzichtelijke structuur, het enterprise-zoeken inclusief filterfunctie of online-bladencatalogi voor iedereen die zich aan de bekende assortimentssystematiek willen oriënteren. Met enkele klikken bent u bij het gewenste product en hebt download-toegang tot alle relevante documenten zoals gegevensbladen, tekeningen of certificaten. Gelijktijdig ziet u de passende aanvullende componenten.

Een omvangrijk download-overzicht biedt u het menupunt „Services“. Daar wordt het complete aanbod opgesomd, van informatiebrochures, certificaten en testprotocollen tot 3D-gegevens.

Uw contactpersoon
Uw passende contactpersoon bij METZ CONNECT, een distributeur of een vakhandel vindt u snel en eenvoudig met de zoekmogelijkheid via land- en postcode onder „Contact“. Hier kunt u ook onze distributeurs in de hele wereld selecteren.

News(letter)
In het news-gedeelte informeren wij u altijd actueel over productinnovaties, events en nieuwtjes uit onze onderneming. Daarbij kunt u zich aanmelden voor de METZ CONNECT newsletter, deze verschijnt in het Duits, Engels en Frans. Zo ontvangt u de nieuwste informatie bijna in realtime direct en automatisch op uw pc.

Beleef en ontdek de webpresentatie van METZ CONNECT met al zijn voordelen – hartelijk welkom op www.metz-connect.com!

Grenzenloos verbonden

De wereld is meer en meer verbonden in netwerken. Universele, transparante informatie – overal en altijd beschikbaar – apparaten die met apparaten communiceren om processen af te beelden – dat alles bepaalt toenemend onze levensruimte. Dat alles heeft een betrouwbare verbindingstechniek nodig.

Perfecte verbindingen maken– dat is de kerncompetentie van METZ CONNECT. De METZ CONNECT groep biedt een compleet assortiment dat overtuigt door systeemgeschiktheid en -universaliteit.

De doordachte assortiments- en productpolitiek waarborgt in de marktsegmenten Industriële elektronica, Data- en communicatietechnologie en in de gebouwentechniek een storingsvrije datastroom van de printplaat, via connectory, kabels en patchvelden, tot de infrastructurele omgeving.

Daarmee garandeert METZ CONNECT een integrale, hoogwaardige en transparante communicatie op alle applicatievelden uit één hand – zonder systeembreuken en prestatieverliezen. Naaste de complete oplossingen biedt de ondernemingsgroep ook een omvangrijke serviceverlening.

Deze omvatten onder andere klantspecifieke productaanpassingen en nieuwe ontwikkelingen, gekwalificeerde scholingen, de marketingondersteuning van handelspartners en een omvangrijk informatieprogramma.

METZ CONNECT overtuigt door kwaliteit. Het gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem zorgt voor perfect op elkaar afgestemde processen, voor een verliesvrij en milieuvriendelijk verloop en een hoog kwaliteitsbewustzijn bij de medewerkers. De hoge toegevoegde waarde van productidee tot levering en inbedrijfstelling biedt nog een concurrentievoordeel voor onze klanten: METZ CONNECT levert complete oplossingen uit één hand.

Hiervoor staan wereldwijd eigen stanserijen, kunststofspuiterijen en gereedschapsbouw, testlaboratoria, interne montageunits en specialisten klaar voor de constructie en programmering van gereedschappen en de productie-automation.

Alles uit één hand – voor uw concurrentievoordeel

Het assortiment dat alles verbindt

METZ CONNECT biedt een universeel productassortiment van printplaat tot eindapparaat. Als klantgeörienteerde partner voor oplossingen hebben we onze veelzijdige, gebruikersvriendelijke en internationaal gestandaardiseerde componenten en systemen opgedeeld in drie overzichtelijke gebieden.

Onder de benaming **U|Contact** bundelen we innovatieve producten, oplossingen en systemen voor de aansluittechniek van printplaten en apparaten. Dat omvat aansluitklemmen en stiftconnectors, Board-to-Board-verbindingsstukken en perifere connectors (RJ, M12, USB) voor verschillende toepassingen en veiligheidsklassen. Producten die compatibel zijn met de markstandaards en klantspecifieke productoplossingen o. a. voor industriesturing en gebouwenautomatisering weerspiegelen onze kerncompetentie op dit gebied.

P|Cabling omvat hooggespecialiseerde, internationaal gestandaardiseerde en krachtige aansluitcomponenten en verbindingssystemen in koper- en glasvezeltechniek. Ingezet worden deze oplossingen in e gestructureerde gebouw- en industriebekabeling.en in rekencentra. Comfortabele installatie, maximale kwaliteit en hoogste systeemgeschiktheid in alle relevante prestatieklassen zijn de indrukwekkende eigenschappen van onze modul-inzetstukken, aansluitdozen, patchvelden, verdelers, IP-beschermde connectors en patch- en installatiekabels.

C|Logline vertegenwoordigt intelligente systeemcomponenten voor de hoogcommunicatieve en decentrale sturing op de gebieden gebouwen- en procesbesturing, relaistechniek en telecommunicatie.

Bovendien bieden wij u systeemoplossingen die onze knowhow en onze producten uit de drie assortimenten intelligent met elkaar verbinden. Daartoe behoort bijv. de aansluiting voor apparaten direct op de printplaat. Hier verbindt de aansluittechniek voor de printplaat zich optimaal met bekabelingscomponenten tot een snelle, zekere en flexibele aansluiting voor apparaten. Aangeboden worden glasvezel-, RJ45 of ethernet M12-aansluitingen met of zonder IP67-bescherming.

Klantgeöriënteerde aanbieder van oplossingen

U | Contact

Aansluittechniek voor print-platen en apparaten

Klemmen, stiftconnectors

Connectors

Board-to-Board

C | Logline

Intelligente componenten

Busmodules

Interfacemodules

Tijd-, meet- en controlerelais

P | Cabling

Bekabelingssystemen

Connectors

Aansluitdozen, verdelers

Patchkabels, leidingen

Intelligente bekabeling – perfecte verbindingen

Gebouw- en industriebekabeling, datacommunicatie

P|Cabling – universele communicatie voor gebouwen en industrie

De stijgende behoefte aan de overdracht van gegevenshoeveelheden vereist steeds betere prestaties en universaliteit van datanetwerken. IT-technologieën zijn te vinden op vele toepassingsgebieden in gebouwen, datacentra en industriële installaties. Vooruitziende, intelligente bekabelingen die daar overlappend meerdere segmenten met elkaar verbinden, moet perfect op elkaar afgestemd zijn – voor een toekomstgerichte, zekere en universele communicatie.

Dat biedt het METZ CONNECT assortiment P|Cabling: Hooggespecialiseerde, internationaal gestandaardiseerde en krachtige netwerkoplossingen in koper- en fiber-optic-techniek overtuigen met maximale kwaliteit en hoogste systeemgeschiktheid.

P | Cabling

		Modul-inzetstukken connectors	Aansluitdozen	Patchvelden/ Verdelers	IP-beschermde connectors	Patchkabels	Installatiekabels	Geconfectioneerde installatiekabels	Bekabelings-hulpen
Optical/Fiber	OM,1,2,3,4, OS 2	OpDAT adapters, connectors	OpDAT	OpDAT OpDAT REG	OpDAT Industry	OpDAT Patchkabels	OpDAT kabels	OpDAT OpDAT Industry DCCS fiber optic	Bekabelings-hulpen
Balanced Copper	Cat.6$_A$ Class E$_A$	C6$_A$modul Ethernet M12 X-gecodeerd	C6$_A$modul E-DAT C6$_A$	C6$_A$modul E-DAT C6$_A$ DCCS C6$_A$	C6$_A$modul REG	Patchkabels Cat.6$_A$ Ethernet M12 X-gecodeerd	GC1500 S-FTP GC1200 S-FTP GC1000 S-FTP	C6$_A$modul DCCS C6$_A$	Montagehulpen
	Cat.6 Class E$_A$-Link	E-DAT modul E-DAT Industry UAE modul Cat.6 UTP modul Cat.6 Field plug Cat.6 Plug Cat.6	E-DAT modul E-DAT subway E-DAT Industry E-DAT C6 UAE modul Cat.6 UTP modul Cat.6 E-DAT design	E-DAT modul E-DAT Industry E-DAT C6 UAE modul Cat.6 UTP modul Cat.6 E-DAT design	E-DAT modul REG E-DAT Industry	E-DAT Industry UTP Cat.6 Patchkabels	GC250 UTP	E-DAT modul E-DAT Industry	Test- en controle-apparaten Gereedschappen overige accessoires
	Cat.5e Class D-Link	UTP modul Cat.5e UAE modul Cat.5e	UTP modul Cat.5e UAE modul Cat.5e	UTP modul Cat.5e UAE modul Cat.5e		UTP Cat.5e Patchkabels Ethernet M12 D-gecodeerd			
	Class A, B, C		UAE UAE design IAE IAE design	UAE verdelers					

DCCS OM3 6LC-D

Installatiekabel GC1500

Patchkabel Cat.6$_A$

E-DAT Industry IP67 V1 metal plug housing met connector

E-DAT modul 24 port Patchveld 1 HE

E-DAT modul 3 port inbouw aansluitdoos met modules

C6$_A$modul

P|Cabling – Productoverzicht

P|Cabling omvat hooggespecialiseerde, internationaal gestandardiseerde en krachtige aansluitcomponenten en systemen in koper- en fiber-optic-techniek voor branches van gestructureerde gebouwen- en industriebekabeling en voor rekencentra.

Installatievriendelijkheid, maximale kwaliteit en hoogste systeemgeschiktheid in alle relevante prestatieklassen bieden producten zoals modul-inzetstukken, connectors, aansluitdozen, patchvelden, verdelers, IP-beschermde connectors, patch- en installatiekabels – voor optimale verbindingen zonder systeembreuken en prestatieverliezen in de communicatie.

Office glasvezel

1	Office-bekabeling	18
2	Systeemoverzicht glasvezel	20
3	Verpakkingsinformatie	22
4	Modul-inzetstukken	24
5	Koppelingen	25
6	Connectors	29
7	Aansluitdozen	30
8	Patchvelden vaste inbouw	32
9	Patchvelden uitschuifbaar	43
10	Pigtails	47
11	Patchkabels	51
12	Installatiekabels	55
13	Niet uitgeruste applicaties	58

Office-bekabeling

Toekomstzekere kantoren door flexibele office-bekabeling

In de industriële administratie, in de dienstverleningsbranche of bij bedrijfsbouwwerken – de huidige vormgeving van de arbeidsplaats heeft een extreem hoge variabiliteit. Kantoorruimte wordt steeds weer opnieuw ingedeeld en ingericht en hebben een uiterst flexibele, multifunctionele uitrusting nodig op het gebied van de lokale netwerkverbinding. Om deze reden moeten reeds bij de planning alle denkbare gebruiksvarianten in acht worden genomen.

P|Cabling omvat een breed productassortiment voor de variabele office-bekabeling. Onze modulaire aansluitcomponenten kunnen in een groot aantal applicaties worden geïntegreerd, alternatief kunnen echter ook compacte oplossingen ingebouwd worden. U heeft de keuze tussen glasvezel- of kopertechniek in verschillende prestatieklassen. Op het gebied van glasvezel bieden wij systeemoplossingen voor de prestatieklassen OS2 en OM 1 tot 4 en bij koper voor de prestatieklassen Cat.6_A, Cat.6, Cat.5e en Cat.3. Er zijn aansluitcomponenten voor opbouw- of inbouwmontage, de inbouw in kabelkanalen, bodemtanks of kantoormeubels - geheel naar uw individuele eisen. Installatiekabels voor de verbinding van server en patchveld voor de aansluiting van eindapparatuur maken het Office-systeem compleet.

Onze Office-bekabelingsproducten zijn overigens ook zeer geschikt voor toepassing in een particuliere omgeving (Smarthome).

Op de volgende pagina's ervaart u meer over de veelzijdige mogelijkheden van de METZ CONNECT systeemoplossingen.

$C6_A$ modul 3 port 270° UP
vanaf pagina 76

GC1000 HS23 Cat.7 S/FTP
vanaf pagina 133

$C6_A$ modul 2port 180° inbouw
vanaf pagina 74

Cat.6$_A$ 10G AWG 26
vanaf pagina 128

C6$_A$modul 6port 180° dubbele
kabeldoos PW vanaf pagina 78

Modul aansluitdoos 2port inbouw
vanaf pagina 141

Systeemoverzicht glasvezel

Prestatieklassen glasvezelkabel

De datacommunicatie via glasvezelkabel vindt plaats door de overdracht van gemoduleerd licht. De glasvezelkabel onderscheiden zich door zeer hoge overdrachtsnelheden die meerdere miljarden bit per seconde kunnen bedragen. Het voordeel van glasvezelkabels ligt in de ongevoeligheid voor elektromagnetische storingen en de extreem lage demping. Bij de lichtoverdracht ontstaan door veelvuldige reflecties tegen de grenslaag tussen kern- en mantelglas lichtgolven met verschillende looptijden. Daarbij gaat het om de zogenaamde modes. Vindt bij een glasvezelkabel de signaaloverdracht plaats via meerdere modes, dan spreekt men van een multimodevezel. Bij een monomode- of singlemodevezel daarentegen wordt slechts één mode door een zeer kleine kerndiameter (ca. 5 – 10 μm) geleid. Voor de indeling van de glasvezelkabels met betrekking tot gigabit-ethernet, 10-gigabit-ethernet en 100-gigabit-ethernet vindt een classificatie plaats van de glasvezelkabel-kwaliteit. De ISO/IEC deelt de multimodevezels in vier OM-klassen in de singlemodevezel in de OS-klasse OS 2. OM staat hierbij voor Optical Multimode en OS voor Optical Singlemode.

Prestatieklasse	10-gigabit-overdracht
Singlemode OS 2	2.000 m
Multimode OM 1	33 m
Multimode OM 2	86 m
Multimode OM 3	300 m
Multimode OM 4	550 m

Kanaaldemping (db)	Singlemode Multimode	
	Singlemode	Multimode
Golflengte (nm)	1.550 nm	850 nm
OF-300	1,80 db	2,55 db
OF-500	2,00 db	3,25 db
OF-2000	3,50 db	8,50 db

Patchkabels

Glasvezel patchkabels OS2 vanaf pagina 51

Glasvezel patchkabels OM4 vanaf pagina 51

Glasvezel patchkabels OM3 vanaf pagina 52

Glasvezel patchkabels OM2 vanaf pagina 52

Glasvezel patchkabels OM1 vanaf pagina 53

Aansluitdoos

OpDAT 4 opbouw vanaf pagina 30

OpDAT 4 inbouw vanaf pagina 30

OpDAT 2 inbouw kabelkanaal vanaf pagina 31

Installatiekabels

U-DQ - universele kabels
vanaf pagina 55

U-VQ - mini breakout-
kabels vanaf pagina 55

I-V(ZH)HH - breakoutka-
bels vanaf pagina 56

I-V(ZH)H - patchkabels
vanaf pagina 56

Patchveld

OpDAT vast
vanaf pagina 34

OpDAT PF
vanaf pagina 38

OpDAT slide
vanaf pagina 43

OpDAT PA
vanaf pagina 43

OpDAT 6M 1HE
vanaf pagina 39

Patchkabels

Glasvezel patchkabels
OS2 vanaf pagina 51

Glasvezel patchkabels
OM4 vanaf pagina 51

Glasvezel patchkabels
OM3 vanaf pagina 52

Glasvezel patchkabels
OM2 vanaf pagina 52

Glasvezel patchkabels
OM1 vanaf pagina 53

Modul-inzetstukken | Singlemode/Multimode

Pagina	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
24	15091071-I	10 st.	247 x 161 x 58 mm	232 g
24	15091076-I	10 st.	247 x 161 x 58 mm	233 g
24	15091075-I	10 st.	247 x 161 x 58 mm	233 g
24	15091072-I	10 st.	247 x 161 x 58 mm	233 g
24	15091070-I	10 st.	247 x 161 x 58 mm	233 g
24	15091001-I	10 st.	247 x 161 x 58 mm	200 g

Koppelingen | Singlemode/Multimode

Pagina	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
25	15090074-I	1 st.	Polyzak	12 g
25	15090076-I	1 st.	Polyzak	12 g
25	15090075-I	1 st.	Polyzak	12 g
25	15090077-I	1 st.	Polyzak	12 g
25	15090073-I	1 st.	Polyzak	12 g
25	15090071-I	1 st.	Polyzak	17 g
25	1509007A-I	1 st.	Polyzak	17 g
25	15090079-I	1 st.	Polyzak	17 g
25	15090078-I	1 st.	Polyzak	17 g
25	15090072-I	1 st.	Polyzak	17 g
26	150900D2-I	1 st.	Polyzak	25 g
26	150900E2-I	1 st.	Polyzak	17 g
26	150900F2-I	1 st.	Polyzak	17 g
26	15090052-I	1 st.	Polyzak	28 g
26	150900C2-I	1 st.	Polyzak	26 g
26	150900BB-I	1 st.	Polyzak	17 g
26	150900BA-I	1 st.	Polyzak	17 g
26	150900B2-I	1 st.	Polyzak	17 g
26	15090001-I	1 st.	Polyzak	16 g
26	15090031-I	1 st.	Polyzak	16 g
27	15090041-I	1 st.	Polyzak	26 g
27	15090051-I	1 st.	Polyzak	26 g
27	15090053-I	1 st.	Polyzak	28 g
27	150900C3-I	1 st.	Polyzak	24 g
28	15090058-I	1 st.	Polyzak	14 g
28	15090059-I	1 st.	Polyzak	14 g
28	15090057-I	1 st.	Polyzak	14 g
28	1509005B-I	1 st.	Polyzak	20 g
28	1509005C-I	1 st.	Polyzak	20 g
28	1509005A-I	1 st.	Polyzak	20 g

Connectors | Singlemode/Multimode/POF

Pagina	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
29	1402905020-I	10 st.	250 x 105 x 89 mm	178 g
29	1402805020-I	10 st.	250 x 105 x 89 mm	54 g
29	1402G05020-I	10 st.	250 x 105 x 89 mm	60 g
29	1402J05020-I	10 st.	250 x 105 x 89 mm	120 g
29	1402D05010-I	10 st.	250 x 105 x 89 mm	120 g
29	1402D05020-I	10 st.	250 x 105 x 89 mm	120 g
29	1402F05020-I	10 st.	250 x 105 x 89 mm	60 g
29	1402I05020-I	10 st.	250 x 105 x 89 mm	120 g
29	1402C05010-I	10 st.	250 x 105 x 89 mm	120 g
29	1402C05020-I	10 st.	250 x 105 x 89 mm	120 g
29	1402H05020-I	10 st.	250 x 105 x 89 mm	60 g
29	1402E05010-I	10 st.	250 x 105 x 89 mm	120 g
29	1402E05020-I	10 st.	250 x 105 x 89 mm	120 g

Aansluitdozen | Multimode

Pagina	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
30	1501127302-E	1 st.	86 x 44 x 142 mm	170 g
30	150112C202-E	1 st.	86 x 44 x 142 mm	168 g
30	1501123102-E	1 st.	86 x 44 x 142 mm	168 g
30	1501107302-E	1 st.	83 x 33 x 140 mm	152 g
30	150110C202-E	1 st.	83 x 33 x 140 mm	144 g
30	1501103102-E	1 st.	83 x 33 x 140 mm	144 g
31	1501207202-E	1 st.	106 x 50 x 77 mm	102 g
31	150120C202-E	1 st.	106 x 50 x 77 mm	102 g
31	1501204102-E	1 st.	106 x 50 x 77 mm	97 g

Patchvelden vaste inbouw | Singlemode/Multimode

Pagina	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
34	1502517406-E	1 st.	580 x 405 x 70 mm	1550 g
34	1502517412-E	1 st.	580 x 405 x 70 mm	1570 g

Patchvelden vaste inbouw | Singlemode/Multimode

Pagina	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
34	1502517424-E	1 st.	580 x 405 x 70 mm	1570 g
34	1502507306-E	1 st.	580 x 405 x 70 mm	1550 g
34	1502507312-E	1 st.	580 x 405 x 70 mm	1560 g
34	1502507324-E	1 st.	580 x 405 x 70 mm	1590 g
34	1502597406-E	1 st.	580 x 405 x 70 mm	1610 g
34	1502597412-E	1 st.	580 x 405 x 70 mm	1790 g
34	1502597424-E	1 st.	580 x 405 x 70 mm	1850 g
34	1502577306-E	1 st.	580 x 405 x 70 mm	1850 g
34	1502577312-E	1 st.	580 x 405 x 70 mm	1700 g
34	1502577324-E	1 st.	580 x 405 x 70 mm	1850 g
34	1502557306-E	1 st.	580 x 405 x 70 mm	1600 g
34	1502557312-E	1 st.	580 x 405 x 70 mm	1690 g
34	1502557324-E	1 st.	580 x 405 x 70 mm	1820 g
35	150251E206-E	1 st.	580 x 405 x 70 mm	1540 g
35	150251E212-E	1 st.	580 x 405 x 70 mm	1840 g
35	150251E224-E	1 st.	580 x 405 x 70 mm	1590 g
35	150250B206-E	1 st.	580 x 405 x 70 mm	1540 g
35	150250B212-E	1 st.	580 x 405 x 70 mm	1620 g
35	150250B224-E	1 st.	580 x 405 x 70 mm	1780 g
35	150259E206-E	1 st.	580 x 405 x 70 mm	1912 g
35	150259E212-E	1 st.	580 x 405 x 70 mm	2012 g
35	150259E224-E	1 st.	580 x 405 x 70 mm	2212 g
35	150257B206-E	1 st.	580 x 405 x 70 mm	1700 g
35	150257B212-E	1 st.	580 x 405 x 70 mm	1800 g
35	150257B224-E	1 st.	580 x 405 x 70 mm	1900 g
35	150255B206-E	1 st.	580 x 405 x 70 mm	1610 g
35	150255B212-E	1 st.	580 x 405 x 70 mm	1810 g
35	150255B224-E	1 st.	580 x 405 x 70 mm	2040 g
36	1502503112-E	1 st.	580 x 405 x 70 mm	1720 g
36	1502503124-E	1 st.	580 x 405 x 70 mm	1740 g
36	1502590112-E	1 st.	580 x 405 x 70 mm	1950 g
36	1502590124-E	1 st.	580 x 405 x 70 mm	2150 g
36	1502573112-E	1 st.	580 x 405 x 70 mm	1600 g
36	1502573124-E	1 st.	580 x 405 x 70 mm	1800 g
36	1502553112-E	1 st.	580 x 405 x 70 mm	1710 g
36	1502553124-E	1 st.	580 x 405 x 70 mm	1890 g
37	1502595812-E	1 st.	580 x 405 x 70 mm	1950 g
37	1502595824-E	1 st.	580 x 405 x 70 mm	2150 g
37	1502595912-E	1 st.	580 x 405 x 70 mm	1950 g
37	1502595924-E	1 st.	580 x 405 x 70 mm	2150 g
38	1502047406-E	1 st.	523 x 361 x 45 mm	1965 g
38	1502047412-E	1 st.	523 x 361 x 45 mm	2405 g
38	1502027306-E	1 st.	523 x 361 x 45 mm	2085 g
38	1502027312-E	1 st.	523 x 361 x 45 mm	2125 g
38	150204D206-E	1 st.	523 x 361 x 45 mm	2075 g
38	150204D212-E	1 st.	523 x 361 x 45 mm	2270 g
38	150202C206-E	1 st.	523 x 361 x 45 mm	2075 g
38	150202C212-E	1 st.	523 x 361 x 45 mm	2215 g
39	1502040112-E	1 st.	523 x 361 x 45 mm	2355 g
39	1502040124-E	1 st.	523 x 361 x 45 mm	1995 g
39	1502023112-E	1 st.	523 x 361 x 45 mm	2075 g
39	1502023124-E	1 st.	523 x 361 x 45 mm	2215 g
39	1508127306-E	1 st.	145 x 182 x 40 mm	319 g
39	150812C203-E	1 st.	145 x 182 x 40 mm	319 g
39	15081231106-E	1 st.	145 x 182 x 40 mm	319 g
40	15081273061E	1 st.	145 x 182 x 40 mm	433 g
40	150812C2031E	1 st.	145 x 182 x 40 mm	433 g
40	15081231061E	1 st.	145 x 182 x 40 mm	433 g

Patchvelden uitschuifbaar | Singlemode/Multimode

Pagina	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
43	150269E206-E	1 st.	580 x 405 x 70 mm	1700 g
43	150269E212-E	1 st.	580 x 405 x 70 mm	1800 g
43	150269E224-E	1 st.	580 x 405 x 70 mm	1900 g
43	150267B212-E	1 st.	580 x 405 x 70 mm	1700 g
43	150267B224-E	1 st.	580 x 405 x 70 mm	1800 g
43	150265B212-E	1 st.	580 x 405 x 70 mm	1700 g
43	150265B224-E	1 st.	580 x 405 x 70 mm	1800 g
43	1502247406-E	1 st.	523 x 361 x 45 mm	2175 g

Patchvelden uitschuifbaar | Singlemode/Multimode

Pagina	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
43	1502247412-E	1 st.	523 x 361 x 45 mm	2175 g
43	1502257306-E	1 st.	523 x 361 x 45 mm	2325 g
43	1502257312-E	1 st.	523 x 361 x 45 mm	2375 g
44	150224D206-E	1 st.	523 x 361 x 45 mm	2355 g
44	150224D212-E	1 st.	523 x 361 x 45 mm	2075 g
44	150222C206-E	1 st.	523 x 361 x 45 mm	2380 g
44	150222C212-E	1 st.	523 x 361 x 45 mm	2600 g
44	1502240112-E	1 st.	523 x 361 x 45 mm	2355 g
44	1502240124-E	1 st.	523 x 361 x 45 mm	275 g
44	1502223112-E	1 st.	523 x 361 x 45 mm	2386 g
44	1502223124-E	1 st.	523 x 361 x 45 mm	2533 g

Pigtails | Singlemode/Multimode

Pagina	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
47	150Q1JO0020E	12 st.	Polyzak	368 g
47	150Q1CO0020E	12 st.	Polyzak	728 g
47	150Q1AO0020E	12 st.	Polyzak	968 g
47	150Q1MO0020E	12 st.	Polyzak	728 g
47	150Q1MA0020E	12 st.	Polyzak	728 g
47	150N1JO0020E	12 st.	Polyzak	368 g
47	150N1CO0020E	12 st.	Polyzak	728 g
47	150N1AO0020E	12 st.	Polyzak	968 g
47	150N1MO0020E	12 st.	Polyzak	728 g
48	150M1JO0020E	12 st.	Polyzak	368 g
48	150M1CO0020E	12 st.	Polyzak	728 g
48	150M1AO0020E	12 st.	Polyzak	968 g
48	150M1MO0020E	12 st.	Polyzak	728 g
48	150B1JO0020E	12 st.	Polyzak	368 g
48	150B1CO0020E	12 st.	Polyzak	728 g
48	150B1AO0020E	12 st.	Polyzak	968 g
48	150B1MO0020E	12 st.	Polyzak	728 g
49	150C1JO0020E	12 st.	Polyzak	368 g
49	150C1CO0020E	12 st.	Polyzak	728 g
49	150C1AO0020E	12 st.	Polyzak	968 g
49	150C1MO0020E	12 st.	Polyzak	728 g

Patchkabels | Singlemode/Multimode

Pagina	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
51	151P1JOJOXXE	1 st.	Polyzak	23 g
51	151P1JOEOXXE	1 st.	Polyzak	37 g
51	151P1JOAOXXE	1 st.	Polyzak	36 g
51	151P1EOEOXXE	1 st.	Polyzak	34 g
51	151P1EOAOXXE	1 st.	Polyzak	34 g
51	151P1AOAOXXE	1 st.	Polyzak	33 g
51	151S1JOJOXXE	1 st.	Polyzak	23 g
51	151S1JOEOXXE	1 st.	Polyzak	29 g
51	151S1JOAOXXE	1 st.	Polyzak	28 g
51	151S1EOEOXXE	1 st.	Polyzak	34 g
51	151S1EOAOXXE	1 st.	Polyzak	34 g
51	151S1AOAOXXE	1 st.	Polyzak	33 g
52	151J1JOJOXXE	1 st.	Polyzak	23 g
52	151J1JOEOXXE	1 st.	Polyzak	29 g
52	151J1JOAOXXE	1 st.	Polyzak	28 g
52	151J1EOEOXXE	1 st.	Polyzak	34 g
52	151J1EOAOXXE	1 st.	Polyzak	34 g
52	151J1AOAOXXE	1 st.	Polyzak	33 g
52	151H1JOJOXXE	1 st.	Polyzak	23 g
52	151H1JOEOXXE	1 st.	Polyzak	29 g
52	151H1JOAOXXE	1 st.	Polyzak	36 g
52	151H1EOEOXXE	1 st.	Polyzak	34 g
52	151H1EOAOXXE	1 st.	Polyzak	34 g
52	151H1AOAOXXE	1 st.	Polyzak	33 g
53	150I1JOJOXXE	1 st.	Polyzak	48 g
53	150I1JOEOXXE	1 st.	Polyzak	48 g
53	150I1JOAOXXE	1 st.	Polyzak	48 g
53	150I1EOEOXXE	1 st.	Polyzak	58 g
53	150I1EOAOXXE	1 st.	Polyzak	58 g
53	150I1AOAOXXE	1 st.	Polyzak	48 g

Installatiekabels | Singlemode/Multimode

Pagina	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
55	150U129000000M	m	Trommel	
55	150U249000000M	m	Trommel	
55	150U127000000M	m	Trommel	
55	150U045000000M	m	Trommel	
55	150U085000000M	m	Trommel	
55	150U125000000M	m	Trommel	
55	150U249000000M	m	Trommel	
55	150U485000000M	m	Trommel	
55	150U042000000M	m	Trommel	
55	150U082000000M	m	Trommel	
55	150U122000000M	m	Trommel	
55	150M129000000M	m	Trommel	
55	150M127000000M	m	Trommel	
55	150M125000000M	m	Trommel	
56	150B029000000M	m	Trommel	
56	150B025000000M	m	Trommel	
56	150B022000000M	m	Trommel	
56	150P1000M	m	Trommel	
56	150S1000M	m	Trommel	
56	150J1000M	m	Trommel	
56	150H1000M	m	Trommel	

Niet uitgeruste applicaties | Aansluitdozen

Pagina	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
58	1501120002-E	1 st.	86 x 44 x 142 mm	141 g
58	1501125002-E	1 st.	86 x 44 x 142 mm	140 g
58	1501100002-E	1 st.	83 x 33 x 140 mm	121 g
58	1501105002-E	1 st.	83 x 33 x 140 mm	121 g
59	1501200002-E	1 st.	106 x 50 x 77 mm	75 g

Niet uitgeruste applicaties | Patchvelden

Pagina	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
60	1502507300-E	1 st.	580 x 405 x 70 mm	1500 g
60	150250B200-E	1 st.	580 x 405 x 70 mm	1400 g
60	1502503100-E	1 st.	580 x 405 x 70 mm	1510 g
60	1502000200-E	1 st.	523 x 361 x 45 mm	1710 g
60	1502005200-E	1 st.	523 x 361 x 45 mm	1755 g
60	1502000100-E	1 st.	523 x 361 x 45 mm	1670 g
61	1502200200-E	1 st.	523 x 361 x 45 mm	2205 g
61	1502205200-E	1 st.	523 x 361 x 45 mm	2405 g
61	1502200100-E	1 st.	523 x 361 x 45 mm	2190 g

Modul-inzetstukken | Singlemode/Multimode

OpDAT modul LC-D

- LC-duplex-koppelingen met adapter, passend voor modul-applicaties
- Geleidingshuls uit zirkoniumoxide keramiek (ZrO2) gespleten voor Singlemode (SM)
- Geleidingshuls uit fosforbrons (Ph-Br) gespleten voor Multimode (MM)
- Zeer geschikt voor de realisatie van "Fiber to the desk" oplossingen
- Levensduur min. 1000 steekcycli bij geleidingshuls uit zirkoniumoxide keramiek (ZrO2)
- Levensduur min. 500 steekcycli bij geleidingshuls uit fosforbrons (Ph-Br)

- Varianten: blauw (SM), groen (SM APC), ericapaars (OM4), aqua (OM3), beige (OM2)

*afbeelding kan afwijken

OpDAT modul ST

- ST-koppeling (zirkoniumoxide keramiek) met adapter, passend voor modul-applicaties
- Zeer geschikt voor de realisatie van "Fiber to the desk" oplossingen
- Voor Singlemode (SM) en Multimode (MM)
- Levensduur min. 2000 steekcycli

Inbouwuitsparing vorm Modul

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
15091071-I	blauw	LC-D (ker.) SM	Vorm modul	4250184109778
15091076-I	groen	LC-D (ker.) SM APC	Vorm modul	4250184146926
15091075-I	erica-paars	LC-D (ker.) MM	Vorm modul	4250184146933
15091072-I	aqua	LC-D (ker.) MM	Vorm modul	4250184134466
15091070-I	beige	LC-D (Ph-Br) MM	Vorm modul	4250184109761

Inbouwuitsparing vorm Modul

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
15091001-I	lichtgrijs	ST (keramiek)	Vorm modul	4250184109754

LC-D koppeling is accessoire voor

	Pagina
OpDAT 24 PF 1HE patchveld vaste inbouw voor 24xSC/LC-D, niet uitgerust	60
OpDAT 24 PA 1HE patchveld uitschuifbaar voor 24xSC/LC-D, niet uitgerust	61
OpDAT REGpro front 3HE, 7DE voor 12xSC, niet uitgerust	228
OpDAT vast patchveld voor 24xLC-D, niet uitgerust	60

Q-LC koppeling is accessoire voor

	Pagina
OpDAT 24 PF 1HE patchveld vaste inbouw voor 12xSC-D, niet uitgerust	60
OpDAT 24 PF 1HE patchveld uitschuifbaar voor 12xSC-D, niet uitgerust	61
OpDAT REGplus voor 6xSC-D, niet uitgerust, 1xM20, met krimpkoppelhouder	229
OpDAT REGplus voor 6xSC-D, niet uitgerust, 1xM20, met krimpkouskoppelhouder	229
OpDAT REGpro front 3HE, 7DE voor 6xSC-D, niet uitgerust	227
OpDAT vast patchveld voor 24xSC-D, niet uitgerust	60

*afbeelding kan afwijken

LC-D koppeling

- Behuizing uit kunststof, schroeven bij de levering inbegrepen
- LC-D koppeling met vorm SC simplex
- Geleidingshuls uit zirkoniumoxide keramiek (ZrO2) gespleten voor Singlemode (SM)
- Geleidingshuls uit fosforbrons (Ph-Br) gespleten voor Multimode (MM)
- Hoge materiaalstabiliteit, oppervlaktekwaliteit en levensduur
- Levensduur min. 1000 steekcycli bij geleidingshuls uit zirkoniumoxide keramiek (ZrO2)
- Levensduur min. 500 steekcycli bij geleidingshuls uit fosforbrons (Ph-Br)

- Varianten: blauw (SM), groen (SM APC), ericapaars (OM4), aqua (OM3), beige (OM2)

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
15090074-I	blauw	LC-D (keramiek)	SM	4250184113348
15090076-I	groen	LC-D (keramiek)	SM	4250184146919
15090075-I	ericapaars	LC-D (Ph-Br)	MM	4250184144588
15090077-I	aqua	LC-D (Ph-Br)	MM	4250184144571
15090073-I	beige	LC-D (Ph-Br)	MM	4250184111894

*afbeelding kan afwijken

Q-LC koppeling

- Behuizing uit kunststof, schroeven bij de levering inbegrepen
- Viervoudige LC koppeling met vorm SC duplex
- Geleidingshuls uit zirkoniumoxide keramiek (ZrO2) gespleten voor Singlemode (SM)
- Geleidingshuls uit fosforbrons (Ph-Br) gespleten voor Multimode (MM)
- Hoge materiaalstabiliteit, oppervlaktekwaliteit en levensduur
- Levensduur min. 1000 steekcycli bij geleidingshuls uit zirkoniumoxide keramiek (ZrO2)
- Levensduur min. 500 steekcycli bij geleidingshuls uit fosforbrons (Ph-Br)

- Varianten: blauw (SM), groen (SM APC), ericapaars (OM4), aqua (OM3), beige (OM2)

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
15090071-I	blauw	Q-LC (keramiek)	SM	4250184109556
1509007A-I	groen	Q-LC (keramiek)	SM APC	4250184149361
15090079-I	ericapaars	Q-LC (Ph-Br)	MM	4250184149354
15090078-I	aqua	Q-LC (Ph-Br)	MM	4250184149347
15090072-I	beige	Q-LC (Ph-Br)	MM	4250184119043

Members of METZ CONNECT
RIA CONNECT BTR NETCOM MCQ TECH

SC-D koppeling is accessoire voor

	Pagina
OpDAT 24 PF 1HE patchveld vaste inbouw voor 12xSC-D, niet uitgerust	60
OpDAT 24 PF 1HE patchveld uitschuifbaar voor 12xSC-D, niet uitgerust	61
OpDAT REGplus voor 6xSC-D, niet uitgerust, 1xM20, met krimpkoppelhouder	229
OpDAT REGplus voor 6xSC-D, niet uitgerust, 1xM20, met krimpkouskoppelhouder	229
OpDAT REGpro front 3HE, 7DE voor 6xSC-D, niet uitgerust	227
OpDAT vast patchveld voor 24xSC-D, niet uitgerust	60

ST koppeling is accessoire voor

	Pagina
OpDAT 24 PF 1HE patchveld vaste inbouw voor 24xST, niet uitgerust	60
OpDAT 24 PF 1HE patchveld uitschuifbaar voor 24xST, niet uitgerust	61
OpDAT REGpro front 3HE, 7DE voor 12xST, niet uitgerust	228
OpDAT vast patchveld voor 24xST, niet uitgerust	60

*afbeelding kan afwijken

SC-D koppeling

- Behuizing uit zinkgespoten gietijzer of kunststof, schroeven bij de levering inbegrepen
- Geleidingshuls uit zirkoniumoxide keramiek (ZrO2) gespleten voor Singlemode (SM)
- Geleidingshuls uit fosforbrons (Ph-Br) gespleten voor Multimode (MM)
- Hoge materiaalstabiliteit, oppervlaktekwaliteit enlevensduur
- Levensduur min. 2000 steekcycli bij geleidingshuls uit zirkoniumoxide keramiek (ZrO2)
- Levensduur min. 500 steekcycli bij geleidingshuls uit fosforbrons (Ph-Br)

- Varianten: metaal (SM), blauw (SM), groen (SM APC), metaal(MM), ericapaars (OM4), aqua (OM3), beige (OM2)

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
150900D2-I	metaal	SC-D (keramiek)	SM	4250184111733
150900E2-I	blauw	SC-D (keramiek)	SM	4250184151890
150900F2-I	groen	SC-D (keramiek)	SM APC	4250184152187
15090052-I	metaal	SC-D (keramiek)	MM	4250184109501
150900C2-I	metaal	SC-D (Ph-Br)	MM	4250184111726
150900BB-I	ericapaars	SC-D (keramiek)	MM	4250184149590
150900BA-I	aqua	SC-D (keramiek)	MM	4250184149606
150900B2-I	beige	SC-D (keramiek)	MM	4250184149613

*afbeelding kan afwijken

ST koppeling

- Behuizing van de ST koppeling uit zinkgespoten gietijzer, moer en veerring bij de levering inbegrepen
- Geleidingshuls uit zirkoniumoxide keramiek (ZrO2) gespleten voor Singlemode (SM)
- Geleidingshuls uit fosforbrons (Ph-Br) gespleten voor Multimode (MM)
- Hoge materiaalstabiliteit, oppervlaktekwaliteit en levensduur
- Levensduur min. 2000 steekcycli bij geleidingshuls uit zirkoniumoxide keramiek (ZrO2)
- Levensduur min. 500 steekcycli bij geleidingshuls uit fosforbrons (Ph-Br)

- Varianten: metaal (SM), metaal (MM)

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
15090001-I	metaal	ST (keramiek)	SM	4250184109440
15090031-I	metaal	ST (Ph-Br)	MM	4250184111702

Members of METZ CONNECT
RIA CONNECT BTR NETCOM MCQ TECH

ST-D koppeling is accessoire voor

	Pagina
OpDAT 24 PF 1HE patchveld vaste inbouw voor 12xSC-D, niet uitgerust	60
OpDAT 24 PF 1HE patchveld uitschuifbaar voor 12xSC-D, niet uitgerust	61
OpDAT REGplus voor 6xSC-D, niet uitgerust, 1xM20, met krimpkoppelhouder	229
OpDAT REGplus voor 6xSC-D, niet uitgerust, 1xM20, met krimpkouskoppelhouder	229
OpDAT REGpro front 3HE, 7DE voor 6xSC-D, niet uitgerust	227
OpDAT vast patchveld voor 24xSC-D, niet uitgerust	60

SC-D/ST koppeling is accessoire voor

	Pagina
OpDAT 24 PF 1HE patchveld vaste inbouw voor 12xSC-D, niet uitgerust	60
OpDAT 24 PF 1HE patchveld uitschuifbaar voor 12xSC-D, niet uitgerust	61
OpDAT REGplus voor 6xSC-D, niet uitgerust, 1xM20, met krimpkoppelhouder	229
OpDAT REGplus voor 6xSC-D, niet uitgerust, 1xM20, met krimpkouskoppelhouder	229
OpDAT REGpro front 3HE, 7DE voor 6xSC-D, niet uitgerust	227
OpDAT vast patchveld voor 24xSC-D, niet uitgerust	60

*afbeelding kan afwijken

ST-D koppeling

- Behuizing van de ST-D koppeling uit zinkgespoten gietijzer, schroeven bij de levering inbegrepen
- Geleidingshuls uit fosforbrons (Ph-Br) of zirkoniumoxide keramiek (ZrO2) gespleten voor Multimode (MM)
- Hoge materiaalstabiliteit, oppervlaktekwaliteit en levensduur
- Levensduur min. 2000 steekcycli bij geleidingshuls uit zirkoniumoxide keramiek (ZrO2)
- Levensduur min. 500 steekcycli bij geleidingshuls uit fosforbrons (Ph-Br)

- Varianten: fosforbrons (Ph-Br), zirkoniumoxide keramiek

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
15090041-I	metaal	ST-D (Ph-Br)	MM	4250184118121
15090051-I	metaal	ST-D (keramiek)	MM	4250184109495

*afbeelding kan afwijken

SC-D/ST koppeling

- Behuizing van de SC-D/ST koppeling uit zinkgespoten gietijzer, schroeven bij de levering inbegrepen
- Geleidingshuls uit metaal (Ph-Br) of zirkoniumoxide keramiek (ZrO2) gespleten voor Multimode (MM)
- Hoge materiaalstabiliteit, oppervlaktekwaliteit en levensduur
- Levensduur min. 2000 steekcycli bij geleidingshuls uit zirkoniumoxide keramiek (ZrO2)
- Levensduur min. 500 steekcycli bij geleidingshuls uit fosforbrons (Ph-Br)

- Varianten: fosforbrons (Ph-Br), zirkoniumoxide keramiek

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
15090053-I	metaal	SC-D/ST (ker.)	MM	4250184109518
150900C3-I	metaal	SC-D/ST (Ph-Br)	MM	4250184118114

Members of METZ CONNECT
RIA CONNECT BTR NETCOM MCQ TECH

E2000 H+S koppeling is accessoire voor

	Pagina
OpDAT 24 PF 1HE patch-veld vaste inbouw voor 24xSC/LC-D, niet uitge-rust	60
OpDAT 24 PA 1HE patch-veld uitschuifbaar voor 24xSC/LC-D, niet uitge-rust	61
OpDAT REGpro front 3HE, 7DE voor 12xSC, niet uitgerust	228
OpDAT vast patchveld voor 24xLC-D, niet uitge-rust	60

E2000 DC H+S koppeling is accessoire voor

	Pagina
OpDAT REGpro Front 3HE, 7DE voor 6xE2000 DC snap-in, niet uitgerust	229

E2000 H+S koppeling

- Behuizing van de E2000 koppeling uit kunststof, schroeven bij de levering inbegrepen
- Geleidingshuls uit zirkoniumoxide keramiek (ZrO2) gespleten
- Hoge materiaalstabiliteit, oppervlaktekwaliteit enlevensduur
- Levensduur min. 1000 steekcycli

- Varianten: blauw (SM), groen (SM APC), beige (MM)

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
15090058-I	blauw	E2000	SM	4250184149408
15090059-I	groen	E2000	SM	4250184149392
15090057-I	beige	E2000	MM (keramiek)	4250184149415

E2000 DC H+S koppeling

- Behuizing van de E2000 DC (Duplex Compact) koppeling uit kunststof, schroeven bij de levering inbegrepen
- Geleidingshuls uit zirkoniumoxide keramiek (ZrO2) gespleten
- Hoge materiaalstabiliteit, oppervlaktekwaliteit enlevensduur
- Levensduur min. 1000 steekcycli

- Varianten: blauw (SM), groen (SM APC), beige (MM)

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1509005B-I	blauw	E2000 DC	SM	4250184149439
1509005C-I	groen	E2000 DC	SM	4250184149446
1509005A-I	beige	E2000 DC	MM (keramiek)	4250184149422

Members of METZ CONNECT
RIA CONNECT BTR NETCOM MCQ TECH

Accessoires voor SC connector

	Pagina
OpDAT Industry SC-RJ bracket beige	254
OpDAT Industry SC-RJ bracket geel	254
OpDAT Industry SC-RJ bracket blauw	254
OpDAT Industry SC-RJ bracket rood	254
OpDAT Industry SC-D bracket beige	254
OpDAT Industry SC-D bracket geel	254
OpDAT Industry SC-D bracket blauw	254
OpDAT Industry SC-D bracket rood	254

LC-D connector

- Vorm LC volgens IEC 61754-20
- Confectie ter plaatse met de in het hoofdstuk "Accessoires" aangeboden gereedschappen en hulpmiddelen
- Korte polijsttijden door voorgevormd convex frontvlak
- Uitstekende optische eigenschappen
- Hoge precisie en levensduur (min. 1000 steekcycli)
- Keramische ferrule
- Voor kabeldiameter van 2,6 mm tot 2,8 mm
- Volgens de geldige internationale normen

- Varianten: blauw (SM), beige (MM)

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1402905020-I	blauw	LC-D (SM)		4250184113966
1402805020-I	beige	LC-D (MM)		4250184113942

SC connector

- Vorm SC volgens IEC 61754-4 en NTT-SC-standaard
- Varianten in SC simplex, SC-D met clip, SC-RJ met clip en SC-RJ eendelig
- Confectie ter plaatse met de in het hoofdstuk "Accessoires" aangeboden gereedschappen en hulpmiddelen
- Korte polijsttijden door voorgevormd convex frontvlak
- Uitstekende optische eigenschappen
- Hoge precisie en levensduur (min. 1000 steekcycli)
- Keramische ferrule
- Voor kabeldiameter van 2,6 mm tot 3,0 mm
- Volgens de geldige internationale normen

- Varianten: SC simplex, SC-RJ met klip, SC-RJ eendelig(elk SM, MM und POF), SC-D met clip (SM en MM)

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1402G05020-I	blauw	SC	SM	4250184115854
1402J05020-I	blauw	SC-D	SM	4250184115885
1402D05010-I	blauw	SC-RJ (SM)	eendelig	4250184133094
1402D05020-I	blauw	SC-RJ (SM)	tweedelig	4250184113935
1402F05020-I	beige	SC	MM	4250184115847
1402I05020-I	beige	SC-D	MM	4250184115878
1402C05010-I	beige	SC-RJ (MM)	eendelig	4250184133087
1402C05020-I	beige	SC-RJ (MM)	tweedelig	4250184113911
1402H05020-I	geel	SC	POF	4250184115861
1402E05010-I	geel	SC-RJ (POF)	eendelig	4250184133100
1402E05020-I	geel	SC-RJ (POF)	tweedelig	4250184113959

Accessoires voor OpDAT 4 inbouw

	Pagina
OpDAT kabeldoorvoer voor OpDAT 4 inbouw	256

OpDAT 4 opbouw

- Glasvezel-aansluiteenheid uitgerust, voor montage in een kabelkanaal of opbouw
- Uitgerust met 2 LC-D, 2 SC-D of 4 ST koppelingen
- Nakoming van een buigradius van ca. 30 mm door geïntegreerd kabelreservoir
- Steekrichting 10° schuin naar onderen
- Trekontlasting met kabelbinder mogelijk
- Met zichtvenster voor meegeleverd label
- In combinatie met mini-breakoutkabels geschikt voor ter plaatse geconfectioneerde connectors
- Kleur van de afdekkingen zuiver wit RAL 9010

- Varianten: 2 LC-D, 2 SC-D, 4 ST

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1501127302-E	zuiver wit	LC-D (Ph-Br)		4250184111603
150112C202-E	zuiver wit	SC-D (Ph-Br)		4250184111597
1501123102-E	zuiver wit	ST (Ph-Br)		4250184111580

OpDAT 4 inbouw

- Glasvezel-aansluiteenheid voor montage op een wandgoot
- Uitgerust met 2 LC-D, 2 SC-D of 4 ST koppelingen
- Nakoming van een buigradius van ca. 30 mm door geïntegreerd kabelreservoir
- Steekrichting 10° schuin naar onderen
- Trekontlasting met kabelbinder mogelijk
- Met zichtvenster voor meegeleverd label
- In combinatie met mini-breakoutkabels geschikt voor ter plaatse geconfectioneerde connectors
- Kleur van de afdekkingen zuiver wit RAL 9010

- Varianten: 2 LC-D, 2 SC-D, 4 ST

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1501107302-E	zuiver wit	LC-D (Ph-Br)		4250184111573
150110C202-E	zuiver wit	SC-D (Ph-Br)		4250184111405
1501103102-E	zuiver wit	ST (Ph-Br)		4250184111566

Accessoires voor OpDAT inbouw kabelkanaal

	Pagina
Montagehouder voor aansluitdozen T-gleuf-bevestiging - inbouw horizontaal	278
Montagehouder voor aansluitdozen DIN-railbevestiging - inbouw horizontaal	279
Montagehouder voor aansluitdozen T-gleuf-bevestiging - inbouw verticaal	278
Montagehouder ADTK voor OBO	281
Montagehouder ADTSA voor OBO	281
Montagehouder FR voor Kleinhuis	280
Montagehouder FR voor Niedax	280
Montagehouder FR voor Tehalit	279
Afdekplaten voor E-DAT modul aansluitdozen	283
Label voor aansluitdozen	285

OpDAT inbouw kabelkanaal

- Glasvezel-aansluiteenheid voor wandgoot
- Uitgerust met 1xQ-LC, 1xSC-D, 1xST-D koppelingen
- Uitgangsrichting 45° schuin naar onderen
- Voor glasvezel-koppelingen met flensbevestiging (geen clips)
- Onbelaste, beschermde plaatsing van de glasvezelconnectors binnenin de kabel
- Trekontlasting met kabelbinder
- Centraal stuk 50 x 50 mm volgens DIN 41075 deel1:1989
- Zichtvenster voor meegeleverd label
- Nakoming van de buigradiussen >20 mm voor glasvezel-kabel
  in combinatie met montagehouder
- In combinatie met mini-breakoutkabels geschikt voor ter plaatse geconfectioneerde connectors
- Standaardkleur zuiver wit RAL 9010

- Varianten: 1xQ-LC, 1xSC-D, 1xST-D

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1501207202-E	zuiver wit	Q-LC (Ph-Br)		4250184111634
150120C202-E	zuiver wit	SC-D (Ph-Br)		4250184111610
1501204102-E	zuiver wit	ST-D (Ph-Br)		4250184111627

OpDAT CM System

Toepassingsvoorbeeld

- OpDAT CM systeem met 3HE 7DE koppelinschuifeenheden voor 19“-kasten
- Componentendrager uit zilver geëloxeerd aluminium
- 3HE 84TE, niet uitgerust
- Inbouw van maximaal 12 koppelinschuifeenheden op 3HE
- Maximaal 288 vezels op 3HE
- Componentendrager naar keuze met of zonder gepreforeerde bodem- en bovenplaat

- Glasvezel-opbergla 19“ 1HE voor combinatie met 3HE componentendrager
- Staal, poedergecoat RAL7035
- Naar achteren uitschuifbaar
- Uitgerust met 4 kabelbeugels uit pvc voor een veilige kabelligging

- Blindafdekkingen uit zilver geëloxeerd aluminium beschikbaar voor het afsluiten van ongebruikte secties

Toepassingsvoorbeeld

Art.nr.	Kleur	Uitvoering	Uitvoering 2	EAN
1508SBGT19-E	grijs	Zonder deksel	Zonder bodem	4250184126768
1508SBGT190E	grijs	Met deksel	Met bodem	4250184150268
1508SBM7-E	grijs	Blinde modul		4250184126829
1508SUEB19-E	grijs	met kabel-beugel		4250184126447

Uitvoeringen

- component OpDAT CM 3HE 7DE
- frontplaat uit zilver geëloxeerd aluminium (niet bij LC-D snap-in)
- frontplaat uit edelstaal (bij LC-D snap-in)
- compacte modul uit staal, poedergecoat RAL 7035
- compleet uitgerust met koppelingen en pigtails, geplaatst en apart aangebracht
- compacte modul bestaande uit standaardcassette, overlengtecassette en dieptegeleidingsrails
- verschillende uitrustingen mogelijk, ander koppelingen op aanvraag

Voorbeeld

1508S 7 B2 06 1E

OpDAT CM Compacte modul uitgerust met 6 SC-D (MM) koppelingen,
12 pigtails (OM4) geplaatst en apart aangebracht in een koppelcassette

Bestelnummersleutel voor andere uitvoeringen

9 = E9/125 OS2
3 = 62,5/125 OM1
2 = 50/125 OM2
5 = 50/125 OM3
7 = 50/125 OM4

06 = 6 koppelingen
12 = 12 koppelingen

Vezeltype | **Aantal**

1508S X XX XX 1E

Koppelingen

74 = LC-D keramiek, kunststof, SM, duplex
73 = LC-D Ph-Br, kunststof, SM, duplex
E2 = SC-D keramiek, kunststof, SM, duplex
B2 = SC-D Ph-Br, kunststof, MM, duplex
01 = ST keramiek, metaal, SM/MM, simplex
31 = ST Ph-Br, metaal, MM, simplex
58 = E2000 keramiek, kunststof, SM, simplex
59 = E2000 keramiek, kunststof, SM-APC, simplex
57 = E2000 Ph-Br, kunststof, MM, simplex

OpDAT vast LC-D distributiebox

- 19", 1HE glasvezel-patchveld voor vaste inbouw
- Lichte aluminium constructie met staalplaat-frontplaat in RAL7035
- Uitgerust met LC-D koppelingen
- Niet bezette uit te breken openingen afgesloten met blindstop
- Afneembare frontplaat voor eenvoudige koppelingsmontage
- Servicevriendelijke, geschroefde afdekking
- Inbouwdiepte 240 mm (zonder schroefverbinding en zonder koppelingen)
- Kabelingang met distributiebox-houder: recht, links en rechts aan de achterzijde

- Varianten: uitgerust met 6, 12 of 24 LC-D koppelingen elk blauw (SM) of beige (MM)

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1502517406-E	grijs	6xLC-D (SM)	Distributiebox	4250184144717
1502517412-E	grijs	12xLC-D (SM)	Distributiebox	4250184127598
1502517424-E	grijs	24xLC-D (SM)	Distributiebox	4250184137009
1502507306-E	grijs	6xLC-D (MM)	Distributiebox	4250184124948
1502507312-E	grijs	12xLC-D (MM)	Distributiebox	4250184126546
1502507324-E	grijs	24xLC-D (MM)	Distributiebox	4250184126805

OpDAT vast LC-D

- 19", 1HE glasvezel-patchveld voor vaste inbouw
- Lichte aluminium constructie met staalplaat-frontplaat in RAL7035
- Uitgerust met LC-D koppelingen
- Niet bezette uit te breken openingen afgesloten met blindstop
- Afneembare frontplaat voor eenvoudige koppelingsmontage
- Servicevriendelijke, geschroefde afdekking
- Inbouwdiepte 240 mm (zonder schroefverbinding en zonder koppelingen)
- Kabelingang met meegeleverde PG16-schroefverbinding: recht, links en rechts aan de achterzijde
- Pigtails in koppelcassettes geplaatst en apart aangebracht
- Pigtails gereinigd en in koppelingen gestoken

- Varianten: uitgerust met 6, 12 of 24 LC-D koppelingen en pigtails elk in blauw (OS2) of beige (OM4, OM3)

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1502597406-E	grijs	6xLC-D (SM)	9/125 (OS2)	4250184149576
1502597412-E	grijs	12xLC-D (SM)	9/125 (OS2)	4250184140108
1502597424-E	grijs	24xLC-D (SM)	9/125 (OS2)	4250184140115
1502577306-E	grijs	6xLC-D (MM) Ph-Br	50/125 (OM4)	4250184149637
1502577312-E	grijs	12xLC-D (MM) Ph-Br	50/125 (OM4)	4250184149644
1502577324-E	grijs	24xLC-D (MM)	50/125 (OM4)	4250184149651
1502557306-E	grijs	6xLC-D (MM) Ph-Br	50/125 (OM3)	4250184124238
1502557312-E	grijs	12xLC-D (MM) Ph-Br	50/125 (OM3)	4250184124245
1502557324-E	grijs	24xLC-D (MM) Ph-Br	50/125 (OM3)	4250184124252

OpDAT vast SC-D EVZ

- 19", 1HE glasvezel-patchveld voor vaste inbouw
- Lichte aluminium constructie met staalplaat-frontplaat in RAL7035
- Uitgerust met SC-D koppelingen
- Niet bezette uit te breken openingen afgesloten met blindstop
- Afneembare frontplaat voor eenvoudige koppelingsmontage
- Servicevriendelijke, geschroefde afdekking
- Inbouwdiepte 240 mm (zonder schroefverbinding en zonder koppelingen)
- Kabelingang met distributiebox-houder: recht, links en rechts aan de achterzijde

- Varianten: uitgerust met 6, 12 of 24 SC-D koppelingen elk blauw (SM) of beige (MM)

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
150251E206-E	grijs	6xSC-D(SM)	Distributiebox	4250184122111
150251E212-E	grijs	12xSC-D (SM)	Distributiebox	4250184123415
150251E224-E	grijs	24xSC-D (SM)	Distributiebox	4250184149705
150250B206-E	grijs	6xSC-D (MM)	Distributiebox	4250184126812
150250B212-E	grijs	12xSC-D (MM)	Distributiebox	4250184126751
150250B224-E	grijs	24xSC-D (MM)	Distributiebox	4250184126706

OpDAT vast SC-D

- 19", 1HE glasvezel-patchveld voor vaste inbouw
- Lichte aluminium constructie met staalplaat-frontplaat in RAL7035
- Uitgerust met SC-D koppelingen
- Niet bezette uit te breken openingen afgesloten met blindstop
- Afneembare frontplaat voor eenvoudige koppelingsmontage
- Servicevriendelijke, geschroefde afdekking
- Inbouwdiepte 240 mm (zonder schroefverbinding en zonder koppelingen)
- Kabelingang met meegeleverde PG16-schroefverbinding: recht, links en rechts aan de achterzijde
- Pigtails in koppelcassettes geplaatst en apart aangebracht
- Pigtails gereinigd en in koppelingen gestoken

- Varianten: uitgerust met 6, 12 of 24 SC-D koppelingen en pigtails elk in blauw (OS2) of beige (OM4, OM3)

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
150259E206-E	grijs	6xSC-D(SM)	9/125 (OS2)	4250184149712
150259E212-E	grijs	12xSC-D (SM)	9/125 (OS2)	4250184144113
150259E224-E	grijs	24xSC-D (SM)	9/125 (OS2)	4250184147114
150257B206-E	grijs	6xSC-D (MM)	50/125 (OM4)	4250184149668
150257B212-E	grijs	12xSC-D (MM) Ph-Br	50/125 (OM4)	4250184147152
150257B224-E	grijs	24xSC-D (MM) Ph-Br	50/125 (OM4)	4250184149675
150255B206-E	grijs	6xSC-D(MM) Ph-Br	50/125 (OM3)	4250184124207
150255B212-E	grijs	12xSC-D (MM) Ph-Br	50/125 (OM3)	4250184124214
150255B224-E	grijs	24xSC-D (MM) Ph-Br	50/125 (OM3)	4250184124221

Patchvelden vaste inbouw | Singlemode/Multimode

OpDAT vast ST distributiebox

- 19", 1HE glasvezel-patchveld voor vaste inbouw
- Lichte aluminium constructie met staalplaat-frontplaat in RAL7035
- Uitgerust met ST koppelingen (MM)
- Niet bezette uit te breken openingen afgesloten met blindstop
- Afneembare frontplaat voor eenvoudige koppelingsmontage
- Servicevriendelijke, geschroefde afdekking
- Inbouwdiepte 240 mm (zonder schroefverbinding en zonder koppelingen)
- Kabelingang met distributiebox-houder: recht, links en rechts aan de achterzijde

- Varianten: uitgerust met 12 of 24 ST koppelingen (MM)

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1502503112-E	grijs	12xST (MM)	Distributiebox	4250184124986
1502503124-E	grijs	24xST (MM)	Distributiebox	4250184124993

OpDAT vast ST

- 19", 1HE glasvezel-patchveld voor vaste inbouw
- Lichte aluminium constructie met staalplaat-frontplaat in RAL7035
- Uitgerust met ST koppelingen
- Niet bezette uit te breken openingen afgesloten met blindstop
- Afneembare frontplaat voor eenvoudige koppelingsmontage
- Servicevriendelijke, geschroefde afdekking
- Inbouwdiepte 240 mm (zonder schroefverbinding en zonder koppelingen)
- Kabelingang met meegeleverde PG16-schroefverbinding: recht, links en rechts aan de achterzijde
- Pigtails in koppelcassettes geplaatst en apart aangebracht
- Pigtails gereinigd en in koppelingen gestoken

- Varianten: uitgerust met 12 of 24 ST koppelingen en pigtails elk in OS2, OM4 of OM3

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1502590112-E	grijs	12xST (SM)	9/125 (OS2)	4250184149453
1502590124-E	grijs	24xST (SM)	9/125 (OS2)	4250184149507
1502573112-E	grijs	12xST (MM)	50/125 (OM4)	4250184140498
1502573124-E	grijs	24xST (MM)	50/125 (OM4)	4250184139898
1502553112-E	grijs	12xST (MM)	50/125 (OM3)	4250184124269
1502553124-E	grijs	24xST (MM)	50/125 (OM3)	4250184124276

OpDAT vast E2000 H+S OS2

- 19", 1HE glasvezel-patchveld voor vaste inbouw
- Lichte aluminium constructie met staalplaat-frontplaat in RAL7035
- Uitgerust met E2000 koppelingen (blauw)
- Niet bezette uit te breken openingen afgesloten met blindstop
- Afneembare frontplaat voor eenvoudige koppelingsmontage
- Servicevriendelijke, geschroefde afdekking
- Inbouwdiepte 240 mm (zonder schroefverbinding en zonder koppelingen)
- Kabelingang met meegeleverde PG16-schroefverbinding: recht, links en rechts aan de achterzijde
- Pigtails E9/125μm (OS2) in koppelcassettes geplaatst en apart aangebracht
- Pigtails gereinigd en in koppelingen gestoken

- Varianten: uitgerust met 12 of 24 E2000 koppelingen en pigtails (OS2)

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1502595812-E	grijs	12xE2000 SM	9/125 (OS2)	4250184149514
1502595824-E	grijs	24xE2000 SM	9/125 (OS2)	4250184149521

OpDAT vast E2000 APC H+S OS2

- 19", 1HE glasvezel-patchveld voor vaste inbouw
- Lichte aluminium constructie met staalplaat-frontplaat in RAL7035
- Uitgerust met E2000 koppelingen (groen)
- Niet bezette uit te breken openingen afgesloten met blindstop
- Afneembare frontplaat voor eenvoudige koppelingsmontage
- Servicevriendelijke, geschroefde afdekking
- Inbouwdiepte 240 mm (zonder schroefverbinding en zonder koppelingen)
- Kabelingang met meegeleverde PG16-schroefverbinding: recht, links en rechts aan de achterzijde
- Pigtails E9/125μm (OS2) in koppelcassettes geplaatst en apart aangebracht
- Pigtails gereinigd en in koppelingen gestoken

- Varianten: uitgerust met 12 of 24 E2000 APC (HRL) koppelingen en pigtails (OS2) APC

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1502595912-E	grijs	12xE2000 SM APC	9/125 (OS2)	4250184149538
1502595924-E	grijs	24xE2000 SM APC	9/125 (OS2)	4250184149545

Accessoires voor OpDAT PF LC-D en OpDAT PF SC-D

	Pagina
Kabelinvoering recht en schuin voor 19" patchvelden	260

OpDAT PF LC-D

- 19", 1HE glasvezel-patchveld voor vaste inbouw
- Lichte aluminium constructie, frontplaat aluminium geëloxeerd
- Uitgerust met LC-D koppelingen
- Niet bezette uit te breken openingen afgesloten met blindstop
- Afneembare frontplaat voor eenvoudige koppelingsmontage
- Kabelingang rechts en links aan de achterzijde, rechte of schuine invoering mogelijk
- Kabelklem met meegeleverde kabelbinder of PG16-schroefverbinding (zie accessoires)
- Kabeldiameter 3 tot 20 mm
- Trekontlasting voor centraal element/kevlar
- Kabelmanagement door vrij te positioneren geleidingselementen
- Servicevriendelijke, vast te klikken afdekking
- Zichtvenster voor meegeleverde labels
- Pigtails in koppelcassettes geplaatst en apart aangebracht
- Pigtails gereinigd en in koppelingen gestoken
- Koppelcassette uitgerust met krimpkoppelhouders

- Varianten: uitgerust met 6 of 12 LC-D koppelingen en pigtails elk in blauw (OS1) of beige (OM2)

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1502047406-E	aluminium geëloxeerd	6xLC-D (SM)	9/125 (OS1)	4250184149569
1502047412-E	aluminium geëloxeerd	12xLC-D (SM)	9/125 (OS1)	4250184119531
1502027306-E	aluminium geëloxeerd	6xLC-D (MM)	50/125 (OM2)	4250184118336
1502027312-E	aluminium geëloxeerd	12xLC-D (MM)	50/125 (OM2)	4250184113621

OpDAT PF SC-D

- 19", 1HE glasvezel-patchveld voor vaste inbouw
- Lichte aluminium constructie, frontplaat aluminium geëloxeerd
- Uitgerust met SC-D koppelingen (metaal)
- Niet bezette uit te breken openingen afgesloten met blindstop
- Afneembare frontplaat voor eenvoudige koppelingsmontage
- Variabele kabelinvoering (recht/schuin) aan beide zijden mogelijk
- Kabelklem met meegeleverde kabelbinder of PG16-schroefverbinding (zie accessoires)
- Kabeldiameter 3 tot 20 mm
- Trekontlasting voor centraal element/kevlar
- Kabelmanagement door vrij te positioneren geleidingselementen
- Servicevriendelijke, vast te klikken afdekking
- Zichtvenster voor meegeleverde labels
- Pigtails in koppelcassettes geplaatst en apart aangebracht
- Pigtails gereinigd en in koppelingen gestoken
- Koppelcassette uitgerust met krimpkoppelhouders

- Varianten: uitgerust met 6, 12 of 24 SC-D koppelingen en pigtails elk in metaal (OS1) of metaal (OM2)

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
150204D206-E	aluminium geëloxeerd	6xSC-D(SM)	9/125 (OS1)	4250184118640
150204D212-E	aluminium geëloxeerd	12xSC-D (SM)	9/125 (OS1)	4250184113782
150202C206-E	aluminium geëloxeerd	6xSC-D (MM)	50/125 (OM2)	4250184116783
150202C212-E	aluminium geëloxeerd	12xSC-D (MM)	50/125 (OM2)	4250184113614

Accessoires voor OpDAT PF ST
Pagina

Kabelinvoering recht en schuin voor 19" patchvelden 260

OpDAT PF ST

- 19", 1HE glasvezel-patchveld voor vaste inbouw
- Lichte aluminium constructie, frontplaat aluminium geëloxeerd
- Uitgerust met ST koppelingen (metaal)
- Niet bezette uit te breken openingen afgesloten met blindstop
- Afneembare frontplaat voor eenvoudige koppelingsmontage
- Variabele kabelinvoering (recht/schuin) aan beide zijden mogelijk
- Kabelklem met meegeleverde kabelbinder of PG16-schroefverbinding (zie accessoires)
- Kabeldiameter 3 tot 20 mm
- Trekontlasting voor centraal element/kevlar
- Kabelmanagement door vrij te positioneren geleidingselementen
- Servicevriendelijke, vast te klikken afdekking
- Zichtvenster voor meegeleverde labels
- Pigtails in koppelcassettes geplaatst en apart aangebracht
- Pigtails gereinigd en in koppelingen gestoken
- Koppelcassette uitgerust met krimpkoppelhouders

- Varianten: uitgerust met 12, 24 of 24 ST koppelingen en pigtails elk in metaal (OS1) of metaal (OM2)

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1502040112-E	aluminium geëloxeerd	12xST (SM)	9/125 (OS1)	4250184108504
1502040124-E	aluminium geëloxeerd	24xST (SM)	9/125 (OS1)	4250184111900
1502023112-E	aluminium geëloxeerd	12xST (MM)	50/125 (OM2)	4250184116813
1502023124-E	aluminium geëloxeerd	24xST (MM)	50/125 (OM2)	4250184112075

OpDAT 6M 1HE

- De OpDAT modul 6 M maakt in verdeelvelden een goedkope aansluiting mogelijk van 6 glasvezels (SC-D of ST koppelingen) of 12 glasvezels (LC-D koppelingen).
- Toepassing is overal denkbaar, waar actieve componenten weliswaar verbonden moeten worden met glasvezelkabels , maar de toepassing van speciale glasvezelverdelers op grond van het geringe aantal glasvezels niet nodig is en ook geen verdere netuitbreiding vereist is.

- Voor 1HE componentendrager, DIN-railadapter, modulbehuizing 6x8 opbouw en 19" componentendrager 1HE
- Inzetbaar voor duplex- en breakoutkabels
- Trekontlasting met kabelbinder mogelijk
- ook deeluitrustingen mogelijk

- Varianten: uitgerust met 6x LC-D, 3x SC-D of 6x ST koppelingen

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1508127306-E	metaal	LC-D (MM)	1HE	4250184111542
150812C203-E	metaal	SC-D (MM)	1HE	4250184111528
15081231106-E	metaal	ST (MM)	1HE	4250184111511

Members of METZ CONNECT
RIA CONNECT BTR NETCOM MCQ TECH

OpDAT 6M 3HE

- De OpDAT modul 6 M maakt een goedkope aansluiting mogelijk van 6 glasvezels in verdeelvelden (LC-D 12 glasvezels).
- Toepassing is overal denkbaar, waar actieve componenten weliswaar door middel van glasvezelkabels verbonden moeten worden, maar op grond van het geringe aantal glasvezels de toepassing van speciale glasvezelverdelers niet nodig is en ook geen verdere netuitbreiding vereist is.

- Voor 3HE componentendrager
- Compacte verdeleroplossing voor geringe vezelhoeveelheden
- Inzetbaar voor duplex- en breakoutkabels
- Trekontlasting met kabelbinder mogelijk
- ook deeluitrustingen mogelijk

- Varianten: uitgerust met 6x LC-D, 3x SC-D of 6x ST koppelingen

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
15081273061E	aluminium geëloxeerd	LC-D (MM)	3HE	4250184111559
150812C2031E	aluminium geëloxeerd	SC-D (MM)	3HE	4250184111535
15081231061E	aluminium geëloxeerd	ST (MM)	3HE	4250184111504

OpDAT vast

- 19“, 1HE glasvezel-patchveld voor vaste inbouw
- Lichte aluminium constructie met staalplaat-frontplaat in RAL7035
- Niet bezette uit te breken openingen afgesloten met blindstop
- Afneembare frontplaat voor eenvoudige koppelingsmontage
- Servicevriendelijke, geschroefde afdekking
- Inbouwdiepte 240 mm zonder PG16-schroefverbinding en zonder koppelingen
- Kabelingang met distributiebox-houder of PG16-schroefverbinding: recht, links en rechts aan de achterzijde

Voorbeeld

15025 5 73 24 -E

OpDAT vast patchveld uitgerust met 24 LC-D (MM) koppelingen, 48 pigtails (OM3) geplaatst en apart aangebracht in vier koppelcassettes

Bestelnummersleutel voor andere uitvoeringen

1 = SM-koppelingen zonder pigtails
0 = MM-koppelingen zonder pigtails
9 = SM-koppelingen met pigtails geplaatst en apart aangebracht E9/125 OS2
3 = MM-koppelingen met pigtails geplaatst en apart aangebracht 62,5/125 OM1
2 = MM-koppelingen met pigtails geplaatst en apart aangebracht 50/125 OM2
5 = MM-koppelingen met pigtails geplaatst en apart aangebracht 50/125 OM3
7 = MM-koppelingen met pigtails geplaatst en apart aangebracht 50/125 OM4

zonder pigtails
00 = niet uitgerust
06 = 6 koppelingen
12 = 12 koppelingen
24 = 24 koppelingen

Simplex-koppelingen
00 = niet uitgerust
12 = 12 pigtails in een koppelcassette
24 = 24 pigtails in twee koppelcassettes

Duplex-koppelingen
00 = niet uitgerust
06 = 12 pigtails in een koppelcassette
12 = 24 pigtails in twee koppelcassettes
24 = 48 pigtails in vier koppelcassettes

Vezeltype | **Aantal**

15025 X XX XX XX

Koppelingen | **Koppelverbindings-beschermer**

74 = LC-D keramiek, kunststof, SM, duplex
73 = LC-D Ph-Br, kunststof, SM, duplex
E2 = SC-D keramiek, kunststof, SM, duplex
B2 = SC-D Ph-Br, kunststof, MM, duplex
01 = ST keramiek, metaal, SM/MM, simplex
31 = ST Ph-Br, metaal, MM, simplex
58 = E2000 keramiek, kunststof, SM, simplex
59 = E2000 keramiek, kunststof, SM-APC, simplex
57 = E2000 keramiek, kunststof, MM, simplex
91 = FC/PC, keramiek, metaal, SM, simplex
92 = FC/APC, keramiek, metaal, SM, simplex

-E = krimpkoppelings bescherming
-S = krimpkouskoppelings-bescherming

OpDAT PF/PR

- 19", 1HE glasvezel-patchveld voor vaste inbouw
- Lichte aluminium constructie
- Kabeltoevoer zonder PG afgesloten met schuimstof
- Niet bezette uit te breken openingen afgesloten met blindstop
- Afneembare frontplaat voor eenvoudige koppelingsmontage
- Kabelingang aan de achterkant links en rechts recht
- Kabelklem met kabelbinder of PG16-schroefverbinding (zie accessoires)
- Kabeldiameter 3 tot 20 mm
- Trekontlasting voor centraal element/kevlar
- Kabelmanagement door vrij te positioneren geleidingselementen
- Servicevriendelijke, vast te klikken afdekking
- Zichtvenster voor meegeleverde labels

Voorbeeld

1502 0 9 59 12 - E

OpDAT PF patchveld vaste inbouw uitgerust met 12 E2000 APC (SM) koppelingen, 12 pigtails (OS2) geplaatst en apart aangebracht in een koppelcassette

Bestelnummersleutel voor andere uitvoeringen

Patchveldtype

0 = vaste inbouw
1 = terugzetbaar

Koppelingen

74 = LC-D keramiek, kunststof, SM, duplex
73 = LC-D Ph-Br, kunststof, SM, duplex
D2 = SC-D keramiek, metaal, SM, duplex
C2 = SC-D Ph-Br, metaal, MM, duplex
52 = SC-D keramiek, metaal, MM, duplex
01 = ST keramiek, metaal, SM/MM, simplex
31 = ST Ph-Br, metaal, MM, simplex
58 = E2000 keramiek, kunststof, SM, simplex
59 = E2000 keramiek, kunststof, SM-APC, simplex
57 = E2000 keramiek, kunststof, MM, simplex
91 = FC/PC, keramiek, metaal, SM, simplex
92 = FC/APC, keramiek, metaal, SM, simplex

Uitrusting

0 = pigtails geplaatst en apart aangebracht
0 = pigtails bijgevoegd
0 = pigtails geplaatst en apart aangebracht en krimpkoppelingsbescherming bijgevoegd
2 = pigtails en krimpkoppelingsbescherming bijgevoegd

Kabeltoevoer

optioneel
0 = 1 x blindafdekking, 1 x PG16 recht
1 = 1 x blindafdekking, 1 x PG21 recht
2 = 1 x blindafdekking, 1 x PG16 haaks
3 = 1 x blindafdekking, 1 x PG21 haaks

1502 X X XX XX X X X

Vezeltype

1 = SM-koppelingen zonder pigtails
0 = MM-koppelingen zonder pigtails
9 = SM-koppelingen met pigtails E9/125 OS2
3 = MM-koppelingen met pigtails 62,5/125 OM1
2 = MM-koppelingen met pigtails 50/125 OM2
5 = MM-koppelingen met pigtails 50/125 OM3
7 = MM-koppelingen met pigtails 50/125 OM4

Aantal

zonder pigtails
00 = niet uitgerust
06 = 6 koppelingen
12 = 12 koppelingen
24 = 24 koppelingen

Simplex-koppelingen
00 = niet uitgerust
12 = 12 pigtails in een koppelcassette
24 = 24 pigtails in twee koppelcassettes

Duplex-koppelingen
00 = niet uitgerust
06 = 12 pigtails in een koppelcassette
12 = 24 pigtails in twee koppelcassettes

Koppelverbindingsbeschermer

E = krimpkoppelingsbescherming
S = krimpkouskoppelingsbescherming

OpDAT slide SC-D

- 19", 1HE glasvezel-patchveld uitschuifbaar crimpdepot/ frontplaat in RAL 7035
- Schuif kan gekanteld worden voor een betere montage en compleet verwijderd worden
- Uitgerust met SC-D koppelingen
- Niet bezette uit te breken openingen afgesloten met blindstop
- Inbouwdiepte 240 mm (zonder schroefverbinding en zonder koppelingen)
- Kabelingang aan de achterkant links en rechts recht met meegeleverde PG16-schroefverbinding
- Pigtails in koppelcassettes geplaatst en apart aangebracht
- Pigtails gereinigd en in koppelingen gestoken

- Varianten: uitgerust met 6, 12 of 24 SC-D koppelingen en pigtails elk in blauw (OS2) of beige (OM4, OM3)

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
150269E206-E	grijs	6xSC-D(SM)	9/125 (OS2)	4250184146216
150269E212-E	grijs	12xSC-D (SM)	9/125 (OS2)	4250184145301
150269E224-E	grijs	24xSC-D (SM)	9/125 (OS2)	4250184145288
150267B212-E	grijs	12xSC-D (MM)	50/125 (OM4)	4250184145295
150267B224-E	grijs	24xSC-D (MM)	50/125 (OM4)	4250184145271
150265B212-E	grijs	12xSC-D (MM)	50/125 (OM3)	4250184149682
150265B224-E	grijs	24xSC-D (MM)	50/125 (OM3)	4250184149699

OpDAT PA LC-D

- 19", 1HE glasvezel-patchveld met uitschuifbaar crimpdepot/ frontplaat
- Schuif kan gekanteld worden voor een betere montage en compleet verwijderd worden (schuifstop)
- Lichte aluminium constructie
- Uitgerust met LC-D koppelingen
- Niet bezette uit te breken openingen afgesloten met blindstop
- Variabele kabelinvoering (recht/schuin) aan beide zijden mogelijk
- Kabelklem door middel van meegeleverde kabelbinder of optionele kabelschroefverbinding mogelijk
- Kabeldiameter 3 tot 20 mm
- Trekontlasting voor centraal element/kevlar
- Kabelmanagement door vrij te positioneren geleidingselementen
- Schroefloze afdekking
- Zichtvenster voor meegeleverde labels
- Pigtails in koppelcassettes geplaatst en apart aangebracht
- Pigtails gereinigd en in koppelingen gestoken
- Koppelcassette uitgerust met krimpkoppelhouders

- Varianten: uitgerust met 6 of 12 LC-D koppelingen en pigtails elk in blauw (OS1) of beige (OM3)

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1502247406-E	aluminium geëloxeerd	6xLC-D (SM)	9/125 (OS1)	4250184124306
1502247412-E	aluminium geëloxeerd	12xLC-D (SM)	9/125 (OS1)	4250184149552
1502257306-E	aluminium geëloxeerd	6xLC-D (MM)	50/125 (OM3)	4250184151494
1502257312-E	aluminium geëloxeerd	12xLC-D (MM)	50/125 (OM3)	4250184130147

Patchvelden uitschuifbaar | Singlemode/Multimode

OpDAT PA SC-D

- 19", 1HE glasvezel-patchveld met uitschuifbaar crimpdepot/ frontplaat
- Schuif kan gekanteld worden voor een betere montage en compleet verwijderd worden (schuifstop)
- Lichte aluminium constructie
- Uitgerust met SC-D koppelingen (metaal)
- Niet bezette uit te breken openingen afgesloten met blindstop
- Variabele kabelinvoering (recht/schuin) aan beide zijden mogelijk
- Kabelklem door middel van meegeleverde kabelbinder of optionele kabelschroefverbinding mogelijk
- Kabeldiameter 3 tot 20 mm
- Trekontlasting voor centraal element/kevlar
- Kabelmanagement door vrij te positioneren geleidingsele-menten
- Schroefloze afdekking
- Zichtvenster voor meegeleverde labels
- Pigtails in koppelcassettes geplaatst en apart aangebracht
- Pigtails gereinigd en in koppelingen gestoken
- Koppelcassette uitgerust met krimpkoppelhouders

- Varianten: uitgerust met 6, 12 of 24 SC-D koppelingen en pigtails elk in metaal (OS1) of metaal (OM2)

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
150224D206-E	aluminium geëloxeerd	6xSC-D(SM)	9/125 (OS1)	4250184118312
150224D212-E	aluminium geëloxeerd	12xSC-D (SM)	9/125 (OS1)	4250184118244
150222C206-E	aluminium geëloxeerd	6xSC-D (MM)	50/125 (OM2)	4250184116790
150222C212-E	aluminium geëloxeerd	12xSC-D (MM)	50/125 (OM2)	4250184113676

OpDAT PA ST

- 19", 1HE glasvezel-patchveld met uitschuifbaar crimpdepot/ frontplaat
- Schuif kan gekanteld worden voor een betere montage en compleet verwijderd worden (schuifstop)
- Lichte aluminium constructie
- Uitgerust met ST koppelingen (metaal)
- Niet bezette uit te breken openingen afgesloten met blindstop
- Variabele kabelinvoering (recht/schuin) aan beide zijden mogelijk
- Kabelklem door middel van meegeleverde kabelbinder of optionele kabelschroefverbinding mogelijk
- Kabeldiameter 3 tot 20 mm
- Trekontlasting voor centraal element/kevlar
- Kabelmanagement door vrij te positioneren geleidingsele-menten
- Schroefloze afdekking
- Zichtvenster voor meegeleverde labels
- Pigtails in koppelcassettes geplaatst en apart aangebracht
- Pigtails gereinigd en in koppelingen gestoken
- Koppelcassette uitgerust met krimpkoppelhouders

- Varianten: uitgerust met 12, 24 of 24 SC-D koppelingen en pigtails elk in metaal (OS1) of metaal (OM2)

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1502240112-E	aluminium geëloxeerd	12xST (SM)	9/125 (OS1)	4250184146209
1502240124-E	aluminium geëloxeerd	24xST (SM)	9/125 (OS1)	4250184108993
1502223112-E	aluminium geëloxeerd	12xST (MM)	50/125 (OM2)	4250184115830
1502223124-E	aluminium geëloxeerd	24xST (MM)	50/125 (OM2)	4250184113669

OpDat slide

- 19“, 1HE glasvezel-patchveld met uitschuifbaar crimpdepot, frontplaat in RAL 7035
- Schuif kan gekanteld worden voor een betere montage en compleet verwijderd worden
- Niet bezette uit te breken openingen afgesloten met blindstop
- Inbouwdiepte 240 mm
- Kabelingang aan de achterkant links en rechts recht met meegeleverde PG16-schroefverbinding

Voorbeeld

15026 9 E2 06 -E

OpDAT slide patchveld met 6 SC-D (SM) koppelingen, 12 pigtails (OS2) geplaatst en apart aangebracht in een koppelcassette

Bestelnummersleutel voor andere uitvoeringen

Vezeltype

1 = SM-koppelingen zonder pigtails
0 = MM-koppelingen zonder pigtails
9 = SM-koppelingen met pigtails geplaatst en apart aangebracht E9/125 OS2
3 = MM-koppelingen met pigtails geplaatst en apart aangebracht 62,5/125 OM1
2 = MM-koppelingen met pigtails geplaatst en apart aangebracht 50/125 OM2
5 = MM-koppelingen met pigtails geplaatst en apart aangebracht 50/125 OM3
7 = MM-koppelingen met pigtails geplaatst en apart aangebracht 50/125 OM4

Aantal

zonder pigtails
00 = niet uitgerust
06 = 6 koppelingen
12 = 12 koppelingen
24 = 24 koppelingen

Simplex-koppelingen
00 = niet uitgerust
12 = 12 pigtails in een koppelcassette
24 = 24 pigtails in twee koppelcassettes

Duplex-koppelingen
00 = niet uitgerust
06 = 12 pigtails in een koppelcassette
12 = 24 pigtails in twee koppelcassettes
24 = 48 pigtails in vier koppelcassettes

15026 X XX XX XX

Koppelingen

74 = LC-D keramiek, kunststof, SM, duplex
73 = LC-D Ph-Br, kunststof, SM, duplex
E2 = SC-D keramiek, kunststof, SM, duplex
B2 = SC-D Ph-Br, kunststof, MM, duplex
01 = ST keramiek, metaal, SM/MM, simplex
31 = ST Ph-Br, metaal, MM, simplex
58 = E2000 keramiek, kunststof, SM, simplex
59 = E2000 keramiek, kunststof, SM-APC, simplex
57 = E2000 keramiek, kunststof, MM, simplex
91 = FC/PC, keramiek, metaal, SM, simplex
92 = FC/APC, keramiek, metaal, SM, simplex

Koppelverbindings-beschermer

-E = krimpkoppelings-bescherming
-S = krimpkouskoppelings-bescherming

OpDAT PA

- 19", 1HE glasvezel-patchveld met uitschuifbaar crimpdepot/frontplaat
- Schuif kan gekanteld worden voor een betere montage en compleet verwijderd worden (uitschuifstop)
- Kabeltoevoer zonder PG16-schroefverbinding afgesloten met schuimstof
- Lichte aluminium constructie
- Niet bezette uit te breken openingen afgesloten met blindstop
- Kabelklem met kabelbinder of kabelschroefverbinding mogelijk (accessoires)
- Kabeldiameter 3 tot 20 mm
- Kabelingang aan de achterkant links en rechts recht of schuin
- Trekontlasting voor centraal element/kevlar
- Kabelmanagement door vrij te positioneren geleidingselementen
- Schroefloze afdekking
- Zichtvenster voor meegeleverde labels

Voorbeeld

15022 2 73 12 0 E 3

OpDAT PA patchveld uitschuifbaar, uitgerust met 12 LC-D (MM) koppelingen, 24 pigtails (OM2) bijgevoegd, 1 x blindafdekking, 1 x PG21 haaks

Bestelnummersleutel voor andere uitvoeringen

Vezeltype

- **1** = SM-koppelingen zonder pigtails
- **0** = MM-koppelingen zonder pigtails
- **9** = SM-koppelingen met pigtails E9/125 OS2
- **3** = MM-koppelingen met pigtails 62,5/125 OM1
- **2** = MM-koppelingen met pigtails 50/125 OM2
- **5** = MM-koppelingen met pigtails 50/125 OM3
- **7** = MM-koppelingen met pigtails 50/125 OM4

Aantal

zonder pigtails
- **00** = niet uitgerust
- **06** = 6 koppelingen
- **12** = 12 koppelingen
- **24** = 24 koppelingen

Simplex-koppelingen
- **00** = niet uitgerust
- **12** = 12 pigtails in 1 koppelcassette
- **24** = 24 pigtails in 2 koppelcassettes

Duplex-koppelingen
- **00** = niet uitgerust
- **06** = 12 pigtails in 1 koppelcassette
- **12** = 24 pigtails in 2 koppelcassettes

Koppelverbindingsbeschermer

- **E** = krimpkoppelingsbescherming
- **S** = krimpkouskoppelingsbescherming

15022 X XX XX X X X

Koppelingen

- **74** = LC-D keramiek, kunststof, SM, duplex
- **73** = LC-D Ph-Br, kunststof, SM, duplex
- **D2** = SC-D keramiek, metaal, SM, duplex
- **C2** = SC-D Ph-Br, metaal, MM, duplex
- **52** = SC-D keramiek, metaal, MM, duplex
- **01** = ST keramiek, metaal, SM/MM, simplex
- **31** = ST Ph-Br, metaal, MM, simplex
- **58** = E2000 keramiek, kunststof, SM, simplex
- **59** = E2000 keramiek, kunststof, SM-APC, simplex
- **57** = E2000 keramiek, kunststof, MM, simplex
- **91** = FC/PC, keramiek, metaal, SM, simplex
- **92** = FC/APC, keramiek, metaal, SM, simplex

Uitrusting

- **-** = pigtails geplaatst en apart aangebracht
- **0** = pigtails bijgevoegd
- **0** = pigtails geplaatst en apart aangebracht en krimpkoppelingsbescherming bijgevoegd
- **2** = pigtails en krimpkoppelingsbescherming bijgevoegd

Kabeltoevoer

optioneel
- **0** = 1 x blindafdekking, 1 x PG16 recht
- **1** = 1 x blindafdekking, 1 x PG21 recht
- **2** = 1 x blindafdekking, 1 x PG16 haaks
- **3** = 1 x blindafdekking, 1 x PG21 haaks

Accessoires voor OS2 pigtail

Pagina
OpDAT krimpkoppelings-bescherming 257
OpDAT krimpkouskoppe-lingsbescherming 257

Accessoires voor OM4 pigtail

Pagina
OpDAT krimpkoppelings-bescherming 257
OpDAT krimpkouskoppe-lingsbescherming 257

OS2 pigtail

- SM E9/125 µm
- Met eenzijdig gemonteerde connector
- Machinale frontvlakpolish
- Secundaire coating 900 µm
- Primaire coating 250 µm
- Voor 100% getest met testprotocol
- 12 kleuren, verpakkingseenheid 12 stuk
- Er worden geen deelhoeveelheden van de verpakking gele-verd
- Kleuren kunnen zich eventueel leveringstechnisch wijzigen

- Varianten: LC (blauw), SC (blauw), ST (metaal), E2000 (blauw), E2000 APC (groen), FC en MU en andere op aanvraag

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
150Q1JO0020E	blauw	2,0 m	LC SM (OS2)	4250184149736
150Q1CO0020E	blauw	2,0 m	SC SM (OS2)	4250184149743
150Q1AO0020E	metaal	2,0 m	ST SM (OS2)	4250184149750
150Q1MO0020E	blauw	2,0 m	E2000 SM (OS2)	4250184149767
150Q1MA0020E	groen	2,0 m	E2000 SM APC (OS2)	4250184149774

OM4 pigtail

- MM G50/125 µm
- Met eenzijdig gemonteerde connector
- Machinale frontvlakpolish
- Secundaire coating 900 µm
- Primaire coating 250 µm
- Voor 100% getest met testprotocol
- 12 kleuren, verpakkingseenheid 12 stuk
- Er worden geen deelhoeveelheden van de verpakking gele-verd
- Kleuren kunnen zich eventueel leveringstechnisch wijzigen

- Varianten: LC (beige), SC (beige), ST (metaal), E2000 (beige), FC en MU en andere op aanvraag

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
150N1JO0020E	beige	2,0 m	LC MM (OM4)	4250184153078
150N1CO0020E	beige	2,0 m	SC MM (OM4)	4250184149781
150N1AO0020E	metaal	2,0 m	ST MM (OM4)	4250184149798
150N1MO0020E	beige	2,0 m	E2000 MM (OM4)	4250184149804

Accessoires voor OM3 pigtail

	Pagina
OpDAT krimpkoppelings-bescherming	257
OpDAT krimpkouskoppe-lingsbescherming	257

Accessoires voor OM2 pigtail

	Pagina
OpDAT krimpkoppelings-bescherming	257
OpDAT krimpkouskoppe-lingsbescherming	257

OM3 pigtail

- MM G50/125 μm
- Met eenzijdig gemonteerde connector
- Machinale frontvlakpolish
- Secundaire coating 900 μm
- Primaire coating 250 μm
- Voor 100% getest met testprotocol
- 12 kleuren, verpakkingseenheid 12 stuk
- Er worden geen deelhoeveelheden van de verpakking geleverd
- Kleuren kunnen zich eventueel leveringstechnisch wijzigen

- Varianten: LC (beige), SC (beige), ST (metaal), E2000 (beige), FC en MU en andere op aanvraag

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
150M1JO0020E	beige	2,0 m	LC MM (OM3)	4250184116318
150M1CO0020E	beige	2,0 m	SC MM (OM3)	4250184118169
150M1AO0020E	metaal	2,0 m	ST MM (OM3)	4250184116301
150M1MO0020E	beige	2,0 m	E2000 MM (OM3)	4250184141853

OM2 pigtail

- MM G50/125 μm
- Met eenzijdig gemonteerde connector
- Machinale frontvlakpolish
- Secundaire coating 900 μm
- Primaire coating 250 μm
- Voor 100% getest met testprotocol
- 12 kleuren, verpakkingseenheid 12 stuk
- Er worden geen deelhoeveelheden van de verpakking geleverd
- Kleuren kunnen zich eventueel leveringstechnisch wijzigen

- Varianten: LC (beige), SC (beige), ST (metaal), E2000 (beige), FC en MU en andere op aanvraag

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
150B1JO0020E	beige	2,0 m	LC MM (OM2)	4250184111672
150B1CO0020E	beige	2,0 m	SC MM (OM2)	4250184109808
150B1AO0020E	metaal	2,0 m	ST MM (OM2)	4250184109792
150B1MO0020E	beige	2,0 m	E2000 SM (OS2)	4250184149811

Accessoires voor OM1 pigtail

Pagina

OpDAT krimpkoppelingsbescherming 257

OpDAT krimpkouskoppelingsbescherming 257

OM1 pigtail

- MM G62.5/125 µm
- Met eenzijdig gemonteerde connector
- Machinale frontvlakpolish
- Secundaire coating 900 µm
- Primaire coating 250 µm
- Voor 100% getest met testprotocol
- Verpakkingseenheid 12 stuk
- Er worden geen deelhoeveelheden van de verpakking geleverd
- Kleuren kunnen zich eventueel leveringstechnisch wijzigen

- Varianten: LC (beige), SC (beige), ST (metaal), E2000 (beige), FC en MU en andere op aanvraag

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
150C1JO0020E	beige	2,0 m	LC MM (OM1)	4250184116295
150C1CO0020E	beige	2,0 m	SC MM (OM1)	4250184109822
150C1AO0020E	metaal	2,0 m	ST MM (OM1)	4250184109815
150C1MO0020E	beige	2,0 m	E2000 MM (OM1)	4250184149828

Pigtails

- Met eenzijdig gemonteerde connector
- Machinale frontvlakpolish
- Secundaire coating 900 μm
- Primaire coating 250 μm
- Verschillende connectortypes mogelijk
- Voor 100 % getest
- 12 kleuren, verpakkingseenheid 12 stuk
- Er worden geen deelhoeveelheden van de verpakking geleverd
- Kleuren kunnen zich eventueel leveringstechnisch wijzigen
- Standaardlengte 2 m

Voorbeeld

150 N 1 A O 0020 E

ST (OM4) pigtail, lengte 2 m

Bestelnummersleutel voor andere uitvoeringen

Vezeltype

Q = E9/125 OS2
C = 62,5/125 OM1
B = 50/125 OM2
M = 50/125 OM3
N = 50/125 OM4

Connectorpolish

O = standaard PC
A = angled PC, 8° (RL = -65 dB)

150 X 1 X X 0020E

Connectortype

J = LC
C = SC
A = ST
M = E2000
L = FC
N = MU
andere connectors op aanvraag

Neem het volgende in acht:
Deze kabels worden gefabriceerd naar uw wensen. Ruilen of teruggeven is daarom uitgesloten.

Glasvezel patchkabels OS2

- Singlemode-patchkabel I-V(ZN)H E9/125 OS2
- Voor laser optimale, voor buigen ongevoelige OS2 single-mode-vezels
- Buitendiameter 2,0 x 4,2 mm
- Mantelmateriaal halogeenvrij met geringe rookontwikkeling LSHF-FR
- Duplexkabel als zipcord (figuur 8) met twee massieve aders en aramide als trekontlasting
- Machinale frontvlakpolish in de kwaliteitsklasse PC met knikbescherming
- 100 % getest
- Kleuren kunnen zich eventueel leveringstechnisch wijzigen
- Maximale lengte 20 m

- Patchkabels verkrijgbaar in alle varianten van connector-types LC-D,
  SC-D en ST, ook als APC; meer connectortypes op aanvraag
- In verschillende lengtes verkrijgbaar - xx in het artikel-nummer vervangen door de lengte. Volgens het schema:
  10 = 1,0 m; 20 = 2,0 m; 50 = 5,0 m; A0 = 10 m; B0 = 20 m

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	
151P1JOJOXXE	geel	LC-D	9/125 (OS2)	
151P1JOEOXXE	geel	LC-D/SC-D	9/125 (OS2)	
151P1JOAOXXE	geel	LC-D/ST	9/125 (OS2)	
151P1EOEOXXE	geel	SC-D	9/125 (OS2)	
151P1EOAOXXE	geel	SC-D/ST	9/125 (OS2)	
151P1AOAOXXE	geel	ST	9/125 (OS2)	

Glasvezel patchkabels OM4

- Multimode-patchkabel I-V(ZN)H 50/125 OM4
- Voor laser optimale, voor buigen ongevoelige OM4 multi-mode-vezels
- Buitendiameter 2,0 x 4,2 mm
- Mantelmateriaal halogeenvrij met geringe rookontwikkeling LSHF-FR
- Duplexkabel als zipcord (figuur 8) met twee massieve aders en aramide als trekontlasting
- Machinale frontvlakpolish in de kwaliteitsklasse PC met knikbescherming
- 100 % getest
- Kleuren kunnen zich eventueel leveringstechnisch wijzigen
- Maximale lengte 20 m

- Patchkabels verkrijgbaar in alle varianten van connector-types LC-D,
  SC-D en ST; meer connectortypes op aanvraag
- In verschillende lengtes verkrijgbaar - xx in het artikel-nummer vervangen door de lengte. Volgens het schema:
  10 = 1,0 m; 20 = 2,0 m; 50 = 5,0 m; A0 = 10 m; B0 = 20 m

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	
151S1JOJOXXE	erica-paars	LC-D	50/125 (OM4)	
151S1JOEOXXE	erica-paars	LC-D/SC-D	50/125 (OM4)	
151S1JOAOXXE	erica-paars	LC-D/ST	50/125 (OM4)	
151S1EOEOXXE	erica-paars	SC-D	50/125 (OM4)	
151S1EOAOXXE	erica-paars	SC-D/ST	50/125 (OM4)	
151S1AOAOXXE	erica-paars	ST	50/125 (OM4)	

Glasvezel patchkabels OM3

- Multimode-patchkabel I-V(ZN)H 50/125 OM3
- Voor laser optimale, voor buigen ongevoelige OM3 multimode-vezels
- Buitendiameter 2,0 x 4,2 mm
- Mantelmateriaal halogeenvrij met geringe rookontwikkeling LSHF-FR
- Duplexkabel als zipcord (figuur 8) met twee massieve aders en aramide als trekontlasting
- Machinale frontvlakpolish in de kwaliteitsklasse PC met knikbescherming
- 100 % getest
- Kleuren kunnen zich eventueel leveringstechnisch wijzigen
- Maximale lengte 20 m

- Patchkabels verkrijgbaar in alle varianten van connectortypes LC-D, SC-D en ST; meer connectortypes op aanvraag
- In verschillende lengtes verkrijgbaar - xx in het artikelnummer vervangen door de lengte. Volgens het schema: 10 = 1,0 m; 20 = 2,0 m; 50 = 5,0 m; A0 = 10 m; B0 = 20 m

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	
151J1JOJOXXE	aqua	LC-D	50/125 (OM3)	
151J1JOEOXXE	aqua	LC-D/SC-D	50/125 (OM3)	
151J1JOAOXXE	aqua	LC-D/ST	50/125 (OM3)	
151J1EOEOXXE	aqua	SC-D	50/125 (OM3)	
151J1EOAOXXE	aqua	SC-D/ST	50/125 (OM3)	
151J1AOAOXXE	aqua	ST	50/125 (OM3)	

Glasvezel patchkabels OM2

- Multimode-patchkabel I-V(ZN)H 50/125 OM2
- Voor buigen ongevoelige OM2 multimode-vezels
- Buitendiameter 2,0 x 4,2
- Mantelmateriaal halogeenvrij met geringe rookontwikkeling LSHF-FR
- Duplexkabel als zipcord (figuur 8) met twee massieve aders en aramide als trekontlasting
- Machinale frontvlakpolish in de kwaliteitsklasse PC met knikbescherming
- 100 % getest
- Kleuren kunnen zich eventueel leveringstechnisch wijzigen
- Maximale lengte 20 m

- Patchkabels verkrijgbaar in alle varianten van connectortypes LC-D, SC-D en ST; meer connectortypes op aanvraag
- In verschillende lengtes verkrijgbaar - xx in het artikelnummer vervangen door de lengte. Volgens het schema: 10 = 1,0 m; 20 = 2,0 m; 50 = 5,0 m; A0 = 10 m; B0 = 20 m

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	
151H1JOJOXXE	oranje	LC-D	50/125 (OM2)	
151H1JOEOXXE	oranje	LC-D/SC-D	50/125 (OM2)	
151H1JOAOXXE	oranje	LC-D/ST	50/125 (OM2)	
151H1EOEOXXE	oranje	SC-D	50/125 (OM2)	
151H1EOAOXXE	oranje	SC-D/ST	50/125 (OM2)	
151H1AOAOXXE	oranje	ST	50/125 (OM2)	

Glasvezel patchkabels OM1

- Multimode-patchkabel I-V(ZN)H 62,5/125 OM1
- OM1 multimode-vezels
- Mantelmateriaal halogeenvrij met geringe rookontwikkeling LSHF-FR
- Duplexkabel als zipcord (figuur 8) met twee massieve aders en aramide als trekontlasting
- Ferrules uit zirkoniumoxide keramiek (ZrO2)
- Machinale frontvlakpolish in de kwaliteitsklasse PC met knikbescherming
- Kleuren kunnen zich eventueel leveringstechnisch wijzigen
- Maximale lengte 20 m

- Patchkabels verkrijgbaar in alle varianten van connector-types LC-D,
  SC-D en ST; meer connectortypes op aanvraag
- In verschillende lengtes verkrijgbaar - xx in het artikel-nummer vervangen door de lengte. Volgens het schema:
  10 = 1,0 m; 20 = 2,0 m; 50 = 5,0 m; A0 = 10 m; B0 = 20 m

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	
150I1JOJOXXE	oranje	LC-D	62.5/125 (OM1)	
150I1JOEOXXE	oranje	LC-D/SC-D	62.5/125 (OM1)	
150I1JOAOXXE	oranje	LC-D/ST	62.5/125 (OM1)	
150I1EOEOXXE	oranje	SC-D	62.5/125 (OM1)	
150I1EOAOXXE	oranje	SC-D/ST	62.5/125 (OM1)	
150I1AOAOXXE	oranje	ST	62.5/125 (OM1)	

Patchkabels

- Patchkabel I-V(ZN)H
- Voor buigen ongevoelige vezels, niet bij OM1
- Buitendiameter 2,0 x 4,2 mm, niet bij OM1
- Mantelmateriaal halogeenvrij met geringe rookontwikkeling LSHF-FR
- Machinale frontvlakpolish
- Voor 100 % getest
- Kleuren kunnen zich eventueel leveringstechnisch wijzigen
- Maximale lengte 20 m
- Kabelmantelkleuren als volgt: OS2 geel, OM4 ericapaars, OM3 aqua, OM2 en OM1 oranje
- Configuratietool in Microsoft® Excel als download beschikbaar op www.metz-connect.com

Voorbeeld

151 H 1 E O A O A6 E

Duplex-patchkabel 50/125 OM2 met SC-D en ST connectors elk standaard PC, lengte 16 m

Bestelnummersleutel voor andere uitvoeringen

Vezeltype
- **P** = E9/125 SM (OS2)
- **I** = 62,5/125 MM (OM1)
- **H** = 50/125 MM (OM2)
- **J** = 50/125 MM (OM3)
- **S** = 50/125 MM (OM4)

Connector-type zijde A / Connector-type zijde B
- **J** = LC-D
- **E** = SC-D
- **A** = ST
- **M** = E2000
- **L** = FC
- **N** = MU
- **G** = MTRJ (alleen in combinatie met minizip patchkabel)

andere connectors op aanvraag

lengte
- **05** = 0,5 m
- **10** = 1,0 m
- **20** = 2,0 m
- **30** = 3,0 m
- **50** = 5,0 m
- **A0** = 10,0 m
- **A9** = 19,0 m
- **B0** = 20,0 m

*150
151

X X X X X X XX E

Kabeltype
- **1** = duplex patchkabel
- **M** = minizip Patchkabels

Connectorpolish zijde A / Connectorpolish zijde B
- **O** = standaard PC
- **A** = angled PC, 8° (R_L = -65 dB)

Neem het volgende in acht:
Deze kabels worden gefabriceerd naar uw wensen. Ruilen of teruggeven is daarom uitgesloten.

* Begin van het artikelnummer afhankelijk van de andere kabelparameters. Voor een exacte verstrekking gebruikt u onze configuratietool in Microsoft® Excel (als download beschikbaar op www.metz-connect.com)

U-DQ - universele kabels

- Installatiekabel U-DQ(ZN)BH
- Universele glasvezelkabel met centrale bundelader
- Geschikt voor buizen en kabelkanalen binnenshuis en voor buizen of direct ondergronds in een geschikt zandbed buitenshuis
- Voor laser optimale vezels (niet bij OM2)
- Voor buigen ongevoelige vezels (niet bij OM2)
- UV-bestendig, vrij van metaal, in de lengte waterdicht, trekvast en beschermd tegen knaagdieren
- Kabelmantel: LSHF
- Kabelopbouw: gevulde bundeladers
- Bij meerdere bundeladers: Bundeladers gegroepeerd rond Ø 2,5 mm staaf uit glasvezelversterkte kunststof
- Bundeladers Ø 2,8 mm bij 2 tot 12 vezels per bundelader
- Bundeladers Ø 3,5 mm bij 18 tot 24 vezels per bundelader
- Trekontlasting: in de lengte waterdichte wikkeling, glasroving elementen
- Geldende normen: EN 50173-1, ISO 11801 2nd edition, IEC 60794-1, EN 187000

Varianten:

Aantal vezels OS2	12, 24
Aantal vezels OM4	12
Aantal vezels OM3	4, 8, 12, 24, 4x12
Aantal vezels OM2	4, 8, 12

Andere op aanvraag

Principe-afbeelding

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
150U129000000M	blauw	12 vezels	9/125 (OS2)	4250184145424
150U249000000M	blauw	24 vezels	9/125 (OS2)	4250184150244
150U127000000M	blauw	12 vezels	50/125 (OM4)	4250184145417
150U045000000M	blauw	4 vezels	50/125 (OM3)	4250184145363
150U085000000M	blauw	8 vezels	50/125 (OM3)	4250184151883
150U125000000M	blauw	12 vezels	50/125 (OM3)	4250184145387
150U249000000M	blauw	24 vezels	50/125 (OM3)	4250184145394
150U485000000M	blauw	48 vezels	50/125 (OM3)	4250184145400
150U042000000M	blauw	4 vezels	50/125 (OM2)	4250184145318
150U082000000M	blauw	8 vezels	50/125 (OM2)	4250184145325
150U122000000M	blauw	12 vezels	50/125 (OM2)	4250184145332

U-VQ - mini breakout-kabels

- Installatiekabel U-VQ(ZN)H
- Mini-breakout-kabel voor universele bekabelingssystemen
- Voor laser optimale, voor buigen ongevoelige vezels
- UV-bestendig, vrij van metaal, bestendig tegen water en vochtigheid
- Kabelmantel: LSHF-FR
- Kabelopbouw: 12 massieve aders
- Trekontlasting: Glasroving elementen
- Geschikt voor buizen en kabelkanalen binnens- en buitenshuis
- Geldende normen: EN 50173-1, ISO 11801 2nd edition, IEC 60794-2, IEC 60794-2-20, EN 187000

Varianten:

Aantal vezels OS2	12
Aantal vezels OM4	12
Aantal vezels OM3	12

Andere op aanvraag

Principe-afbeelding

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
150M129000000M	geel	12 vezels	9/125 (OS2)	4250184145455
150M127000000M	erica-paars	12 vezels	50/125 (OM4)	4250184145448
150M125000000M	aqua	12 vezels	50/125 (OM3)	4250184145431

I-V(ZN)HH breakoutkabels

- Installatiekabel U-I-V(ZN)HH
- Breakout-kabel voor verbindings- of rangeerleidingen
- Voor laser optimale vezels (niet bij OM2)
- Voor buigen ongevoelige vezels
- Kabelmantel: LSHF-FR
- Kabelopbouw: figuur 8 patchkabel onder gemeenschappelijke buitenmantel (figuur 0)
- Trekontlasting: aramide
- Geldende normen: EN 50173-1, ISO 11801 2nd edition, IEC 60794-2, IEC 60794-2-20, EN 187000

Varianten:

Aantal vezels OS2	2
Aantal vezels OM3	2
Aantal vezels OM2	2

Andere op aanvraag

Principe-afbeelding

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
150B029000000M	geel	2 vezels	9/125 (OS2)	4250184145486
150B025000000M	aqua	2 vezels	50/125 (OM3)	4250184145479
150B022000000M	oranje	2 vezels	50/125 (OM2)	4250184145462

I-V(ZN)H - patchkabels

- Installatiekabel I-V(ZN)H
- Duplexkabel voor verbindings- of rangeerleidingen
- Voor laser optimale vezels
- Voor buigen ongevoelige vezels
- Kabelmantel: LSHF-FR
- Kabelopbouw: figuur 8 patchkabel
- Trekontlasting: aramide
- Geldende normen: EN 50173-1, ISO 11801 2nd edition, IEC 60794-2, IEC 60794-2-20, EN 187000

- Varianten: geel (OS2), ericapaars (OM4), aqua (OM3), oranje (OM2)

- Andere op aanvraag

Principe-afbeelding

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
150P1000M	geel	2 vezels	9/125 (OS2)	4250184145578
150S1000M	erica-paars	2 vezels	50/125 (OM4)	4250184150237
150J1000M	aqua	2 vezels	50/125 (OM3)	4250184145561
150H1000M	oranje	2 vezels	50/125 (OM2)	4250184145554

Glasvezelinstallatiekabels

Installatiekabel U-DQ(ZN)BH

- Universele glasvezelkabel met centrale bundelader
- Geschikt voor buizen en kabelkanalen binnenshuis en voor buizen of direct ondergronds in een geschikt zandbed buitenshuis
- Voor laser optimale vezels (niet bij OM2)
- Voor buigen ongevoelige vezels (niet bij OM2)
- UV-bestendig, vrij van metaal, in de lengte waterdicht, trekvast en beschermd tegen knaagdieren
- Kabelmantel: LSHF
- Kabelopbouw: gevulde bundeladers
- Bij meerdere bundeladers: Bundeladers gegroepeerd rond Ø 2,5 mm staaf uit glasvezelversterkte kunststof
- Bundeladers Ø 2,8 mm bij 2 tot 12 vezels per bundelader
- Bundeladers Ø 3,5 mm bij 18 tot 24 vezels per bundelader
- Trekontlasting: in de lengte waterdichte wikkeling, glasroving elementen
- Geldende normen: EN 50173-1, ISO 11801 2nd edition, IEC 60794-1, EN 187000

Installatiekabel U-VQ(ZN)H

- Mini-breakout-kabel voor universele bekabelingssystemen
- UV-bestendig, vrij van metaal, bestendig tegen water en vochtigheid
- Kabelmantel: LSHF-FR
- Kabelopbouw: massieve aders (ES9)
- Trekontlasting: Glasroving elementen
- Geschikt voor plaatsing in buizen en kabelkanalen binnens- en buitenshuis
- Geldende normen: EN 50173-1, ISO 11801 2nd edition, IEC 60794-2, IEC 60794-2-20, EN 187000

Installatiekabel I-V(ZN)HH

- Breakout-kabel voor verbindings- of rangeer-leidingen
- Kabelmantel: LSHF-FR
- Kabelopbouw: figuur 8 patchkabel onder gemeenschappelijke buitenmantel (figuur 0)
- Trekontlasting: aramide
- Geldende normen: EN 50173-1, ISO 11801 2nd edition, IEC 60794-2, IEC 60794-2-20, EN 187000

Voorbeeld

150 U 24 5 000000 M

Universele kabel U-DQ(ZN)BH, 24 vezels 50/125 OM3, meterwaar

Bestelnummersleutel voor andere uitvoeringen

Kabeltype

- **U** = universele kabel/ U-DQ(ZN)BH
- **B** = breakout/ I-V(ZN)HH
- **M** = minibreakout/ U-VQ(ZN)H

Vezeltype

- **9** = E9/125 OS2
- **3** = 62,5/125 OM1
- **2** = 50/125 OM2
- **5** = 50/125 OM3
- **7** = 50/125 OM4

150 X XX X 000000 M

Aantal vezels

- **02** = 2 vezels
- **04** = 4 vezels
- **06** = 6 vezels
- **08** = 8 vezels
- **12** = 12 vezels
- **24** = 24 vezels
- **48** = 48 vezels

Neem het volgende in acht:
Deze kabels worden gefabriceerd naar uw wensen. Ruilen of teruggeven is daarom uitgesloten.

Accessoires voor OpDAT 4 inbouw niet uitgerust

	Pagina
OpDAT kabeldoorvoer voor OpDAT 4 inbouw	256

OpDAT 4 opbouw niet uitgerust

- Glasvezel-aansluiteenheid voor montage in een kabelkanaal of opbouw
- Niet uitgerust, voor simplex- of duplex-koppelingen
- Nakoming van een buigradius van ca. 30 mm door geïntegreerd kabelreservoir
- Steekrichting 10° schuin naar onderen
- Trekontlasting met kabelbinder mogelijk
- Met zichtvenster voor meegeleverd label
- In combinatie met mini-breakoutkabels geschikt voor ter plaatse geconfectioneerde connectors
- Kleur van de afdekkingen zuiver wit RAL 9010

Passende koppelingen:

simplex	4x LC-D (SC simplex vorm) 4x SC simplex 4x ST 4x E2000 simplex 4x FC (ST vorm)
duplex	2x Q-LC 2x SC-D 2x ST-D 2x E2000 duplex (oude vorm) 2x SC-D/ST

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1501120002-E	zuiver wit	leeg simplex		4250184107125
1501125002-E	zuiver wit	leeg duplex		4250184107255

OpDAT 4 inbouw unbestückt

- Glasvezel-aansluiteenheid voor montage op een wandgoot
- Niet uitgerust, voor simplex- of duplex-koppelingen
- Steekrichting 10° schuin naar onderen
- Trekontlasting met kabelbinder mogelijk
- Met zichtvenster voor meegeleverd label
- In combinatie met mini-breakoutkabels geschikt voor ter plaatse geconfectioneerde connectors
- Kleur van de afdekkingen zuiver wit RAL 9010

Passende koppelingen:

simplex	4x LC-D (SC simplex vorm) 4x SC simplex 4x ST 4x E2000 simplex 4x FC (ST vorm)
duplex	2x Q-LC 2x SC-D 2x ST-D 2x E2000 duplex (oude vorm) 2x SC-D/ST

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1501100002-E	zuiver wit	leeg simplex		4250184106753
1501105002-E	zuiver wit	leeg duplex		4250184106937

Members of METZ CONNECT
RIA CONNECT BTR NETCOM MCQ TECH

Accessoires voor OpDAT 2 inbouw kabel-kanaal niet uitgerust

	Pagina
Montagehouder voor aansluitdozen T-gleuf-bevestiging - inbouw horizontaal	278
Montagehouder voor aansluitdozen DIN-railbe-vestiging - inbouw hori-zontaal	279
Montagehouder voor aansluitdozen T-gleuf-bevestiging - inbouw verticaal	278
Montagehouder ADTK voor OBO	281
Montagehouder ADTSA voor OBO	281
Montagehouder FR voor Kleinhuis	280
Montagehouder FR voor Niedax	280
Montagehouder FR voor Tehalit	279
Afdekplaten voor E-DAT modul aansluitdozen	283
Label voor aansluitdozen	285

OpDAT 2 inbouw kabelkanaal niet uitgerust

- Glasvezel-aansluiteenheid voor wandgoot voor een duplex-koppeling
- Uitgangsrichting 45° schuin naar onderen
- Voor glasvezel-koppelingen met flensbevestiging (geen clips)
- Onbelaste, beschermde plaatsing van de glasvezelconnec-tors binnenin de kabel
- Trekontlasting met kabelbinder mogelijk
- Centraal stuk 50 x 50 mm volgens DIN 41075 deel1:1989
- Zichtvenster voor meegeleverd label
- Nakoming van de buigradiussen >20 mm voor glasvezel-kabel in combinatie met montagehouder
- voor een ST-D, een SC-D, een Q-LC-koppeling of een E2000 (oude vorm)
- In combinatie met mini-breakoutkabels geschikt voor ter plaatse geconfectioneerde connectors
- Standaardkleur zuiver wit RAL 9010

Passende koppelingen:

duplex	1x Q-LC 1x SC-D 1x ST-D 1x E2000 duplex (oude vorm) 1x SC-D/ST

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1501200002-E	zuiver wit	leeg duplex		4250184107682

Accessoires voor OpDAT vast niet uitgerust en OpDAT PF niet uitgerust

	Pagina
OpDAT ST-koppeling SM (keramiek)	26
OpDAT ST-koppeling MM (Ph-Br)	26
OpDAT ST-D koppeling MM (Ph-Br)	27
OpDAT ST-D koppeling MM (keramiek)	27
OpDAT ST-D/ST koppeling MM (keramiek)	27
OpDAT ST-D/ST koppeling MM (Ph-Br)	27
OpDAT E2000 MM H+S koppeling (keramiek)	28
OpDAT E2000 SM H+S koppeling (keramiek)	28
OpDAT E2000 SM APC H+S koppeling (keramiek)	28
OpDAT Q-LC-koppeling SM (keramiek)	25
OpDAT Q-LC-koppeling MM (Ph-Br)	25
OpDAT LC-D-koppeling MM (Ph-Br)	25
OpDAT LC-D-koppeling SM (keramiek)	25
OpDAT LC-D-koppeling SM APC (keramiek)	25
OpDAT SC-D-koppeling MM (Ph-Br)	26
OpDAT SC-D-koppeling SM (keramiek)	26
OpDAT SC-D-koppeling SM APC (keramiek)	26
OpDAT koppelcassette voor 12 koppelingen niet uitgerust	258

OpDAT vast niet uitgerust

- 19", 1HE glasvezel-patchveld voor vaste inbouw
- Niet uitgerust
- Lichte aluminium constructie met staalplaat-frontplaat in RAL7035
- Afneembare frontplaat voor eenvoudige koppelingsmontage
- Servicevriendelijke, geschroefde afdekking
- Inbouwdiepte 240 mm (zonder schroefverbinding en zonder koppelingen)
- Kabelingang aan de achterkant links en rechts recht

Varianten	Uit te breken openingen passend
24x LC-D	LC-D, SC simplex, E2000 simplex
24x SC-D	SC-D, Q-LC
24x ST	ST, FC

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1502507300-E	grijs	voor 24xLC-D	niet uitgerust	4250184125037
150250B200-E	grijs	voor 24xSC-D	niet uitgerust	4250184125006
1502503100-E	grijs	voor 24xST	niet uitgerust	4250184125020

OpDAT PF niet uitgerust

- 19", 1HE glasvezel-patchveld voor vaste inbouw
- Niet uitgerust
- Lichte aluminium constructie
- Afneembare frontplaat voor eenvoudige koppelingsmontage
- Variabele kabelinvoering (recht/schuin) aan beide zijden mogelijk
- Kabelklem met meegeleverde kabelbinder of optionele kabelschroefverbinding mogelijk
- Kabeldiameter 3 tot 20 mm
- Trekontlasting voor centraal element/kevlar
- Kabelmanagement door vrij te positioneren geleidingselementen
- Servicevriendelijke, vast te klikken afdekking
- Zichtvenster voor meegeleverde labels

Varianten	Uit te breken openingen passend
24x LC-D	LC-D, SC simplex, E2000 simplex
24x SC-D	SC-D, Q-LC
24x ST	ST, FC

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1502000200-E	aluminium geëloxeerd	voor 24xLC-D	niet uitgerust	4250184108153
1502005200-E	aluminium geëloxeerd	voor 12xSC-D	niet uitgerust	4250184108214
1502000100-E	aluminium geëloxeerd	voor 24xST	niet uitgerust	4250184108115

Members of METZ CONNECT
RIA CONNECT BTR NETCOM MCQ TECH

Accessoires voor OpDAT vast niet uitgerust en OpDAT PF niet uitgerust

	Pagina
OpDAT ST-koppeling SM (keramiek)	26
OpDAT ST-koppeling MM (Ph-Br)	26
OpDAT ST-D koppeling MM (Ph-Br)	27
OpDAT ST-D koppeling MM (keramiek)	27
OpDAT ST-D/ST koppeling MM (keramiek)	27
OpDAT ST-D/ST koppeling MM (Ph-Br)	27
OpDAT E2000 MM H+S koppeling (keramiek)	28
OpDAT E2000 SM H+S koppeling (keramiek)	28
OpDAT E2000 SM APC H+S koppeling (keramiek)	28
OpDAT Q-LC-koppeling SM (keramiek)	25
OpDAT Q-LC-koppeling MM (Ph-Br)	25
OpDAT LC-D-koppeling MM (Ph-Br)	25
OpDAT LC-D-koppeling SM (keramiek)	25
OpDAT LC-D-koppeling SM APC (keramiek)	25
OpDAT SC-D-koppeling MM (Ph-Br)	26
OpDAT SC-D-koppeling SM (keramiek)	26
OpDAT SC-D-koppeling SM APC (keramiek)	26
OpDAT koppelcassette voor 12 koppelingen niet uitgerust	258

OpDAT PA niet uitgerust

- 19", 1HE glasvezel-patchveld met uitschuifbaar crimpdepot/frontplaat
- Niet uitgerust
- Schuif voor een betere montage compleet te verwijderen (schuifstop)
- Lichte aluminium constructie
- Variabele kabelinvoering (recht/schuin) aan beide zijden mogelijk
- Kabelklem met kabelbinder of kabelschroefverbinding mogelijk (accessoires)
- Kabeldiameter 3 tot 20 mm
- Trekontlasting voor centraal element/kevlar
- Kabelmanagement door vrij te positioneren geleidingselementen
- Servicevriendelijke, vast te klikken afdekking
- Zichtvenster voor meegeleverde labels

Varianten	Uit te breken openingen passend
24x LC-D	LC-D, SC simplex, E2000 simplex
24x SC-D	SC-D, Q-LC
24x ST	ST, FC

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1502200200-E	aluminium geëloxeerd	voor 24xLC-D	niet uitgerust	4250184113416
1502205200-E	aluminium geëloxeerd	voor 24xSC-D	niet uitgerust	4250184108825
1502200100-E	aluminium geëloxeerd	voor 24xST	niet uitgerust	4250184108740

Notities

Office RJ45

1	Verpakkingsinformatie	66
2	Cat.6$_A$ /Class E$_A$	70
3	Cat.6 /Class E$_A$	92
4	Cat.6 /Class E	106
5	Cat.5e /Class E	112
6	Telefoonbekabeling Class C / Class D	118
7	Patchkabels	128
8	Installatiekabels	132
9	RJ45 niet uitgeruste applicaties	138

Onze modulaire applicaties zijn voor een deel verkrijgbaar in twee inbouwvarianten **"Vorm Modul"** en **"Vorm Keystone"** .
Neem hiervoor de verschillende inbouwafmetingen in acht.

Inbouwuitsparing vorm Modul

Inbouwuitsparing vorm Keystone

Systeemoverzicht Cat.6$_A$

Prestatieklassen koperkabel

Om in de koperbekabeling de prestatie van een losse component te beschrijven worden de bestanddelen van een link ingedeeld in categorieën. Bij de links worden een onderscheid gemaakt tussen Permanent Link (installatietraject
met vast geïnstalleerde componenten zoals bijv. aansluitdoos en patchveld inclusief daartussen liggende installatiekabel) en Channel Link (gehele overdrachtstraject van apparaat naar apparaat inclusief patchkabel resp. aansluitkabel van het apparaat).
In een link bepaalt de component met het geringste prestatievermogen (categorie) de link-klasse (Link Class) van het hele
systeem.
De afzonderlijke categorieën specificeren bepaalde overdrachtseigenschappen van de in de link ingezette componenten. Daartoe behoren onder andere impedantie, bandbreedte, dempingseigenschap en overspraak. Hoe hoger de categorie, des te beter de overdrachtseigenschappen.

Categorie	Band-breedte	Klasse	
Cat.6$_A$	500 MHz	E$_A$	10 gigabit ethernet

Patchkabels

Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 grijs vanaf pagina 128

Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 rood vanaf pagina 130

Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 wit vanaf pagina 130

Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 groen vanaf pagina 129

Aansluitdoos

C6$_A$ modul 180° opbouw vanaf pagina 74

C6$_A$ modul 270° inbouw vanaf pagina 76

E-DAT C6$_A$ inbouw combi vanaf pagina 85

E-DAT C6$_A$ inbouw 0 vanaf pagina 85

Installatiekabels

GC1500 pro22 Cat.7$_A$ S/FTP 4P LSHF-FR vanaf pagina 132

GC1200 HS22 Cat.7$_A$ S/FTP LSHF-FR vanaf pag. 132

GC1000 HS23 Cat.7 S/FTP LSHF vanaf pag. 133

DCCS 26/1 Cat.7 S/FTP 24P LSHF-FR vanaf pag. 134

GC250 Cat.6 U/UTP 4P LSHF vanaf pagina 137

Patchveld

C6$_A$modul 24 port 180°M 1HE vanaf pag. 81

C6$_A$modul 48 port 180°M 1,5HE edelstaal vanaf pag. 82

E-DAT C6$_A$ 24 port 1HE soldeerloos Cat.6$_A$ vanaf pag. 86

E-DAT C6$_A$ 6 port opbouw-verdeler vanaf pag. 87

Patchkabels

Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 grijs vanaf pagina 128

Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 geel vanaf pagina 128

Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 zwart vanaf pagina 131

Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 blauw vanaf pagina 129

Opmerking:
RJ45-bussen voor de aansluiting van apparaten en printplaten hebben wij in ons assortiment U|Contact.

Cat.6$_A$ / Class E$_A$ | Modul-inzetstukken vorm Modul

Pagina	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
70	130B11-E	10 st.	247 x 161 x 58 mm	430 g
70	130B12-E	10 st.	247 x 161 x 58 mm	420 g
71	130B13-E	10 st.	247 x 161 x 58 mm	420 g

Cat.6$_A$ / Class E$_A$ | Modul-inzetstukken vorm Keystone

Pagina	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
72	130B21-E	10 st.	247 x 161 x 58 mm	430 g
72	130B22-E	10 st.	247 x 161 x 58 mm	420 g
73	130B23-E	10 st.	247 x 161 x 58 mm	420 g

Cat.6$_A$ / Class E$_A$ | Aansluitdozen modulair

Pagina	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
74	130B11D10002-E	10 st.	340 x 266 x 126 mm	1570 g
74	130B11D20002-E	10 st.	340 x 266 x 126 mm	1856 g
74	130B11D30002-E	10 st.	340 x 266 x 126 mm	2144 g
74	130B11D11002-E	10 st.	235 x 165 x 135 mm	961 g
74	130B11D21002-E	10 st.	235 x 165 x 135 mm	1265 g
74	130B11D31002-E	10 st.	235 x 165 x 135 mm	1584 g
75	130B11D11102-E	10 st.	235 x 165 x 135 mm	849 g
75	130B11D21102-E	10 st.	235 x 165 x 135 mm	1178 g
75	130B11D31102-E	10 st.	235 x 165 x 135 mm	1476 g
75	130B11D11200-E	10 st.	235 x 165 x 135 mm	800 g
75	130B11D21200-E	10 st.	235 x 165 x 135 mm	1090 g
75	130B11D31200-E	10 st.	235 x 165 x 135 mm	1413 g
76	130B12D10002-E	10 st.	340 x 266 x 126 mm	1490 g
76	130B12D20002-E	10 st.	340 x 266 x 126 mm	1800 g
76	130B12D30002-E	10 st.	340 x 266 x 126 mm	2026 g
76	130B12D11002-E	10 st.	235 x 165 x 135 mm	961 g
76	130B12D21002-E	10 st.	235 x 165 x 135 mm	1265 g
76	130B12D31002-E	10 st.	235 x 165 x 135 mm	1584 g
77	130B12D11102-E	10 st.	235 x 165 x 135 mm	849 g
77	130B12D21102-E	10 st.	235 x 165 x 135 mm	1178 g
77	130B12D31102-E	10 st.	235 x 165 x 135 mm	1476 g
77	130B12D11200-E	10 st.	235 x 165 x 135 mm	800 g
77	130B12D21200-E	10 st.	235 x 165 x 135 mm	1090 g
77	130B12D31200-E	10 st.	235 x 165 x 135 mm	1413 g

Cat.6$_A$ / Class E$_A$ | Ondergrondse units modulair

Pagina	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
78	130B11S30201-E	1 st.	Polyzak	278 g
78	130B11S60201-E	1 st.	Polyzak	448 g
78	130B11S90201-E	1 st.	Polyzak	608 g
78	130B11S30301-E	1 st.	Polyzak	308 g
78	130B11S60301-E	1 st.	Polyzak	468 g
78	130B11S90301-E	1 st.	Polyzak	628 g
78	130B11SA0301-E	1 st.	Polyzak	988 g

Cat.6$_A$ / Class E$_A$ | Draagrail REG

Pagina	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
79	130B117003-E	10 st.	235 x 165 x 135 mm	641 g
79	130B127003-E	10 st.	235 x 165 x 135 mm	604 g
80	130B21D1APL-E	1 st.	Polyzak	76 g
80	130B21D1APLP-E	1 st.	Polyzak	114 g

Cat.6$_A$ / Class E$_A$ | Patchvelden modulair

Pagina	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
81	130B11P0-E	1 st.	520 x 180 x 46 mm	1370 g
81	130B11P1-E	1 st.	520 x 180 x 46 mm	1650 g
82	130B11P4-E	1 st.	540 x 165 x 65 mm	2935 g
82	130B11P2-E	1 st.	145 x 182 x 40 mm	496 g
83	130B11E2-E	1 st.	145 x 182 x 40 mm	606 g

Cat.6$_A$ / Class E$_A$ | Aansluitdozen compact

Pagina	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
84	130C370001-I	10 st.	283 x 180 x 85 mm	2035 g
84	130C370002-I	10 st.	283 x 180 x 85 mm	2035 g
84	130C380001-I	10 st.	283 x 180 x 85 mm	2126 g
84	130C380002-I	10 st.	283 x 180 x 85 mm	2126 g
84	130C371001-I	10 st.	283 x 180 x 85 mm	1607 g
84	130C371002-I	10 st.	283 x 180 x 85 mm	1607 g
84	130C381001-I	10 st.	283 x 180 x 85 mm	1633 g
84	130C381002-I	10 st.	283 x 180 x 85 mm	1633 g
85	130C371101-I	10 st.	283 x 180 x 85 mm	1435 g

Cat.6$_A$ / Class E$_A$ | Aansluitdozen compact

Pagina	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
85	130C371102-I	10 st.	283 x 180 x 85 mm	1435 g
85	130C381101-I	10 st.	283 x 180 x 85 mm	1529 g
85	130C381102-I	10 st.	283 x 180 x 85 mm	1529 g
85	130C371200-I	10 st.	283 x 180 x 85 mm	1375 g
85	130C381200-I	10 st.	283 x 180 x 85 mm	1469 g

Cat.6$_A$ / Class E$_A$ | Patchvelden compact

Pagina	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
86	130856C-E	1 st.	540 x 165 x 65 mm	2185 g
86	130855C-E	1 st.	520 x 100 x 46 mm	1120 g
87	130862-21C-E	1 st.	145 x 182 x 40 mm	776 g
87	860018-11C-E	1 st.	139 x 115 x 37 mm	765 g
88	130857C-E	1 st.	139 x 115 x 37 mm	575 g

Cat.6 / Class E$_A$ | Modul-inzetstukken / Connectors

Pagina	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
92	130910-I	10 st.	247 x 161 x 58 mm	413 g
92	1401405012-I	10 st.	247 x 161 x 48 mm	250 g
93	1401505010-E	10 st.	250 x 105 x 89 mm	27 g
93	1401505012-E	10 st.	250 x 105 x 89 mm	40 g

Cat.6 / Class E$_A$ | Aansluitdozen modulair

Pagina	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
94	1309110001-E	10 st.	340 x 266 x 126 mm	1435 g
94	1309110002-E	10 st.	340 x 266 x 126 mm	1435 g
94	1309120001-E	10 st.	340 x 266 x 126 mm	1783 g
94	1309120002-E	10 st.	340 x 266 x 126 mm	1783 g
94	1309130001-E	10 st.	340 x 266 x 126 mm	2089 g
94	1309130002-E	10 st.	340 x 266 x 126 mm	2089 g
94	1309111001-E	10 st.	235 x 165 x 135 mm	961 g
94	1309111002-E	10 st.	235 x 165 x 135 mm	961 g
94	1309121001-E	10 st.	340 x 266 x 126 mm	1265 g
94	1309121002-E	10 st.	340 x 266 x 126 mm	1265 g
94	1309131001-E	10 st.	340 x 266 x 126 mm	1584 g
94	1309131002-E	10 st.	340 x 266 x 126 mm	1584 g
95	1309111101-E	10 st.	235 x 165 x 135 mm	849 g
95	1309111102-E	10 st.	235 x 165 x 135 mm	849 g
95	1309121101-E	10 st.	340 x 266 x 126 mm	1080 g
95	1309121102-E	10 st.	340 x 266 x 126 mm	1178 g
95	1309131101-E	10 st.	340 x 266 x 126 mm	1476 g
95	1309131102-E	10 st.	340 x 266 x 126 mm	1476 g
95	1309111200-E	10 st.	235 x 165 x 135 mm	800 g
95	1309121200-E	10 st.	235 x 165 x 135 mm	1090 g
95	1309131200-E	10 st.	235 x 165 x 135 mm	1413 g

Cat.6 / Class E$_A$ | Ondergrondse units modulair

Pagina	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
96	1309300301-E	1 st.	Polyzak	277 g
96	1309300601-E	1 st.	Polyzak	445 g
96	1309300901-E	1 st.	Polyzak	611 g
96	1309310301-E	1 st.	Polyzak	307 g
96	1309310601-E	1 st.	Polyzak	468 g
96	1309310901-E	1 st.	Polyzak	628 g
96	1309311201-E	1 st.	235 x 165 x 135 mm	784 g

Cat.6 / Class E$_A$ | Draagrail REG

Pagina	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
97	1309107003-E	10 st.	235 x 165 x 135 mm	697 g
97	1309426003-E	10 st.	235 x 165 x 135 mm	536 g

Cat.6 / Class E$_A$ | Patchvelden modulair

Pagina	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
98	130920-E	1 st.	520 x 180 x 46 mm	1520 g
98	130921-E	1 st.	520 x 180 x 46 mm	1800 g
99	130924-E	1 st.	540 x 165 x 65 mm	2935 g
99	130922-03-E	1 st.	145 x 182 x 40 mm	459 g
100	130922-02-E	1 st.	145 x 182 x 40 mm	565 g

Cat.6 / Class E$_A$ | Aansluitdozen compact

Pagina	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
101	1307370001-I	10 st.	283 x 180 x 85 mm	2035 g
101	1307370002-I	10 st.	283 x 180 x 85 mm	2035 g
101	1307380001-I	10 st.	283 x 180 x 85 mm	2126 g
101	1307380002-I	10 st.	283 x 180 x 85 mm	2126 g

Members of METZ CONNECT
RIA CONNECT BTR NETCOM MCQ TECH

Cat.6 / Class E_A | Aansluitdozen compact

Pagina	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
101	1307371001-I	10 st.	283 x 180 x 85 mm	1607 g
101	1307371002-I	10 st.	283 x 180 x 85 mm	1607 g
101	1307381001-I	10 st.	283 x 180 x 85 mm	1633 g
101	1307381002-I	10 st.	283 x 180 x 85 mm	1633 g
102	1307371101-I	10 st.	283 x 180 x 85 mm	1435 g
102	1307371102-I	10 st.	283 x 180 x 85 mm	1435 g
102	1307381101-I	10 st.	283 x 180 x 85 mm	1529 g
102	1307381102-I	10 st.	283 x 180 x 85 mm	1529 g
102	1307371200-I	10 st.	283 x 180 x 85 mm	1375 g
102	1307381200-I	10 st.	283 x 180 x 85 mm	1469 g

Cat.6 / Class E_A | Patchvelden compact

Pagina	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
103	130856-E	1 st.	540 x 165 x 65 mm	1930 g
103	130855-E	1 st.	520 x 100 x 46 mm	1120 g
104	130862-11-E	1 st.	145 x 182 x 40 mm	744 g
104	130862-21-E	1 st.	145 x 182 x 40 mm	736 g
104	860018-11-E	1 st.	139 x 115 x 37 mm	429 g
105	130857-E	1 st.	139 x 115 x 37 mm	535 g

Cat.6 / Class E | Modul-inzetstukken

Pagina	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
106	1309A0-I	10 st.	247 x 161 x 58 mm	371 g
106	1309A1-I	10 st.	247 x 161 x 58 mm	390 g
107	130909-I	10 st.	247 x 161 x 58 mm	202 g
107	130909-I-B1	10 st.	247 x 161 x 58 mm	202 g
107	130A10-29-I	10 st.	247 x 161 x 58 mm	186 g
107	130A10-29-I-B1	10 st.	247 x 161 x 58 mm	186 g
107	130A10-I	10 st.	247 x 161 x 58 mm	205 g

Cat.6 / Class E | Patchvelden modulair

Pagina	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
108	130859-E	1 st.	530 x 185 x 48 mm	2090 g
108	130A20-E	1 st.	520 x 180 x 46 mm	695 g

Cat.5e / Class E | Aansluitdozen compact

Pagina	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
112	1307440001-I	10 st.	283 x 180 x 85 mm	1935 g
112	1307440002-I	10 st.	283 x 180 x 85 mm	2214 g
112	1307441001-I	10 st.	283 x 180 x 85 mm	1710 g
112	1307441002-I	10 st.	283 x 180 x 85 mm	1710 g
113	1307441101-I	10 st.	283 x 180 x 85 mm	1602 g
113	1307441102-I	10 st.	283 x 180 x 85 mm	1602 g
113	1307444001-I	10 st.	283 x 180 x 85 mm	1496 g
113	1307444002-I	10 st.	283 x 180 x 85 mm	1496 g
113	1307441200-I	10 st.	283 x 180 x 85 mm	1520 g

Cat.5e / Class E | Patchvelden compact

Pagina	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
114	130851-01-E	1 st.	299 x 180 x 46 mm	1187 g
114	130851-E	1 st.	540 x 165 x 65 mm	2180 g
114	130853-E	1 st.	520 x 100 x 46 mm	1020 g
114	130862-06-E	1 st.	145 x 182 x 40 mm	736 g
114	130862-26-E	1 st.	145 x 182 x 40 mm	744 g
115	860018-10-E	1 st.	139 x 115 x 37 mm	429 g
115	130852-E	1 st.	139 x 115 x 37 mm	503 g

Telefoonbekabeling Class C / Class D | Modul-inzetstukken

Pagina	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
118	130908-I	10 st.	247 x 161 x 58 mm	186 g
118	130908-I-B1	10 st.	247 x 161 x 58 mm	186 g
118	130A08-I	10 st.	247 x 161 x 58 mm	180 g
118	130A08-I-B1	10 st.	247 x 161 x 58 mm	186 g

Telefoonbekabeling Class C / Class D | Aansluitdozen

Pagina	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
119	130003001-I	10 st.	195 x 170 x 68 mm	526 g
119	130004001-I	10 st.	195 x 170 x 68 mm	576 g
119	130005001-I	10 st.	195 x 170 x 68 mm	561 g
119	130000001-I	10 st.	195 x 170 x 68 mm	543 g
119	130000002-I	10 st.	195 x 170 x 68 mm	555 g
119	130001001-I	10 st.	195 x 170 x 68 mm	631 g
119	130001002-I	10 st.	195 x 170 x 68 mm	631 g
119	130002001-I	10 st.	195 x 170 x 68 mm	581 g

Telefoonbekabeling Class C / Class D | Aansluitdozen

Pagina	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
119	130002002-I	10 st.	195 x 170 x 68 mm	588 g
120	130063101-I	10 st.	228 x 170 x 80 mm	640 g
120	130063102-I	10 st.	228 x 170 x 80 mm	640 g
120	130064101-I	10 st.	228 x 170 x 80 mm	672 g
120	130064102-I	10 st.	228 x 170 x 80 mm	671 g
120	130065101-I	10 st.	228 x 170 x 80 mm	655 g
120	130065102-I	10 st.	228 x 170 x 80 mm	656 g
120	130060101-I	10 st.	228 x 170 x 80 mm	658 g
120	130060102-I	10 st.	228 x 170 x 80 mm	660 g
120	130061101-I	10 st.	228 x 170 x 80 mm	714 g
120	130061102-I	10 st.	228 x 170 x 80 mm	718 g
120	130062101-I	10 st.	228 x 170 x 80 mm	673 g
120	130062102-I	10 st.	228 x 170 x 80 mm	671 g
121	130063111-I	10 st.	195 x 170 x 68 mm	512 g
121	130063112-I	10 st.	195 x 170 x 68 mm	512 g
121	130064111-I	10 st.	195 x 170 x 68 mm	532 g
121	130064112-I	10 st.	195 x 170 x 68 mm	532 g
121	130065111-I	10 st.	195 x 170 x 68 mm	520 g
121	130065112-I	10 st.	195 x 170 x 68 mm	522 g
121	130060111-I	10 st.	195 x 170 x 68 mm	592 g
121	130060112-I	10 st.	195 x 170 x 68 mm	592 g
121	130061111-I	10 st.	195 x 170 x 68 mm	582 g
121	130061112-I	10 st.	195 x 170 x 68 mm	583 g
121	130062111-I	10 st.	195 x 170 x 68 mm	532 g
121	130062112-I	10 st.	195 x 170 x 68 mm	532 g
122	130063120-I	10 st.	195 x 170 x 68 mm	452 g
122	130064120-I	10 st.	195 x 170 x 68 mm	484 g
122	130065120-I	10 st.	195 x 170 x 68 mm	470 g
122	130060120-I	10 st.	195 x 170 x 68 mm	469 g
122	130061120-I	10 st.	195 x 170 x 68 mm	532 g
122	130062120-I	10 st.	195 x 170 x 68 mm	488 g
123	130039001-I	10 st.	195 x 170 x 68 mm	531 g
123	130040001-I	10 st.	195 x 170 x 68 mm	553 g
123	130040002-I	10 st.	195 x 170 x 68 mm	553 g
123	130039101-I	10 st.	228 x 170 x 80 mm	516 g
123	130040101-I	10 st.	228 x 170 x 80 mm	656 g
124	130039111-I	10 st.	195 x 170 x 68 mm	512 g
124	130040111-I	10 st.	195 x 170 x 68 mm	532 g
124	130040112-I	10 st.	195 x 170 x 68 mm	532 g
124	130039120-I	10 st.	195 x 170 x 68 mm	462 g
124	130040120-I	10 st.	195 x 170 x 68 mm	482 g
125	130572-01-E	1 st.	83 x 32 x 67 mm	86 g
125	130572-E	1 st.	173 x 149 x 35 mm	259 g

Telefoonbekabeling Class C / Class D | Patchvelden

Pagina	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
126	130886-E	1 st.	520 x 180 x 46 mm	1640 g
126	130814-E	1 st.	520 x 180 x 46 mm	1270 g
126	130887-E	1 st.	520 x 180 x 46 mm	1550 g
127	130865-03-E	1 st.	139 x 115 x 37 mm	320 g
127	130865-12-E	1 st.	139 x 115 x 37 mm	430 g

Patchkabels | Cat.6_A

Pagina	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
128	1308450533-E	1 st.	Polyzak	46 g
128	1308451033-E	1 st.	Polyzak	60 g
128	1308451533-E	1 st.	Polyzak	80 g
128	1308452033-E	1 st.	Polyzak	100 g
128	1308453033-E	1 st.	Polyzak	140 g
128	1308455033-E	1 st.	Polyzak	216 g
128	1308457033-E	1 st.	Polyzak	294 g
128	130845A033-E	1 st.	Polyzak	410 g
128	130845A533-E	1 st.	Polyzak	608 g
128	130845B033-E	1 st.	Polyzak	807 g
128	130845B533-E	1 st.	Polyzak	1007 g
128	130845C033-E	1 st.	Polyzak	1207 g
128	1308450577-E	1 st.	Polyzak	46 g
128	1308451077-E	1 st.	Polyzak	60 g
128	1308451577-E	1 st.	Polyzak	80 g
128	1308452077-E	1 st.	Polyzak	100 g

Patchkabels | Cat.6$_A$

Pagina	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
128	1308453077-E	1 st.	Polyzak	140 g
128	1308455077-E	1 st.	Polyzak	216 g
128	1308457077-E	1 st.	Polyzak	294 g
128	130845A077-E	1 st.	Polyzak	410 g
128	130845A577-E	1 st.	Polyzak	608 g
128	130845B077-E	1 st.	Polyzak	807 g
129	1308450555-E	1 st.	Polyzak	46 g
129	1308451055-E	1 st.	Polyzak	60 g
129	1308451555-E	1 st.	Polyzak	80 g
129	1308452055-E	1 st.	Polyzak	100 g
129	1308453055-E	1 st.	Polyzak	140 g
129	1308455055-E	1 st.	Polyzak	216 g
129	1308457055-E	1 st.	Polyzak	294 g
129	130845A055-E	1 st.	Polyzak	410 g
129	1308450544-E	1 st.	Polyzak	46 g
129	1308451044-E	1 st.	Polyzak	60 g
129	1308451544-E	1 st.	Polyzak	80 g
129	1308452044-E	1 st.	Polyzak	100 g
129	1308453044-E	1 st.	Polyzak	140 g
129	1308455044-E	1 st.	Polyzak	216 g
129	1308457044-E	1 st.	Polyzak	294 g
129	130845A044-E	1 st.	Polyzak	410 g
130	1308450566-E	1 st.	Polyzak	46 g
130	1308451066-E	1 st.	Polyzak	60 g
130	1308451566-E	1 st.	Polyzak	80 g
130	1308452066-E	1 st.	Polyzak	100 g
130	1308453066-E	1 st.	Polyzak	140 g
130	1308455066-E	1 st.	Polyzak	216 g
130	1308457066-E	1 st.	Polyzak	294 g
130	130845A066-E	1 st.	Polyzak	410 g
130	130845A566-E	1 st.	Polyzak	608 g
130	130845B066-E	1 st.	Polyzak	807 g
130	1308450588-E	1 st.	Polyzak	46 g
130	1308451088-E	1 st.	Polyzak	60 g
130	1308451588-E	1 st.	Polyzak	80 g
130	1308452088-E	1 st.	Polyzak	100 g
130	1308453088-E	1 st.	Polyzak	140 g
130	1308455088-E	1 st.	Polyzak	216 g
130	1308457088-E	1 st.	Polyzak	294 g
130	130845A088-E	1 st.	Polyzak	410 g
130	130845A588-E	1 st.	Polyzak	608 g
130	130845B088-E	1 st.	Polyzak	807 g
131	1308450500-E	1 st.	Polyzak	46 g
131	1308451000-E	1 st.	Polyzak	60 g
131	1308451500-E	1 st.	Polyzak	80 g
131	1308452000-E	1 st.	Polyzak	100 g
131	1308453000-E	1 st.	Polyzak	140 g
131	1308455000-E	1 st.	Polyzak	216 g
131	1308457000-E	1 st.	Polyzak	294 g
131	130845A000-E	1 st.	Polyzak	410 g

Installatiekabels | Cat.7$_A$

Pagina	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
132	1308427A34132M	m	Trommel	
132	1308427A32132M	m	Trommel	
132	1308427A32133M	m	Trommel	

Installatiekabels | Cat.7

Pagina	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
133	1308427034132M	m	Trommel	
133	1308427032133M	m	Trommel	
133	130842703213M	m	Trommel	
134	130842702P000	m	Trommel	
134	130842702R000	m	Trommel	
134	130DCL1M	m	Trommel	
135	130DCL2M	m	Trommel	

Installatiekabels | Cat.6$_A$

Pagina	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
136	1308436A32132M	m	Trommel	
136	1308426A3P000	m	Trommel	

Installatiekabels | Cat.6$_A$

Pagina	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
136	1308426A3R000	m	Trommel	

Installatiekabels | Cat.6

Pagina	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
137	1308406032132	m	Trommel	

RJ45 niet uitgeruste applicaties | Aansluitdozen modulair

Pagina	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
138	1309140001-E	10 st.	340 x 266 x 126 mm	1087 g
138	1309140002-E	10 st.	340 x 266 x 126 mm	1110 g
138	1309150001-E	10 st.	340 x 266 x 126 mm	1110 g
138	1309150002-E	10 st.	340 x 266 x 126 mm	1110 g
138	1309160001-E	10 st.	340 x 266 x 126 mm	1105 g
138	1309160002-E	10 st.	340 x 266 x 126 mm	1118 g
138	130B10D10002-E	10 st.	340 x 266 x 126 mm	1268 g
138	130B10D20002-E	10 st.	340 x 266 x 126 mm	1266 g
138	130B10D30002-E	10 st.	340 x 266 x 126 mm	1256 g
139	1309141001-E	10 st.	235 x 165 x 135 mm	520 g
139	1309141002-E	10 st.	235 x 165 x 135 mm	520 g
139	1309151001-E	10 st.	235 x 165 x 135 mm	599 g
139	1309151002-E	10 st.	235 x 165 x 135 mm	599 g
139	1309161001-E	10 st.	235 x 165 x 135 mm	597 g
139	1309161002-E	10 st.	235 x 165 x 135 mm	597 g
139	1309141101-E	10 st.	235 x 165 x 135 mm	410 g
139	1309141102-E	10 st.	235 x 165 x 135 mm	410 g
139	1309151101-E	10 st.	235 x 165 x 135 mm	499 g
139	1309151102-E	10 st.	235 x 165 x 135 mm	490 g
139	1309161101-E	10 st.	235 x 165 x 135 mm	485 g
139	1309161102-E	10 st.	235 x 165 x 135 mm	469 g
140	1309141200-E	10 st.	235 x 165 x 135 mm	412 g
140	1309151200-E	10 st.	235 x 165 x 135 mm	436 g
140	1309142302-E	1 st.	Polyzak	38 g
140	1309152302-E	1 st.	Polyzak	38 g
140	1309162302-E	1 st.	Polyzak	34 g
141	130915C1002-E	10 st.	195 x 170 x 68 mm	552 g
141	130915C4502-E	10 st.	195 x 170 x 68 mm	262 g
142	130915P67502-E	1 st.	Polyzak	34 g
142	130915BIT02-E	1 st.	Polyzak	16 g
142	130915BIT03-E	1 st.	Polyzak	16 g
142	130915BIT30-E	1 st.	Polyzak	16 g
143	130915BIR02-E	1 st.	Polyzak	16 g
143	130915BIR03-E	1 st.	Polyzak	16 g
143	130915BIR30-E	1 st.	Polyzak	16 g
143	1309150102-E	1 st.	86 x 44 x 142 mm	125 g
144	1309450003-E	1 st.	Polyzak	130 g
144	1309430003-E	1 st.	Polyzak	135 g
145	1309460003-I	5 st.	310 x 262 x 122 mm	1326 g
145	130944V203-E	1 st.	Polyzak	24 g
146	1309461002-I	5 st.	310 x 262 x 122 mm	762 g
146	1309461003-I	5 st.	310 x 262 x 122 mm	762 g
146	1309441903-I	5 st.	310 x 262 x 122 mm	451 g

RJ45 niet uitgeruste applicaties | Aansluitdozen modulair Keystone

Pagina	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
147	130914J4502KE	1 st.	Polyzak	18 g
147	130915J4502KE	1 st.	Polyzak	19 g
147	1309140002KE	1 st.	Polyzak	35 g
147	1309150002KE	1 st.	Polyzak	47 g
148	1309151002KE	1 st.	Polyzak	82 g
148	1309152502KE	1 st.	Polyzak	41 g
148	1309142502KE	1 st.	Polyzak	39 g
149	1309142402KE	1 st.	Polyzak	35 g
149	1309152402KE	1 st.	Polyzak	35 g
149	1309162402KE	1 st.	Polyzak	34 g
149	1309172402KE	1 st.	Polyzak	36 g
149	1309192402KE	1 st.	Polyzak	35 g
149	1309190002KE	1 st.	Polyzak	174 g

RJ45 niet uitgeruste applicaties | Ondergrondse units modulair

Pagina	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
150	1309350301-E	1 st.	Polyzak	188 g
150	1309350601-E	1 st.	Polyzak	255 g
150	1309350901-E	1 st.	Polyzak	328 g
150	1309360301-E	1 st.	Polyzak	210 g
150	1309360601-E	1 st.	Polyzak	273 g
150	1309360901-E	1 st.	Polyzak	340 g
150	1309361201-E	1 st.	Polyzak	398 g

RJ45 niet uitgeruste applicaties | Draagrail REG

Pagina	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
151	1309427103-E	10 st.	235 x 165 x 135 mm	286 g
151	1309426103-E	10 st.	235 x 165 x 135 mm	205 g

RJ45 niet uitgeruste applicaties | Patchvelden modulair

Pagina	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
152	130920-00-E	1 st.	520 x 180 x 46 mm	750 g
152	130920-BK-E	1 st.	520 x 180 x 46 mm	595 g
153	130921-00-E	1 st.	520 x 180 x 46 mm	1050 g
153	130924-00-E	1 st.	540 x 165 x 65 mm	1435 g
154	130922-00-E	1 st.	139 x 115 x 37 mm	229 g
154	130861-0302-E	1 st.	133 x 95 x 52 mm	220 g
154	130861-0402-E	1 st.	133 x 95 x 52 mm	205 g
154	130861-0602-E	1 st.	135 x 133 x 52 mm	316 g
154	130861-0802-E	1 st.	180 x 133 x 52 mm	420 g
154	130861-1202-E	1 st.	263 x 135 x 50 mm	588 g
154	130861-1602-E	1 st.	320 x 117 x 56 mm	680 g
154	130861-2402-E	1 st.	263 x 270 x 56 mm	860 g

RJ45 niet uitgeruste applicaties | Patchvelden modulair Keystone

Pagina	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
155	130A20-00-E	1 st.	520 x 180 x 46 mm	563 g
155	130A20-BK-E	1 st.	520 x 180 x 46 mm	563 g
156	130A21-00-E	1 st.	520 x 180 x 46 mm	780 g
156	130A24-00-E	1 st.	520 x 180 x 46 mm	780 g

Accessoires voor C6$_A$modul 180°

	Pagina
Stofbeschermklep voor C6$_A$modul zuiver wit	269
Stofbeschermklep voor C6$_A$modul lichtgrijs	269
Stofbeschermklep voor C6$_A$modul geel	269
Stofbeschermklep voor C6$_A$modul blauw	269
Stofbeschermklep voor C6$_A$modul groen	269
Stofbeschermklep voor C6$_A$modul rood	269
Stofbeschermklep voor C6$_A$modul zwart	269

Accessoires voor C6$_A$modul 270°

	Pagina
Stofbeschermklep voor C6$_A$modul zuiver wit	269
Stofbeschermklep voor C6$_A$modul lichtgrijs	269
Stofbeschermklep voor C6$_A$modul geel	269
Stofbeschermklep voor C6$_A$modul blauw	269
Stofbeschermklep voor C6$_A$modul groen	269
Stofbeschermklep voor C6$_A$modul rood	269
Stofbeschermklep voor C6$_A$modul zwart	269

C6$_A$modul 180°

- Modulaire aansluiteenheid RJ45
- GHMT Cat.6$_A$ re-embedded PVP gecertificeerd
- Cat.6$_A$ componentenkeuring volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) en IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT gecertificeerd
- Naleving van klasse E$_A$ tot 500 MHz volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09
- Getest: component tot 600 MHz, link tot 800 MHz
- Voor 10 gbit ethernet (IEEE 802.3an)
- Geschikt voor Power over Ethernet (PoE, PoE plus en UPoE)
- Montagevriendelijke aansluiting van datakabels AWG 24/1 tot 22/1 (eendradig) en AWG 26/7 tot 22/7 (meerdradig) op IDC snijklemmen
- Intelligent kabelmanagement in het laadstuk, ook geschikt voor sterk gedraaide leidingen
- Markering van de aderconfiguratie T568A en T568B direct op het laadstuk
- Volledig afgeschermde, robuuste, eendelige modulbehuizing uit zinkgespoten gietijzer die hergebruikt kan worden, veredeld
- Montage zonder speciaal gereedschap, trekontlasting per fixatieclip direct aan het laadstuk
- Vorm: modul, kabeltoevoer 180°

Inbouwuitsparing vorm Modul

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130B11-E		180°	Vorm modul	4250184132646

C6$_A$modul 270°

- Modulaire aansluiteenheid RJ45
- GHMT Cat.6$_A$ re-embedded PVP gecertificeerd
- Cat.6$_A$ componentenkeuring volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) en IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT gecertificeerd
- Naleving van klasse E$_A$ tot 500 MHz volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09
- Getest: component tot 600 MHz, link tot 800 MHz
- Voor 10 gbit ethernet (IEEE 802.3an)
- Geschikt voor Power over Ethernet (PoE, PoE plus en UPoE)
- Montagevriendelijke aansluiting van datakabels AWG 24/1 tot 22/1 (eendradig) en AWG 26/7 tot 22/7 (meerdradig) op IDC snijklemmen
- Intelligent kabelmanagement in het laadstuk, ook geschikt voor sterk gedraaide leidingen
- Markering van de aderconfiguratie T568A en T568B direct op het laadstuk
- Volledig afgeschermde, robuuste, eendelige modulbehuizing uit zinkgespoten gietijzer die hergebruikt kan worden, veredeld
- Montage zonder speciaal gereedschap, trekontlasting per fixatieclip direct aan het laadstuk
- Vorm: modul, kabeltoevoer 270°

Inbouwuitsparing vorm Modul

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130B12-E		270°	Vorm modul	4250184133452

Members of METZ CONNECT
RIA CONNECT BTR NETCOM MCQ TECH

Accessoires voor C6$_A$modul 90°

	Pagina
Stofbeschermklep voor C6$_A$modul zuiver wit	269
Stofbeschermklep voor C6$_A$modul lichtgrijs	269
Stofbeschermklep voor C6$_A$modul geel	269
Stofbeschermklep voor C6$_A$modul blauw	269
Stofbeschermklep voor C6$_A$modul groen	269
Stofbeschermklep voor C6$_A$modul rood	269
Stofbeschermklep voor C6$_A$modul zwart	269

C6$_A$modul 90°

- Modulaire aansluiteenheid RJ45
- GHMT Cat.6$_A$ re-embedded PVP gecertificeerd
- Cat.6$_A$ componentenkeuring volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) en IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT gecertificeerd
- Naleving van klasse E$_A$ tot 500 MHz volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09
- Getest: component tot 600 MHz, link tot 800 MHz
- Voor 10 gbit ethernet (IEEE 802.3an)
- Geschikt voor Power over Ethernet (PoE, PoE plus en UPoE)
- Montagevriendelijke aansluiting van datakabels AWG 24/1 tot 22/1 (eendradig) en AWG 26/7 tot 22/7 (meerdradig) op IDC snijklemmen
- Intelligent kabelmanagement in het laadstuk, ook geschikt voor sterk gedraaide leidingen
- Markering van de aderconfiguratie T568A en T568B direct op het laadstuk
- Volledig afgeschermde, robuuste, eendelige modulbehuizing uit zinkgespoten gietijzer die hergebruikt kan worden, veredeld
- Montage zonder speciaal gereedschap, trekontlasting per fixatieclip direct aan het laadstuk
- Vorm: modul, kabeltoevoer 90°

Inbouwuitsparing vorm Modul

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130B13-E		90°	Vorm modul	4250184133445

Accessoires voor C6$_A$modul K 180°

	Pagina
Stofbeschermklep voor C6$_A$modul zuiver wit	269
Stofbeschermklep voor C6$_A$modul lichtgrijs	269
Stofbeschermklep voor C6$_A$modul geel	269
Stofbeschermklep voor C6$_A$modul blauw	269
Stofbeschermklep voor C6$_A$modul groen	269
Stofbeschermklep voor C6$_A$modul rood	269
Stofbeschermklep voor C6$_A$modul zwart	269

Accessoires voor C6$_A$modul K 270°

	Pagina
Stofbeschermklep voor C6$_A$modul zuiver wit	269
Stofbeschermklep voor C6$_A$modul lichtgrijs	269
Stofbeschermklep voor C6$_A$modul geel	269
Stofbeschermklep voor C6$_A$modul blauw	269
Stofbeschermklep voor C6$_A$modul groen	269
Stofbeschermklep voor C6$_A$modul rood	269
Stofbeschermklep voor C6$_A$modul zwart	269

C6$_A$modul K 180°

- Modulaire aansluiteenheid RJ45
- GHMT Cat.6$_A$ re-embedded PVP gecertificeerd
- Cat.6$_A$ componentenkeuring volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) en IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT gecertificeerd
- Naleving van klasse E$_A$ tot 500 MHz volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09
- Getest: component tot 600 MHz, link tot 800 MHz
- Voor 10 gbit ethernet (IEEE 802.3an)
- Geschikt voor Power over Ethernet (PoE, PoE plus en UPoE)
- Montagevriendelijke aansluiting van datakabels AWG 24/1 tot 22/1 (eendradig) en AWG 26/7 tot 22/7 (meerdradig) op IDC snijklemmen
- Intelligent kabelmanagement in het laadstuk, ook geschikt voor sterk gedraaide leidingen
- Markering van de aderconfiguratie T568A en T568B direct op het laadstuk
- Volledig afgeschermde, robuuste, eendelige modulbehuizing uit zinkgespoten gietijzer die hergebruikt kan worden, veredeld
- Montage zonder speciaal gereedschap, trekontlasting per fixatieclip direct aan het laadstuk
- Vorm: keystone, kabeltoevoer 180°

Inbouwuitsparing vorm Keystone

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130B21-E		180°	Vorm Keystone	4250184133483

C6$_A$modul K 270°

- Modulaire aansluiteenheid RJ45
- GHMT Cat.6$_A$ re-embedded PVP gecertificeerd
- Cat.6$_A$ componentenkeuring volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) en IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT gecertificeerd
- Naleving van klasse E$_A$ tot 500 MHz volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09
- Getest: component tot 600 MHz, link tot 800 MHz
- Voor 10 gbit ethernet (IEEE 802.3an)
- Geschikt voor Power over Ethernet (PoE, PoE plus en UPoE)
- Montagevriendelijke aansluiting van datakabels AWG 24/1 tot 22/1 (eendradig) en AWG 26/7 tot 22/7 (meerdradig) op IDC snijklemmen
- Intelligent kabelmanagement in het laadstuk, ook geschikt voor sterk gedraaide leidingen
- Markering van de aderconfiguratie T568A en T568B direct op het laadstuk
- Volledig afgeschermde, robuuste, eendelige modulbehuizing uit zinkgespoten gietijzer die hergebruikt kan worden, veredeld
- Montage zonder speciaal gereedschap, trekontlasting per fixatieclip direct aan het laadstuk
- Vorm: keystone, kabeltoevoer 270°

Inbouwuitsparing vorm Keystone

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130B22-E		270°	Vorm Keystone	4250184133476

Members of METZ CONNECT
RIA CONNECT BTR NETCOM MCQ TECH

Accessoires voor C6$_A$modul K 90°

	Pagina
Stofbeschermklep voor C6$_A$modul zuiver wit	269
Stofbeschermklep voor C6$_A$modul lichtgrijs	269
Stofbeschermklep voor C6$_A$modul geel	269
Stofbeschermklep voor C6$_A$modul blauw	269
Stofbeschermklep voor C6$_A$modul groen	269
Stofbeschermklep voor C6$_A$modul rood	269
Stofbeschermklep voor C6$_A$modul zwart	269

C6$_A$modul K 90°

- Modulaire aansluiteenheid RJ45
- GHMT Cat.6$_A$ re-embedded PVP gecertificeerd
- Cat.6$_A$ componentenkeuring volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) en IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT gecertificeerd
- Naleving van klasse E$_A$ tot 500 MHz volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09
- Getest: component tot 600 MHz, link tot 800 MHz
- Voor 10 gbit ethernet (IEEE 802.3an)
- Geschikt voor Power over Ethernet (PoE, PoE plus en UPoE)
- Montagevriendelijke aansluiting van datakabels AWG 24/1 tot 22/1 (eendradig) en AWG 26/7 tot 22/7 (meerdradig) op IDC snijklemmen
- Intelligent kabelmanagement in het laadstuk, ook geschikt voor sterk gedraaide leidingen
- Markering van de aderconfiguratie T568A en T568B direct op het laadstuk
- Volledig afgeschermde, robuuste, eendelige modulbehuizing uit zinkgespoten gietijzer die hergebruikt kan worden, veredeld
- Montage zonder speciaal gereedschap, trekontlasting per fixatieclip direct aan het laadstuk
- Vorm: keystone, kabeltoevoer 90°

Inbouwuitsparing vorm Keystone

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130B23-E		90°	Vorm Keystone	4250184133469

Members of METZ CONNECT
RIA CONNECT BTR NETCOM MCQ TECH

Accessoires voor C6$_A$modul 180° opbouw

	Pagina
Stofbeschermkleppen voor aansluitdozen	270
Label voor aansluitdozen	285

Accessoires voor C6$_A$modul 180° inbouw

	Pagina
Stofbeschermkleppen voor aansluitdozen	270
Montagehouder voor aansluitdozen	278
Opbouwafdekraam 43x85x85	282
Afdekplaten voor E-DAT modul aansluitdozen	283
Label voor aansluitdozen	285

C6$_A$modul 180° opbouw

- Opbouw-aansluiteenheid met C6$_A$modul 180°
- GHMT Cat.6$_A$ re-embedded PVP gecertificeerd
- Cat.6$_A$ componentenkeuring volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) en IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT gecertificeerd
- Naleving van klasse E$_A$ tot 500 MHz volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09
- Getest: component tot 600 MHz, link tot 800 MHz
- Voor 10 gbit ethernet (IEEE 802.3an)
- Geschikt voor Power over Ethernet (PoE, PoE plus en UPoE)
- Montagevriendelijke aansluiting van datakabels AWG 24/1 tot 22/1 (eendradig) en AWG 26/7 tot 22/7 (meerdradig) op IDC snijklemmen
- Markering van de aderconfiguratie T568A en T568B direct op het laadstuk
- Steekrichting van de modul 45° schuin naar onderen
- Trekontlasting met fixatieclip aan het laadstuk
- Met zichtvenster voor meegeleverd label
- Label 209 x 294 mm zie accessoires
- Geïntegreerde stofbeschermkleppen (ook gekleurd verkrijgbaar)
- Afdekdelen zuiver wit RAL 9010, oppervlak mat gestructureerd
- Varianten: 1 port, 2 port, 3 port

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130B11D10002-E	zuiver wit	Opbouw 1 port	180°	4250184131748
130B11D20002-E	zuiver wit	Opbouw 2 port	180°	4250184131656
130B11D30002-E	zuiver wit	Opbouw 3 port	180°	4250184136712

C6$_A$modul 180° inbouw

- Inbouw-aansluiteenheid met C6$_A$modul 180°
- GHMT Cat.6$_A$ re-embedded PVP gecertificeerd
- Cat.6$_A$ componentenkeuring volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) en IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT gecertificeerd
- Naleving van klasse E$_A$ tot 500 MHz volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09
- Getest: component tot 600 MHz, link tot 800 MHz
- Voor 10 gbit ethernet (IEEE 802.3an)
- Geschikt voor Power over Ethernet (PoE, PoE plus en UPoE)
- Montagevriendelijke aansluiting van datakabels AWG 24/1 tot 22/1 (eendradig) en AWG 26/7 tot 22/7 (meerdradig) op IDC snijklemmen
- Markering van de aderconfiguratie T568A en T568B direct op het laadstuk
- Steekrichting van de modul 45° schuin naar onderen
- Trekontlasting met fixatieclip aan het laadstuk
- Met zichtvenster voor meegeleverd label
- Label 209 x 294 mm zie accessoires
- Geïntegreerde stofbeschermkleppen (ook gekleurd verkrijgbaar)
- Afdekdelen zuiver wit RAL 9010, oppervlak mat gestructureerd
- Compatibel met centrale design-stukken van schakelaarprogramma's (let op: 3 port centrale stukken momenteelalleen verkrijgbaar van de firma JUNG)
- Niet geschikt voor montage in standaard inbouw- en hollewand-dozen!
- Varianten: 1 port, 2 port, 3 port

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130B11D11002-E	zuiver wit	Inbouw 1 port	180°	4250184131625
130B11D21002-E	zuiver wit	Inbouw 2 port	180°	4250184131663
130B11D31002-E	zuiver wit	Inbouw 3 port	180°	4250184131694

Accessoires voor C6$_A$modul 180° inbouw combi

	Pagina
Stofbeschermkleppen voor aansluitdozen	270
Montagehouder voor aansluitdozen	278
Opbouwafdekraam 43x85x85	282
Afdekplaten voor E-DAT modul aansluitdozen	283
Label voor aansluitdozen	285

Accessoires voor C6$_A$modul 180° inbouw 0

	Pagina
Montagehouder voor aansluitdozen	278
Opbouwafdekraam 43x85x85	282
Afdekplaten voor E-DAT modul aansluitdozen	283

C6$_A$modul 180° inbouw combi

- Kanaal-aansluiteenheid met C6$_A$modul 180°
- GHMT Cat.6$_A$ re-embedded PVP gecertificeerd
- Cat.6$_A$ componentenkeuring volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) en IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT gecertificeerd
- Naleving van klasse E$_A$ tot 500 MHz volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09
- Getest: component tot 600 MHz, link tot 800 MHz
- Voor 10 gbit ethernet (IEEE 802.3an)
- Geschikt voor Power over Ethernet (PoE, PoE plus en UPoE)
- Montagevriendelijke aansluiting van datakabels AWG 24/1 tot 22/1 (eendradig) en AWG 26/7 tot 22/7 (meerdradig) op IDC snijklemmen
- Markering van de aderconfiguratie T568A en T568B direct op het laadstuk
- Steekrichting van de modul 45° schuin naar onderen
- Trekontlasting met fixatieclip aan het laadstuk
- Met zichtvenster voor meegeleverd label
- Label 209 x 294 mm zie accessoires
- Geïntegreerde stofbeschermkleppen (ook gekleurd verkrijgbaar)
- Afdekdelen zuiver wit RAL 9010, oppervlak mat gestructureerd
- Compatibel met centrale design-stukken van schakelaarprogramma's (let op: 3 port centrale stukken momenteelalleen verkrijgbaar van de firma JUNG)
- Niet geschikt voor montage in standaard inbouw- en hollewand-dozen!
- Varianten: 1 port, 2 port, 3 port

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130B11D11102-E	zuiver wit	Inbouw combi 1 port	180°	4250184131632
130B11D21102-E	zuiver wit	Inbouw combi 2 port	180°	4250184131670
130B11D31102-E	zuiver wit	Inbouw combi 3 port	180°	4250184131700

C6$_A$modul 180° inbouw 0

- Kanaal-aansluiteenheid met C6$_A$modul 180°
- GHMT Cat.6$_A$ re-embedded PVP gecertificeerd
- Cat.6$_A$ componentenkeuring volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) en IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT gecertificeerd
- Naleving van klasse E$_A$ tot 500 MHz volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09
- Getest: component tot 600 MHz, link tot 800 MHz
- Voor 10 gbit ethernet (IEEE 802.3an)
- Geschikt voor Power over Ethernet (PoE, PoE plus en UPoE)
- Montagevriendelijke aansluiting van datakabels AWG 24/1 tot 22/1 (eendradig) en AWG 26/7 tot 22/7 (meerdradig) op IDC snijklemmen
- Markering van de aderconfiguratie T568A en T568B direct op het laadstuk
- Steekrichting van de modul 45° schuin naar onderen
- Trekontlasting met fixatieclip aan het laadstuk
- Compatibel met centrale design-stukken van schakelaarprogramma's (let op: 3 port centrale stukken momenteelalleen verkrijgbaar van de firma JUNG)
- Niet geschikt voor montage in standaard inbouw- en hollewand-dozen!
- Varianten: 1 port, 2 port, 3 port

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130B11D11200-E		Inbouw 0 1 port	180°	4250184131649
130B11D21200-E		Inbouw 0 2 port	180°	4250184131687
130B11D31200-E		Inbouw 0 3 port	180°	4250184131717

Accessoires voor C6$_A$modul 270° opbouw

	Pagina
Stofbeschermkleppen voor aansluitdozen	270
Label voor aansluitdozen	285

Accessoires voor C6$_A$modul 270° inbouw

	Pagina
Stofbeschermkleppen voor aansluitdozen	270
Montagehouder voor aansluitdozen	278
Opbouwafdekraam 43x85x85	282
Afdekplaten voor E-DAT modul aansluitdozen	283
Label voor aansluitdozen	285

C6$_A$modul 270° opbouw

- Opbouw-aansluiteenheid met C6$_A$modul 270°
- GHMT Cat.6$_A$ re-embedded PVP gecertificeerd
- Cat.6$_A$ componentenkeuring volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) en IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT gecertificeerd
- Naleving van klasse E$_A$ tot 500 MHz volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09
- Getest: component tot 600 MHz, link tot 800 MHz
- Voor 10 gbit ethernet (IEEE 802.3an)
- Geschikt voor Power over Ethernet (PoE, PoE plus en UPoE)
- Montagevriendelijke aansluiting van datakabels AWG 24/1 tot 22/1 (eendradig) en AWG 26/7 tot 22/7 (meerdradig) op IDC snijklemmen
- Markering van de aderconfiguratie T568A en T568B direct op het laadstuk
- Steekrichting van de modul 45° schuin naar onderen
- Trekontlasting met fixatieclip aan het laadstuk
- Met zichtvenster voor meegeleverd label
- Label 209 x 294 mm zie accessoires
- Geïntegreerde stofbeschermkleppen (ook gekleurd verkrijgbaar)
- Afdekdelen zuiver wit RAL 9010, oppervlak mat gestructureerd
- Varianten: 1 port, 2 port, 3 port

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130B12D10002-E	zuiver wit	Opbouw 1 port	270°	4250184136729
130B12D20002-E	zuiver wit	Opbouw 2 port	270°	4250184136736
130B12D30002-E	zuiver wit	Opbouw 3 port	270°	4250184136743

C6$_A$modul 270° inbouw

- Inbouw-aansluiteenheid met C6$_A$modul 270°
- GHMT Cat.6$_A$ re-embedded PVP gecertificeerd
- Cat.6$_A$ componentenkeuring volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) en IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT gecertificeerd
- Naleving van klasse E$_A$ tot 500 MHz volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09
- Getest: component tot 600 MHz, link tot 800 MHz
- Voor 10 gbit ethernet (IEEE 802.3an)
- Geschikt voor Power over Ethernet (PoE, PoE plus en UPoE)
- Montagevriendelijke aansluiting van datakabels AWG 24/1 tot 22/1 (eendradig) en AWG 26/7 tot 22/7 (meerdradig) op IDC snijklemmen
- Markering van de aderconfiguratie T568A en T568B direct op het laadstuk
- Steekrichting van de modul 45° schuin naar onderen
- Trekontlasting met fixatieclip aan het laadstuk
- Met zichtvenster voor meegeleverd label
- Label 209 x 294 mm zie accessoires
- Geïntegreerde stofbeschermkleppen (ook gekleurd verkrijgbaar)
- Afdekdelen zuiver wit RAL 9010, oppervlak mat gestructureerd
- Compatibel met centrale design-stukken van schakelaarprogramma's (let op: 3 port centrale stukken momenteelalleen verkrijgbaar van de firma JUNG)
- Geschikt voor montage in standaard inbouw- en hollewanddozen!
- Varianten: 1 port, 2 port, 3 port

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130B12D11002-E	zuiver wit	Inbouw 1 port	270°	4250184131878
130B12D21002-E	zuiver wit	Inbouw 2 port	270°	4250184131908
130B12D31002-E	zuiver wit	Inbouw 3 Port	270°	4250184131922

Accessoires voor C6$_A$modul 270° inbouw combi

	Pagina
Stofbeschermkleppen voor aansluitdozen	270
Montagehouder voor aansluitdozen	278
Opbouwafdekraam 43x85x85	282
Afdekplaten voor E-DAT modul aansluitdozen	283
Label voor aansluitdozen	285

Accessoires voor C6$_A$modul 270° inbouw 0

	Pagina
Montagehouder voor aansluitdozen	278
Opbouwafdekraam 43x85x85	282
Afdekplaten voor E-DAT modul aansluitdozen	283

C6$_A$modul 270° inbouw combi

- Kanaal-aansluiteenheid met C6$_A$modul 270°
- GHMT Cat.6$_A$ re-embedded PVP gecertificeerd
- Cat.6$_A$ componentenkeuring volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) en IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT gecertificeerd
- Naleving van klasse E$_A$ tot 500 MHz volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09
- Getest: component tot 600 MHz, link tot 800 MHz
- Voor 10 gbit ethernet (IEEE 802.3an)
- Geschikt voor Power over Ethernet (PoE, PoE plus en UPoE)
- Montagevriendelijke aansluiting van datakabels AWG 24/1 tot 22/1 (eendradig) en AWG 26/7 tot 22/7 (meerdradig) op IDC snijklemmen
- Markering van de aderconfiguratie T568A en T568B direct op het laadstuk
- Steekrichting van de modul 45° schuin naar onderen
- Trekontlasting met fixatieclip aan het laadstuk
- Met zichtvenster voor meegeleverd label
- Label 209 x 294 mm zie accessoires
- Geïntegreerde stofbeschermkleppen (ook gekleurd verkrijgbaar)
- Afdekdelen zuiver wit RAL 9010, oppervlak mat gestructureerd
- Compatibel met centrale design-stukken van schakelaarprogramma's (let op: 3 port centrale stukken momenteelalleen verkrijgbaar van de firma JUNG)
- Geschikt voor montage in standaard inbouw- en hollewanddozen!
- Varianten: 1 port, 2 port, 3 port

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130B12D11102-E	zuiver wit	Inbouw combi 1 port	270°	4250184131885
130B12D21102-E	zuiver wit	Inbouw combi 2 port	270°	4250184131915
130B12D31102-E	zuiver wit	Inbouw combi 3 port	270°	4250184131946

C6$_A$modul 270° inbouw 0

- Kanaal-aansluiteenheid met C6$_A$modul 270°
- GHMT Cat.6$_A$ re-embedded PVP gecertificeerd
- Cat.6$_A$ componentenkeuring volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) en IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT gecertificeerd
- Naleving van klasse E$_A$ tot 500 MHz volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09
- Getest: component tot 600 MHz, link tot 800 MHz
- Voor 10 gbit ethernet (IEEE 802.3an)
- Geschikt voor Power over Ethernet (PoE, PoE plus en UPoE)
- Montagevriendelijke aansluiting van datakabels AWG 24/1 tot 22/1 (eendradig) en AWG 26/7 tot 22/7 (meerdradig) op IDC snijklemmen
- Markering van de aderconfiguratie T568A en T568B direct op het laadstuk
- Steekrichting van de modul 45° schuin naar onderen
- Trekontlasting met fixatieclip aan het laadstuk
- Compatibel met centrale design-stukken van schakelaarprogramma's (let op: 3 port centrale stukken momenteelalleen verkrijgbaar van de firma JUNG)
- Geschikt voor montage in standaard inbouw- en hollewanddozen!
- Varianten: 1 port, 2 port, 3 port

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130B12D11200-E		Inbouw 0 1 port	270°	4250184131892
130B12D21200-E		Inbouw 0 2 port	270°	4250184131939
130B12D31200-E		Inbouw 0 3 port	270°	4250184131953

Accessoires voor C6$_A$modul 180° dubbele kabeldoos

	Pagina
Stofbeschermkleppen voor aansluitdozen geel	270
Stofbeschermkleppen voor aansluitdozen blauw	270
Stofbeschermkleppen voor aansluitdozen groen	270
Stofbeschermkleppen voor aansluitdozen rood	270
Label voor aansluitdozen	285
subway 3 port afdekkap	287
subway 3 port modul-drager	287
subway DIN draagframe	288
subway blindafdekking	288
Kabeldoos bevesti-gingskit PUK	289

Accessoires voor C6$_A$modul 180° drievou-dige doos

	Pagina
Stofbeschermkleppen voor aansluitdozen geel	270
Stofbeschermkleppen voor aansluitdozen blauw	270
Stofbeschermkleppen voor aansluitdozen groen	270
Stofbeschermkleppen voor aansluitdozen rood	270
Label voor aansluitdozen	285
subway 3 port afdekkap	287
subway 3 port modul-drager	287
subway DIN draagframe	288
subway blindafdekking	288
Kabeldoos bevesti-gingskit PUK	289

C6$_A$modul 180° dubbele kabeldoos

- Aaansluiteenheid voor montage in ondergrondse apparaat-ramen van OBO Bettermann (Ackermann), Electraplan Solu-tions
- Vorm dubbele kabeldoos, met C6$_A$modul 180°
- GHMT Cat.6$_A$ re-embedded PVP gecertificeerd
- Cat.6$_A$ componentenkeuring volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) en IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT gecerti-ficeerd
- Naleving van klasse E$_A$ tot 500 MHz volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09
- Getest: component tot 600 MHz, link tot 800 MHz
- Voor 10 gbit ethernet (IEEE 802.3an)
- Geschikt voor Power over Ethernet (PoE, PoE plus en UPoE)
- Montagevriendelijke aansluiting van datakabels AWG 24/1 tot 22/1 (eendradig) en AWG 26/7 tot 22/7 (meerdradig) op IDC snijklemmen
- Markering van de aderconfiguratie T568A en T568B direct op het laadstuk
- Incl. moduldragers, afdekkappen en blindafdekkingen
- Steekrichting van de modul 45° naar boven
- Met zichtvenster voor meegeleverd label
- Label 209 x 294 mm zie accessoires
- Geïntegreerde stofbeschermkleppen (ook gekleurd verkrijg-baar)
- Kleur: kabeldoos zwart, afdekdelen parelwit
- Varianten: 3 port, 6 port, 9 port

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130B11S30201-E	parelwit	3 port	180°	4250184131793
130B11S60201-E	parelwit	6 port	180°	4250184131809
130B11S90201-E	parelwit	9 port	180°	4250184131816

C6$_A$modul 180° drievoudige kabeldoos

- Aaansluiteenheid voor montage in ondergrondse apparaat-ramen van OBO Bettermann (Ackermann), Electraplan Solu-tions
- Vorm drievoudige kabeldoos, met C6$_A$modul 180°
- GHMT Cat.6$_A$ re-embedded PVP gecertificeerd
- Cat.6$_A$ componentenkeuring volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) en IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT gecerti-ficeerd
- Naleving van klasse E$_A$ tot 500 MHz volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09
- Getest: component tot 600 MHz, link tot 800 MHz
- Voor 10 gbit ethernet (IEEE 802.3an)
- Geschikt voor Power over Ethernet (PoE, PoE plus en UPoE)
- Montagevriendelijke aansluiting van datakabels AWG 24/1 tot 22/1 (eendradig) en AWG 26/7 tot 22/7 (meerdradig) op IDC snijklemmen
- Markering van de aderconfiguratie T568A en T568B direct op het laadstuk
- Incl. moduldragers, afdekkappen en blindafdekkingen
- Steekrichting van de modul 45° naar boven
- Met zichtvenster voor meegeleverd label
- Label 209 x 294 mm zie accessoires
- Geïntegreerde stofbeschermkleppen (ook gekleurd verkrijg-baar)
- Kleur: kabeldoos zwart, afdekdelen parelwit
- Varianten: 3 port, 6 port, 9 port, 12 port

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130B11S30301-E	parelwit	3 port	180°	4250184131823
130B11S60301-E	parelwit	6 port	180°	4250184131830
130B11S90301-E	parelwit	9 port	180°	4250184131847
130B11SA0301-E	parelwit	12 port	180°	4250184131854

Members of METZ CONNECT
RIA CONNECT BTR NETCOM MCQ TECH

Accessoires voor REGplus IP20 C6$_A$modul 180°

	Pagina
Stofbeschermkleppen voor modul patchvelden / subway / REG	270

Accessoires voor REGplus IP20 C6$_A$modul 270°

	Pagina
Stofbeschermkleppen voor modul patchvelden / subway / REG	270

REGplus IP20 C6$_A$modul 180°

- Aansluiteenheid met C6$_A$modul 180° voor montage op draagrail TH35 volgens DIN EN 60715 in verdeelinrichtingen voor huis- en industrie-installaties
- Kabeltoegang 45° van boven, steekrichting 45° naar onderen
- GHMT Cat.6$_A$ re-embedded PVP gecertificeerd
- Cat.6$_A$ componentenkeuring volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) en IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT gecertificeerd
- Naleving van klasse E$_A$ tot 500 MHz volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09
- Getest: component tot 600 MHz, link tot 800 MHz
- Voor 10 gbit ethernet (IEEE 802.3an)
- Geschikt voor Power over Ethernet (PoE, PoE plus en UPoE)
- Montagevriendelijke aansluiting van datakabels AWG 24/1 tot 22/1 (eendradig) en AWG 26/7 tot 22/7 (meerdradig) op IDC snijklemmen
- Markering van de aderconfiguratie T568A en T568B direct op het laadstuk
- De breedte van 1DE maakt de inbouw mogelijk van maximaal
  12 REGplus in standaard verdeelinrichtingen
- Bij montage als apparaat van veiligheidsklasse I vindt de potentiaalvereffening plaats via een geïntegreerdepotentiaalvereffeningsplaat direct boven de draagrail die via passende contactklemmen op de potentiaalvereffening van het gebouw aangesloten moet worden
- De modul is door een afdekking beschermd tegen directe aanraking. Bij montage in geïsoleerde verdelers blijft de beschermingsklasse II zo behouden. Hiervoor moet de potentiaalvereffeningsplaat verwijderd worden.
- Geïntegreerde stofbeschermklep (ook gekleurd verkrijgbaar)

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130B117003-E	lichtgrijs	1 port	180°	4250184136545

REGplus IP20 C6$_A$modul 270°

- Aansluiteenheid met C6$_A$modul 270° voor montage op draagrail TH35 volgens DIN EN 60715 in verdeelinrichtingen voor huis- en industrie-installaties
- Kabeltoegang 45° van onderen, steekrichting 45° naar onderen
- GHMT Cat.6$_A$ re-embedded PVP gecertificeerd
- Cat.6$_A$ componentenkeuring volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) en IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT gecertificeerd
- Naleving van klasse E$_A$ tot 500 MHz volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09
- Getest: component tot 600 MHz, link tot 800 MHz
- Voor 10 gbit ethernet (IEEE 802.3an)
- Geschikt voor Power over Ethernet (PoE, PoE plus en UPoE)
- Montagevriendelijke aansluiting van datakabels AWG 24/1 tot 22/1 (eendradig) en AWG 26/7 tot 22/7 (meerdradig) op IDC snijklemmen
- Markering van de aderconfiguratie T568A en T568B direct op het laadstuk
- De breedte van 1DE maakt de inbouw mogelijk van maximaal
  12 REGplus in standaard verdeelinrichtingen
- Bij montage als apparaat van veiligheidsklasse I vindt de potentiaalvereffening plaats via een geïntegreerdepotentiaalvereffeningsplaat direct boven de draagrail die via passende contactklemmen op de potentiaalvereffening van het gebouw aangesloten moet worden
- De modul is door een afdekking beschermd tegen directe aanraking. Bij montage in geïsoleerde verdelers blijft de beschermingsklasse II zo behouden. Hiervoor moet de potentiaalvereffeningsplaat verwijderd worden.
- Geïntegreerde stofbeschermklep (ook gekleurd verkrijgbaar)

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130B127003-E	lichtgrijs	1 port	270°	4250184136552

Aansluitbox APL

- Voor de aansluiting van het aansluitpunt lijnnet (APL), uitgerust met C6$_A$modul K 180°
- Geschikt voor de draagrailmontage in het tellerveld van de algemene stroomvoorziening onder de afdekking in de ruimte voor extra toepassingen volgens VDE-AR-N 4101:2011-08
- Tegen aanraken beveiligd met geïntegreerde stofbeschermschuif
- Voor aansluiting van een MUC-communicatiemodul
- GHMT Cat.6$_A$ re-embedded PVP gecertificeerd
- Cat.6$_A$ componentenkeuring volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) en IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT gecertificeerd
- Naleving van klasse E$_A$ tot 500 MHz volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09
- Getest: component tot 600 MHz, link tot 800 MHz
- Voor 10 gbit ethernet (IEEE 802.3an)
- Geschikt voor Power over Ethernet (PoE, PoE plus en UPoE)
- Montagevriendelijke aansluiting van datakabels AWG 24/1 tot 22/1 (eendradig) en AWG 26/7 tot 22/7 (meerdradig) op IDC-snijklemmen
- Markering van de aderconfiguratie T568A en T568B direct op het laadstuk
- Steekrichting van de modul 90° schuin naar de draagrail
- Trekontlasting met fixatieclip aan het laadstuk
- Met zichtvenster voor meegeleverd label
- Afdekdelen zuiver wit RAL 9010, oppervlak glanzend
- Varianten: APL, APL met rode patchkabel (0,5 m)

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130B21D1APL-E	zuiver wit	Opbouw 1 port		4250184151449
130B21D1APLP-E	zuiver wit	Opbouw 1 port	met patchkabel	4250184152637

Accessoires voor C6$_A$modul 24 port 180°M 1HE

Pagina

Stofbeschermkleppen voor modul patchvelden / subway / REG 270

Label modul patchvelden / REG 285

C6$_A$modul 24 port 180°M 1HE

- 19" 1HE moduldrager met 24 losse modules C6$_A$modul 180°
- GHMT Cat.6$_A$ re-embedded PVP gecertificeerd
- Cat.6$_A$ componentenkeuring volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) en IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT gecertificeerd
- Naleving van klasse E$_A$ tot 500 MHz volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09
- Getest: component tot 600 MHz, link tot 800 MHz
- Voor 10 gbit ethernet (IEEE 802.3an)
- Geschikt voor Power over Ethernet (PoE, PoE plus en UPoE)
- Montagevriendelijke aansluiting van datakabels AWG 24/1 tot 22/1 (eendradig) en AWG 26/7 tot 22/7 (meerdradig) op IDC-snijklemmen
- Markering van de aderconfiguratie T568A en T568B direct op het laadstuk
- Moduldragerfront uit zilver geëloxeerd aluminium
- Modulhouder uit kunststof met stofbeschermkleppen (meer kleuren als accessoires verkrijgbaar) naar voren te verwijderen
- Geïntegreerde kabelklem, extra trekontlasting mogelijk
- Zichtvenster voor meegeleverd label
- Label 210 x 297 mm zie accessoires
- Aardingsbout M6 x 10 met moer en tandschijf
- Incl. 30 cm aardkabel
- Alle volledig afgeschermde modules verbonden met aardingsrail

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130B11P0-E	lichtgrijs	24 port	1HE	4250184131601

C6$_A$modul 24 port 180°M 1HE edelstaal

- 19" 1HE moduldrager met 24 losse modules C6$_A$modul 180°
- GHMT Cat.6$_A$ re-embedded PVP gecertificeerd
- Cat.6$_A$ componentenkeuring volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) en IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT gecertificeerd
- Naleving van klasse E$_A$ tot 500 MHz volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09
- Getest: component tot 600 MHz, link tot 800 MHz
- Voor 10 gbit ethernet (IEEE 802.3an)
- Geschikt voor Power over Ethernet (PoE, PoE plus en UPoE)
- Montagevriendelijke aansluiting van datakabels AWG 24/1 tot 22/1 (eendradig) en AWG 26/7 tot 22/7 (meerdradig) op IDC-snijklemmen
- Markering van de aderconfiguratie T568A en T568B direct op het laadstuk
- Trekontlasting per fixatieclip direct aan het laadstuk van de C6$_A$modul
- Extra trekontlasting aan het patchveld met kabelbinders mogelijk
- Aardingsbout M6 x 10 met moer en tandschijf
- Incl. 30 cm aardkabel
- Alle volledig afgeschermde modules zijn verbonden via de edelstaalmoduldrager

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130B11P1-E	edelstaal	24 port	1HE	4250184131755

Members of METZ CONNECT
RIA CONNECT BTR NETCOM MCQ TECH

C6$_A$modul 48 port 180°M 1,5HE edelstaal

- 19" 1,5HE moduldrager met 48 losse modules C6$_A$modul 180°
- GHMT Cat.6$_A$ re-embedded PVP gecertificeerd
- Cat.6$_A$ componentenkeuring volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) en IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT gecertificeerd
- Naleving van klasse E$_A$ tot 500 MHz volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09
- Getest: component tot 600 MHz, link tot 800 MHz
- Voor 10 gbit ethernet (IEEE 802.3an)
- Geschikt voor Power over Ethernet (PoE, PoE plus en UPoE)
- Montagevriendelijke aansluiting van datakabels AWG 24/1 tot 22/1 (eendradig) en AWG 26/7 tot 22/7 (meerdradig) op IDC-snijklemmen
- Markering van de aderconfiguratie T568A en T568B direct op het laadstuk
- Trekontlasting per fixatieclip direct aan het laadstuk van de C6$_A$modul
- Extra trekontlasting aan het patchveld met kabelbinders mogelijk
- Aardingsbout M6 x 10 met moer en tandschijf
- Incl. 30 cm aardkabel
- Alle volledig afgeschermde modules zijn verbonden via de edelstaalmoduldrager

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130B11P4-E	edelstaal	48 port	1,5HE	4250184131786

C6$_A$modul 6 port 180°M 1HE

- Moduldrager met 6 losse modules C6$_A$modul 180°
- GHMT Cat.6$_A$ re-embedded PVP gecertificeerd
- Cat.6$_A$ componentenkeuring volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) en IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT gecertificeerd
- Naleving van klasse E$_A$ tot 500 MHz volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09
- Getest: component tot 600 MHz, link tot 800 MHz
- Voor 10 gbit ethernet (IEEE 802.3an)
- Geschikt voor Power over Ethernet (PoE, PoE plus en UPoE)
- Montagevriendelijke aansluiting van datakabels AWG 24/1 tot 22/1 (eendradig) en AWG 26/7 tot 22/7 (meerdradig) op IDC-snijklemmen
- Markering van de aderconfiguratie T568A en T568B direct op het laadstuk
- Trekontlasting per fixatieclip direct aan het laadstuk van de C6$_A$modul
- Voor montage in opbouw-behuizing, DIN-railadapter of 1HE moduldrager
- Extra trekontlasting met kabelbinders mogelijk
- Aardingsbout M6 x 10 met moer en tandschijf

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130B11P2-E	edelstaal	6 port	1HE	4250184131762

Members of METZ CONNECT
RIA CONNECT BTR NETCOM MCQ TECH

C6$_A$modul 6 port 180°M 3HE

- Moduldrager met 6 losse modules C6$_A$modul 180° voor montage in 3HE componentendrager
- Moduldragerfront uit zilver geëloxeerd aluminium
- GHMT Cat.6$_A$ re-embedded PVP gecertificeerd
- Cat.6$_A$ componentenkeuring volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) en IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT gecertificeerd
- Naleving van klasse E$_A$ tot 500 MHz volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09
- Getest: component tot 600 MHz, link tot 800 MHz
- Voor 10 gbit ethernet (IEEE 802.3an)
- Geschikt voor Power over Ethernet (PoE, PoE plus en UPoE)
- Montagevriendelijke aansluiting van datakabels AWG 24/1 tot 22/1 (eendradig) en AWG 26/7 tot 22/7 (meerdradig) op IDC-snijklemmen
- Markering van de aderconfiguratie T568A en T568B direct op het laadstuk
- Trekontlasting per fixatieclip direct aan het laadstuk van de C6$_A$modul
- Met zichtvenster voor meegeleverde labels
- Extra trekontlasting met kabelbinders mogelijk
- Aardingsbout M6 x 10 met moer en tandschijf

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130B11E2-E	aluminium geëloxeerd	6 port	3HE / 7DE	4250184131779

Accessoires voor E-DAT C6$_A$ opbouw

	Pagina
Stofbeschermkleppen voor aansluitdozen	270
Opbouwafdekraam 85 x 85 mm - enkel	282
Afdekplaten voor E-DATC6 aansluitdozen	283
Label voor aansluitdozen	285

Accessoires voor E-DAT C6$_A$ inbouw

	Pagina
Stofbeschermkleppen voor aansluitdozen	270
Montagehouder voor aansluitdozen	278
Opbouwafdekraam 85 x 85 mm - enkel	282
Opbouwafdekraam 43x85x85	282
Afdekplaat 80 x 80 mm	283
Label voor aansluitdozen	285

E-DAT C6$_A$ opbouw

- Opbouw-aansluiteenheid met één of twee RJ45-bussen
- Cat.6$_A$ componentenkeuring volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) en IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT gecertificeerd
- Naleving van klasse E$_A$ tot 500 MHz volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09
- Getest: component tot 600 MHz, link tot 800 MHz
- Voor 10 gbit ethernet (IEEE 802.3an)
- Geschikt voor Power over Ethernet (PoE, PoE plus en UPoE)
- Voor HF-techniek optimale en ergonomische gevormde soldeerloze aansluitklemmen
- Schroefverbinding van de klep voor trekontlasting en koppeling met de afscherming vindt plaats van voren
- Aansluiting van datakabels AWG 24/1 tot 22/1 (eendradig)
- Steekrichting 45° schuin naar onderen
- Met zichtvenster voor meegeleverd label
- Label 209 x 294 mm zie accessoires
- Geïntegreerde stofbeschermkleppen (ook gekleurd verkrijgbaar)
- Afdekdelen zuiver wit RAL 9010 of parelwit RAL 1013
- Varianten: 1 port zuiver wit, 1port parelwit, 2 port zuiver wit, 2 port parelwit

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130C370001-I	parelwit	Opbouw 1 port		4250184116134
130C370002-I	zuiver wit	Opbouw 1 port		4250184116141
130C380001-I	parelwit	Opbouw 2 port		4250184116202
130C380002-I	zuiver wit	Opbouw 2 port		4250184116219

E-DAT C6$_A$ inbouw

- Inbouw-aansluiteenheid met één of twee RJ45-bussen
- Cat.6$_A$ componentenkeuring volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) en IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT gecertificeerd
- Naleving van klasse E$_A$ tot 500 MHz volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09
- Getest: component tot 600 MHz, link tot 800 MHz
- Voor 10 gbit ethernet (IEEE 802.3an)
- Geschikt voor Power over Ethernet (PoE, PoE plus en UPoE)
- Voor HF-techniek optimale en ergonomische gevormde soldeerloze aansluitklemmen
- Schroefverbinding van de klep voor trekontlasting en koppeling met de afscherming vindt plaats van voren
- Praktijkgerichte kabeltoevoer van 8 kanten
- Aansluiting van datakabels AWG 24/1 tot 22/1 (eendradig)
- Steekrichting 45° schuin naar onderen
- Met zichtvenster voor meegeleverd label
- Label 209 x 294 mm zie accessoires
- Geïntegreerde stofbeschermkleppen (ook gekleurd verkrijgbaar)
- Compatibel met centrale design-stukken von schakelaarprogramma's
- Geschikt voor montage in standaard inbouw- en hollewanddozen!
- Afdekdelen zuiver wit RAL 9010 of parelwit RAL 1013
- Varianten: 1 port zuiver wit, 1port parelwit, 2 port zuiver wit, 2 port parelwit

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130C371001-I	parelwit	Inbouw 1 port		4250184116158
130C371002-I	zuiver wit	Inbouw 1 port		4250184118442
130C381001-I	parelwit	Inbouw 2 port		4250184116172
130C381002-I	zuiver wit	Inbouw 2 port		4250184118565

Members of METZ CONNECT
RIA CONNECT BTR NETCOM MCQ TECH

Accessoires voor E-DAT C6$_A$ inbouw combi

	Pagina
Stofbeschermkleppen voor aansluitdozen	270
Montagehouder voor aansluitdozen	278
Opbouwafdekraam 85 x 85 mm - enkel	282
Opbouwafdekraam 43x85x85	282
Afdekplaat 80 x 80 mm	283
Label voor aansluitdozen	285

Accessoires voor E-DAT C6$_A$ inbouw 0

	Pagina
Stofbeschermkleppen voor aansluitdozen	270
Montagehouder voor aansluitdozen	278
Opbouwafdekraam 85 x 85 mm - enkel	282
Opbouwafdekraam 43x85x85	282
Afdekplaat 80 x 80 mm	283

E-DAT C6$_A$ inbouw combi

- Kanaal-aansluiteenheid met één of twee RJ45-bussen
- Cat.6$_A$ componentenkeuring volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) en IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT gecertificeerd
- Naleving van klasse E$_A$ tot 500 MHz volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09
- Getest: component tot 600 MHz, link tot 800 MHz
- Voor 10 gbit ethernet (IEEE 802.3an)
- Geschikt voor Power over Ethernet (PoE, PoE plus en UPoE)
- Voor HF-techniek optimale en ergonomische gevormde soldeerloze aansluitklemmen
- Schroefverbinding van de klep voor trekontlasting en koppeling met de afscherming vindt plaats van voren
- Praktijkgerichte kabeltoevoer van 8 kanten
- Aansluiting van datakabels AWG 24/1 tot 22/1 (eendradig)
- Steekrichting 45° schuin naar onderen
- Met zichtvenster voor meegeleverd label
- Label 209 x 294 mm zie accessoires
- Geïntegreerde stofbeschermkleppen (ook gekleurd verkrijgbaar)
- Compatibel met centrale design-stukken von schakelaarprogramma's
- Geschikt voor montage in standaard inbouw- en hollewanddozen!
- Afdekdelen zuiver wit RAL 9010 of parelwit RAL 1013
- Varianten: 1 port zuiver wit, 1port parelwit, 2 port zuiver wit, 2 port parelwit

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130C371101-I	parelwit	Inbouw combi 1 port		4250184116165
130C371102-I	zuiver wit	Inbouw combi 1 port		4250184116189
130C381101-I	parelwit	Inbouw combi 2 port		4250184116677
130C381102-I	zuiver wit	Inbouw combi 2 port		4250184116233

E-DAT C6$_A$ inbouw 0

- Kanaal-aansluiteenheid met één of twee RJ45-bussen
- Cat.6$_A$ componentenkeuring volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) en IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT gecertificeerd
- Naleving van klasse E$_A$ tot 500 MHz volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09
- Getest: component tot 600 MHz, link tot 800 MHz
- Voor 10 gbit ethernet (IEEE 802.3an)
- Geschikt voor Power over Ethernet (PoE, PoE plus en UPoE)
- Voor HF-techniek optimale en ergonomische gevormde soldeerloze aansluitklemmen
- Schroefverbinding van de klep voor trekontlasting en koppeling met de afscherming vindt plaats van voren
- Praktijkgerichte kabeltoevoer van 8 kanten
- Aansluiting van datakabels AWG 24/1 tot 22/1 (eendradig)
- Steekrichting 45° schuin naar onderen
- Compatibel met centrale design-stukken von schakelaarprogramma's
- Geschikt voor montage in standaard inbouw- en hollewanddozen!
- Zonder afdekdelen
- Varianten: 1 port, 2 port

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130C371200-I		Inbouw 0 1 port		4250184116196
130C381200-I		Inbouw 0 2 port		4250184118466

Members of METZ CONNECT
RIA CONNECT BTR NETCOM MCQ TECH

E-DAT C6$_A$ 24 port 1HE modulair soldeerloos Cat.6$_A$ patchveld

- 19" 1HE drager uit zilver geëloxeerd aluminium met 24 afzonderlijk afgeschermde RJ45-bussen
- Cat.6$_A$ componentenkeuring volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) en IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT gecertificeerd
- Naleving van klasse E$_A$ tot 500 MHz volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09
- Getest: component tot 600 MHz, link tot 800 MHz
- Voor 10 gbit ethernet (IEEE 802.3an)
- Geschikt voor Power over Ethernet (PoE, PoE plus en UPoE)
- Vier modulbehuizingen uit zinkgespoten gietijzer met elk zes RJ45-bussen
- De aderparen kunnen zonder uiteendraaien van het ineengedraaide naar de soldeerloze klem worden gevoerd
- Aansluiting van de 2- tot 4-parige datakabels op soldeerloze snijklemmen (AWG 22 tot 24). Met markering van de aderkleuren volgens T568A.
- Zichtvenster voor meegeleverde labels
- Extra trekontlasting met kabelbinders mogelijk
- Modul verbonden met aardingsrail, incl. 30 cm aardkabel

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130856C-E	aluminium geëloxeerd	24 port		4250184118589

E-DAT C6$_A$ 24 port 1HE soldeerloos Cat.6$_A$ patchveld

- 19" 1HE drager uit zilver geëloxeerd aluminium met 24 afzonderlijk afgeschermde RJ45-bussen
- Cat.6$_A$ componentenkeuring volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) en IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT gecertificeerd
- Naleving van klasse E$_A$ tot 500 MHz volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09
- Getest: component tot 600 MHz, link tot 800 MHz
- Voor 10 gbit ethernet (IEEE 802.3an)
- Geschikt voor Power over Ethernet (PoE, PoE plus en UPoE)
- De aderparen kunnen zonder uiteendraaien van het ineengedraaide naar de soldeerloze klem worden gevoerd
- Aansluiting van de 2- tot 4-parige datakabels op soldeerloze snijklemmen (AWG 22 tot 24). Met markering van de aderkleuren volgens T568A

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130855C-E	aluminium geëloxeerd	24 port		4250184118572

E-DAT C6$_A$ 6 port opbouw-verdeler zuiver wit

- Opbouw-verdeler voor opbouwmontage als 6 port verdeler of aansluitdoos voor de gestructureerde bekabeling van gebouwen
- Cat.6$_A$ componentenkeuring volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) en IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT gecertificeerd
- Naleving van klasse E$_A$ tot 500 MHz volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09
- Getest: component tot 600 MHz, link tot 800 MHz
- Voor 10 gbit ethernet (IEEE 802.3an)
- Geschikt voor Power over Ethernet (PoE, PoE plus en UPoE)
- De aderparen kunnen zonder uiteendraaien van het ineengedraaide naar de soldeerloze klem worden gevoerd
- Aansluiting van de 2- tot 4-parige datakabels op soldeerloze snijklemmen (AWG 22 tot 24). Met markering van de aderkleuren volgens T568A
- Zichtvenster voor meegeleverde labels
- Extra trekontlasting met kabelbinders mogelijk
- Kleur RAL 9010 zuiver wit

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130862-21C-E	zuiver wit	6 port	opbouw	4250184118602

E-DAT C6$_A$ 6 port 1HE component Cat.6$_A$

- Component voor montage in DIN-railadapter, lege opbouwbehuizing of 1HE componentendrager
- Cat.6$_A$ componentenkeuring volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) en IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT gecertificeerd
- Naleving van klasse E$_A$ tot 500 MHz volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09
- Getest: component tot 600 MHz, link tot 800 MHz
- Voor 10 gbit ethernet (IEEE 802.3an)
- Geschikt voor Power over Ethernet (PoE, PoE plus en UPoE)
- De aderparen kunnen zonder uiteendraaien van het ineengedraaide naar de soldeerloze klem worden gevoerd
- Aansluiting van de 2- tot 4-parige datakabels op soldeerloze snijklemmen (AWG 22 tot 24). Met markering van de aderkleuren volgens T568A
- Extra trekontlasting met kabelbinders mogelijk
- Incl. 30 cm aardkabel
- Aardingsbout M6 x 10 met moer en tandschijf

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
860018-11C-E	grijs	6 port	1HE	4250184118619

E-DAT C6$_A$ 6 port 3HE component Cat.6$_A$

- 3HE component in aluminium geëloxeerd voor montage in 3HE drager
- Cat.6$_A$ componentenkeuring volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) en IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT gecertificeerd
- Naleving van klasse E$_A$ tot 500 MHz volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09
- Getest: component tot 600 MHz, link tot 800 MHz
- Voor 10 gbit ethernet (IEEE 802.3an)
- Geschikt voor Power over Ethernet (PoE, PoE plus en UPoE)
- De aderparen kunnen zonder uiteendraaien van het ineengedraaide naar de soldeerloze klem worden gevoerd
- Aansluiting van de 2- tot 4-parige datakabels op soldeerloze snijklemmen (AWG 22 tot 24). Met markering van de aderkleuren volgens T568A
- Zichtvenster voor meegeleverde labels
- Extra trekontlasting met kabelbinders mogelijk
- Incl. 30 cm aardkabel
- Aardingsbout M6 x 10 met moer en tandschijf

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130857C-E	aluminium geëloxeerd	6 port	3HE / 7DE	4250184118596

Systeemoverzicht Cat.6

Prestatieklassen koperkabel

Om in de koperbekabeling de prestatie van een losse component te beschrijven worden de bestanddelen van een link ingedeeld in categorieën. Bij de links worden een onderscheid gemaakt tussen Permanent Link (installatietraject met vast geïnstalleerde componenten zoals bijv. aansluitdoos en patchveld inclusief daartussen liggende installatiekabel) en Channel Link (gehele overdrachtstraject van apparaat naar apparaat inclusief patchkabel resp. aansluitkabel van het apparaat).
In een link bepaalt de component met het geringste prestatievermogen (categorie) de link-klasse (Link Class) van het hele systeem.
De afzonderlijke categorieën specificeren bepaalde overdrachtseigenschappen van de in de link ingezette componenten. Daartoe behoren onder andere impedantie, bandbreedte, dempingseigenschap en overspraak. Hoe hoger de categorie, des te beter de overdrachtseigenschappen.

Categorie	Band-breedte	Klasse	
Cat.6	500 MHz	E_A	10 gigabit ethernet
Cat.6	250 MHz	E	1 gigabit ethernet

Patchkabels

Patchkabel Cat.6_A AWG26 grijs vanaf pagina 128

Patchkabel Cat.6_A AWG26 rood vanaf pagina 130

Patchkabel Cat.6_A AWG26 wit vanaf pagina 130

Patchkabel Cat.6_A AWG26 groen vanaf pagina 129

Aansluitdoos

E-DAT modul opbouw vanaf pagina 94

E-DAT modul inbouw vanaf pagina 94

E-DAT C6 inbouw combi vanaf pagina 102

E-DAT C6 inbouw 0 vanaf pagina 102

Accessoires

E-DAT Industry IP20 RJ45 field plug vanaf pag. 181

Afbeelding niet bindend

Installatiekabels

GC1500 pro22 Cat.7$_A$ S/FTP 4P LSHF-FR vanaf pagina 132

GC1200 HS22 Cat.7$_A$ S/FTP LSHF-FR vanaf pag. 132

GC1000 HS23 Cat.7 S/FTP LSHF vanaf pag. 133

DCCS 26/1 Cat.7 S/FTP 24P LSHF-FR vanaf pag. 134

GC250 Cat.6 U/UTP 4P LSHF vanaf pagina 137

Patchveld

E-DAT modul 24 port 1HE Cat.6/Class E$_A$ vanaf pag. 98

E-DAT modul 48 port 1,5HE Cat.6/Class E$_A$ vanaf pag. 99

E-DAT C6 24 port 1HE modulair soldeerloos vanaf pag. 103

E-DAT C6 6x8 1HE component Cat.6 vanaf pag. 104

Patchkabels

Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 grijs vanaf pagina 128

Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 geel vanaf pagina 128

Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 zwart vanaf pagina 131

Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 blauw vanaf pagina 129

Opmerking:
RJ45-bussen voor de aansluiting van apparaten en printplaten hebben wij in ons assortiment U|Contact.

Accessoires voor E-DAT Industry IP20 RJ45 field plug black

	Pagina
Industry color coding ring field plug orange	267
Industry color coding ring field plug light grey	267
Industry color coding ring field plug white	267
Industry color coding ring field plug white	267
Industry color coding ring field plug blue	267
Industry color coding ring field plug green	267

E-DAT modul

- Modulaire aansluiteenheid RJ45
- GHMT Cat.6A de-embedded PVP gecertificeerd
- Naleving van klasse E_A volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-09, DIN EN 50173-1:2011-09
- Getest: link tot 500 MHz
- 10 gbit geschikt volgens IEEE 802.3an
- Geschikt voor Power over Ethernet (PoE, PoE plus en UPoE)
- Montagevriendelijke aansluiting van 2- tot 4-parige data-kabels AWG 24/1 tot 22/1 (eendradig) en AWG 26/7 tot 22/7 (meerdradig) op IDC-snijklemmen
- Markering van de aderconfiguratie T568A of T568B
- Gemakkelijk en snel inleggen van de aderparen in het E-DAT modul laadstuk
- Modulbehuizing uit zinkgespoten gietijzer, veredeld
- Montage zonder speciaal gereedschap
- Trekontlasting met kabelbinder aan de modul
- Vorm: modul
- Kabeltoevoer 180°

Inbouwuitsparing vorm Modul

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130910-I		Cat.6 T568A	Vorm modul	4250184105473

E-DAT Industry IP20 RJ45 field plug black

- Voor multiport geschikte Cat.6 klasse E_A connector die ter plekke geconfectioneerd kan worden
- Naleving van klasse E_A volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-09, DIN EN 50173-1:2011-09
- 10 gbit geschikt volgens IEEE 802.3an
- Geschikt voor Power over Ethernet (PoE, PoE plus en UPoE)
- Aansluiting van AWG 26/7 tot 22/7; AWG 24/1 tot 22/1 mogelijk
- Kabeldiameter massieve draad 0,4 tot 0,64 mm
- Kabeldiameter draad 0,48 tot 0,76 mm
- Aderdiameter tot 1,6 mm
- Kabelmantel van 5,5 tot 8,5 mm
- Bestaat slechts uit 2 delen
- Zeer eenvoudige confectie - zonder speciaal gereedschap aan te sluiten
- Bij de montage wordt de kabel mechanisch vastgemaakt aan het laadstuk
- Eenvoudig te bedienen trekontlasting
- Clip voor trekontlasting en kleurcodering als accessoire verkrijgbaar
- Behuizing uit zinken spuitgietwerk, toepasbaar in de industrie
- Beschermde vergrendelingshaak
- Kan ingezet worden op IP67-beschermde bussen van de varianten 1, 4, 5, 6, en 14

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1401405012-I	zwart	8(8) field plug	tweedelig	4250184113881

Accessoires voor E-DAT Industry IP20 RJ45 IP20 plug

	Pagina
E-DAT Industry IP20 bend protection orange	267
E-DAT Industry IP20 bend protection black	267
E-DAT Industry IP20 bend protection light grey	267
E-DAT Industry IP20 bend protection white	267
E-DAT Industry IP20 bend protection yellow	267
E-DAT Industry IP20 bend protection blue	267
E-DAT Industry IP20 bend protection green	267

E-DAT Industry IP20 RJ45 IP20 plug

- Voor multiport geschikte Cat.6 klasse E_A connector
- Naleving van klasse E_A volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-09, DIN EN 50173-1:2011-09
- 10 gbit geschikt volgens IEEE 802.3an
- Geschikt voor Power over Ethernet (PoE, PoE plus en UPoE)
- Aansluiting van AWG 27/7 tot 24/7 en AWG 24/1 mogelijk
- Kabeldiameter massieve draad 0,36 tot 0,51 mm
- Kabeldiameter draad 0,46 tot 0,61 mm
- Aderdiameter van 0,85 tot 1,05 mm
- Kabelmantel aansluitbaar tot 7,3 mm
- Aansluiting van crimp-contacten en afscherming met crimp-gereedschap in één keer mogelijk
- Variant met en zonder knikbeschermingshuls
- Uitbreidbare (ook vervangbare) knikbeschermingshuls met effectieve greepcontouren
- Clip voor een latere kleurcodering als accessoire verkrijgbaar
- Verschillende kleuren van het bovendeel mogelijk (alternatieve kleurcodering)
- Trompet als buigbescherming van de aansluitkabel
- Kan ingezet worden op IP67-beschermde bussen van de varianten 1, 4, 5, 6, en 14
- Varianten: met knikbeschermingshuls, zonder knikbeschermingshuls

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1401505010-E		8(8) plug	zonder huls	4250184113805
1401505012-E	zwart	8(8) plug	met huls	4250184113799

Members of METZ CONNECT
RIA CONNECT BTR NETCOM MCQ TECH

Accessoires voor E-DAT modul opbouw

	Pagina
Stofbeschermkleppen voor aansluitdozen	270
Opbouwafdekraam 85 x 85 mm - enkel	282
Afdekplaten voor E-DAT modul aansluitdozen	283
Label voor aansluitdozen	285

Accessoires voor E-DAT modul inbouw

	Pagina
Stofbeschermkleppen voor aansluitdozen	270
Montagehouder voor aansluitdozen	278
Opbouwafdekraam 85 x 85 mm - enkel	282
Opbouwafdekraam 43x85x85	282
Afdekplaten voor E-DAT modul aansluitdozen	283
Label voor aansluitdozen	285

E-DAT modul opbouw

- Opbouw-aansluiteenheid met E-DAT modul
- GHMT Cat.6A de-embedded PVP gecertificeerd
- Naleving van klasse E_A volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-09, DIN EN 50173-1:2011-09
- Getest: link tot 500 MHz
- Voor 10 gbit ethernet (IEEE 802.3an)
- Geschikt voor Power over Ethernet (PoE, PoE plus en UPoE)
- Montagevriendelijke aansluiting van 2- tot 4-parige data-kabels AWG 24/1 tot 22/1 (eendradig) en AWG 26/7 tot 22/7 (meerdradig) op IDC-snijklemmen
- Markering van de aderconfiguratie T568A of T568B
- Steekrichting van de modul 45° schuin naar onderen
- Trekontlasting met kabelbinder aan de modul
- Met zichtvenster voor meegeleverd label
- Label 209 x 294 mm zie accessoires
- Geïntegreerde stofbeschermkleppen (ook gekleurd verkrijgbaar)
- Kleur van de afdekdelen parelwit RAL 1013 of zuiver wit RAL 9010, oppervlak mat gestructureerd
- Varianten: 1 port, 2 port, 3 port
- Kleurvarianten: zuiver wit en parelwit

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1309110001-E	parelwit	Opbouw 1 port		4250184105527
1309110002-E	zuiver wit	Opbouw 1 port		4250184105534
1309120001-E	parelwit	Opbouw 2 port		4250184105633
1309120002-E	zuiver wit	Opbouw 2 port		4250184105640
1309130001-E	parelwit	Opbouw 3 port		4250184105749
1309130002-E	zuiver wit	Opbouw 3 port		4250184105756

E-DAT modul inbouw

- Inbouw-aansluiteenheid met E-DAT modul
- GHMT Cat.6A de-embedded PVP gecertificeerd
- Naleving van klasse E_A volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-09, DIN EN 50173-1:2011-09
- Getest: link tot 500 MHz
- Voor 10 gbit ethernet (IEEE 802.3an)
- Geschikt voor Power over Ethernet (PoE, PoE plus en UPoE)
- Montagevriendelijke aansluiting van 2- tot 4-parige data-kabels AWG 24/1 tot 22/1 (eendradig) en AWG 26/7 tot 22/7 (meerdradig) op IDC-snijklemmen
- Markering van de aderconfiguratie T568A of T568B
- Steekrichting van de modul 45° schuin naar onderen
- Trekontlasting met kabelbinder aan de modul
- Met zichtvenster voor meegeleverd label
- Label 209 x 294 mm zie accessoires
- Geïntegreerde stofbeschermkleppen (ook gekleurd verkrijg-baar)
- Kleur van de afdekdelen parelwit RAL 1013 of zuiver wit RAL 9010, oppervlak mat gestructureerd
- Compatibel met centrale design-stukken van schakelaarpro-gramma's (let op: 3 port centrale stukken momenteelalleen verkrijgbaar van de firma JUNG)
- Niet geschikt voor montage in standaard inbouw- en holle-wand-dozen!
- Varianten: 1 port, 2 port, 3 port
- Kleurvarianten: zuiver wit en parelwit

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1309111001-E	parelwit	Inbouw 1 port		4250184105541
1309111002-E	zuiver wit	Inbouw 1 port		4250184105565
1309121001-E	parelwit	Inbouw 2 port		4250184105657
1309121002-E	zuiver wit	Inbouw 2 port		4250184105671
1309131001-E	parelwit	Inbouw 3 port		4250184105763
1309131002-E	zuiver wit	Inbouw 3 port		4250184105787

Accessoires voor E-DAT modul inbouw combi

	Pagina
Stofbeschermkleppen voor aansluitdozen	270
Montagehouder voor aansluitdozen	278
Opbouwafdekraam 85 x 85 mm - enkel	282
Opbouwafdekraam 43x85x85	282
Afdekplaten voor E-DAT modul aansluitdozen	283
Label voor aansluitdozen	285

Accessoires voor E-DAT modul inbouw 0

	Pagina
Stofbeschermkleppen voor aansluitdozen	270
Montagehouder voor aansluitdozen	278
Opbouwafdekraam 85 x 85 mm - enkel	282
Opbouwafdekraam 43x85x85	282
Afdekplaten voor E-DAT modul aansluitdozen	283

E-DAT modul inbouw combi

- Kanaal-aansluiteenheid met E-DAT modul
- GHMT Cat.6A de-embedded PVP gecertificeerd
- Naleving van klasse E_A volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-09, DIN EN 50173-1:2011-09
- Getest: link tot 500 MHz
- Voor 10 gbit ethernet (IEEE 802.3an)
- Geschikt voor Power over Ethernet (PoE, PoE plus en UPoE)
- Montagevriendelijke aansluiting van 2- tot 4-parige data-kabels AWG 24/1 tot 22/1 (eendradig) en AWG 26/7 tot 22/7 (meerdradig) op IDC-snijklemmen
- Markering van de aderconfiguratie T568A of T568B
- Steekrichting van de modul 45° schuin naar onderen
- Trekontlasting met kabelbinder aan de modul
- Met zichtvenster voor meegeleverd label
- Label 209 x 294 mm zie accessoires
- Geïntegreerde stofbeschermkleppen (ook gekleurd verkrijgbaar)
- Kleur van de afdekdelen parelwit RAL 1013 of zuiver wit RAL 9010, oppervlak mat gestructureerd
- Compatibel met centrale design-stukken van schakelaarprogramma's (let op: 3 port centrale stukken momenteelalleen verkrijgbaar van de firma JUNG)
- Niet geschikt voor montage in standaard inbouw- en holle-wand-dozen!
- Varianten: 1 port, 2 port, 3 port
- Kleurvarianten: zuiver wit en parelwit

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1309111101-E	parelwit	Inbouw combi 1 port		4250184105589
1309111102-E	zuiver wit	Inbouw combi 1 port		4250184105596
1309121101-E	parelwit	Inbouw combi 2 port		4250184105695
1309121102-E	zuiver wit	Inbouw combi 2 port		4250184105701
1309131101-E	parelwit	Inbouw combi 3 port		4250184105800
1309131102-E	zuiver wit	Inbouw combi 3 port		4250184105824

E-DAT modul inbouw 0

- Kanaal-aansluiteenheid met E-DAT modul
- GHMT Cat.6A de-embedded PVP gecertificeerd
- Naleving van klasse E_A volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-09, DIN EN 50173-1:2011-09
- Getest: link tot 500 MHz
- Voor 10 gbit ethernet (IEEE 802.3an)
- Geschikt voor Power over Ethernet (PoE, PoE plus en UPoE)
- Montagevriendelijke aansluiting van 2- tot 4-parige data-kabels AWG 24/1 tot 22/1 (eendradig) en AWG 26/7 tot 22/7 (meerdradig) op IDC-snijklemmen
- Markering van de aderconfiguratie T568A of T568B
- Steekrichting van de modul 45° schuin naar onderen
- Trekontlasting met kabelbinder aan de modul
- Compatibel met centrale design-stukken van schakelaarprogramma's (let op: 3 port centrale stukken momenteelalleen verkrijgbaar van de firma JUNG)
- Niet geschikt voor montage in standaard inbouw- en holle-wand-dozen!
- Varianten: 1 port, 2 port, 3 port

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1309111200-E		Inbouw 0 1 port		4250184105602
1309121200-E		Inbouw 0 2 port		4250184105718
1309131200-E		Inbouw 0 3 port		4250184105831

Members of METZ CONNECT
RIA CONNECT BTR NETCOM MCQ TECH

Accessoires voor E-DAT subway dubbele kabeldoos

	Pagina
Stofbeschermkleppen voor aansluitdozen geel	270
Stofbeschermkleppen voor aansluitdozen blauw	270
Stofbeschermkleppen voor aansluitdozen groen	270
Stofbeschermkleppen voor aansluitdozen rood	270
Label voor aansluitdozen	285
subway 3 port afdekkap	287
subway 3 port modul-drager	287
subway DIN draagframe	288
subway blindafdekking	288
Kabeldoos bevesti-gingskit PUK	289

Accessoires voor E-DAT subway drievoudige kabeldoos

	Pagina
Stofbeschermkleppen voor aansluitdozen geel	270
Stofbeschermkleppen voor aansluitdozen blauw	270
Stofbeschermkleppen voor aansluitdozen groen	270
Stofbeschermkleppen voor aansluitdozen rood	270
Label voor aansluitdozen	285
subway 3 port afdekkap	287
subway 3 port modul-drager	287
subway DIN draagframe	288
subway blindafdekking	288
Kabeldoos bevesti-gingskit PUK	289

E-DAT subway dubbele kabeldoos

- Aaansluiteenheid voor montage in ondergrondse apparaat-ramen van OBO Bettermann (Ackermann), Electraplan Solu-tions
- Vorm dubbele kabeldoos, met E-DAT modul
- GHMT Cat.6A de-embedded PVP gecertificeerd
- Naleving van klasse E_A volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-09, DIN EN 50173-1:2011-09
- Getest: link tot 500 MHz
- Voor 10 gbit ethernet (IEEE 802.3an)
- Geschikt voor Power over Ethernet (PoE, PoE plus en UPoE)
- Montagevriendelijke aansluiting van 2- tot 4-parige data-kabels AWG 24/1 tot 22/1 (eendradig) en AWG 26/7 tot 22/7 (meerdradig) op IDC-snijklemmen
- Markering van de aderconfiguratie T568A of T568B
- Incl. moduldragers, afdekkappen en blindafdekkingen
- Steekrichting van de modul 45° naar boven
- Met zichtvenster voor meegeleverd label
- Label 209 x 294 mm zie accessoires
- Geïntegreerde stofbeschermkleppen (ook gekleurd verkrijg-baar)
- Kleur: kabeldoos zwart, afdekdelen parelwit
- Varianten: 3 port, 6 port, 9 port

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1309300301-E	parelwit	3 port		4250184106234
1309300601-E	parelwit	6 port		4250184106241
1309300901-E	parelwit	9 port		4250184106258

E-DAT subway drievoudige kabeldoos

- Aaansluiteenheid voor montage in ondergrondse apparaat-ramen van OBO Bettermann (Ackermann), Electraplan Solu-tions
- Vorm drievoudige kabeldoos, met E-DAT modul
- GHMT Cat.6A de-embedded PVP gecertificeerd
- Naleving van klasse E_A volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-09, DIN EN 50173-1:2011-09
- Getest: link tot 500 MHz
- Voor 10 gbit ethernet (IEEE 802.3an)
- Geschikt voor Power over Ethernet (PoE, PoE plus en UPoE)
- Montagevriendelijke aansluiting van 2- tot 4-parige data-kabels AWG 24/1 tot 22/1 (eendradig) en AWG 26/7 tot 22/7 (meerdradig) op IDC-snijklemmen
- Markering van de aderconfiguratie T568A of T568B
- Incl. moduldragers, afdekkappen en blindafdekkingen
- Steekrichting van de modul 45° naar boven
- Met zichtvenster voor meegeleverd label
- Label 209 x 294 mm zie accessoires
- Geïntegreerde stofbeschermkleppen (ook gekleurd verkrijg-baar)
- Kleur: kabeldoos zwart, afdekdelen parelwit
- Varianten: 3 port, 6 port, 9 port, 12 port

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1309310301-E	parelwit	3 port		4250184106272
1309310601-E	parelwit	6 port		4250184106289
1309310901-E	parelwit	9 port		4250184106296
1309311201-E	parelwit	12 port		4250184106302

Members of METZ CONNECT
RIA CONNECT BTR NETCOM MCQ TECH

Accessoires voor REGplus IP20 E-DAT modul

	Pagina
Stofbeschermkleppen voor aansluitdozen	270

Accessoires voor E-DAT modul REG IP20

	Pagina
Stofbeschermkleppen voor aansluitdozen	270

REGplus IP20 E-DAT modul

- Aansluiteenheid voor montage op draagrail TH35 volgens DIN EN 60715 in verdeelinrichtingen voor huis- en industrie-installaties
- Uitgerust met een E-DAT modul RJ45 losse modul
- Kabeltoegang 45° van boven, steekrichting 45° naar onderen
- GHMT Cat.6A de-embedded PVP gecertificeerd
- Naleving van klasse E_A volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-09, DIN EN 50173-1:2011-09
- Getest: link tot 500 MHz
- Voor 10 gbit ethernet (IEEE 802.3an)
- Geschikt voor Power over Ethernet (PoE, PoE plus en UPoE)
- Montagevriendelijke aansluiting van 2- tot 4-parige data-kabels AWG 24/1 tot 22/1 (eendradig) en AWG 26/7 tot 22/7 (meerdradig) op IDC-snijklemmen
- Markering van de aderconfiguratie T568A of T568B
- Gemakkelijk en snel inleggen van de aderparen in het E-DAT modul laadstuk
- De breedte van 1DE maakt de inbouw mogelijk van maximaal 12 REGplus in standaard verdeelinrichtingen
- Bij montage als apparaat van veiligheidsklasse I vindt de potentiaalvereffening plaats via een geïntegreerdepotentiaalvereffeningsplaat direct boven de draagrail die via passende contactklemmen op de potentiaalvereffening van het gebouw aangesloten moet worden
- De modul is door een afdekking beschermd tegen directe aanraking. Bij montage in geïsoleerde verdelers blijft de veiligheidsklasse II zo behouden. Hiervoor moet de potentiaalvereffeningsplaat verwijderd worden.
- Geïntegreerde stofbeschermklep (ook gekleurd verkrijgbaar)

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1309107003-E	lichtgrijs	1 port		4250184136569

E-DAT modul REG IP20

- Aansluiteenheid voor montage op draagrail TH35 volgens DIN EN 60715 in verdeelinrichtingen voor huis- en industrie-installaties
- Uitgerust met een E-DAT modul RJ45 losse modul
- Kabeltoegang 45° van boven, steekrichting 45° naar onderen
- GHMT Cat.6A de-embedded PVP gecertificeerd
- Naleving van klasse E_A volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-09, DIN EN 50173-1:2011-09
- Getest: link tot 500 MHz
- Voor 10 gbit ethernet (IEEE 802.3an)
- Geschikt voor Power over Ethernet (PoE, PoE plus en UPoE)
- Montagevriendelijke aansluiting van 2- tot 4-parige data-kabels AWG 24/1 tot 22/1 (eendradig) en AWG 26/7 tot 22/7 (meerdradig) op IDC-snijklemmen
- Markering van de aderconfiguratie T568A of T568B
- Gemakkelijk en snel inleggen van de aderparen in het E-DAT modul laadstuk
- De breedte van 1DE maakt de inbouw mogelijk van maximaal 12 REG in standaard verdeelinrichtingen
- Bij montage als apparaat van veiligheidsklasse I vindt de potentiaalvereffening plaats via een geïntegreerdepotentiaalvereffeningsplaat direct boven de draagrail die via passende contactklemmen op de potentiaalvereffening van het gebouw aangesloten moet worden
- De modul is door een afdekking beschermd tegen directe aanraking. Bij montage in geïsoleerde verdelers blijft de veiligheidsklasse II zo behouden. Hiervoor moet de potentiaalvereffeningsplaat verwijderd worden.
- Geïntegreerde stofbeschermklep (ook gekleurd verkrijgbaar)

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1309426003-E	lichtgrijs	1 port		4250184106586

Accessoires voor E-DAT modul 24 port 1HE patchveld Cat.6/Class E_A
Pagina

Stofbeschermkleppen voor modul patchvelden / subway / REG 270

E-DAT modul 24 port 1HE patchveld Cat.6/Class E_A

- 19" 1HE moduldrager met 24 E-DAT modul losse modules
- GHMT Cat.6A de-embedded PVP gecertificeerd
- Naleving van klasse E_A volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-09, DIN EN 50173-1:2011-09
- Getest: link tot 500 MHz
- Voor 10 gbit ethernet (IEEE 802.3an)
- Geschikt voor Power over Ethernet (PoE, PoE plus en UPoE)
- Montagevriendelijke aansluiting van 2- tot 4-parige data-kabels AWG 24/1 tot 22/1 (eendradig) en AWG 26/7 tot 22/7 (meerdradig) op IDC-snijklemmen
- Moduldragerfront uit zilver geëloxeerd aluminium
- Modulhouder uit kunststof met stofbeschermkleppen (meer kleuren als accessoires verkrijgbaar) naar voren te verwij-deren
- Geïntegreerde kabelklem, extra trekontlasting mogelijk
- Zichtvenster voor label
- Label 210 x 297 mm zie accessoires
- Aardingsbout M6 x 10 met moer en tandschijf
- Incl. 30 cm aardkabel
- Alle volledig afgeschermde modules verbonden met aardingsrail

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130920-E	lichtgrijs	24 port	1HE	4250184106135

E-DAT modul 24 port 1HE patchveld Cat.6/Class E_A edelstaal

- 19" 1HE edelstaal moduldrager met 24 E-DAT modul losse modules
- GHMT Cat.6A de-embedded PVP gecertificeerd
- Naleving van klasse E_A volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-09, DIN EN 50173-1:2011-09
- Getest: link tot 500 MHz
- Voor 10 gbit ethernet (IEEE 802.3an)
- Geschikt voor Power over Ethernet (PoE, PoE plus en UPoE)
- Montagevriendelijke aansluiting van 2- tot 4-parige data-kabels AWG 24/1 tot 22/1 (eendradig) en AWG 26/7 tot 22/7 (meerdradig) op IDC-snijklemmen
- Moduldragerfront uit zilver geëloxeerd aluminium
- Geïntegreerde kabelklem, extra trekontlasting mogelijk
- Aardingsbout M6 x 10 met moer en tandschijf
- Incl. 30 cm aardkabel
- Alle volledig afgeschermde modules verbonden met aardingsrail

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130921-E	edelstaal	24 port	1HE	4250184106166

E-DAT modul 48 port 1,5HE patchveld Cat.6/Class E_A edelstaal

- 19" 1,5HE edelstaal moduldrager met 48 E-DAT modul losse modules
- GHMT Cat.6A de-embedded PVP gecertificeerd
- Naleving van klasse E_A volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-09, DIN EN 50173-1:2011-09
- Getest: link tot 500 MHz
- Voor 10 gbit ethernet (IEEE 802.3an)
- Geschikt voor Power over Ethernet (PoE, PoE plus en UPoE)
- Montagevriendelijke aansluiting van 2- tot 4-parige data-kabels AWG 24/1 tot 22/1 (eendradig) en AWG 26/7 tot 22/7 (meerdradig) op IDC-snijklemmen
- Moduldragerfront uit zilver geëloxeerd aluminium
- Geïntegreerde kabelklem, extra trekontlasting mogelijk
- Aardingsbout M6 x 10 met moer en tandschijf
- Incl. 30 cm aardkabel
- Alle volledig afgeschermde modules verbonden met aardingsrail

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130924-E	edelstaal	48 port	1,5HE	4250184106210

E-DAT modul 6 port 1HE

- Moduldrager met 6 E-DAT modul losse modules
- GHMT Cat.6A de-embedded PVP gecertificeerd
- Naleving van klasse E_A volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-09, DIN EN 50173-1:2011-09
- Getest: link tot 500 MHz
- Voor 10 gbit ethernet (IEEE 802.3an)
- Geschikt voor Power over Ethernet (PoE, PoE plus en UPoE)
- Montagevriendelijke aansluiting van 2- tot 4-parige data-kabels AWG 24/1 tot 22/1 (eendradig) en AWG 26/7 tot 22/7 (meerdradig) op IDC-snijklemmen
- 1HE moduldrager voor montage in opbouw-behuizing, DIN-railadapter of 1HE moduldrager
- Extra trekontlasting met kabelbinders mogelijk
- Aardingsbout M6 x 10 met moer en tandschijf

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130922-03-E	edelstaal	6 port	1HE	4250184106197

E-DAT modul 6 port 3HE

- Moduldrager met 6 E-DAT modul losse modules
- GHMT Cat.6A de-embedded PVP gecertificeerd
- Naleving van klasse E_A volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-09, DIN EN 50173-1:2011-09
- Getest: link tot 500 MHz
- Voor 10 gbit ethernet (IEEE 802.3an)
- Geschikt voor Power over Ethernet (PoE, PoE plus en UPoE)
- Montagevriendelijke aansluiting van 2- tot 4-parige data-kabels AWG 24/1 tot 22/1 (eendradig) en AWG 26/7 tot 22/7 (meerdradig) op IDC-snijklemmen
- Trekontlasting per kabelbinder direct aan het laadstuk van de E-DAT modul
- 3HE moduldragerfront uit zilver geëloxeerd aluminium voor montage in 3HE componentendrager
- Met zichtvenster voor meegeleverde labels
- Extra trekontlasting met kabelbinders mogelijk
- Aardingsbout M6 x 10 met moer en tandschijf

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130922-02-E	aluminium geëloxeerd	6 port	3HE/7DE	4250184106180

Accessoires voor E-DAT C6 opbouw

	Pagina
Stofbeschermkleppen voor aansluitdozen	270
Label voor aansluitdozen	285

Accessoires voor E-DAT C6 modul inbouw

	Pagina
Stofbeschermkleppen voor aansluitdozen	270
Montagehouder voor aansluitdozen	278
Opbouwafdekraam	282
Label voor aansluitdozen	285

E-DAT C6 opbouw

- Opbouw-aansluiteenheid met één of twee 8-polige RJ45-bussen
- GHMT Cat.6 12C-de-embedded gecertificeerd
- Naleving van klasse E_A volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-09, DIN EN 50173-1:2011-09
- Getest: link tot 500 MHz
- Voor 10 gbit ethernet (IEEE 802.3an)
- Geschikt voor Power over Ethernet (PoE, PoE plus en UPoE)
- Voor Alien Next optimale, afgeschermde losse bussen
- Schroefverbinding van de klep voor trekontlasting en koppeling met de afscherming vindt plaats van voren
- Praktijkgerichte kabeltoevoer van 8 kanten
- Met zichtvenster voor meegeleverd label
- Label 209 x 294 mm zie accessoires
- Geïntegreerde stofbeschermkleppen (ook gekleurd verkrijgbaar)
- Kleur van de afdekdelen parelwit RAL 1013 of zuiver wit RAL 9010, oppervlak mat gestructureerd

- Varianten: 1 port, 2 port
- Kleurvarianten: zuiver wit en parelwit

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1307370001-I	parelwit	Opbouw 1 port		4250184102526
1307370002-I	zuiver wit	Opbouw 1 port		4250184102533
1307380001-I	parelwit	Opbouw 2 port		4250184102595
1307380002-I	zuiver wit	Opbouw 2 port		4250184102601

E-DAT C6 inbouw

- Inbouw-aansluiteenheid met één of twee 8-polige RJ45-bussen
- GHMT Cat.6 12C-de-embedded gecertificeerd
- Naleving van klasse E_A volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-09, DIN EN 50173-1:2011-09
- Getest: link tot 500 MHz
- Voor 10 gbit ethernet (IEEE 802.3an)
- Geschikt voor Power over Ethernet (PoE, PoE plus en UPoE)
- Voor Alien Next optimale, afgeschermde losse bussen
- Schroefverbinding van de klep voor trekontlasting en koppeling met de afscherming vindt plaats van voren
- Praktijkgerichte kabeltoevoer van 8 kanten
- Met zichtvenster voor meegeleverd label
- Label 209 x 294 mm zie accessoires
- Geïntegreerde stofbeschermkleppen (ook gekleurd verkrijgbaar)
- Kleur van de afdekdelen parelwit RAL 1013 of zuiver wit RAL 9010, oppervlak mat gestructureerd

- Varianten: 1 port, 2 port
- Kleurvarianten: zuiver wit en parelwit

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1307371001-I	parelwit	Inbouw 1 port		4250184102540
1307371002-I	zuiver wit	Inbouw 1 port		4250184102557
1307381001-I	parelwit	Inbouw 2 port		4250184102618
1307381002-I	zuiver wit	Inbouw 2 port		4250184102625

Members of METZ CONNECT
RIA CONNECT BTR NETCOM MCQ TECH

Accessoires voor E-DAT C6 modul inbouw combi

	Pagina
Stofbeschermkleppen voor aansluitdozen	270
Montagehouder voor aansluitdozen	278
Opbouwafdekraam	282
Afdekplaat 80 x 80 mm	283
Label voor aansluitdozen	285

Accessoires voor E-DAT C6 inbouw 0

	Pagina
Stofbeschermkleppen voor aansluitdozen	270
Montagehouder voor aansluitdozen	278
Opbouwafdekraam	282
Afdekplaat 80 x 80 mm	283

E-DAT C6 inbouw combi

- Kanaal-aansluiteenheid met één of twee 8-polige RJ45-bussen
- GHMT Cat.6 12C-de-embedded gecertificeerd
- Naleving van klasse E_A volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-09, DIN EN 50173-1:2011-09
- Getest: link tot 500 MHz
- Voor 10 gbit ethernet (IEEE 802.3an)
- Geschikt voor Power over Ethernet (PoE, PoE plus en UPoE)
- Voor Alien Next optimale, afgeschermde losse bussen
- Schroefverbinding van de klep voor trekontlasting en koppeling met de afscherming vindt plaats van voren
- Praktijkgerichte kabeltoevoer van 8 kanten
- Met zichtvenster voor meegeleverd label
- Label 209 x 294 mm zie accessoires
- Geïntegreerde stofbeschermkleppen (ook gekleurd verkrijgbaar)
- Kleur van de afdekdelen parelwit RAL 1013 of zuiver wit RAL 9010, oppervlak mat gestructureerd

- Varianten: 1 port, 2 port
- Kleurvarianten: zuiver wit en parelwit

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1307371101-I	parelwit	Inbouw combi 1 port		4250184102564
1307371102-I	zuiver wit	Inbouw combi 1 port		4250184102571
1307381101-I	parelwit	Inbouw combi 2 port		4250184102632
1307381102-I	zuiver wit	Inbouw combi 2 port		4250184102649

E-DAT C6 inbouw 0

- Kanaal-aansluiteenheid met één of twee 8-polige RJ45-bussen
- GHMT Cat.6 12C-de-embedded gecertificeerd
- Naleving van klasse E_A volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-09, DIN EN 50173-1:2011-09
- Getest: link tot 500 MHz
- Voor 10 gbit ethernet (IEEE 802.3an)
- Geschikt voor Power over Ethernet (PoE, PoE plus en UPoE)
- Voor Alien Next optimale, afgeschermde losse bussen
- Schroefverbinding van de klep voor trekontlasting en koppeling met de afscherming vindt plaats van voren
- Praktijkgerichte kabeltoevoer van 8 kanten
- Centrale design-stukken van toonaangevende schakelaar-programma's compatibel, referentielijst op internet bij www.metz-connect.com

- Varianten: 1 port, 2 port

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1307371200-I		Inbouw 0 1 port		4250184102588
1307381200-I		Inbouw 0 2 port		4250184102656

E-DAT C6 24 port 1HE modulair soldeerloos patchveld

- 19" 1HE drager uit zilver geëloxeerd aluminium, met 24 afzonderlijk afgeschermde RJ45-bussen
- GHMT Cat.6 12C-de-embedded gecertificeerd
- Naleving van klasse E_A volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-09, DIN EN 50173-1:2011-09
- Getest: link tot 500 MHz
- Voor 10 gbit ethernet (IEEE 802.3an)
- Geschikt voor Power over Ethernet (PoE, PoE plus en UPoE)
- 4 modulbehuizingen uit zinkgespoten gietijzer met elk zes RJ45-bussen
- De aderparen kunnen zonder uiteendraaien van het ineengedraaide naar de soldeerloze klem worden gevoerd
- Aansluiting van de 2- tot 4-parige datakabels op soldeerloze snijklemmen (AWG 22 tot 24). Met markering van de aderkleuren volgens TIA/EIA 568A.
- Zichtvenster voor meegeleverde labels
- Extra trekontlasting met kabelbinders mogelijk
- Modul verbonden met aardingsrail, incl. 30 cm aardkabel

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130856-E	aluminium geëloxeerd	24 port		4250184111740

E-DAT C6 24 port 1HE soldeerloos patchveld

- 19" 1HE drager uit zilver geëloxeerd aluminium, met 24 afzonderlijk afgeschermde RJ45-bussen
- GHMT Cat.6 12C-de-embedded gecertificeerd
- Naleving van klasse E_A volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-09, DIN EN 50173-1:2011-09
- Getest: link tot 500 MHz
- Voor 10 gbit ethernet (IEEE 802.3an)
- Geschikt voor Power over Ethernet (PoE, PoE plus en UPoE)
- De aderparen kunnen zonder uiteendraaien van het ineengedraaide naar de soldeerloze klem worden gevoerd
- Aansluiting van de 2- tot 4-parige datakabels op soldeerloze snijklemmen (AWG 22 tot 24). Met markering van de aderkleuren volgens TIA/EIA 568A.
- Extra trekontlasting met kabelbinders mogelijk
- Modul verbonden met aardingsrail

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130855-E	aluminium geëloxeerd	24 port		4250184104124

E-DAT C6 6x8 opbouw-verdeler

- Zesvoudige opbouw verdeler of aansluitdoos voor de gestructureerde bekabeling van gebouwen
- GHMT Cat.6 12C-de-embedded gecertificeerd
- Naleving van klasse E_A volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-09, DIN EN 50173-1:2011-09
- Getest: link tot 500 MHz
- Voor 10 gbit ethernet (IEEE 802.3an)
- Geschikt voor Power over Ethernet (PoE, PoE plus en UPoE)
- De aderparen kunnen zonder uiteendraaien van het ineengedraaide naar de soldeerloze klem worden gevoerd
- Aansluiting van de 2- tot 4-parige datakabels op soldeerloze snijklemmen (AWG 22 tot 24). Met markering van de aderkleuren volgens TIA/EIA 568A
- Zichtvenster voor meegeleverde labels
- Extra trekontlasting met kabelbinders mogelijk

- Varianten: zuiver wit, lichtgrijs

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130862-11-E	lichtgrijs	6 port	opbouw	4250184111764
130862-21-E	zuiver wit	6 port	opbouw	4250184113294

E-DAT C6 6x8 1HE component Cat.6

- Zesvoudige modulbehuizing uit zinkgespoten gietijzer voor montage in DIN-railadapter, lege opbouwbehuizing zesvoudige moduldrager
- GHMT Cat.6 12C-de-embedded gecertificeerd
- Naleving van klasse E_A volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-09, DIN EN 50173-1:2011-09
- Getest: link tot 500 MHz
- Voor 10 gbit ethernet (IEEE 802.3an)
- Geschikt voor Power over Ethernet (PoE, PoE plus en UPoE)
- De aderparen kunnen zonder uiteendraaien van het ineengedraaide naar de soldeerloze klem worden gevoerd
- Aansluiting van de 2- tot 4-parige datakabels op soldeerloze snijklemmen (AWG 22 tot 24). Met markering van de aderkleuren volgens TIA/EIA 568A
- Incl. 30 cm aardkabel
- Extra trekontlasting met kabelbinders mogelijk
- Aardingsbout M6x10 met moer en tandschijf

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
860018-11-E	grijs	6 port	1HE	4250184111771

E-DAT C6 6x8 3HE component Cat.6

- 3HE /7DE zesvoudige modulbehuizingen uit zinkgespoten gietijzer voor montage in 3HE moduldrager
- GHMT Cat.6 12C-de-embedded gecertificeerd
- Naleving van klasse E_A volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-09, DIN EN 50173-1:2011-09
- Getest: link tot 500 MHz
- Voor 10 gbit ethernet (IEEE 802.3an)
- Geschikt voor Power over Ethernet (PoE, PoE plus en UPoE)
- De aderparen kunnen zonder uiteendraaien van het ineengedraaide naar de soldeerloze klem worden gevoerd
- Aansluiting van de 2- tot 4-parige datakabels op soldeerloze snijklemmen (AWG 22 tot 24). Met markering van de aderkleuren volgens TIA/EIA 568A
- 3HE moduldrager voor montage in opbouw-behuizing, DIN-railadapter of 3HE moduldrager
- Trekontlasting met niet te verliezen kabelklem diameter kleiner dan 8 mm (voor kabels mit diameter groter dan 7 mm zie Accessoires)
- Zichtvenster voor meegeleverd label
- Extra trekontlasting met kabelbinders mogelijk
- Contacteringsveer voor kabelafscherming niet te verliezen
- Aardingsbout M6x10 met moer en tandschijf

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130857-E	aluminium geëloxeerd	6 port	3HE/7DE	4250184116646

E-DAT modul koppeling 180°

- RJ45-kabelkoppeling Cat.6 klasse E
- Naleving van klasse E volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-09, DIN EN 50173-1:2011-09
- Geschikt voor Power over Ethernet (PoE, PoE plus en UPoE)
- Voor 10 gbit ethernet (IEEE 802.3an)
- Volledig afgeschermde 180° koppeling uit zinkgespoten gietijzer, veredeld
- Bijzonder geschikt voor Consolidation Points en Cross-Connect bekabelingen
- 2 vormen in een koppeling, voor montage in modul- of keystone-applicaties
- Voor 180° uitvoering passende modulr applicaties: modul aansluitdozen 1-, 2- en 3 port, 19" moduldrager 24 en 48 port, modul 3-, 4-, 6-, 8-, 12- en 16-voudige opbuw behuizing, Subway ondergrondse units, E-DAT modul REG en Industry IP67 V6 inbouwflens

Inbouwuitsparing vorm Modul

Inbouwuitsparing vorm Keystone

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1309A0-I		8(8) coupler	180°	4250184106616

E-DAT modul koppeling 90°

- RJ45-kabelkoppeling Cat.6 klasse E
- Naleving van klasse E volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-09, DIN EN 50173-1:2011-09
- Geschikt voor Power over Ethernet (PoE, PoE plus en UPoE)
- Voor 10 gbit ethernet (IEEE 802.3an)
- Volledig afgeschermde 90° koppeling uit zinkgespoten gietijzer, veredeld
- Bijzonder geschikt voor Consolidation Points en Cross-Connect bekabelingen
- 2 vormen in een koppeling, voor montage in modul- of keystone-applicaties
- Voor 90° uitvoering passende applicaties: modulaansluitdozen 1-, 2- en 3 port, Industry IP67 V6 inbouwflens

Inbouwuitsparing vorm Modul

Inbouwuitsparing vorm Keystone

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1309A1-I		8(8) coupler	90°	4250184106623

UAE modul Cat.6

- Niet afgeschermde Cat.6 klasse E UAE modul
- Voor gigabit-ethernet
- Naleving van klasse E volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-09, DIN EN 50173-1:2011-09
- Geschikt voor Power over Ethernet (PoE, PoE plus en UPoE)
- Montagevriendelijke aansluiting van 2- tot 4-parige data-kabels AWG 24/1 tot 22/1 (eendradig) en AWG 26/7 tot 22/7 (meerdradig) op IDC-snijklemmen
- Trekontlasting met kabelbinder aan de UAE modul mogelijk
- Vorm: modul

- Varianten: Markering van de aderkleuren volgens T568A, T568B

Inbouwuitsparing vorm Modul

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130909-I	parelwit	Cat.6 T568A	Vorm modul	4250184105466
130909-I-B1	parelwit	Cat.6 T568B	Vorm modul	4250184118367

UTP modul Cat.6 - Keystone

- Niet afgeschermde Cat.6 klasse EA UTP modul
- Voor gigabit-ethernet
- Naleving van klasse E volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-09, DIN EN 50173-1:2011-09
- Geschikt voor Power over Ethernet (PoE, PoE plus en UPoE)
- Montagevriendelijke aansluiting van 2- tot 4-parige data-kabels AWG 24/1 tot 22/1 (eendradig) en AWG 26/7 tot 22/7 (meerdradig) op IDC-snijklemmen
- Trekontlasting met kabelbinder aan de UTP modul mogelijk
- Vorm: Keystone

- Varianten: Markering van de aderkleuren volgens T568A parelwit, T568A zwart, T568B zwart

Inbouwuitsparing vorm Keystone

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130A10-29-I	zwart	Cat.6 T568A	Vorm Keystone	4250184111009
130A10-29-I-B1	zwart	Cat.6 T568B	Vorm Keystone	4250184118381
130A10-I	parelwit	Cat.6 T568A	Vorm Keystone	4250184106647

Accessoires voor UTP modul 24x8 Cat.6 1HE patchveld keystone

Pagina

Stofbeschermkleppen voor modul patchvelden / subway / REG 270

E-DAT C6 48x8 Coupler Cat.6 1HE

- 19", 1HE compact patchveld met 48 doorvoerkoppelingen
- Cat.6 12 C getest 250 MHz; EN 55022-B
- Naleving van klasse E volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-09, DIN EN 50173-1:2011-09
- Geschikt voor Power over Ethernet (PoE, PoE plus en UPoE)
- Geschikt voor gigabit-ethernet
- Behuizing uit zinken spuitgietwerk; 4 koppelingsblokken met elk 12 koppelingen met individuele aarding
- Aansluiting 8-polig
- Zichtvenster voor label
- Labels met portnummering bij de levering inbegrepen
- Trekontlasting door kabelbinder
- Moduldrager: staalplaat, kleur RAL 7035 poedergecoat
- 19", 1HE, diepte: 153,4 mm

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130859-E	lichtgrijs	48 port	1HE	4250184118213

UTP modul 24x8 Cat.6 1HE patchveld keystone

- 19" 1HE moduldrager met 24 UTP modul losse modules Cat.6 klasse E
- Naleving van klasse E volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-09, DIN EN 50173-1:2011-09
- Geschikt voor Power over Ethernet (PoE, PoE plus en UPoE)
- Geschikt voor gigabit-ethernet
- Moduldragerfront uit zilver geëloxeerd aluminium
- Modulhouder uit kunststof met stofbeschermkleppen (meer kleuren als accessoires verkrijgbaar) naar voren te verwij-deren
- Geïntegreerde kabelklem, extra trekontlasting mogelijk
- Zichtvenster voor label
- Label 210 x 297 mm zie accessoires

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130A20-E	lichtgrijs	24 port	1HE	4250184106661

Systeemoverzicht Cat.5e

Prestatieklassen koperkabel

Om in de koperbekabeling de prestatie van een losse component te beschrijven worden de bestanddelen van een link ingedeeld in categorieën. Bij de links worden een onderscheid gemaakt tussen Permanent Link (installatietraject met vast geïnstalleerde componenten zoals bijv. aansluitdoos en patchveld inclusief daartussen liggende installatiekabel) en Channel Link (gehele overdrachtstraject van apparaat naar apparaat inclusief patchkabel resp. aansluitkabel van het apparaat).
In een link bepaalt de component met het geringste prestatievermogen (categorie) de link-klasse (Link Class) van het hele systeem.
De afzonderlijke categorieën specificeren bepaalde overdrachtseigenschappen van de in de link ingezette componenten. Daartoe behoren onder andere impedantie, bandbreedte, dempingseigenschap en overspraak. Hoe hoger de categorie, des te beter de overdrachtseigenschappen.

Categorie	Band-breedte	Klasse	
Cat.5e	125 MHz	E	1 gigabit ethernet

Patchkabels

Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 grijs vanaf pag. 128

Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 rood vanaf pag. 130

Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 wit vanaf pag. 130

Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 groen vanaf pag. 129

Aansluitdoos

E-DAT design opbouw vanaf pag. 112

E-DAT design inbouw vanaf pag. 112

E-DAT design inbouw combi / inbouw kabelkanaal vanaf pag. 113

E-DAT design inbouw 0 vanaf pag. 113

Accessoires

E-DAT Industry IP20 RJ45 field plug vanaf pag. 181

Installatiekabels

GC1500 pro22 Cat.7$_A$ S/FTP 4P LSHF-FR vanaf pag. 132

GC1200 HS22 Cat.7$_A$ S/FTP LSHF-FR vanaf pag. 132

GC1000 HS23 Cat.7 S/FTP LSHF vanaf pag. 133

DCCS 26/1 Cat.7 S/FTP 24P LSHF-FR vanaf pag. 134

GC250 Cat.6 U/UTP 4P LSHF vanaf pag. 137

Patchveld

E-DAT 1HE vanaf pag. 114

E-DAT 6x8 opbouw-verdeler vanaf pag. 114

E-DAT 6x8 opbouw-verdeler 1HE component vanaf pag. 115

Patchkabels

Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 grijs vanaf pag. 128

Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 geel vanaf pag. 128

Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 zwart vanaf pag. 131

Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 blauw vanaf pag. 129

Opmerking:
RJ45-bussen voor de aansluiting van apparaten en printplaten hebben wij in ons assortiment U|Contact.

Accessoires voor E-DAT design opbouw

	Pagina
Stofbeschermkleppen voor aansluitdozen	270
Afdekplaat voor E-DAT design aansluitdozen	284
Label voor aansluitdozen	285

Accessoires voor E-DAT C6 inbouw

	Pagina
Stofbeschermkleppen voor aansluitdozen	270
Montagehouder voor aansluitdozen	278
Opbouwafdekraam	282
Afdekplaat voor E-DAT design aansluitdozen	284
Label voor aansluitdozen	285

E-DAT design opbouw

- Opbouw-aansluiteenheid met twee 8-polige RJ45-bussen
- Class E/Cat.6 Link Performance volgens ISO/IEC11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09
- Voor 1 gbit ethernet (IEEE 802.3)
- Geschikt voor Power over Ethernet (PoE, PoE plus en UPoE)
- Steekrichting van de RJ-45-connector 45° schuin naar onderen
- Schakeling volgens ISO/IEC 11801 / EN 50173-1 norm
- Kabeltoevoer uit 4 richtingen mogelijk
- Aansluiting van datakabels AWG24/1 tot 22/1 (eendradig)
- Met zichtvenster voor meegeleverd label
- Label 209 x 294 mm zie accessoires
- Geïntegreerde stofbeschermkleppen (ook gekleurd verkrijgbaar)
- Afdekdelen parelwit RAL 1013 of zuiver wit RAL 9010

- Varianten: zuiver wit, parelwit

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1307440001-I	parelwit	Opbouw 2 port		4250184102694
1307440002-I	zuiver wit	Opbouw 2 port		4250184102700

E-DAT design inbouw

- Inbouw-aansluiteenheid met twee 8-polige RJ45-bussen
- Class E/Cat.6 Link Performance volgens ISO/IEC11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09
- Voor 1 gbit ethernet (IEEE 802.3an)
- Geschikt voor Power over Ethernet (PoE, PoE plus en UPoE)
- Steekrichting van de RJ-45-connector 45° schuin naar onderen
- Schakeling volgens ISO/IEC 11801 / EN 50173-1 norm
- Kabeltoevoer uit 4 richtingen mogelijk
- Aansluiting van datakabels AWG24/1 tot 22/1 (eendradig)
- Met zichtvenster voor meegeleverd label
- Label 209 x 294 mm zie accessoires
- Geïntegreerde stofbeschermkleppen (ook gekleurd verkrijgbaar)
- Afdekdelen parelwit RAL 1013 of zuiver wit RAL 9010

- Varianten: zuiver wit, parelwit

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1307441001-I	parelwit	Inbouw 2 port		4250184102717
1307441002-I	zuiver wit	Inbouw 2 port		4250184102731

Members of METZ CONNECT
RIA CONNECT BTR NETCOM MCQ TECH

Accessoires voor E-DAT design inbouw combi / inbouw kabelkanaal

	Pagina
Stofbeschermkleppen voor aansluitdozen	270
Montagehouder voor aansluitdozen	278
Opbouwafdekraam	282
Afdekplaat voor E-DAT design aansluitdozen	284
Label voor aansluitdozen	285

Accessoires voor E-DAT C6 inbouw

	Pagina
Montagehouder voor aansluitdozen	278
Opbouwafdekraam	282
Afdekplaat voor E-DAT design aansluitdozen	284

E-DAT design inbouw combi / inbouw kabelkanaal

- Kanaal-aansluiteenheid met twee 8-polige RJ45-bussen
- Class E/Cat.6 Link Performance volgens ISO/IEC11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09
- Voor 1 gbit ethernet (IEEE 802.3)
- Geschikt voor Power over Ethernet (PoE, PoE plus en UPoE)
- Steekrichting van de RJ-45-connector 45° schuin naar onderen
- Schakeling volgens ISO/IEC 11801 / EN 50173-1 norm
- Kabeltoevoer uit 4 richtingen mogelijk
- Aansluiting van datakabels AWG 24/1 tot 22/1 (eendradig)
- Met zichtvenster voor meegeleverd label
- Label 209 x 294 mm zie accessoires
- Geïntegreerde stofbeschermkleppen (ook gekleurd verkrijgbaar)
- Afdekdelen parelwit RAL 1013 of zuiver wit RAL 9010

- Varianten: inbouw combi, inbouw kabelkanaal
- Kleurvarianten: zuiver wit, parelwit

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1307441101-I	parelwit	Inbouw combi 2 port		4250184102755
1307441102-I	zuiver wit	Inbouw combi 2 port		4250184102762
1307444001-I	parelwit	Inbouw kabel-kanaal 2 port		4250184102793
1307444002-I	zuiver wit	Inbouw kabel-kanaal 2 port		4250184102809

E-DAT design inbouw 0

- Kanaal-aansluiteenheid met twee 8-polige RJ45-bussen
- Class E/Cat.6 Link Performance volgens ISO/IEC11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09
- Voor 1 gbit ethernet (IEEE 802.3)
- Geschikt voor Power over Ethernet (PoE, PoE plus en UPoE)
- Steekrichting van de RJ-45-connector 45° schuin naar onderen
- Schakeling volgens ISO/IEC 11801 / EN 50173-1 norm
- Kabeltoevoer uit 4 richtingen mogelijk
- Aansluiting van datakabels AWG 24/1 tot 22/1 (eendradig)

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1307441200-I		Inbouw 0 2 port		4250184102779

Members of METZ CONNECT
RIA CONNECT BTR NETCOM MCQ TECH

E-DAT 1HE patchveld

- 19" 1HE moduldrager uit zilver geëloxeerd aluminium, met 12 of 24 afzonderlijk afgeschermde RJ45-bussen
- Cat.5e Class E Link Performance volgens ISO/IEC11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09
- Voor 1 gbit ethernet (IEEE 802.3)
- Geschikt voor Power over Ethernet (PoE, PoE plus en UPoE)
- Schakeling volgens ISO/IEC 11801/EN 50173-1, aderparen zonder uiteendraaien van het ineengedraaide naar de klem worden gevoerd
- Montagevriendelijke aansluiting van 2- tot 4-parige data-kabels AWG 24/1 tot 22/1 op soldeerloze snijklemmen
- Trekontlasting met kabelbinders
- Zichtvenster voor meegeleverd label
- Label 210 x 297 mm zie accessoires
- Aardingsbout M6 x 10 met moer en tandschijf

- Varianten: 2x6 port 10", 4x6 port 19", 24 port 19"

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130851-01-E	aluminium geëloxeerd	2x6 port	10 inch 1HE	4250184104056
130851-E	aluminium geëloxeerd	4x6 port	19 inch 1HE	4250184104070
130853-E	aluminium geëloxeerd	24 port	19 inch 1HE	4250184104094

E-DAT 6x8 opbouw-verdeler

- 6 port opbouw verdeler of aansluitdoos voor de gestructureerde bekabeling van gebouwen
- Cat.5e Class E Link Performance volgens ISO/IEC11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09
- Voor 1 gbit ethernet (IEEE 802.3)
- Geschikt voor Power over Ethernet (PoE, PoE plus en UPoE)
- Montagevriendelijke aansluiting van 2- tot 4-parige data-kabels AWG 24/1 tot 22/1 op soldeerloze snijklemmen
- Kleur RAL 7035 lichtgrijs en RAL 9010 zuiver wit
- Zichtvenster voor meegeleverd label
- Label 210 x 297 mm zie accessoires

- Varianten: zuiver wit, lichtgrijs

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130862-06-E	lichtgrijs	6 port	opbouw	4250184104186
130862-26-E	zuiver wit	6 port	opbouw	4250184113287

E-DAT 6x8 opbouw-verdeler 1HE component

- 6 port verdeler voor montage in DIN-railadapter, lege opbouwbehuizing of 1HE componentendrager
- Cat.5e Class E Link Performance volgens ISO/IEC11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09
- Voor 10 gbit ethernet (IEEE 802.3)
- Geschikt voor Power over Ethernet (PoE, PoE plus en UPoE)
- Montagevriendelijke aansluiting van de 2- tot 4-parige datakabel AWG 24/1 tot 22/1 op soldeerloze snijklemmen
- Trekontlasting per kabelbinder direct aan het laadstuk van de EDAT modul
- Extra trekontlasting met kabelbinders mogelijk
- Aardingsbout M6 x 10 met moer en tandschijf

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
860018-10-E	grijs	6 port	1HE	4250184110873

E-DAT 6x8 opbouw-verdeler 3HE component

- 6 port verdeler 3HE 7DE aluminium geëloxeerd aluminium voor montage in 3HE componentendrager
- Cat.5e Class E Link Performance volgens ISO/IEC11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09
- Voor 1 gbit ethernet (IEEE 802.3)
- Geschikt voor Power over Ethernet (PoE, PoE plus en UPoE)
- Montagevriendelijke aansluiting van de 2- tot 4-parige datakabel AWG 24/1 - 22/1
- Trekontlasting per kabelbinder direct aan het laadstuk van de EDAT modul
- Met zichtvenster voor meegeleverd label
- Extra trekontlasting met kabelbinders mogelijk
- Aardingsbout M6 x 10 met moer en tandschijf

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130852-E	aluminium geëloxeerd	6 port	3HE/7DE	4250184104087

Members of METZ CONNECT
RIA CONNECT BTR NETCOM MCQ TECH

Systeemoverzicht telefoonbekabeling

Prestatieklassen koperkabel

Om in de koperbekabeling de prestatie van een losse component te beschrijven worden de bestanddelen van een link ingedeeld in categorieën. Bij de links worden een onderscheid gemaakt tussen Permanent Link (installatietraject met vast geïnstalleerde componenten zoals bijv. aansluitdoos en patchveld inclusief daartussen liggende installatiekabel) en Channel Link (gehele overdrachtstraject van apparaat naar apparaat inclusief patchkabel resp. aansluitkabel van het apparaat).
In een link bepaalt de component met het geringste prestatievermogen (categorie) de link-klasse (Link Class) van het hele systeem.
De afzonderlijke categorieën specificeren bepaalde overdrachtseigenschappen van de in de link ingezette componenten. Daartoe behoren onder andere impedantie, bandbreedte, dempingseigenschap en overspraak. Hoe hoger de categorie, des te beter de overdrachtseigenschappen.

Categorie	Band-breedte	Klasse	
Cat.5	100 MHz	D	Ethernet
Cat.3	16 MHz	A/B/C	Telefoon/ISDN

Patchkabels

Patchkabel Cat.6_A AWG26 grijs vanaf pag. 128

Patchkabel Cat.6_A AWG26 rood vanaf pag. 130

Patchkabel Cat.6_A AWG26 wit vanaf pag. 130

Patchkabel Cat.6_A AWG26 groen vanaf pag. 129

Aansluitdoos

UAE 8(4) opbouw vanaf pag. 119

UAE 8(4) inbouw vanaf pag. 120

IAE design 8(4) inbouw combi vanaf pag. 124

IAE design 8(4) inbouw 0 vanaf pag. 124

Accessoires

E-DAT Industry IP20 RJ45 field plug vanaf pag. 181

Installatiekabels

GC1500 pro22 Cat.7$_A$ S/FTP 4P LSHF-FR vanaf pag. 132

GC1200 HS22 Cat.7$_A$ S/FTP LSHF-FR vanaf pag. 132

GC1000 HS23 Cat.7 S/FTP LSHF vanaf pag. 133

DCCS 26/1 Cat.7 S/FTP 24P LSHF-FR vanaf pag. 134

GC250 Cat.6 U/UTP 4P LSHF vanaf pag. 137

Patchveld

UAE 50x8(4) Cat.3 vanaf pag. 126

UAE 25x8 Cat.3 vanaf pag. 126

UAE 6x8 modul 1HE Cat.3 vanaf pag. 127

Patchkabels

Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 grijs vanaf pag. 128

Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 geel vanaf pag. 128

Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 zwart vanaf pag. 131

Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 blauw vanaf pag. 129

UAE modul Cat.5e

- Niet afgeschermde Cat.5e klasse D UAE-modul
- Voor gigabit-ethernet
- Naleving van klasse D volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-09, DIN EN 50173-1:2011-09
- Geschikt voor Power over Ethernet (PoE, PoE plus en UPoE)
- Montagevriendelijke aansluiting van datakabels AWG 24/1 tot 22/1 (eendradig) en AWG 26/7 tot 22/7 (meerdradig) op IDC snijklemmen
- Trekontlasting met kabelbinder aan de UAE modul mogelijk
- Vorm: modul

- Varianten: Markering van de aderkleuren volgens T568A, T568B

Inbouwuitsparing vorm Modul

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130908-I	parelwit	Cat.5e T568A	Vorm modul	4250184111146
130908-I-B1	parelwit	Cat.5e T568B	Vorm modul	4250184118350

UTP modul Cat.5e - Keystone

- Niet afgeschermde Cat.5 klasse D UTP-modul
- Voor gigabit-ethernet
- Naleving van klasse D volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-09, DIN EN 50173-1:2011-09
- Geschikt voor Power over Ethernet (PoE, PoE plus en UPoE)
- Montagevriendelijke aansluiting van datakabels AWG 24/1 tot 22/1 (eendradig) en AWG 26/7 tot 22/7 (meerdradig) op IDC snijklemmen
- Trekontlasting met kabelbinder aan de UTP modul mogelijk
- Vorm: Keystone

- Varianten: Markering van de aderkleuren volgens T568A, T568A

Inbouwuitsparing vorm Keystone

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130A08-I	parelwit	Cat.5e T568A	Vorm Keystone	4250184111139
130A08-I-B1	parelwit	Cat.5e T568B	Vorm Keystone	4250184118374

UAE opbouw | 4 contacten

- Opbouw-aansluiteenheid Cat.3 klasse C met RJ45-bus
- Door de 45°-steekrichting valt de aansluitkabel van de terminal zonder uit te steken naar beneden
- De schroefklemmen maken per klempunt de aansluiting mogelijk van maximaal 3 aders met een diameter van 0,4 tot 0,8 mm
- De bus (4) is uitgerust met 4 contacten
- Afdekdelen in parelwit RAL 1013

- Varianten: 8(4), 2x8(4), 8/8(4)

Schakelschema 8(4)

Schakelschema 8/8(4)

Schakelschema 2x8(4)

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130003001-I	parelwit	opbouw 8(4)		4250184100393
130004001-I	parelwit	opbouw 8/8(4)		4250184100461
130005001-I	parelwit	opbouw 2x8(4)		4250184100546

UAE opbouw | 8 contacten

- Opbouw-aansluiteenheid Cat.3 klasse C met RJ45-bus
- Door de 45°-steekrichting valt de aansluitkabel van de terminal zonder uit te steken naar beneden
- De schroefklemmen maken per klempunt de aansluiting mogelijk van maximaal 3 aders met een diameter van 0,4 tot 0,8 mm
- De bus (8) is uitgerust met 8 contacten
- Afdekdelen in zuiver wit RAL 9010 of parelwit RAL 1013

- Varianten: 8(8), 2x8(8), 8/8(8)
- Kleurvarianten: zuiver wit, parelwit

Schakelschema 8(8)

Schakelschema 8/8(8)

Schakelschema 2x8(8)

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130000001-I	parelwit	opbouw 8(8)		4250184100102
130000002-I	zuiver wit	opbouw 8(8)		4250184100126
130001001-I	parelwit	opbouw 8/8(8)		4250184100218
130001002-I	zuiver wit	opbouw 8/8(8)		4250184100225
130002001-I	parelwit	opbouw 2x8(8)		4250184100300
130002002-I	zuiver wit	opbouw 2x8(8)		4250184100317

Accessoires voor UAE design inbouw | 4 contacten

	Pagina
Montagehouder voor aansluitdozen	278
Opbouwafdekraam	282

Accessoires voor UAE design inbouw | 8 contacten

	Pagina
Montagehouder voor aansluitdozen	278
Opbouwafdekraam	282

UAE design opbouw | 4 contacten

- Inbouw-aansluiteenheid Cat.3 klasse C met RJ45-bus
- Door de 45°-steekrichting valt de aansluitkabel van de terminal zonder uit te steken naar beneden
- De schroefklemmen maken per klempunt de aansluiting mogelijk van maximaal 3 aders met een diameter van 0,4 tot 0,8 mm
- De bus (4) is uitgerust met 4 contacten
- Afdekdelen in zuiver wit RAL 9010 of parelwit RAL 1013

- Varianten: 8(4), 2x8(4), 8/8(4)
- Kleurvarianten: zuiver wit, parelwit

Schakelschema 8(4)

Schakelschema 8/8(4)

Schakelschema 2x8(4)

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130063101-I	parelwit	inbouw 8(4)		4250184101437
130063102-I	zuiver wit	inbouw 8(4)		4250184101444
130064101-I	parelwit	inbouw 8/8(4)		4250184101505
130064102-I	zuiver wit	inbouw 8/8(4)		4250184101512
130065101-I	parelwit	inbouw 2x8(4)		4250184101574
130065102-I	zuiver wit	inbouw 2x8(4)		4250184101581

UAE design opbouw | 8 contacten

- Inbouw-aansluiteenheid Cat.3 klasse C met RJ45-bus
- Door de 45°-steekrichting valt de aansluitkabel van de terminal zonder uit te steken naar beneden
- De schroefklemmen maken per klempunt de aansluiting mogelijk van maximaal 3 aders met een diameter van 0,4 tot 0,8 mm
- De bus (8) is uitgerust met 8 contacten
- Afdekdelen in zuiver wit RAL 9010 of parelwit RAL 1013

- Varianten: 8(8), 2x8(8), 8/8(8)
- Kleurvarianten: zuiver wit, parelwit

Schakelschema 8(8)

Schakelschema 8/8(8)

Schakelschema 2x8(8)

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130060101-I	parelwit	inbouw 8(8)		4250184101222
130060102-I	zuiver wit	inbouw 8(8)		4250184101239
130061101-I	parelwit	inbouw 8/8(8)		4250184101291
130061102-I	zuiver wit	inbouw 8/8(8)		4250184101307
130062101-I	parelwit	inbouw 2x8(8)		4250184101369
130062102-I	zuiver wit	inbouw 2x8(8)		4250184101376

Accessoires voor UAE design inbouw combi | 4 contacten

	Pagina
Montagehouder voor aansluitdozen	278
Opbouwafdekraam	282
Afdekplaten voor E-DAT design aansluitdozen	284

Accessoires voor UAE design inbouw combi | 8 contacten

	Pagina
Montagehouder voor aansluitdozen	278
Opbouwafdekraam	282
Afdekplaten voor E-DAT design aansluitdozen	284

UAE design inbouw combi | 4 contacten

- Kanaal-aansluiteenheid Cat.3 klasse C met RJ45-bus
- Door de 45°-steekrichting valt de aansluitkabel van de terminal zonder uit te steken naar beneden
- De schroefklemmen maken per klempunt de aansluiting mogelijk van maximaal 3 aders met een diameter van 0,4 tot 0,8 mm
- De bus (4) is uitgerust met 4 contacten
- Afdekdelen in zuiver wit RAL 9010 of parelwit RAL 1013

- Varianten: 8(4), 2x8(4), 8/8(4)
- Kleurvarianten: zuiver wit, parelwit

Schakelschema 8(4)

Schakelschema 8/8(4)

Schakelschema 2x8(4)

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130063111-I	parelwit	inbouw combi 8(4)		4250184101451
130063112-I	zuiver wit	inbouw combi 8(4)		4250184101468
130064111-I	parelwit	inbouw combi 8/8(4)		4250184101529
130064112-I	zuiver wit	inbouw combi 8/8(4)		4250184101536
130065111-I	parelwit	inbouw combi 2x8(4)		4250184101598
130065112-I	zuiver wit	inbouw combi 2x8(4)		4250184101604

UAE design inbouw combi | 8 contacten

- Kanaal-aansluiteenheid Cat.3 klasse C met RJ45-bus
- Door de 45°-steekrichting valt de aansluitkabel van de terminal zonder uit te steken naar beneden
- De schroefklemmen maken per klempunt de aansluiting mogelijk van maximaal 3 aders met een diameter van 0,4 tot 0,8 mm
- De bus (8) is uitgerust met 8 contacten
- Afdekdelen in zuiver wit RAL 9010 of parelwit RAL 1013

- Varianten: 8(8), 2x8(8), 8/8(8)
- Kleurvarianten: zuiver wit, parelwit

Schakelschema 8(8)

Schakelschema 8/8(8)

Schakelschema 2x8(8)

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130060111-I	parelwit	inbouw combi 8(8)		4250184101246
130060112-I	zuiver wit	inbouw combi 8(8)		4250184101253
130061111-I	parelwit	inbouw combi 8/8(8)		4250184101314
130061112-I	zuiver wit	inbouw combi 8/8(8)		4250184101321
130062111-I	parelwit	inbouw combi 2x8(8)		4250184101383
130062112-I	zuiver wit	inbouw combi 2x8(8)		4250184101390

Members of METZ CONNECT
RIA CONNECT BTR NETCOM MCQ TECH

Accessoires voor UAE design inbouw 0 | 4 contacten

	Pagina
Montagehouder voor aansluitdozen	278
Opbouwafdekraam	282
Afdekplaten voor E-DAT design aansluitdozen	284

Accessoires voor UAE design inbouw 0 | 8 contacten

	Pagina
Montagehouder voor aansluitdozen	278
Opbouwafdekraam	282
Afdekplaten voor E-DAT design aansluitdozen	284

UAE design inbouw 0 | 4 contacten

- Kanaal-aansluiteenheid Cat.3 klasse C met RJ45-bus
- Door de 45°-steekrichting valt de aansluitkabel van de terminal zonder uit te steken naar beneden
- De schroefklemmen maken per klempunt de aansluiting mogelijk van maximaal 3 aders met een diameter van 0,4 tot 0,8 mm
- De bus (4) is uitgerust met 4 contacten
- Centrale design-stukken van toonaangevende fabrikanten van schakelaars passend. Referentielijst op aanvraag en op internet bij www.metz-connect.com
- Varianten: 8(4), 2x8(4), 8/8(4

Schakelschema 8(4)

Schakelschema 8/8(4)

Schakelschema 2x8(4)

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130063120-I		inbouw 0 8(4)		4250184101475
130064120-I		inbouw 0 8/8(4)		4250184101543
130065120-I		inbouw 0 2x8(4)		4250184101611

UAE design inbouw 0 | 8 contacten

- Kanaal-aansluiteenheid Cat.3 klasse C met RJ45-bus
- Door de 45°-steekrichting valt de aansluitkabel van de terminal zonder uit te steken naar beneden
- De schroefklemmen maken per klempunt de aansluiting mogelijk van maximaal 3 aders met een diameter van 0,4 tot 0,8 mm
- De bus (8) is uitgerust met 8 contacten
- Centrale design-stukken van toonaangevende fabrikanten van schakelaars passend. Referentielijst op aanvraag en op internet bij www.metz-connect.com
- Varianten: 8(8), 2x8(8), 8/8(8)

Schakelschema 8(8)

Schakelschema 8/8(8)

Schakelschema 2x8(8)

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130060120-I		inbouw 0 8(8)		4250184101260
130061120-I		inbouw 0 8/8(8)		4250184101338
130062120-I		inbouw 0 2x8(8)		4250184101406

Accessoires voor IAE design inbouw | 4 contacten

	Pagina
Montagehouder voor aansluitdozen	278
Opbouwafdekraam	282

IAE design opbouw | 4 contacten

- Opbouw-aansluiteenheid Cat.3 klasse C met RJ45-bus
- Door de 45°-steekrichting valt de aansluitkabel van de terminal zonder uit te steken naar beneden
- De schroefklemmen maken per klempunt de aansluiting mogelijk van maximaal 3 aders met een diameter van 0,4 tot 0,8 mm
- Bus met 8-polige insteekvariant. De S0- resp. UP0-bus wordt aangesloten op de 4-polige schroefklem
- ISDN-afsluitweerstanden 2x100 ohm geïntegreerd en schakelbaar
- Afdekdelen in zuiver wit RAL 9010 of parelwit RAL 1013

- Varianten: 8(4)R parelwit, 2x8(4)R zuiver wit, 2x8(4)R parelwit

Schakelschema 8(4)R

Schakelschema 2x8(4)R

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130039001-I	parelwit	opbouw 8(4)R		4250184101062
130040001-I	parelwit	opbouw 2x8(4)R		4250184101116
130040002-I	zuiver wit	opbouw 2x8(4)R		4250184101123

IAE design opbouw | 4 contacten

- Inbouw-aansluiteenheid Cat.3 klasse C met RJ45-bus
- Door de 45°-steekrichting valt de aansluitkabel van de terminal zonder uit te steken naar beneden
- De schroefklemmen maken per klempunt de aansluiting mogelijk van maximaal 3 aders met een diameter van 0,4 tot 0,8 mm
- Bus met 8-polige insteekvariant. De S0- resp. UP0-bus wordt aangesloten op de 4-polige schroefklem
- ISDN-afsluitweerstanden 2x100 ohm geïntegreerd en schakelbaar
- Afdekdelen in parelwit RAL 1013

- Varianten: 8(4)R parelwit, 2x8(4)R parelwit

Schakelschema 8(4)R

Schakelschema 2x8(4)R

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130039101-I	parelwit	inbouw 8(4)R		4250184101079
130040101-I	parelwit	inbouw 2x8(4)R		4250184101130

Accessoires voor IAE design inbouw 0 | 4 contacten

	Pagina
Montagehouder voor aansluitdozen	278
Opbouwafdekraam	282
Afdekplaten voor E-DAT design aansluitdozen	284

Accessoires voor IAE design inbouw 0 | 8 contacten

	Pagina
Montagehouder voor aansluitdozen	278
Opbouwafdekraam	282
Afdekplaten voor E-DAT design aansluitdozen	284

IAE design inbouw combi | 4 contacten

- Kanaal-aansluiteenheid Cat.3 klasse C met RJ45-bus
- Door de 45°-steekrichting valt de aansluitkabel van de terminal zonder uit te steken naar beneden
- De schroefklemmen maken per klempunt de aansluiting mogelijk van maximaal 3 aders met een diameter van 0,4 tot 0,8 mm
- Bus met 8-polige insteekvariant. De S0- resp. UP0-bus wordt aangesloten op de 4-polige schroefklem
- ISDN-afsluitweerstanden 2x100 ohm geïntegreerd en schakelbaar
- Afdekdelen in zuiver wit RAL 9010 of parelwit RAL 1013
- Varianten: 8(4)R parelwit, 2x8(4)R zuiver wit, 2x8(4)R parelwit

Schakelschema 8(4)R

Schakelschema 2x8(4)R

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130039111-I	parelwit	inbouw combi 8(4)R		4250184101086
130040111-I	parelwit	inbouw combi 2x8(4)R		4250184101147
130040112-I	zuiver wit	inbouw combi 2x8(4)R		4250184101154

IAE design inbouw 0 | 4 contacten

- Kanaal-aansluiteenheid Cat.3 klasse C met RJ45-bus
- Door de 45°-steekrichting valt de aansluitkabel van de terminal zonder uit te steken naar beneden
- De schroefklemmen maken per klempunt de aansluiting mogelijk van maximaal 3 aders met een diameter van 0,4 tot 0,8 mm
- Bus met 8-polige insteekvariant. De S0- resp. UP0-bus wordt aangesloten op de 4-polige schroefklem
- ISDN-afsluitweerstanden 2x100 ohm geïntegreerd en schakelbaar
- Centrale design-afdekramen van toonaangevende fabrikanten van schakelaars passend, Referentielijst op aanvraag en op internet bij www.metz-connect.com
- Varianten: 8(4)R, 2x8(4)R

Schakelschema 8(4)R

Schakelschema 2x8(4)R

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130039120-I		inbouw 0 8(4)R		4250184101093
130040120-I		inbouw 0 2x8(4)R		4250184101161

ISDN 6-voudige aansluitbox

- De ISDN 6-voudige aansluitbox maakt de aansluiting mogelijk van maximaal 6 ISDN-eindapparaten op een ISDN-aansluiting
- Het 6 m lange aansluitsnoer en de mogelijkheid voor gebruik als wand-of tafelapparaat maken een een zeer flexibele toepassing mogelijk
- Aansluiteenheid Cat.3 klasse C met RJ45-bus
- Geïntegreerde afsluitweerstanden
- Geïntegreerde functietest met knoppen en twee lichtdiodes voor de herkenning van de verbindingsstatus, noodbedrijf resp. normaal bedrijf van de NTBA
- Geen opgenomen vermogen in rusttoestand, het hele vermogen van de voeding van de S0-bus blijft behouden voor de eindapparatuur
- De variant zonder snoer is functioneel identiek

- Varianten: zonder snoer, met snoer

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130572-01-E	zuiver wit	6x8(4)	zonder snoer	4250184102236
130572-E	zuiver wit	6x8(4)	met snoer	4250184102243

UAE 50x8(4) Cat.3 patchveld

- 19" 1HE Cat.3 patchveld met 50 RJ45-bussen 8(4)
- 19"-moduldrager uit zilver geëloxeerd aluminium
- Aansluiting van de een- tot vierparige leidingen op soldeerloze PLUS® snijklemmen (AWG 22 tot 26)
- Geschikt voor diameter van 0,4 tot 0,6mm
- Aansluitbare kabeltypes bij 50 x 8(4): 10 x 10 DA, 4 x 25 DA, 2 x 50 DA (DA=dubbele aders)
- Schakeling volgens ISO/IEC 11801 / EN 50173-1
- De aderparen kunnen zonder uiteendraaien van het ineengedraaide naar de klem worden gevoerd
- Trekontlasting met kabelbinders (niet bij de levering inbegrepen) op kabeklem aan de achterkant
- Kabelgoot om de dubbele aders ordelijk te leggen
- 5 x klemplaat voor bijdraad, aardingsbout M6

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130886-E	aluminium geëloxeerd	50x8(4)		4250184105084

UAE 25x8 Cat.3 patchveld

- 19" 1HE Cat.3 patchveld met 25 RJ45-bussen
- 19"-moduldrager uit zilver geëloxeerd aluminium
- Aansluiting van de een- tot vierparige leidingen op soldeerloze PLUS® snijklemmen (AWG 22 tot 26)
- Geschikt voor diameter van 0,4 tot 0,6mm
- Aansluitbare kabeltypes bij 25 x 8(8): 10 x 10 DA, 4 x 25 DA, 2 x 50 DA (DA=dubbele aders)
- Aansluitbare kabeltypes bij 25 x 8(4): 5 x 10 DA, 4 x 25 DA, 1 x 50 DA (DA=dubbele aders)
- Schakeling volgens ISO/IEC 11801 / EN 50173-1
- De aderparen kunnen zonder uiteendraaien van het ineengedraaide naar de klem worden gevoerd
- Trekontlasting met kabelbinders (niet bij de levering inbegrepen) op kabeklem aan de achterkant
- Kabelgoot om de dubbele aders ordelijk te leggen
- 5 x klemplaat voor bijdraad, aardingsbout M6

- Varianten: 25 x 8(8), 25 x 8(4)

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130814-E	aluminium geëloxeerd	25x8(4)		4250184103592
130887-E	aluminium geëloxeerd	25x8(8)		4250184105091

UAE 6x8 component 1HE Cat.3

- 1HE Cat.3 modul met 6 RJ45-bussen 8(4)
- Voor montage in 1HE-moduldrager, DIN-railadapter en opbouw-behuizing
- Uit zilver geëloxeerd aluminium
- Aansluiting van de een- tot vierparige leidingen op soldeerloze PLUS® snijklemmen (AWG 22 tot 26)
- Geschikt voor diameter van 0,4 tot 0,6 mm
- Schakeling volgens ISO/IEC 11801 / EN 50173-1
- De aderparen kunnen zonder uiteendraaien van het ineengedraaide naar de klem worden gevoerd
- Trekontlasting met kabelbinders (niet bij de levering inbegrepen) op kabeklem aan de achterkant

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130865-03-E		6x8(8)	1HE	4250184104230

UAE 6x8(8)-P modul 3HE

- Aansluiting van een installatiekabel voor de parallelle verdeling over 6 ports voor montage in 3HE moduldrager
- 3HE 7DE Cat.3 modul met 6 RJ45-bussen 8(8)
- Uit zilver geëloxeerd aluminium
- Aansluiting van de een- tot vierparige leidingen op soldeerloze PLUS® snijklemmen (AWG 22 tot 26)
- Geschikt voor diameter van 0,4 tot 0,6 mm
- De aderparen kunnen zonder uiteendraaien van het ineengedraaide naar de klem worden gevoerd
- Zichtvenster voor meegeleverd label
- Trekontlasting en daarvan gescheiden afschermaansluiting, niet te verliezen
- Aardingsbout M6 x 10 met moer en tandschijf
- Trekontlasting en daarvan gescheiden afschermaansluiting, niet te verliezen
- Aardingsbout M6 x 10 met moer en tandschijf

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130865-12-E	aluminium geëloxeerd	6x8(8)	3HE	4250184113379

Members of METZ CONNECT
RIA CONNECT BTR NETCOM MCQ TECH

Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 grijs

- Volledig afgeschermde Cat.6$_A$ patchkabel AWG 26/7
- Twee afgeschermde RJ45-connectors, schakeling 1 - 1
- Class E$_A$ link tot 500 MHz volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2: 2011-06, DIN EN 50173-1: 2011-09
- Voor 10gbit ethernet (IEEE 802.3an) geschikt
- Knikbeschermingshuls in kabelkleur gegoten met geïntegreerde vergrendelclip
- Halogeenvrij
- Kleuren kunnen afhankelijk van de productie in geringe mate afwijken

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1308450533-E	grijs	0,5 m		4250184117322
1308451033-E	grijs	1,0 m		4250184117339
1308451533-E	grijs	1,5 m		4250184117346
1308452033-E	grijs	2,0 m		4250184117353
1308453033-E	grijs	3,0 m		4250184117377
1308455033-E	grijs	5,0 m		4250184117391
1308457033-E	grijs	7,0 m		4250184117414
130845A033-E	grijs	10,0 m		4250184117438
130845A533-E	grijs	15,0 m		4250184119388
130845B033-E	grijs	20,0 m		4250184119371
130845B533-E	grijs	25,0 m		4250184124467
130845C033-E	grijs	30,0 m		4250184124399

Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 geel

- Volledig afgeschermde Cat.6$_A$ patchkabel AWG 26/7
- Twee afgeschermde RJ45-connectors, schakeling 1 - 1
- Class E$_A$ link tot 500 MHz volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2: 2011-06, DIN EN 50173-1: 2011-09
- Voor 10gbit ethernet (IEEE 802.3an) geschikt
- Knikbeschermingshuls in kabelkleur gegoten met geïntegreerde vergrendelclip
- Halogeenvrij
- Kleuren kunnen afhankelijk van de productie in geringe mate afwijken

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1308450577-E	geel	0,5 m		4250184117216
1308451077-E	geel	1,0 m		4250184116776
1308451577-E	geel	1,5 m		4250184117223
1308452077-E	geel	2,0 m		4250184117230
1308453077-E	geel	3,0 m		4250184117254
1308455077-E	geel	5,0 m		4250184117278
1308457077-E	geel	7,0 m		4250184117292
130845A077-E	geel	10,0 m		4250184117315
130845A577-E	geel	15,0 m		4250184119364
130845B077-E	geel	20,0 m		4250184119357

Members of METZ CONNECT
RIA CONNECT BTR NETCOM MCQ TECH

Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 groen

- Volledig afgeschermde Cat.6$_A$ patchkabel AWG 26/7
- Twee afgeschermde RJ45-connectors, schakeling 1 - 1
- Class E$_A$ link tot 500 MHz volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2: 2011-06, DIN EN 50173-1: 2011-09
- Voor 10gbit ethernet (IEEE 802.3an) geschikt
- Knikbeschermingshuls in kabelkleur gegoten met geïntegreerde vergrendelclip
- Halogeenvrij
- Kleuren kunnen afhankelijk van de productie in geringe mate afwijken

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1308450555-E	groen	0,5 m		4250184117568
1308451055-E	groen	1,0 m		4250184117575
1308451555-E	groen	1,5 m		4250184117582
1308452055-E	groen	2,0 m		4250184117599
1308453055-E	groen	3,0 m		4250184117612
1308455055-E	groen	5,0 m		4250184117636
1308457055-E	groen	7,0 m		4250184117650
130845A055-E	groen	10,0 m		4250184117674

Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 blauw

- Volledig afgeschermde Cat.6$_A$ patchkabel AWG 26/7
- Twee afgeschermde RJ45-connectors, schakeling 1 - 1
- Class E$_A$ link tot 500 MHz volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2: 2011-06, DIN EN 50173-1: 2011-09
- Voor 10gbit ethernet (IEEE 802.3an) geschikt
- Knikbeschermingshuls in kabelkleur gegoten met geïntegreerde vergrendelclip
- Halogeenvrij
- Kleuren kunnen afhankelijk van de productie in geringe mate afwijken

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1308450544-E	blauw	0,5 m		4250184117445
1308451044-E	blauw	1,0 m		4250184117452
1308451544-E	blauw	1,5 m		4250184117469
1308452044-E	blauw	2,0 m		4250184117476
1308453044-E	blauw	3,0 m		4250184117483
1308455044-E	blauw	5,0 m		4250184117513
1308457044-E	blauw	7,0 m		4250184117537
130845A044-E	blauw	10,0 m		4250184117551

Members of METZ CONNECT
RIA CONNECT BTR NETCOM MCQ TECH

Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 rood

- Volledig afgeschermde Cat.6$_A$ patchkabel AWG 26/7
- Twee afgeschermde RJ45-connectors, schakeling 1 - 1
- Class E$_A$ link tot 500 MHz volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2: 2011-06, DIN EN 50173-1: 2011-09
- Voor 10gbit ethernet (IEEE 802.3an) geschikt
- Knikbeschermingshuls in kabelkleur gegoten met geïntegreerde vergrendelclip
- Halogeenvrij
- Kleuren kunnen afhankelijk van de productie in geringe mate afwijken

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1308450566-E	rood	0,5 m		4250184117681
1308451066-E	rood	1,0 m		4250184117698
1308451566-E	rood	1,5 m		4250184117704
1308452066-E	rood	2,0 m		4250184117711
1308453066-E	rood	3,0 m		4250184117735
1308455066-E	rood	5,0 m		4250184117759
1308457066-E	rood	7,0 m		4250184117773
130845A066-E	rood	10,0 m		4250184117797
130845A566-E	rood	15,0 m		4250184119562
130845B066-E	rood	20,0 m		4250184119555

Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 wit

- Volledig afgeschermde Cat.6$_A$ patchkabel AWG 26/7
- Twee afgeschermde RJ45-connectors, schakeling 1 - 1
- Class E$_A$ link tot 500 MHz volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2: 2011-06, DIN EN 50173-1: 2011-09
- Voor 10gbit ethernet (IEEE 802.3an) geschikt
- Knikbeschermingshuls in kabelkleur gegoten met geïntegreerde vergrendelclip
- Halogeenvrij
- Kleuren kunnen afhankelijk van de productie in geringe mate afwijken

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1308450588-E	wit	0,5 m		4250184133636
1308451088-E	wit	1,0 m		4250184133629
1308451588-E	wit	1,5 m		4250184133643
1308452088-E	wit	2,0 m		4250184133223
1308453088-E	wit	3,0 m		4250184133247
1308455088-E	wit	5,0 m		4250184133254
1308457088-E	wit	7,0 m		4250184133650
130845A088-E	wit	10,0 m		4250184133261
130845A588-E	wit	15,0 m		4250184133278
130845B088-E	wit	20,0 m		4250184133285

Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 zwart

- Volledig afgeschermde Cat.6$_A$ patchkabel AWG 26/7
- Twee afgeschermde RJ45-connectors, schakeling 1 - 1
- Class E$_A$ link tot 500 MHz volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2: 2011-06, DIN EN 50173-1: 2011-09
- Voor 10gbit ethernet (IEEE 802.3an) geschikt
- Knikbeschermingshuls in kabelkleur gegoten met geïntegreerde vergrendelclip
- Halogeenvrij
- Kleuren kunnen afhankelijk van de productie in geringe mate afwijken

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1308450500-E	zwart	0,5 m		4250184133667
1308451000-E	zwart	1,0 m		4250184133674
1308451500-E	zwart	1,5 m		4250184133681
1308452000-E	zwart	2,0 m		4250184133698
1308453000-E	zwart	3,0 m		4250184133704
1308455000-E	zwart	5,0 m		4250184133711
1308457000-E	zwart	7,0 m		4250184133728
130845A000-E	zwart	10,0 m		4250184133735

Office RJ45

P | Cabling

Accessoires voor GC1500 pro22 Cat.7$_A$ S/FTP 4P LSHF-FR

	Pagina
Jokari afstripper	312

Accessoires voor GC1200 HS22 Cat.7$_A$ S/FTP LSHF-FR

	Pagina
Jokari afstripper	312

GC1500 pro22 Cat.7$_A$ S/FTP 4P LSHF-FR

- 10 gbit installatiekabel
- Installatiekabel Cat.7$_A$ met afgeschermde paren AWG 22 S/FTP
- 4 paren (PiMF)
- Afscherming in zijn geheel: kopervlechting vertind, koppelingsdemping >= 85dB
- Paarafscherming: gelaagde kunststof-folie, met aluminium laag
- Geldende normen: EN 50173-1:2011-09; ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-09; EN50288-4-1; IEC61156-5 en IEC61156-7
- Vlamweerstand: IEC 60332-1; IEC 60332-3-24; IEC 60754-2 en IEC 61034
- Standaardlengte: 1000 m (3280 ft) op trommel
- Kabelmantel: LSHF-FR (LSOH-FR)

Principe-afbeelding

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1308427A34132M	grijs	1000 m (3280 ft)	simplex	4250184148449

GC1200 HS22 Cat.7$_A$ S/FTP LSHF-FR

- 10 gbit installatiekabel
- Installatiekabel Cat.7$_A$ met afgeschermde paren AWG 22 S/FTP
- 4 paren (PiMF)
- Afscherming in zijn geheel: kopervlechting vertind, paarafscherming: gelaagde kunststof-folie, met aluminium laag
- Geldende normen: EN 50173-1:2011-09; ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-09; IEC61156-5 en IEC61156-7
- Standaardlengte: 1000 m (3280 ft) op trommel
- Kabelmantel: LSHF-FR (LSOH-FR)

- Varianten: simplex, duplex (figuur 8)

Principe-afbeelding

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1308427A32132M	grijs	1000 m (3280 ft)	simplex	4250184139140
1308427A32133M	grijs	500 m (1640 ft)	duplex	4250184139133

Members of METZ CONNECT
RIA CONNECT BTR NETCOM MCQ TECH

Accessoires voor GC1000 pro23 Cat.7 S/FTP 4P LSHF-FR

	Pagina
Jokari afstripper	312

Accessoires voor GC1000 HS23 Cat.7 S/FTP LSHF

	Pagina
Jokari afstripper	312

GC1000 pro23 Cat.7 S/FTP 4P LSHF-FR

- 10 gbit installatiekabel
- Installatiekabel Cat.7 met afgeschermde paren AWG 23 S/FTP
- 4 paren (PiMF)
- Afscherming in zijn geheel: kopervlechting vertind, paarafscherming: gelaagde kunststof-folie, met aluminium laag
- Geldende normen: EN 50173-1:2011-09; ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-09; EN50288-4-1; IEC61156-5 en IEC61156-7
- Standaardlengte: 1000 m (3280 ft) op trommel
- Kabelmantel: LSHF-FR (LSOH-FR)

Principe-afbeelding

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1308427034132M	grijs	1000 m (3280 ft)	simplex	4250184148432

GC1000 HS23 Cat.7 S/FTP LSHF

- 10 gbit installatiekabel
- Installatiekabel Cat.7 met afgeschermde paren AWG 23 S/FTP
- 4 paren (PiMF)
- Afscherming in zijn geheel: kopervlechting vertind, paarafscherming: gelaagde kunststof-folie, met aluminium laag
- Geldende normen: EN 50173-1:2011-09; ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-09; IEC61156-5 en IEC61156-7
- Standaardlengte: 1000 m (3280 ft) op trommel
- Kabelmantel: LSHF (LSOH)

- Varianten: simplex, duplex (figuur 8)

Principe-afbeelding

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1308427032133M	grijs	500 m (1640 ft)	duplex	4250184128182
130842703213M	grijs	1000 m (3280 ft)	simplex	4250184127956

Members of METZ CONNECT
RIA CONNECT BTR NETCOM MCQ TECH

Accessoires voor E-DAT cable S/FTP AWG22 Cat.7

	Pagina
Jokari afstripper	312

DCCS 26/1 Cat.7 S/FTP 24P LSHF-FR is accessoire voor

	Pagina
DCCS $C6_A$ MTC1	241

E-DAT cable S/FTP AWG22 Cat.7

- 10 gbit installatiekabel
- Installatiekabel Cat.7 met afgeschermde paren AWG 22 S/FTP
- 4 paren (PiMF)
- Afscherming in zijn geheel: kopervlechting vertind, paarafscherming: gelaagde kunststof-folie, met aluminium laag
- Geldende normen: EN 50173-1:2011-09; ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-09; IEC61156-5 en IEC61156-7; EIA/TIA 568A
- Standaardlengte: 1000 m (3280 ft) op trommel
- Kabelmantel: rookarm, zwaar ontvlambaar pvc

- Varianten: plenum, non-plenum

Principe-afbeelding

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130842702P000	grijs	305 m (1000 ft)	Plenum	4250184115656
130842702R000	grijs	305 m (1000 ft)	Non-Plenum	4250184119685

DCCS 26/1 Cat.7 S/FTP 24P LSHF-FR

- 24-parige 10 gbit installatiekabel
- Installatiekabel Cat.7 met afgeschermde paren AWG 26 S/FTP 24P
- 24 paren (PiMF)
- Afscherming in zijn geheel: kopervlechting vertind, paarafscherming: gelaagde kunststof-folie, met aluminium laag
- Geldende normen: EN 50173-5:2011-09; ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-09; EN50288-4-1; IEC 61156-5
- Standaardlengte: 500 m (1640 ft) op trommel
- Kabelmantel: LSHF-FR (LSOH-FR)
- Kabelbuitendiameter: 13,9 mm

Principe-afbeelding

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130DCL1M	grijs	500 m (1640 ft)	Trommel	4250184140085

Members of METZ CONNECT
RIA CONNECT BTR NETCOM MCQ TECH

DCCS 23/1 Cat.7 S/FTP 24P LSHF-FR is accessoire voor

	Pagina
DCCS $C6_A$ MTC1	241

DCCS 23/1 Cat.7 S/FTP 24P LSHF-FR

- 24-parige 10 gbit installatiekabel
- Installatiekabel Cat.7 met afgeschermde paren AWG 23 S/FTP 24P
- 24 paren (PiMF)
- Afscherming in zijn geheel: kopervlechting vertind, paarafscherming: gelaagde kunststof-folie, met aluminium laag
- Geldende normen: EN 50173-5:2011-09; ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-09; EN50288-4-1; IEC 61156-5
- Standaardlengte: 500 m (1640 ft) op trommel
- Kabelmantel: LSHF-FR (LSOH-FR)
- Kabelbuitendiameter: 18 mm

Principe-afbeelding

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130DCL2M	grijs	500 m (1640 ft)	Trommel	4250184140092

Accessoires voor E-DAT cable SFTP AWG22 Cat.6$_A$

	Pagina
Jokari afstripper	312

GC600 F1 23 Cat.6$_A$ U/FTP 4P LSFH

- 10 gbit installatiekabel
- Installatiekabel Cat.6$_A$ met afgeschermde paren AWG 22 S/FTP
- 4 paren (PiMF)
- Paarafscherming: gelaagde kunststof-folie, met aluminium laag
- Gekeurd volgens de volgende standaards: EN 50173, ISO/IEC 11801 en EIA/TIA 568A
- Standaardlengte: 500 m (1640 ft) en 1000 m (3280 ft) op trommel
- Kabelmantel: LSHF (LSOH)

Principe-afbeelding

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1308436A32132M	grijs	1000 m (3280 ft)	simplex	4250184152927

E-DAT cable SFTP AWG22 Cat.6$_A$

- 10 gbit installatiekabel
- Installatiekabel Cat.6 klasse E$_A$ met afgeschermde paren AWG 23 S/FTP
- 4 paren (PiMF)
- Afscherming in zijn geheel: kopervlechting vertind, paarafscherming: gelaagde kunststof-folie, met aluminium laag
- Geldende normen: EN 50173-1:2011-09; ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-09; IEC61156-5 en IEC61156-7; EIA/TIA 568A
- Standaardlengte: 1,000 ft (305 m) in een box
- Kabelmantel: zwaar ontvlambaar pvc

- Varianten: plenum rookarm, non-plenum

Principe-afbeelding

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1308426A3P000	grijs	305 m (1000 ft)	Plenum	4250184119661
1308426A3R000	grijs	305 m (1000 ft)	Non-Plenum	4250184119678

Members of METZ CONNECT
RIA CONNECT BTR NETCOM MCQ TECH

Accessoires voor GC250 Cat.6 U/UTP 4P LSHF

	Pagina
Jokari afstripper	312

GC250 Cat.6 U/UTP 4P LSHF

- 1 gbit installatiekabel
- Niet afgeschermde installatiekabel Cat.6 klasse E AWG 23 U/UTP
- 4 paren met scheidingselement (spline)
- Geldende normen: EN 50173-1:2011-09; ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-09; EIA/TIA 568B
- Standaardlengte: 1,000 ft (305 m) in een box
- Kabelmantel LSHF (LSOH)

Principe-afbeelding

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1308406032132	grijs	1000 m (3280 ft)	simplex	4250184119883

Members of METZ CONNECT
RIA CONNECT BTR NETCOM MCQ TECH

Office RJ45

P | Cabling

Accessoires voor modul aansluitdoos opbouw niet uitgerust

	Pagina
Stofbeschermkleppen voor aansluitdozen	270
Afdekplaat voor E-DAT modul aansluitdozen	283
Label voor aansluitdozen	285

Accessoires voor modul aansluitdoos opbouw 43 mm niet uitgerust

	Pagina
Stofbeschermkleppen voor aansluitdozen	270
Montagehouder voor aansluitdozen	278
Opbouwafdekraam	282
Afdekplaat voor E-DAT modul aansluitdozen	283
Label voor aansluitdozen	285

Modul aansluitdoos opbouw niet uitgerust

- Opbouw-aansluiteenheid 85 x 85 x 35 mm voor losse modules in modul-vorm (let op: losse modules $C6_A$ modul en E-DAT modul koppelingen passen niet)
- Steekrichting van de modul 45° schuin naar onderen
- Trekontlasting aan de modul
- Met zichtvenster voor meegeleverd label
- Label 209 x 294 mm zie accessoires
- Geïntegreerde stofbeschermkleppen (ook gekleurd verkrijgbaar)
- Afdekdelen zuiver wit RAL 9010, parelwit RAL 1013, oppervlak mat gestructureerd

- Varianten: 1 port, 2 port, 3 port
- Kleurvarianten: zuiver wit, parelwit

Inbouwuitsparing vorm Modul

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1309140001-E	parelwit	Opbouw 1 port leeg	Vorm modul	4250184105862
1309140002-E	zuiver wit	Opbouw 1 port leeg	Vorm modul	4250184105879
1309150001-E	parelwit	Opbouw 2 port leeg	Vorm modul	4250184105947
1309150002-E	zuiver wit	Opbouw 2 port leeg	Vorm modul	4250184105954
1309160001-E	parelwit	Opbouw 3 port leeg	Vorm modul	4250184106036
1309160002-E	zuiver wit	Opbouw 3 port leeg	Vorm modul	4250184106043

Modul aansluitdoos opbouw 43 mm niet uitgerust

- Opbouw-aansluiteenheid 85 x 85 x 43 mm voor alle losse modules in modul-vorm (let op: E-DAT modul koppelingen alleen met geschikte patchkabel)
- Steekrichting van de modul 45° schuin naar onderen
- Trekontlasting aan de modul
- Met zichtvenster voor meegeleverd label
- Label 209 x 294 mm zie accessoires
- Geïntegreerde stofbeschermkleppen (ook gekleurd verkrijgbaar)
- Afdekdelen zuiver wit RAL 9010, oppervlak mat gestructureerd

- Varianten: 1 port, 2 port, 3 port

Inbouwuitsparing vorm Modul

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130B10D10002-E	RAL 9010 RW	1 port leeg	Vorm modul	4250184141570
130B10D20002-E	RAL 9010 RW	2 port leeg	voor vorm modul	4250184141587
130B10D30002-E	RAL 9010 RW	Opbouw 3 port leeg	voor vorm modul	4250184141594

Members of METZ CONNECT
RIA CONNECT BTR NETCOM MCQ TECH

Accessoires voor modul aansluitdoos inbouw niet uitgerust

	Pagina
Stofbeschermkleppen voor aansluitdozen	270
Montagehouder voor aansluitdozen	278
Opbouwafdekraam	282
Afdekplaten voor E-DAT modul aansluitdozen	283
Label voor aansluitdozen	285

Accessoires voor modul aansluitdoos inbouw combi niet uitgerust

	Pagina
Stofbeschermkleppen voor aansluitdozen	270
Montagehouder voor aansluitdozen	278
Opbouwafdekraam	282
Afdekplaten voor E-DAT modul aansluitdozen	283
Label voor aansluitdozen	285

Modul aansluitdoos inbouw niet uitgerust

- Inbouw-aansluiteenheid voor losse modules in modul-vorm
- Steekrichting van de modul 45° schuin naar onderen
- Trekontlasting aan de modul
- Met zichtvenster voor meegeleverd label
- Label 209 x 294 mm zie accessoires
- Geïntegreerde stofbeschermkleppen (ook gekleurd verkrijgbaar)
- Afdekdelen zuiver wit RAL 9010, parelwit RAL 1013, oppervlak mat gestructureerd

- Varianten: 1 port, 2 port, 3 port
- Kleurvarianten: zuiver wit, parelwit

Inbouwuitsparing vorm Modul

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1309141001-E	parelwit	Inbouw 1 port leeg	Vorm modul	4250184105886
1309141002-E	zuiver wit	Inbouw 1 port leeg	Vorm modul	4250184105893
1309151001-E	parelwit	Inbouw 2 port leeg	Vorm modul	4250184105961
1309151002-E	zuiver wit	Inbouw 2 port leeg	Vorm modul	4250184105978
1309161001-E	parelwit	Inbouw 3 port leeg	Vorm modul	4250184106050
1309161002-E	zuiver wit	Inbouw 3 port leeg	Vorm modul	4250184106067

Modul aansluitdoos inbouw combi niet uitgerust

- Kanaal-aansluiteenheid voor losse modules in modul-vorm
- Steekrichting van de modul 45° schuin naar onderen
- Trekontlasting aan de modul
- Met zichtvenster voor meegeleverd label
- Label 209 x 294 mm zie accessoires
- Geïntegreerde stofbeschermkleppen (ook gekleurd verkrijgbaar)
- Afdekdelen zuiver wit RAL 9010, parelwit RAL 1013, oppervlak mat gestructureerd

- Varianten: 1 port, 2 port, 3 port
- Kleurvarianten: zuiver wit, parelwit

Inbouwuitsparing vorm Modul

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1309141101-E	parelwit	Inbouw combi 1 port leeg	Vorm modul	4250184105916
1309141102-E	zuiver wit	Inbouw combi 1 port leeg	Vorm modul	4250184105923
1309151101-E	parelwit	Inbouw combi 2 port leeg	Vorm modul	4250184105992
1309151102-E	zuiver wit	Inbouw combi 2 port leeg	Vorm modul	4250184106005
1309161101-E	parelwit	Inbouw combi 3 port leeg	Vorm modul	4250184106081
1309161102-E	zuiver wit	Inbouw combi 3 port leeg	Vorm modul	4250184106098

Accessoires voor modul aansluitdoos inbouw 0 niet uitgerust

	Pagina
Montagehouder voor aansluitdozen	278
Afdekplaten voor E-DAT modul aansluitdozen	283

Modul aansluitdoos inbouw 0 niet uitgerust

- Kanaal-aansluiteenheid voor losse modules in modul-vorm
- Steekrichting van de modul 45° schuin naar onderen
- Trekontlasting aan de modul
- Zonder afdekdelen
- Compatibel met centrale design-stukken von schakelaarprogramma's

- Varianten: 1 / 3 port, 2 port

Inbouwuitsparing vorm Modul

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1309141200-E		Inbouw 0 3 port leeg	Vorm modul	4250184105930
1309151200-E		Inbouw 0 2 port leeg	Vorm modul	4250184106012

Modul aansluitdoos inbouw UK-Style niet uitgerust

- UK-Style 86 x 86 mm aansluitdoos voor losse modules in modul-vorm
- Steekrichting van de modules 45° schuin naar onderen
- Geringe inbouwdiepte, monteerbaar in 58 inbouwdoos
- Geïntegreerde stofbeschermkleppen
- Trekontlasting aan de modul
- Met zichtvenster voor meegeleverd label
- zuiver wit RAL 9010
- Let op: Deze aansluitdoos is niet compatibel met centrale design-stukken von schakelaarprogramma's

- Varianten: 1 port, 2 port, 3 port

Inbouwuitsparing vorm Modul

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1309142302-E	zuiver wit	Inbouw 1 port leeg	Vorm modul	4250184137160
1309152302-E	zuiver wit	Inbouw 2 port leeg	Vorm modul	4250184137177
1309162302-E	zuiver wit	Inbouw 3 port leeg	Vorm modul	4250184118251

Modul aansluitdoos 2 port inbouw niet uitgerust

- Inbouw-aansluiteenheid voor losse modules in modul-vorm
- Geringe inbouwdiepte, monteerbaar in 58 inbouwdoos
- Steekrichting van de modul 30° schuin naar onderen
- Trekontlasting aan de modul
- Stofbeschermshutter
- Gekleurde codering van de ports mogelijk (groen/blauw)
- Kleur van de afdekkingen zuiver wit RAL 9010
- Let op: Deze aansluitdoos is niet compatibel met centrale design-stukken von schakelaarprogramma's

Inbouwuitsparing vorm Modul

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130915C1002-E	zuiver wit	Inbouw 2 port leeg	Vorm modul	4250184124870

Modul kanaaldoos 2 port 45 x 45 niet uitgerust

- Kanaalaansluiteenheid voor twee losse modules in modul-vorm
- Steekrichting van de modul ca. 30° schuin naar onderen
- Trekontlasting aan de modul
- Stofbeschermshutter
- Gekleurde codering van de ports mogelijk (groen/blauw)
- Geschikt voor kanalen met clipbevestigingen 45 met 4,6-mm uitsparing
- Montagerichting horizontaal en verticaal

Inbouwuitsparing vorm Modul

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130915C4502-E	zuiver wit	niet uitgerust	Vorm modul	4250184123897

Accessoires voor modul 2p B-Integro draagplaat niet uitgerust

	Pagina
modul B-Integro raam zuiver wit	143
modul B-Integro raam grijs	143
modul B-Integro raam antraciet	143

Modul kanaaldoos 2 port 67,5 x 45 niet uitgerust

- Aansluiteenheid voor twee losse modules in modul-vorm
- Steekrichting van de modul ca. 30° schuin naar onderen
- Trekontlasting aan de modul
- Markeringsveld 43 x 7 mm
- Stofbeschermshutter
- Geschikt voor kanalen met clipbevestigingen 45 met 4 of 4,6 mm uitsparing
- Montagerichting horizontaal en verticaal

Inbouwuitsparing vorm Modul

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130915P67502-E	zuiver wit	niet uitgerust	Vorm modul	4250184123798

Modul 2p B-Integro draagplaatniet uitgerust

- Aansluiteenheid 54 x 54 x 20 mm voor Berker Integro programma
- Voor twee losse modules in modul-vorm (let op: $C6_A$modul losse modules passen niet)
- Ultracompacte constructie, bijzonder geschikt voor toepassing in campers, voor de meubelbouw en de sanitairbranche
- Voldoet ook aan speciale eisen, bijvoorbeeld in de boot- en scheepsbouw en in de laboratriumbranche
- Steekrichting van de modules 25° schuin naar onderen
- Trekontlasting aan de modul

- Varianten: zuiver wit, grijs, antraciet

Inbouwuitsparing vorm Modul

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130915BIT02-E	zuiver wit	niet uitgerust	Vorm modul	4250184124672
130915BIT03-E	grijs	niet uitgerust	Vorm modul	4250184124689
130915BIT30-E	antraciet	niet uitgerust	Vorm modul	4250184124696

Modul 2p B-Integro raam is accessoire voor

	Pagina
modul B-Integro draagplaat zuiver wit leeg	142
modul B-Integro draagplaat grijs leeg	142
modul B-Integro draagplaat antraciet leeg	142

Accessoires voor Modul aansluitdoos 2 port APFL niet uitgerust

	Pagina
Stofbeschermkleppen voor E-DAT modul patchvelden	270

Modul 2p B-Integro raam

- Afdekraam 54 x 54 mm voor B-Integro draagplaat
- Ultracompacte constructie, bijzonder geschikt voor toepassing in campers, voor de meubelbouw en de sanitairbranche
- Voldoet ook aan speciale eisen, bijvoorbeeld in de boot- en scheepsbouw en in de laboratriumbranche
- Varianten: zuiver wit, grijs, antraciet

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130915BIR02-E	zuiver wit	voor B-Integro		4250184124702
130915BIR03-E	grijs	voor B-Integro		4250184124719
130915BIR30-E	antraciet	voor B-Integro		4250184124726

Modul aansluitdoos 2 port APFL niet uitgerust

- Vlakke opbouwbehuizing voor twee losse modules in modul-vorm
- Met zichtvenster voor meegeleverd label
- Geschikt voor montage in ondergrondse tussenbodems
- Gekleurde codering van de ports (rood/blauw)
- Ideaal voor de realisatie van Consolidation Points

Inbouwuitsparing vorm Modul

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1309150102-E	zuiver wit	Opbouw 2 port leeg	Vorm modul	4250184111238

Modul IP20 opbouw-behuizing niet uitgerust

- IP20 opbouwbehuizing voor twee losse modules in modul-vorm
- Identiek met modul IP44 opbouw, echter door opening in de deksel van de behuizing blijft deze bij ingestoken patchkabels gesloten
- Kabeltoevoer voor één of twee kabels van boven
- Breukzeker
- Kleur grijs

Inbouwuitsparing vorm Modul

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1309450003-E	grijs	Opbouw 2 port leeg	Vorm modul	4250184112990

Modul IP44 opbouw-behuizing niet uitgerust

- IP44 opbouwbehuizing voor twee losse modules in modul-vorm
- IP44 bescherming alleen in gesloten toestand (zonder ingestoken patchkabel)
- Kabeltoevoer voor één of twee kabels van boven
- Breukzeker
- Kleur grijs

Inbouwuitsparing vorm Modul

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1309430003-E	grijs	Opbouw 2 port leeg	Vorm modul	4250184106609

Modul IP44SG opbouw-behuizing niet uitgerust

- Afsluitbare opbouw IP44 doos met twee sleutels met gelijksluitend slot (dezelfde sloten en sleutels)
- Deksel sluit volledig, ook bij ingestoken patchkabels
- Voor twee losse modules in modul-vorm (niet geschikt voor OpDAT modules)
- Balbestendig volgens DIN 18032
- Te gebruiken met normale patchkabels
- Goed zichtbaar label
- Onderkant van de behuizing 180 graden draaibaar, daardoor kabeltoevoer van onderen en boven mogelijk
- Met ruimte om noodzakelijke kabelreserves op te bergen
- Kleur grijs

Inbouwuitsparing vorm Modul

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1309460003-I	grijs	Opbouw 2 port leeg	Vorm modul	4250184117162

Kabelschroefverbinding M25 2x8

- Membraan-schroefverbinding M25 voor een leiding (6 tot 9 mm), optioneel met kabel-schroefverbinding M25 2x8 met twee aparte kabelinvoeringen

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130944V203-E	lichtgrijs			4250184111191

Modul IP44SG inbouw-behuizing niet uitgerust

- Afsluitbare IP44 doos met twee sleutels met gelijksluitend slot (dezelfde sloten en sleutels)
- Deksel sluit volledig, ook bij ingestoken patchkabels
- Inbouw-behuizing voor inbouw in wandgoot, of in combinatie met de inbouwdoos voor inbouwmontage
- Voor twee losse modules in modul-vorm
- Balbestendig volgens DIN 18032
- Te gebruiken met normale patchkabels
- Goed zichtbaar label

- Varianten: zuiver wit, grijs

Inbouwuitsparing vorm Modul

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1309461002-I	zuiver wit	Inbouw 2 port leeg	Vorm modul	4250184117186
1309461003-I	grijs	Inbouw 2 port leeg	Vorm modul	4250184117179

Inbouwdoos voor IP44SG inbouw-behuizing

- Inbouwdoos voor inbouwmontage van de IP44SG inbouw-behuizing

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1309441903-I	grijs			4250184111184

Keystone kanaaldoos 45 x 45 niet uitgerust

- Kanaalaansluiteenheid voor één of twee losse modules in keystone-vorm
- Steekrichting van de modul ca. 30° schuin naar onderen
- Trekontlasting aan de modul
- Stofbeschermkleppen
- Geschikt voor kanalen met clipbevestigingen 45 met 4,6-mm uitsparing
- Montagerichting horizontaal en verticaal
- Kleur van de afdekdelen lijkt op zuiver wit RAL 9010, oppervlak glanzend

- Varianten: 1 port, 2 port

Inbouwuitsparing vorm Keystone

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130914J4502KE	wit	1 port leeg	voor vorm Keystone	4250184140979
130915J4502KE	wit	2 port leeg	voor vorm Keystone	4250184140986

Keystone aansluitdoos opbouw

- Zeer compacte 1 port opbouw-aansluiteenheid voor een losse modul in keystone-vorm
- Steekrichting van de modul 90° schuin naar onderen
- Trekontlasting met kabelbinder aan de modul
- Met zichtvenster voor meegeleverd label
- Geïntegreerde stofbeschermshutters
- Kleur van de afdekdelen lijkt op zuiver wit RAL 9010, oppervlak glanzend
- Niet geschikt voor 180° koppelingen (knikbeschermingshulzen van de patchkabels meestal te lang)
- Varianten: 1 port, 2 port

Inbouwuitsparing vorm Keystone

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1309140002KE	wit	1 port leeg	voor vorm Keystone	4250184140955
1309150002KE	wit	2 port leeg	voor vorm Keystone	4250184142805

Keystone aansluitdoos 2 port DE-Style

- 2 port inbouw-aansluiteenheid voor twee losse modules in keystone-vorm
- DE-Style 80 x 80mm
- Steekrichting ca. 30°
- Trekontlasting met kabelbinder aan de modul
- Met zichtvenster voor label (labels bij de levering inbegrepen)
- Geïntegreerde stofbeschermkleppen
- Kleur van de afdekdelen lijkt op wit, oppervlak glanzend

Inbouwuitsparing vorm Keystone

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1309151002KE	wit	2 port leeg	voor vorm Keystone	4250184140924

Keystone aansluitdoos EU-Style

- Inbouw-aansluiteenheid voor twee losse modules in keystone-vorm
- EU-Style 86 x 86mm
- Steekrichting gerade
- Trekontlasting met kabelbinder aan de modul
- Met zichtvenster voor label (labels bij de levering inbegrepen)
- Geïntegreerde stofbeschermshutters
- Kleur van de afdekdelen lijkt op zuiver wit RAL 9010, oppervlak glanzend
- Varianten: 1 port, 2 port

Inbouwuitsparing vorm Keystone

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1309152502KE	wit	2 port leeg	voor vorm Keystone	4250184140917
1309142502KE	wit	1 port leeg	voor vorm Keystone	4250184140900

Keystone aansluitdoos US-Style

- 1 port inbouw-aansluiteenheid voor één losse modul in keystone-vorm
- US-Style 70 x 115mm
- Steekrichting gerade
- Trekontlasting aan de modul
- Kleur van de afdekdelen lijkt op zuiver wit RAL 9010, oppervlak glanzend

- Varianten: 1 port, 2 port, 3 port, 4 port, 6 port

Inbouwuitsparing vorm Keystone

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1309142402KE	wit	1 port leeg	voor vorm Keystone	4250184140856
1309152402KE	wit	2 port leeg	voor vorm Keystone	4250184140863
1309162402KE	wit	3 port leeg	voor vorm Keystone	4250184140870
1309172402KE	wit	4 port leeg	voor vorm Keystone	4250184140887
1309192402KE	wit	6 port leeg	voor vorm Keystone	4250184140894

Keystone aansluitdoos 6/12 port opbouw

- Zeer compacte opbouw-aansluiteenheid voor 6 afgeschermde of 12 niet afgeschermde losse modules in keystone-vorm
- Steekrichting van de modules 90° schuin naar onderen
- Trekontlasting met kabelbinder aan de modul
- Kleur van de afdekdelen lijkt op zuiver wit RAL 9010, oppervlak glanzend

Inbouwuitsparing vorm Keystone

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1309190002KE	wit	6 port leeg	voor vorm Keystone	4250184140931

Accessoires voor Subway ondergrondse unit dubbele kabeldoos niet uitgerust

	Pagina
Stofbeschermkleppen voor aansluitdozen geel	270
Stofbeschermkleppen voor aansluitdozen blauw	270
Stofbeschermkleppen voor aansluitdozen groen	270
Stofbeschermkleppen voor aansluitdozen rood	270
Label voor aansluitdozen	285
subway 3 port afdekkap	287
subway 3 port modul-drager	287
subway DIN draagframe	288
subway blindafdekking	288
Kabeldoos bevesti-gingskit PUK	289

Accessoires voor Subway ondergrondse unit drievoudige kabeldoos niet uitgerust

	Pagina
Stofbeschermkleppen voor aansluitdozen geel	270
Stofbeschermkleppen voor aansluitdozen blauw	270
Stofbeschermkleppen voor aansluitdozen groen	270
Stofbeschermkleppen voor aansluitdozen rood	270
Label voor aansluitdozen	285
subway 3 port afdekkap	287
subway 3 port modul-drager	287
subway DIN draagframe	288
subway blindafdekking	288
Kabeldoos bevesti-gingskit PUK	289

Subway ondergrondse unit dubbele kabeldoos niet uitgerust

- Aansluiteenheid voor montage in ondergrondse apparaat-ramen voor losse modules in modul-vorm
- Passend voor ondergrondse apparaatramen van OBO Bettermann (Ackermann), Electraplan Solutions
- Vorm dubbele kabeldoos
- Incl. moduldragers, afdekkappen en blindafdekkingen
- Steekrichting van de modul 45° naar boven
- Met zichtvenster voor meegeleverde labels
- Label 209 x 294 mm zie accessoires
- Geïntegreerde stofbeschermkleppen (ook gekleurd verkrijg-baar)
- Kleur: kabeldoos zwart, afdekdelen parelwit

- Varianten: 3 port, 6 port, 9 port

Inbouwuitsparing vorm Modul

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1309350301-E	parelwit	3 port leeg	Vorm modul	4250184106340
1309350601-E	parelwit	6 port leeg	Vorm modul	4250184106357
1309350901-E	parelwit	9 port leeg	Vorm modul	4250184106364

Subway ondergrondse unit drievoudige kabeldoos niet uitgerust

- Aansluiteenheid voor montage in ondergrondse apparaat-ramen voor losse modules in modul-vorm
- Passend voor ondergrondse apparaatramen van OBO Bettermann (Ackermann), Electraplan Solutions
- Vorm drievoudige kabeldoos
- Incl. moduldragers, afdekkappen en blindafdekkingen
- Steekrichting van de modul 45° naar boven
- Met zichtvenster voor meegeleverde labels
- Label 209 x 294 mm zie accessoires
- Geïntegreerde stofbeschermkleppen (ook gekleurd verkrijg-baar)
- Kleur: kabeldoos zwart, afdekdelen parelwit

- Varianten: 3 port, 6 port, 9 port, 12 port

Inbouwuitsparing vorm Modul

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1309360301-E	parelwit	3 port leeg	Vorm modul	4250184106371
1309360601-E	parelwit	6 port leeg	Vorm modul	4250184106388
1309360901-E	parelwit	9 port leeg	Vorm modul	4250184106395
1309361201-E	parelwit	12 port leeg	Vorm modul	4250184106401

Accessoires voor modul REGplus IP20 niet uitgerust

Pagina
Stofbeschermkleppen voor E-DAT modul patchvelden 270

Accessoires voor E-DAT modul REG leeg IP20

Pagina
Stofbeschermkleppen voor E-DAT modul patchvelden 270

Modul REGplus IP20 niet uitgerust

- Aansluiteenheid niet uitgerust voor een losse modul in modul-vorm voor montage op draagrail TH35 volgens DIN EN 60715
- Kabeltoegang 45° van onderen of boven, steekrichting 45° naar onderen
- De breedte van 1DE maakt de inbouw mogelijk van maximaal 12 REG's in standaard verdeelinrichtingen
- Bij montage als apparaat van veiligheidsklasse I vindt de potentiaalvereffening plaats via een geïntegreerdepotentiaal-vereffeningsplaat direct boven de draagrail. De draagrail moet via passende maatregelen geïntegreerd worden in de potentiaalvereffening van het gebouw.
- De modul is door een afdekking beschermd tegen directe aanraking. Bij montage in geïsoleerde verdelers blijft de veiligheidsklasse II zo behouden. Hiervoor moet de potentiaalvereffeningsplaat verwijderd worden.
- Geïntegreerde stofbeschermklep (ook gekleurd verkrijgbaar)
- Geschikte losse modules bij kabeltoegang 45° van boven: $C6_A$modul 180°, E-DAT modul 8(8), E-DAT modul koppeling 180°, UAE modul Cat.5e en Cat.6, OpDAT modul LC-D en ST, coax modules en E2000 DC koppelingen
- Geschikte losse modules bij kabeltoegang 45° van onderen: $C6_A$modul 270° en E-DAT modul koppeling 90°
- Let op: niet geschikt voor modules in keystone-vorm en $C6_A$modul 90°!

Inbouwuitsparing vorm Modul

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1309427103-E	lichtgrijs	1 port leeg	Vorm modul	4250184136538

E-DAT modul REG leeg IP20

- Aansluiteenheid niet uitgerust voor een losse modul in modul-vorm voor montage op draagrail TH35 volgens DIN EN 60715
- De breedte van 1DE maakt de inbouw mogelijk van maximaal 12 REG's in standaard verdeelinrichtingen
- Bij montage als apparaat van veiligheidsklasse I vindt de potentiaalvereffening plaats via een geïntegreerde potentiaal-vereffeningsplaat direct boven de draagrail. De draagrail moet via passende maatregelen geïntegreerd worden in de potentiaalvereffening van het gebouw.
- De modul is door een afdekking beschermd tegen directe aanraking. Bij montage in geïsoleerde verdelers blijft de veiligheidsklasse II zo behouden. Hiervoor moet de potentiaalvereffeningsplaat verwijderd worden.
- Geïntegreerde stofbeschermklep (ook gekleurd verkrijgbaar)
- Geschikte losse modules: E-DAT modul, E-DAT modul koppeling 180°, UAE modul, OpDAT modul LC-D en ST en coax modules
- Let op: niet geschikt voor $C6_A$modul

Inbouwuitsparing vorm Modul

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1309426103-E	lichtgrijs	1 port leeg	Vorm modul	4250184106593

Accessoires voor 19 inch moduldrager 1HE aluminium/lichtgrijs niet uitgerust

Pagina

Stofbeschermkleppen voor E-DAT modul patchvelden 270

Accessoires voor 19 inch moduldrager 1HE aluminium/zwart niet uitgerust

Pagina

Stofbeschermkleppen voor E-DAT modul patchvelden 270

19 inch moduldrager 1HE aluminium/ lichtgrijs niet uitgerust

- 19" 1HE moduldrager voor 24 losse modules in modul-vorm
- Moduldragerfront uit zilver geëloxeerd aluminium
- Modulhouder uit kunststof met stofbeschermkleppen (meer kleuren als accessoires verkrijgbaar) naar voren te verwij-deren
- Geïntegreerde kabelklem, extra trekontlasting mogelijk
- Zichtvenster voor meegeleverde labels
- Label 210 x 297 mm zie accessoires
- Aardingsbout M6 x 10 met moer en tandschijf
- Incl. 30 cm aardkabel
- Alle volledig afgeschermde modules verbonden door middel van aardingsrail

Inbouwuitsparing vorm Modul

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130920-00-E	lichtgrijs	24 port leeg	Vorm modul	4250184106111

19 inch moduldrager 1HE aluminium/ zwartniet uitgerust

- 19" 1HE moduldrager voor 24 losse modules in modul-vorm
- Moduldragerfront uit zwart geëloxeerd aluminium
- Modulhouder uit kunststof met stofbeschermkleppen (meer kleuren als accessoires verkrijgbaar) naar voren te verwij-deren
- Geïntegreerde kabelklem, extra trekontlasting mogelijk
- Zichtvenster voor meegeleverde labels
- Label 210 x 297 mm zie accessoires
- Aardingsbout M6 x 10 met moer en tandschijf
- Incl. 30 cm aardkabel
- Alle volledig afgeschermde modules verbonden door middel van aardingsrail

Inbouwuitsparing vorm Modul

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130920-BK-E	zwart	24 port leeg	Vorm modul	4250184126478

19 inch moduldrager 1HE edelstaal niet uitgerust

- 19" 1HE edelstaal moduldrager voor 24 losse modules in modul-vorm
- Extra trekontlasting aan het patchveld door middel van kabelbinders mogelijk
- Aardingsbout M6 x 10 met moer en tandschijf
- Incl. 30 cm aardkabel
- Alle volledig afgeschermde modules zijn verbonden via de edelstaal moduldrager

Inbouwuitsparing vorm Modul

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130921-00-E	edelstaal	24 port leeg	Vorm modul	4250184106159

19 inch moduldrager 1,5HE edelstaal niet uitgerust

- 19" 1,5HE edelstaal moduldrager voor 48 losse modules in modul-vorm
- Extra trekontlasting aan het patchveld door middel van kabelbinders mogelijk
- Aardingsbout M6 x 10 met moer en tandschijf
- Incl. 30 cm aardkabel
- Alle volledig afgeschermde modules zijn verbonden via de edelstaal moduldrager

Inbouwuitsparing vorm Modul

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130924-00-E	edelstaal	48 port leeg	Vorm modul	4250184106203

Accessoires voor Modul opbouw-behuizing

Pagina

FO-uitbreidingsset voor modul opbouw-behuizing 261

Moduldrager 6 port 1HE niet uitgerust

- Moduldrager voor 6 losse modules in modul-vorm
- 1HE moduldrager voor montage in opbouw-behuizing, DIN-railadapter of 1HE moduldrager
- Extra trekontlasting door middel van kabelbinders mogelijk
- Aardingsbout M6 x 10 met moer en tandschijf

Inbouwuitsparing vorm Modul

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130922-00-E	edelstaal	6 port leeg	Vorm modul	4250184106173

Modul opbouw-behuizing

- Modulbehuizing opbouw niet uitgerust voor losse modules in modul-vorm
- Stabiele staalplaatbehuizing
- Bovenkant van de behuizing poedergecoat in RAL9010
- Eenvoudig plaatsen en wegnemen van het bovenste deel van de behuizingdoor schroefloze bevestiging
- Potentiaalvereffening via platte stekker mogelijk
- Extra kabeltrekontlasting aan het onderste deel van de behuizing met kabelbinder
- De behuizing is geschikt voor directe wandmontage, als dekstop en in de DIN-railadapter mini voor montage in een DIN-rail
- De bodem van de behuizing van de 3 en 4 port versie kan verwijderd worden. Hier bestaat een extra bevestigingsmogelijkheid via een 60 mm perforatiespoor
- Optioneel verkrijgbaar en in alle behuizingen toepasbaar: Mini koppelcassette

- Varianten: 3 port, 4 port, 6 port, 8 port, 12 port,16 port, 24 port

Inbouwuitsparing vorm Modul

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130861-0302-E	zuiver wit	3 port leeg	Vorm modul	4250184133001
130861-0402-E	zuiver wit	4 port leeg	Vorm modul	4250184132998
130861-0602-E	zuiver wit	6 port leeg	Vorm modul	4250184115069
130861-0802-E	zuiver wit	8 port leeg	Vorm modul	4250184132981
130861-1202-E	zuiver wit	12 port leeg	Vorm modul	4250184114420
130861-1602-E	zuiver wit	16 port leeg	Vorm modul	4250184118794
130861-2402-E	zuiver wit	24 port leeg	Vorm modul	4250184151425

Office RJ45
P | Cabling

Accessoires voor 19 inch moduldrager 1HE aluminium/lichtgrijs niet uitgerust voor keystone

Pagina
Stofbeschermkleppen voor E-DAT modul patchvelden 270

Accessoires voor 19 inch moduldrager 1HE aluminium/zwart niet uitgerust voor keystone

Pagina
Stofbeschermkleppen voor E-DAT modul patchvelden 270

19 inch moduldrager 1HE aluminium/ lichtgrijs niet uitgerust voor keystone

- 19" 1HE moduldrager voor 24 losse modules in keystone-vorm
- Moduldragerfront uit zilver geëloxeerd aluminium
- Modulhouder uit kunststof met stofbeschermkleppen (meer kleuren als accessoires verkrijgbaar) naar voren te verwijderen
- Geïntegreerde kabelklem, extra trekontlasting mogelijk
- Zichtvenster voor meegeleverd label
- Label 210 x 297 mm zie accessoires
- Aardingsbout M6 x 10 met moer en tandschijf

Inbouwuitsparing vorm Keystone

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130A20-00-E	lichtgrijs	24 port leeg	Vorm Keystone	4250184106654

19 inch moduldrager 1HE aluminium/ zwart niet uitgerust voor keystone

- 19" 1HE moduldrager voor 24 losse modules in keystone-vorm
- Moduldragerfront uit zwart geëloxeerd aluminium
- Modulhouder uit kunststof met stofbeschermkleppen (meer kleuren als accessoires verkrijgbaar) naar voren te verwijderen
- Geïntegreerde kabelklem, extra trekontlasting mogelijk
- Zichtvenster voor meegeleverd label
- Label 210 x 297 mm zie accessoires
- Aardingsbout M6 x 10 met moer en tandschijf

Inbouwuitsparing vorm Keystone

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130A20-BK-E	zwart	24 port leeg	Vorm Keystone	4250184126508

19 inch moduldrager 1HE edelstaal niet uitgerust voor keystone

- 19" 1HE edelstaal moduldrager voor 24 losse modules in keystone-vorm
- Extra trekontlasting aan het patchveld door middel van kabelbinders mogelijk
- Aardingsbout M6 x 10 met moer en tandschijf
- Incl. 30 cm aardkabel
- Alle volledig afgeschermde modules zijn verbonden via de edelstaal moduldrager

Inbouwuitsparing vorm Keystone

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130A21-00-E	edelstaal	24 port leeg	Vorm Keystone	4250184106678

19 inch moduldrager 1,5HE edelstaal niet uitgerust voor keystone

- 19" 1,5HE edelstaal moduldrager voor 48 losse modules in keystone-vorm
- Extra trekontlasting aan het patchveld door middel van kabelbinders mogelijk
- Aardingsbout M6 x 10 met moer en tandschijf
- Incl. 30 cm aardkabel
- Alle volledig afgeschermde modules zijn verbonden via de edelstaal moduldrager

Inbouwuitsparing vorm Keystone

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130A24-00-E	edelstaal	48 port leeg	Vorm Keystone	4250184141532

	Industrie glasvezel	
1	Industrie bekabeling	158
2	Prestatiekenmerken IP-beschermde connectors	160
3	Verpakkingsinformatie	162
4	Inzetstukken - Connectors	163
5	Inzetstukken - Flenzen	164
6	IP67-connector variant 1	165
7	IP67-connector variant 4	168
8	IP67-connector variant 14	170
9	OpDAT Industry IP67	172
10	Draagrail	173

Industrie-bekabeling

Veiligheid in de industrie-bekabeling

De bekabeling van hallen, installaties of machines stelt principieel hogere eisen aan het bekabelingssysteem dan de office-branche Voor een deel kunnen weliswaar dezelfde componenten worden gebruikt, maar deze moeten de speciale eisen van een industriële omgeving aankunnen.
Want hier hebben meer factoren invloed op het systeem – van mechanische en elektromagnetische belastingen, soms extreme temperatuurschommelingen, tot stof, vochtigheid en chemicaliën. En uitvaltijden bij de productie betekenen in de meeste gevallen een hoog financieel verlies voor de exploitant.

De miljoenen betrouwbare METZ CONNECT systemen voor Industrial Ethernet bezitten de beschermingsklasse IP67 en zijn daarom zeer geschikt voor een industriële omgeving. Glasvezel- of kopertechniek, onze flexibele connectors kunnen worden ingezet in zeer verschillende behuizingen en flenzen. Voor glasvezel- en koperaansluitingen (RJ45) bieden wij verschillende varianten aan zoals V1, V4, V5, V6 en V14. Dit modulaire aansluitssysteem opent u alle mogelijkheden voor een zekere data- signaaloverdracht met een vermogen tot 10 gigabit ethernet. Ook voor Profinet bent u met onze ethernet M12 aansluitingen zeer goed uitgerust. Hier hebt u de keuze tussen D-codering (100 megabit) en X-codering (10 gigabit). De passende patch- en installatiekabels en producten om het systeem voor te zetten op kantoorgebied hebben wij in het segment Office-bekabeling samengesteld.

Als u dus op zoek bent naar een rondom betrouwbare systeembekabeling voor uw industriebedrijf: op de volgende pagina's vindt u een groot aantal intelligente oplossingen en inspirerende ideeën.

E-DAT Industry RJ45 field plug insert
vanaf pagina 182

E-DAT Industry RJ45 field jack insert
vanaf pagina 183

E-DAT Industry IP67 V4 bulkhead
vanaf pagina 189

E-DAT Industry IP67 V4 plug housing
vanaf pagina 188

Ethernet M12, 4-polig, D-gecodeerd zie catalogus U|Contact

M12 connector recht die ter plekke geconfectioneerd kunnen worden vanaf pag. 208

E-DAT Industry IP20 RJ45 field plug vanaf pagina 181

Het Fit-for-All-principe

Profiteer van maximale flexibiliteit! Hedt portfolio garandeert u beslissende voordelen voor uw industriële toepassingen, bij de planning, confectie en tijdens lopend bedrijf. Alle behuizingen zijn ontworpen voor de beschermingsklasse IP67.

Kies gewoon het inzetstuk dat u nodig hebt en het gewenste materiaal! U kunt kiezen tussen kunststof en metaal.
Dezelfde kleurpunt = mogelijke combinatie ■ ▲ ● ⬢

Connectorinzetstuk	Connectorbehuizing	Flensbehuizing	Flensinzetstukken

E-DAT Industry RJ45 plug insert *
1401500810-I

E-DAT Industry RJ45 field plug insert *
1401400810-I

OpDAT Industry 2SC plug insert *
1402500822-I (MM)
1402600822-I (SM)
1402700822-I (POF)

OpDAT Industry 2LC plug insert *
1402800820-I (MM)
1402900820-I (SM)

Industry IP67 V1 metal plug housing *
1401015000ME
1401025000ME (bp)

Industry IP67 V1 metal bulkhead *
14010133300ME

Industry IP67 V1 plug housing *
1401015002KE
1401025002KE (bp)

Industry IP67 V1 bulkhead *
1401013302KE

Industry IP67 V4 plug housing *
1401045002KE
1401055002KE (bp)

Industry IP67 V4 bulkhead *
1401043302KE

Industry IP67 V5 metal plug housing *
1401065000ME

Industry IP67 V5 metal bulkhead *
1401063300ME

Industry IP67 V14 plug housing *
RJ45 – 14010850C0ME
4010950C0ME (bp)
FO – 4010850F0ME
14010950F0ME (bp)

Industry IP67 V14 bulkhead *
14010833C0MN

Modul RJ45 Magnetics
MJT521xx11

E-DAT Industry RJ45 coupler insert *
1401200810MI

E-DAT Industry RJ45 field jack *
1401100810MI (TIA-A)
1401800810MI (TIA-B)

OpDAT Industry SC-RJ/2SC adapter insert *
1402100820MI (MM)
1402K00820MI (SM)

OpDAT Industry LC-D adapter insert *
1402300820MI (Ph-Br) MM
1402L00820MI (céramique)

LC-D SFP Transceiver

E-DAT Industry USB A coupler insert *
1401U00812KI

Members of METZ CONNECT
RIA CONNECT BTR NETCOM MCQ TECH

DE TOEKOMST VAN DE CONNECTORVERBINDING

***STEADY**TEC*®: Deze naam staat voor vooruitstrevende verbindingstechniek op het gebied van data-, energie- en signaaloverdracht. Het technologie-merk ***STEADY**TEC*® dat door de drie in de branche toonaangevende ondernemingen in het leven is geroepen is, vormt de basis voor betrouwbare, gebruiksgeörienteerde oplossingen volgens de normen, –zowel in de office-branche als in de rauwe omgeving van de industrie. Onze producten uit de serie E-DAT Industry voldoen aan deze eisen en zijn gemarkeerd met het technologiemerk ***STEADY**TEC*®.

Overzicht van het technologiemerk ***STEADY**TEC*®:

***STEADY**TEC*®: De aanspraak

In ieder opzicht een klasse op zich

Producten die het „***STEADY**TEC*® Reliable Technology" label dragen, hebben één ding gemeenschappelijk: ze voldoen met betrekking tot prestaties en zekerheid aan alle geldige normen en staan voor onovertroffen betrouwbaarheid bij de overdracht van optische en elektrische signalen – voor een hogere beschikbaarheid van de installaties.

***STEADY**TEC*®: Het concept

Een platform voor alle eisen
Behuizing, connectors, bussen en flenzen zijn op grond van verschillende fabrikanten en verschillende varianten vaak niet compatibel met elkaar. ***STEADY**TEC*® biedt zijn gebruiers een oplossing voor alle eisen. baserend op een uniek platformconcept voor rauwe omgevings-condities.

***STEADY**TEC*®: De coöperatie

Enorme competentie
Perfecte dingen kan men alleen verbeteren door de combinatie met andere perfecte dingen. De drie toonaangevende ondernemingen hebben hun kennis van de elektrische en optische verbindingstechniek verenigd in het technologiemerk ***STEADY**TEC*® en voor industrietoepassingen een connector-standaard ontwikkeld met een hoog nut voor de klant.

Inzetstukken - Connectors | Singlemode/Multimode/POF

Pag.	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
163	1402900820-I	10 st.	250 x 105 x 89 mm	140 g
163	1402800820-I	10 st.	250 x 105 x 89 mm	140 g
163	1402600822-I	10 st.	250 x 105 x 89 mm	60 g
163	1402500822-I	10 st.	250 x 105 x 89 mm	60 g
163	1402700822-I	10 st.	250 x 105 x 89 mm	60 g

Inzetstukken - Flenzen | Singlemode/Multimode

Pag.	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
164	1402L00820MI	10 st.	250 x 105 x 89 mm	91 g
164	1402300820MI	10 st.	250 x 105 x 89 mm	89 g
164	1402K00820MI	10 st.	250 x 105 x 89 mm	115 g
164	1402100820MI	10 st.	250 x 105 x 89 mm	117 g

IP67 connector variant 1 | Connector-/Flens-sets

Pag.	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
165	1402915022KE	10 st.	247 x 161 x 58 mm	436 g
165	1402615022KE	10 st.	247 x 161 x 58 mm	436 g
165	1402815022KE	10 st.	247 x 161 x 58 mm	436 g
165	1402515022KE	10 st.	247 x 161 x 58 mm	436 g
165	1402715022KE	10 st.	247 x 161 x 58 mm	436 g
165	1402925022KE	5 st.	247 x 161 x 58 mm	311 g
165	1402625022KE	5 st.	247 x 161 x 58 mm	311 g
165	1402825022KE	5 st.	247 x 161 x 58 mm	311 g
165	1402525022KE	5 st.	247 x 161 x 58 mm	311 g
165	1402725022KE	5 st.	247 x 161 x 58 mm	311 g
166	1402915020ME	10 st.	247 x 161 x 58 mm	1536 g
166	1402615020ME	10 st.	247 x 161 x 58 mm	1216 g
166	1402815020ME	10 st.	247 x 161 x 58 mm	1536 g
166	1402515020ME	10 st.	247 x 161 x 58 mm	1216 g
166	1402715020ME	10 st.	247 x 161 x 58 mm	1216 g
166	1402925020ME	5 st.	247 x 161 x 58 mm	776 g
166	1402925020ME	5 st.	247 x 161 x 58 mm	611 g
166	1402825020ME	5 st.	247 x 161 x 58 mm	776 g
166	1402525020ME	5 st.	247 x 161 x 58 mm	611 g
166	1402725020ME	5 st.	247 x 161 x 58 mm	811 g
167	1402L13322KE	10 st.	247 x 161 x 58 mm	606 g
167	1402K13322KE	10 st.	247 x 161 x 58 mm	606 g
167	1402313322KE	10 st.	247 x 161 x 58 mm	606 g
167	1402113322KE	10 st.	247 x 161 x 58 mm	316 g
167	1402L13320ME	10 st.	247 x 161 x 58 mm	556 g
167	1402K13320ME	10 st.	247 x 161 x 58 mm	556 g
167	1402313320ME	10 st.	247 x 161 x 58 mm	556 g
167	1402113320ME	10 st.	247 x 161 x 58 mm	556 g

IP67 connector variant 4 | Connector-/Flens-sets

Pag.	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
168	1402945022KE	10 st.	247 x 161 x 58 mm	356 g
168	1402645022KE	10 st.	247 x 161 x 58 mm	426 g
168	1402845022KE	10 st.	247 x 161 x 58 mm	356 g
168	1402545022KE	10 st.	247 x 161 x 58 mm	485 g
168	1402745022KE	10 st.	247 x 161 x 58 mm	426 g
168	1402955022KE	5 st.	247 x 161 x 58 mm	241 g
168	1402655022KE	5 st.	247 x 161 x 58 mm	276 g
168	1402855022KE	5 st.	247 x 161 x 58 mm	241 g
168	1402555022KE	5 st.	247 x 161 x 58 mm	276 g
168	1402755022KE	5 st.	247 x 161 x 58 mm	276 g
169	1402L43322KE	10 st.	247 x 161 x 58 mm	216 g
169	1402K43322KE	10 st.	247 x 161 x 58 mm	216 g
169	1402343322KE	10 st.	247 x 161 x 58 mm	216 g
169	1402143322KE	10 st.	247 x 161 x 58 mm	290 g

IP67 connector variant 14 | Connector-/Flens-sets

Pag.	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
170	1402985020ME	10 st.	247 x 161 x 58 mm	886 g
170	1402685020ME	10 st.	247 x 161 x 58 mm	936 g
170	1402885020ME	10 st.	247 x 161 x 58 mm	886 g
170	1402585020ME	10 st.	247 x 161 x 58 mm	861 g
170	1402785020ME	10 st.	247 x 161 x 58 mm	936 g
170	1402995020ME	5 st.	247 x 161 x 58 mm	636 g
170	1402695020ME	5 st.	247 x 161 x 58 mm	661 g
170	1402895020ME	10 st.	247 x 161 x 58 mm	1186 g
170	1402595020ME	5 st.	247 x 161 x 58 mm	631 g

IP67 connector variant 14 | Connector-/Flens-sets

Pag.	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
170	1402795020ME	5 st.	247 x 161 x 58 mm	661 g
171	1402L93320ME	10 st.	247 x 161 x 58 mm	606 g
171	1402K93320ME	10 st.	247 x 161 x 58 mm	361 g
171	1402393320ME	10 st.	247 x 161 x 58 mm	556 g
171	1402193320ME	10 st.	247 x 161 x 58 mm	636 g
171	1402L83320ME	10 st.	247 x 161 x 58 mm	606 g
171	1402K83320ME	10 st.	247 x 161 x 58 mm	636 g
171	1402383320ME	10 st.	247 x 161 x 58 mm	556 g
171	1402183320ME	10 st.	247 x 161 x 58 mm	636 g

OpDat Industry IP67 | Connector-/Flens-sets

Pag.	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
172	1501716311-E	1 st.	Polyzak	100 g
172	1501716211-E	1 st.	Polyzak	85 g
172	1501706303-E	10 st.	235 x 165 x 135 mm	257 g
172	1501706203-E	10 st.	235 x 165 x 135 mm	263 g

Draagrail | Singlemode/Multimode

Pag.	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
173	130F5B7003-E	1 st.	Polyzak	51 g
173	130F5C7003-E	1 st.	Polyzak	51 g
173	130F5A7003-E	1 st.	Polyzak	51 g
173	1402L06113KE	10 st.	250 x 105 x 89 mm	250 g
173	1402306113KE	10 st.	250 x 105 x 89 mm	250 g
174	1402Q06113KE	10 st.	250 x 105 x 89 mm	290 g
174	1402P06113KE	10 st.	250 x 105 x 89 mm	290 g
174	1402K06113KE	10 st.	250 x 105 x 89 mm	280 g
174	1402106113KE	10 st.	250 x 105 x 89 mm	280 g
175	15024AC206-E	1 st.	Polyzak	168 g
175	15024A0112-E	1 st.	Polyzak	148 g
175	15024A3112-E	1 st.	Polyzak	158 g
176	15024A5812-E	1 st.	Polyzak	132 g
176	15024A5912-E	1 st.	Polyzak	132 g
176	15024A5B06-E	1 st.	145 x 182 x 40 mm	274 g
176	15024A5C06-E	1 st.	145 x 182 x 40 mm	274 g
176	15024A5A06-E	1 st.	145 x 182 x 40 mm	274 g
177	150240C20210E	1 st.	145 x 182 x 40 mm	636 g
177	150240C20310E	1 st.	145 x 182 x 40 mm	656 g
177	150240C20410E	1 st.	145 x 182 x 40 mm	676 g
177	150240C20610E	1 st.	145 x 182 x 40 mm	706 g
177	150240C20210S	1 st.	145 x 182 x 40 mm	636 g
177	150240C20310S	1 st.	145 x 182 x 40 mm	656 g
177	150240C20410S	1 st.	145 x 182 x 40 mm	676 g
177	150240C20610S	1 st.	145 x 182 x 40 mm	706 g
178	150240C30210E	1 st.	145 x 182 x 40 mm	636 g
178	150240C30310E	1 st.	145 x 182 x 40 mm	656 g
178	150240C30410E	1 st.	145 x 182 x 40 mm	676 g
178	150240C30610E	1 st.	145 x 182 x 40 mm	706 g
178	150240C30210S	1 st.	145 x 182 x 40 mm	636 g
178	150240C30310S	1 st.	145 x 182 x 40 mm	656 g
178	150240C30410S	1 st.	145 x 182 x 40 mm	676 g
178	150240C30610S	1 st.	145 x 182 x 40 mm	706 g

OpDAT Industry 2LC plug insert is accessoire voor

	Pagina
Industry IP67 V1 metal plug housing	213
Industry IP67 V1 plug housing	213
Industry IP67 V1 metal plug housing bend protected	213
Industry IP67 V1 plug housing bend protected	213
Industry IP67 V4 plug housing	216
Industry IP67 V4 plug housing bend protected	216
E-DAT Industry IP67 V14 plug housing voor glas-vezel leeg	223
E-DAT Industry IP67 V14 plug housing bend protected voor glasvezel leeg	223

OpDAT Industry 2SC plug insert is accessoire voor

	Pagina
Industry IP67 V1 metal plug housing	213
Industry IP67 V1 plug housing	213
Industry IP67 V1 metal plug housing bend protected	213
Industry IP67 V1 plug housing bend protected	213
Industry IP67 V4 plug housing	216
Industry IP67 V4 plug housing bend protected	216
E-DAT Industry IP67 V14 plug housing voor glas-vezel leeg	223
E-DAT Industry IP67 V14 plug housing bend protected voor glasvezel leeg	223

OpDAT Industry 2LC plug insert

- 2LC connector voor montage in connectorbehuizing IP67 van de varianten 1, 4, en 14
- Naleving van EN 50173-1:2011-09 en ISO/IEC 24702 met betrekking tot de grenswaarden voor invoeg- en reflectiedemping
- Connectorstift zirkoniumoxide keramiek, convex voorgepolijst
- Connectorlichaam kunststof, vlamresistent en halogeenvrij
- Connectorhouder zinkgespoten gietijzer, vernikkeld
- Vezelfixatie in plaktechniek
- Kabelfixatie in crimptechniek aan het connectorlichaam of/en aan de connectorhouder breakout- en minibreakoutkabel
- Trekontlasting min. 100 N
- Knikbeschermingshuls uit vlamresistente, halogeenvrije elastomeer
- Levensduur: min. 500 steekcycli
- Bedrijfstemperatuur -40 °C tot +70 °C

- Varianten: 2LC (SM), 2LC (MM)

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1402900820-I	blauw	2LC (SM)		4250184114178
1402800820-I	beige	2LC (MM)		4250184114147

OpDAT Industry 2SC plug insert

- 2SC connector (SM) voor montage in connectorbehuizing IP67 van de varianten 1, 4, en 14
- Naleving van EN 50173-1:2011-09 en ISO/IEC 24702 met betrekking tot de grenswaarden voor invoeg- en reflectiedemping
- Connectorstift zirkoniumoxide keramiek, convex voorgepolijst
- Connectorlichaam metaal, vernikkeld
- Connectorhouder kunststof
- Vezelfixatie in plaktechniek
- Kabelfixatie in crimptechniek aan het connectorlichaam of/en aan de connectorhouder breakout- en minibreakoutkabel
- Geschikt voor aansluiting op kabels volgens PROFINET specificatie
- Trekontlasting min. 100 N
- Knikbeschermingshuls en stofbeschermkap uit vlamresistente, halogeenvrije elastomeer
- Levensduur: min. 500 steekcycli
- Bedrijfstemperatuur -40 °C tot +65 °C

- Varianten: 2SC (SM), 2SC (MM), 2SC (POF)

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1402600822-I	zwart	2SC (SM)		4250184124856
1402500822-I	zwart	2SC (MM)		4250184124849
1402700822-I	zwart	2SC (POF)		4250184124863

Members of METZ CONNECT
RIA CONNECT BTR NETCOM MCQ TECH

OpDAT Industry LC-D adapter insert is accessoire voor

	Pagina
Industry IP67 V1 metal bulkhead	214
Industry IP67 V1 bulkhead	214
E-DAT Industry IP67 V1 2 port metal outlet	215
Industry IP67 V4 bulkhead	217
E-DAT Industry IP67 V4 2 port metal outlet	218

OpDAT Industry SC-RJ/2SC adapter insert is accessoire voor

	Pagina
Industry IP67 V1 metal bulkhead	214
Industry IP67 V1 bulkhead	214
E-DAT Industry IP67 V1 2 port metal outlet	215
Industry IP67 V4 bulkhead	217
E-DAT Industry IP67 V4 2 port metal outlet	218

OpDAT Industry LC-D adapter insert

- LC-D koppeling
- Geleidingshuls uit zirkoniumoxide keramiek (ZrO2) gespleten voor Singlemode (SM)
- Conformiteit met de desbetreffende IEC-raamspecificaties met betrekking tot testvoorschriften en steekcompatibiliteit met connectorvorm LC volgens IEC 61754-20
- Naleving van EN 50173-1:2011-09 resp. ISO/IEC 24702 met betrekking tot de grenswaarden voor invoegdemping
- Kunststofbehuizing vlamresistent en halogeenvrij
- Stofbeschermkap vlamresistent en halogeenvrij
- Geschikt voor flenzen of aansluitdozen van de varianten 1 en 4
- Bij variant 14 zijn uitsluitend sets beschikbaar
- Levensduur: min. 500 steekcycli
- Bedrijfstemperatuur -40 °C tot +70 °C

- Varianten: blauw (SM), beige (MM)

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1402L00820MI	blauw	LC-D (keramiek)	SM	4250184115908
1402300820MI	beige	LC-D (Ph-Br)	MM	4250184114291

OpDAT Industry SC-RJ/2SC adapter insert

- SC-RJ/2SC koppeling (blauw)
- Geleidingshuls uit zirkoniumoxide keramiek (ZrO2) gespleten voor Singlemode (SM)
- Conformiteit met de desbetreffende IEC-raamspecificaties met betrekking tot testvoorschriften en steekcompatibiliteit eenzijdig met connectorvorm SC volgensIEC 61754-4, IEC 60874-14 en SC-RJ volgens IEC 61745-24, EN 50377-6-1
- Naleving van EN 50173-1:2011-09 resp. ISO/IEC 24702 met betrekking tot de grenswaarden voor invoegdemping
- Kunststofbehuizing vlamresistent en halogeenvrij
- Stofbeschermkap vlamresistent en halogeenvrij
- Geschikt voor flenzen of aansluitdozen van de varianten 1 en 4
- Bij variant 14 zijn uitsluitend sets beschikbaar
- Levensduur: min. 500 steekcycli
- Bedrijfstemperatuur -40 °C tot +70 °C

- Varianten: blauw (SM), beige (MM)

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1402K00820MI	blauw	SC-RJ/2SC (SM)		4250184115892
1402100820MI	beige	SC-RJ/2SC (MM)		4250184114284

Accessoires voor OpDAT Industry IP67 V1 plug housing

	Pagina
Industry color coding ring V1/V4 orange	268
Industry color coding ring V1/V4 light gray	268
Industry color coding ring V1/V4 white	268
Industry color coding ring V1/V4 yellow	268
Industry color coding ring V1/V4 blue	268
Industry color coding ring V1/V4 green	268
Industry IP67 V1 plug protective cap	294

Accessoires voor OpDAT Industry IP67 V1 plug housing bend protected

	Pagina
Industry color coding ring V1/V4 orange	268
Industry color coding ring V1/V4 light gray	268
Industry color coding ring V1/V4 white	268
Industry color coding ring V1/V4 yellow	268
Industry color coding ring V1/V4 blue	268
Industry color coding ring V1/V4 green	268
Industry IP67 V1 plug protective cap	294

OpDAT Industry IP67 V1 plug housing

- Connectorbehuizing volgens norm ISO/IEC 24702 en IEC 61076-3-106 variant 1
- Naleving van EN 50173-1:2011-09 resp. ISO/IEC 24702 met betrekking tot de grenswaarden voor invoeg- en reflectiedemping
- Connectorstift zirkoniumoxide keramiek (ZrO2), convex voorgepolijst
- Connectorlichaam kunststof, vlamresistent en halogeenvrij
- Connectorhouder zinkgespoten gietijzer, vernikkeld
- Trekontlastingselement van breakout- en mini-breakoutkabels aan connector aancrimpbaar
- Zekere behandeling van de geconfectioneerde connector bij de montage
- IP67-beschermde behuizing voor de Industry connectorinzetstukken
- Geschikt voor kabels met een kabelmanteldiameter groter dan 10 mm
- Resistent tegen door lassen gesmolten materiaal
- Kunststofbehuizing, toepasbaar in de industrie, met verhoogde robuustheid
- Brandbaarheidsklasse volgens UL 94V-0
- Betere chemicaliënbestendigheid
- Mogelijkheid label op de connectorbehuizing aan te brengen
- Clip voor een latere kleurcodering als accessoire verkrijgbaar
- Kabel kan bij voorgemonteerde connectorbehuizing worden doorgeschoven

Varianten:

2LC	SM, MM
SC-RJ/2SC	SM, MM, POF

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1402915022KE	zwart	2LC (SM)		4250184114765
1402615022KE	zwart	2SC (SM)		4250184114703
1402815022KE	zwart	2LC (MM)		4250184114741
1402515022KE	zwart	2SC (MM)		4250184114680
1402715022KE	zwart	2SC (POF)		4250184114727

OpDAT Industry IP67 V1 plug housing bend protected

- Connectorbehuizing volgens norm ISO/IEC 24702 en IEC 61076-3-106 variant 1
- Naleving van EN 50173-1:2011-09 resp. ISO/IEC 24702 met betrekking tot de grenswaarden voor invoeg- en reflectiedemping
- Connectorstift zirkoniumoxide keramiek (ZrO2), convex voorgepolijst
- Connectorlichaam kunststof, vlamresistent en halogeenvrij
- Connectorhouder zinkgespoten gietijzer, vernikkeld
- Trekontlastingselement van breakout- en mini-breakoutkabels aan connector aancrimpbaar
- Zekere behandeling van de geconfectioneerde connector bij de montage
- IP67-beschermde behuizing voor de Industry connectorinzetstukken
- Geschikt voor kabels met een kabelmanteldiameter groter dan 10 mm
- Resistent tegen door lassen gesmolten materiaal
- Kunststofbehuizing, toepasbaar in de industrie, met verhoogde robuustheid
- Brandbaarheidsklasse volgens UL 94V-0
- Betere chemicaliënbestendigheid
- Mogelijkheid label op de connectorbehuizing aan te brengen
- Clip voor een latere kleurcodering als accessoire verkrijgbaar
- Met knikbeschermingshuls uit kunststof
- Kabel kan bij voorgemonteerde connectorbehuizing worden doorgeschoven

Varianten:

2LC	SM, MM
SC-RJ/2SC	SM, MM, POF

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1402925022KE	zwart	2LC (SM)		4250184114772
1402625022KE	zwart	2SC (SM)		4250184114710
1402825022KE	zwart	2LC (MM)		4250184114758
1402525022KE	zwart	2SC (MM)		4250184114697
1402725022KE	zwart	2SC (POF)		4250184114734

Members of METZ CONNECT
RIA CONNECT BTR NETCOM MCQ TECH

Accessoires voor OpDAT Industry IP67 V1 metal plug housing

	Pagina
Industry color coding ring V1/V4 orange	268
Industry color coding ring V1/V4 light gray	268
Industry color coding ring V1/V4 white	268
Industry color coding ring V1/V4 yellow	268
Industry color coding ring V1/V4 blue	268
Industry color coding ring V1/V4 green	268
Industry IP67 V1 plug protective cap	294

Accessoires voor OpDAT Industry IP67 V1 metal plug housing bend protected

	Pagina
Industry color coding ring V1/V4 orange	268
Industry color coding ring V1/V4 light gray	268
Industry color coding ring V1/V4 white	268
Industry color coding ring V1/V4 yellow	268
Industry color coding ring V1/V4 blue	268
Industry color coding ring V1/V4 green	268
Industry IP67 V1 plug protective cap	294

OpDAT Industry IP67 V1 metal plug housing

- Connectorbehuizing volgens norm ISO/IEC 24702 en IEC 61076-3-106 variant 1
- Naleving van EN 50173-1:2011-09 resp. ISO/IEC 24702 met betrekking tot de grenswaarden voor invoeg- en reflectiedemping
- Connectorstift zirkoniumoxide keramiek (ZrO2), convex voorgepolijst
- Connectorlichaam kunststof, vlamresistent en halogeenvrij
- Connectorhouder zinkgespoten gietijzer, vernikkeld
- Trekontlastingselement van breakout- en mini-breakoutkabels aan connector aancrimpbaar
- Zekere behandeling van de geconfectioneerde connector bij de montage
- IP67-beschermde behuizing voor de Industry connectorinzetstukken
- Geschikt voor kabels met een kabelmanteldiameter groter dan 10 mm
- Resistent tegen door lassen gesmolten materiaal
- Metalen behuizing, toepasbaar in de industrie, met verhoogde robuustheid
- Brandbaarheidsklasse volgens UL 94V-0
- Betere chemicaliënbestendigheid
- Clip voor een latere kleurcodering als accessoire verkrijgbaar
- Kabel kan bij voorgemonteerde connectorbehuizing worden doorgeschoven

Varianten:

2LC	SM, MM
SC-RJ/2SC	SM, MM, POF

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1402915020ME		2LC (SM)		4250184114628
1402615020ME		2SC (SM)		4250184114567
1402815020ME		2LC (MM)		4250184114604
1402515020ME		2SC (MM)		4250184114543
1402715020ME		2SC (POF)		4250184114581

OpDAT Industry IP67 V1 metal plug housing bend protected

- Connectorbehuizing volgens norm ISO/IEC 24702 en IEC 61076-3-106 variant 1
- Naleving van EN 50173-1:2011-09 resp. ISO/IEC 24702 met betrekking tot de grenswaarden voor invoeg- en reflectiedemping
- Connectorstift zirkoniumoxide keramiek (ZrO2), convex voorgepolijst
- Connectorlichaam kunststof, vlamresistent en halogeenvrij
- Connectorhouder zinkgespoten gietijzer, vernikkeld
- Trekontlastingselement van breakout- en mini-breakoutkabels aan connector aancrimpbaar
- Zekere behandeling van de geconfectioneerde connector bij de montage
- IP67-beschermde behuizing voor de Industry connectorinzetstukken
- Geschikt voor kabels met een kabelmanteldiameter groter dan 10 mm
- Resistent tegen door lassen gesmolten materiaal
- Metalen behuizing, toepasbaar in de industrie, met verhoogde robuustheid
- Brandbaarheidsklasse volgens UL 94V-0
- Betere chemicaliënbestendigheid
- Clip voor een latere kleurcodering als accessoire verkrijgbaar
- Met knikbeschermingshuls uit metaal
- Kabel kan bij voorgemonteerde connectorbehuizing worden doorgeschoven

Varianten:

2LC	SM, MM
SC-RJ/2SC	SM, MM, POF

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1402925020ME		2LC (SM)		4250184114635
1402925020ME		2SC (SM)		4250184114574
1402825020ME		2LC (MM)		4250184114611
1402525020ME		2SC (MM)		4250184114550
1402725020ME		2SC (POF)		4250184114598

Members of METZ CONNECT
RIA CONNECT BTR NETCOM MCQ TECH

Accessoires voor OpDAT Industry IP67 V1 bulkhead

	Pagina
Industry IP67 V1 bulkhead protective cap	294

Accessoires voor OpDAT Industry IP67 V1 metal bulkhead

	Pagina
Industry IP67 V1 bulkhead protective cap	294

OpDAT Industry IP67 V1 bulkhead

- Flens volgens norm ISO/IEC 24702 en IEC 61076-3-106 variant 1
- Glasvezel koppeling uit kunststof
- Geleidingshuls uit zirkoniumoxide keramiek (ZrO2) gespleten voor Singlemode (SM)
- Geleidingshuls uit fosforbrons (Ph-Br) gespleten voor Multimode (MM)
- Naleving van EN 50173-1:2011-09 resp. ISO/IEC 24702 met betrekking tot de grenswaarden voor invoegdemping
- Kunststofbehuizing en stofbeschermkappen van de koppeling vlamresistent en halogeenvrij
- Eenvoudig te monteren door ronde wanduitsparingen met op de markt beschikbare inzetstukken voor gatentang
- Slechts één uitvoering voor centrale schroefverbinding en alternatief met 4 schroeven (M3)
- Monteerbaar aan de voor- en achterkant
- Kunststofbehuizing, toepasbaar in de industrie, met verhoogde robuustheid
- Brandbaarheidsklasse volgens UL 94V-0
- Betere chemicaliënbestendigheid

Varianten:

LC-D	blauw (SM), beige (MM)
SC-RJ/2SC	blauw (SM), beige (MM)

Inbouwuitsparing

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1402L13322KE	zwart	LC-D (SM)		4250184116103
1402K13322KE	zwart	SC-RJ/2SC (SM)		4250184116097
1402313322KE	zwart	LC-D (MM)		4250184115052
1402113322KE	zwart	SC-RJ/2SC (MM)		4250184115045

OpDAT Industry IP67 V1 metal bulkhead

- Flens volgens norm ISO/IEC 24702 en IEC 61076-3-106 variant 1
- Glasvezel koppeling uit kunststof
- Geleidingshuls uit zirkoniumoxide keramiek (ZrO2) gespleten voor Singlemode (SM)
- Geleidingshuls uit fosforbrons (Ph-Br) gespleten voor Multimode (MM)
- Naleving van EN 50173-1:2011-09 resp. ISO/IEC 24702 met betrekking tot de grenswaarden voor invoegdemping
- Kunststofbehuizing en stofbeschermkappen van de koppeling vlamresistent en halogeenvrij
- Eenvoudig te monteren door ronde wanduitsparingen met op de markt beschikbare inzetstukken voor gatentang
- Slechts één uitvoering voor centrale schroefverbinding en alternatief met 4 schroeven (M3)
- Monteerbaar aan de voor- en achterkant
- Metalen behuizing, toepasbaar in de industrie, met verhoogde robuustheid
- Brandbaarheidsklasse volgens UL 94V-0
- Betere chemicaliënbestendigheid

Varianten:

LC-D	blauw (SM), beige (MM)
SC-RJ/2SC	blauw (SM), beige (MM)

Inbouwuitsparing

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1402L13320ME		LC-D (SM)		4250184116028
1402K13320ME		SC-RJ/2SC (SM)		4250184116011
1402313320ME		LC-D (MM)		4250184114994
1402113320ME		SC-RJ/2SC (MM)		4250184114987

Members of METZ CONNECT
RIA CONNECT BTR NETCOM MCQ TECH

Accessoires voor OpDAT Industry IP67 V1 plug housing

	Pagina
Industry color coding ring V1/V4 orange	268
Industry color coding ring V1/V4 light gray	268
Industry color coding ring V1/V4 white	268
Industry color coding ring V1/V4 yellow	268
Industry color coding ring V1/V4 blue	268
Industry color coding ring V1/V4 green	268
Industry IP67 V4 plug protective cap	294

Accessoires voor OpDAT Industry IP67 V4 plug housing bend protected

	Pagina
Industry color coding ring V1/V4 orange	268
Industry color coding ring V1/V4 light gray	268
Industry color coding ring V1/V4 white	268
Industry color coding ring V1/V4 yellow	268
Industry color coding ring V1/V4 blue	268
Industry color coding ring V1/V4 green	268
Industry IP67 V4 plug protective cap	294

OpDAT Industry IP67 V4 plug housing

- Connectorbehuizing volgens norm ISO/IEC 24702 en IEC 61076-3-106 variant 4
- Naleving van EN 50173-1:2011-09 resp. ISO/IEC 24702 met betrekking tot de grenswaarden voor invoeg- en reflectiedemping
- Connectorstift zirkoniumoxide keramiek (ZrO2), convex voorgepolijst
- Connectorlichaam kunststof, vlamresistent en halogeenvrij
- Connectorhouder zinkgespoten gietijzer, vernikkeld
- Trekontlastingselement van breakout- en mini-breakoutkabels aan connector aancrimpbaar
- Zekere behandeling van de geconfectioneerde connector bij de montage
- IP67-beschermde behuizing voor de Industry connectorinzetstukken
- Geschikt voor kabels met een kabelmanteldiameter groter dan 10 mm
- Resistent tegen door lassen gesmolten materiaal
- Kunststofbehuizing, toepasbaar in de industrie, met verhoogde robuustheid
- Brandbaarheidsklasse volgens UL 94V-0
- Betere chemicaliënbestendigheid
- Clip voor een latere kleurcodering als accessoire verkrijgbaar
- Kabel kan bij voorgemonteerde connectorbehuizing worden doorgeschoven

Varianten:

2LC	SM, MM
SC-RJ/2SC	SM, MM, POF

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1402945022KE	zwart	2LC (SM)		4250184114475
1402645022KE	zwart	2SC (SM)		4250184114390
1402845022KE	zwart	2LC (MM)		4250184114451
1402545022KE	zwart	2SC (MM)		4250184114376
1402745022KE	zwart	2SC (POF)		4250184114437

OpDAT Industry IP67 V4 plug housing bend protected

- Connectorbehuizing volgens norm ISO/IEC 24702 en IEC 61076-3-106 variant 4
- Naleving van EN 50173-1:2011-09 resp. ISO/IEC 24702 met betrekking tot de grenswaarden voor invoeg- en reflectiedemping
- Connectorstift zirkoniumoxide keramiek (ZrO2), convex voorgepolijst
- Connectorlichaam kunststof, vlamresistent en halogeenvrij
- Connectorhouder zinkgespoten gietijzer, vernikkeld
- Trekontlastingselement van breakout- en mini-breakoutkabels aan connector aancrimpbaar
- Zekere behandeling van de geconfectioneerde connector bij de montage
- IP67-beschermde behuizing voor de Industry connectorinzetstukken
- Geschikt voor kabels met een kabelmanteldiameter groter dan 10 mm
- Resistent tegen door lassen gesmolten materiaal
- Kunststofbehuizing, toepasbaar in de industrie, met verhoogde robuustheid
- Brandbaarheidsklasse volgens UL 94V-0
- Betere chemicaliënbestendigheid
- Clip voor een latere kleurcodering als accessoire verkrijgbaar
- Met knikbeschermingshuls uit kunststof
- Kabel kan bij voorgemonteerde connectorbehuizing worden doorgeschoven

Varianten:

2LC	SM, MM
SC-RJ/2SC	SM, MM, POF

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1402955022KE	zwart	2LC (SM)		4250184114482
1402655022KE	zwart	2SC (SM)		4250184114406
1402855022KE	zwart	2LC (MM)		4250184114468
1402555022KE	zwart	2SC (MM)		4250184114383
1402755022KE	zwart	2SC (POF)		4250184114444

Accessoires voor OpDAT Industry IP67 V4 bulkhead

	Pagina
Industry IP67 V4 bulkhead protective cap	294
Screwdriver bulkhead V4	311

OpDAT Industry IP67 V4 bulkhead

- Flens volgens norm ISO/IEC 24702 en IEC 61076-3-106 variant 4
- Glasvezel koppeling uit kunststof
- Geleidingshuls uit zirkoniumoxide keramiek (ZrO2) gespleten voor Singlemode (SM)
- Geleidingshuls uit fosforbrons (Ph-Br) gespleten voor Multimode (MM)
- Naleving van EN 50173-1:2011-09 resp. ISO/IEC 24702 met betrekking tot de grenswaarden voor invoegdemping
- Kunststofbehuizing en stofbeschermkappen van de koppeling vlamresistent en halogeenvrij
- Eenvoudig te monteren door ronde wanduitsparingen met op de markt beschikbare inzetstukken voor gatentang
- Slechts één uitvoering voor centrale schroefverbinding en alternatief met 4 schroeven (M3)
- Kunststofbehuizing, toepasbaar in de industrie, met verhoogde robuustheid
- Brandbaarheidsklasse volgens UL 94V-0
- Betere chemicaliënbestendigheid
- Mogelijkheid label op de flens aan te brengen

Varianten:

LC-D	blauw (SM), beige (MM)
SC-RJ/2SC	blauw (SM), beige (MM)

Inbouwuitsparing

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1402L43322KE	zwart	LC-D (SM)		4250184115939
1402K43322KE	zwart	SC-RJ/2SC (SM)		4250184115915
1402343322KE	zwart	LC-D (MM)		4250184114956
1402143322KE	zwart	SC-RJ/2SC (MM)		4250184114949

Members of METZ CONNECT
RIA CONNECT BTR NETCOM MCQ TECH

Accessoires voor OpDAT Industry IP67 V14 plug housing

	Pagina
Industry color coding ring V1/V4 orange	268
Industry color coding ring V1/V4 light gray	268
Industry color coding ring V1/V4 white	268
Industry color coding ring V1/V4 yellow	268
Industry color coding ring V1/V4 blue	268
Industry color coding ring V1/V4 green	268
Industry IP67 V14 plug protective cap	295

Accessoires voor OpDAT Industry IP67 V14 plug housing bend protected

	Pagina
Industry color coding ring V1/V4 orange	268
Industry color coding ring V1/V4 light gray	268
Industry color coding ring V1/V4 white	268
Industry color coding ring V1/V4 yellow	268
Industry color coding ring V1/V4 blue	268
Industry color coding ring V1/V4 green	268
Industry IP67 V14 plug protective cap	295

OpDAT Industry IP67 V14 plug housing

- Connectorbehuizing volgens norm ISO/IEC 24702 en IEC 61076-3-106 variant 14
- Naleving van EN 50173-1:2011-09 resp. ISO/IEC 24702 met betrekking tot de grenswaarden voor invoeg- en reflectiedemping
- Connectorstift zirkoniumoxide keramiek (ZrO2), convex voorgepolijst
- Connectorlichaam kunststof, vlamresistent en halogeenvrij
- Connectorhouder zinkgespoten gietijzer, vernikkeld
- Trekontlastingselement van breakout- en mini-breakoutkabels aan connector aancrimpbaar
- Zekere behandeling van de geconfectioneerde connector bij de montage
- IP67-beschermde behuizing voor de Industry connectorinzetstukken
- Geschikt voor kabels met een kabelmanteldiameter groter dan 10 mm
- Resistent tegen door lassen gesmolten materiaal
- Metalen behuizing, toepasbaar in de industrie, met verhoogde robuustheid
- Brandbaarheidsklasse volgens UL 94V-0
- Betere chemicaliënbestendigheid
- Clip voor een latere kleurcodering als accessoire verkrijgbaar
- Kabel kan bij voorgemonteerde connectorbehuizing worden doorgeschoven

Varianten:

2LC	SM, MM
SC-RJ/2SC	SM, MM, POF

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1402985020ME		2LC (SM)		4250184124498
1402685020ME		2SC (SM)		4250184124429
1402885020ME		2LC (MM)		4250184124474
1402585020ME		2SC (MM)		4250184124405
1402785020ME		2SC (POF)		4250184124443

OpDAT Industry IP67 V14 plug housing bend protected

- Connectorbehuizing volgens norm ISO/IEC 24702 en IEC 61076-3-106 variant 14
- Naleving van EN 50173-1:2011-09 resp. ISO/IEC 24702 met betrekking tot de grenswaarden voor invoeg- en reflectiedemping
- Connectorstift zirkoniumoxide keramiek (ZrO2), convex voorgepolijst
- Connectorlichaam kunststof, vlamresistent en halogeenvrij
- Connectorhouder zinkgespoten gietijzer, vernikkeld
- Trekontlastingselement van breakout- en mini-breakoutkabels aan connector aancrimpbaar
- Zekere behandeling van de geconfectioneerde connector bij de montage
- IP67-beschermde behuizing voor de Industry connectorinzetstukken
- Geschikt voor kabels met een kabelmanteldiameter groter dan 10 mm
- Resistent tegen door lassen gesmolten materiaal
- Metalen behuizing, toepasbaar in de industrie, met verhoogde robuustheid
- Brandbaarheidsklasse volgens UL 94V-0
- Betere chemicaliënbestendigheid
- Clip voor een latere kleurcodering als accessoire verkrijgbaar
- Met knikbeschermingshuls uit metaal
- Kabel kan bij voorgemonteerde connectorbehuizing worden doorgeschoven

Varianten:

2LC	SM, MM
SC-RJ/2SC	SM, MM, POF

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1402995020ME		2LC (SM)		4250184124504
1402695020ME		2SC (SM)		4250184124436
1402895020ME		2LC (MM)		4250184124481
1402595020ME		2SC (MM)		4250184124412
1402795020ME		2SC (POF)		4250184124450

Accessoires voor OpDAT Industry IP67 V14 bulkhead normbevestiging

Pagina
Industry IP67 V14 bulkhead protective cap 295

Accessoires voor OpDAT Industry IP67 V14 bulkhead centrale bevestiging

Pagina
Industry IP67 V14 bulkhead protective cap 295

OpDAT Industry IP67 V14 bulkhead normbevestiging

- Flens volgens norm ISO/IEC 24702 en IEC 61076-3-106variant 14
- Glasvezel koppeling uit kunststof
- Geleidingshuls uit zirkoniumoxide keramiek (ZrO2) gespleten voor Singlemode (SM)
- Naleving van EN 50173-1:2011-09 resp. ISO/IEC 24702 met betrekking tot de grenswaarden voor invoegdemping
- Kunststofbehuizing en stofbeschermkappen van de koppeling vlamresistent en halogeenvrij
- Eenvoudig te monteren door normbevestiging met twee schroeven (M3)
- Monteerbaar aan de voorkant
- Metalen behuizing, toepasbaar in de industrie, met verhoogde robuustheid
- Brandbaarheidsklasse volgens UL 94V-0
- Betere chemicaliënbestendigheid

Varianten:

LC-D	blauw (SM), beige (MM)
SC-RJ/2SC	blauw (SM), beige (MM)

Inbouwuitsparing

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1402L93320ME		LC-D (ker.) SM		4250184123606
1402K93320ME		2SC (SM)		4250184123583
1402393320ME		LC-D (Ph-Br) MM		4250184123644
1402193320ME		2SC (MM)		4250184123620

OpDAT Industry IP67 V14 bulkhead centrale befestigung

- Flens volgens norm ISO/IEC 24702 en IEC 61076-3-106 variant 14
- Glasvezel koppeling uit kunststof
- Geleidingshuls uit zirkoniumoxide keramiek (ZrO2) gespleten voor Singlemode (SM)
- Naleving van EN 50173-1:2011-09 resp. ISO/IEC 24702 met betrekking tot de grenswaarden voor invoegdemping
- Kunststofbehuizing en stofbeschermkappen van de koppeling vlamresistent en halogeenvrij
- Eenvoudig te monteren door ronde wanduitsparingen met op de markt beschikbare inzetstukken voor gatentang
- Monteerbaar aan de voorkant
- Metalen behuizing, toepasbaar in de industrie, met verhoogde robuustheid
- Brandbaarheidsklasse volgens UL 94V-0
- Betere chemicaliënbestendigheid

Varianten:

LC-D	blauw (SM), beige (MM)
SC-RJ/2SC	blauw (SM), beige (MM)

Inbouwuitsparing

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1402L83320ME		LC-D (ker.) SM		4250184123569
1402K83320ME		2SC (SM)		4250184123552
1402383320ME		LC-D (Ph-Br) MM		4250184123637
1402183320ME		2SC (MM)		4250184123613

Members of METZ CONNECT
RIA CONNECT BTR NETCOM MCQ TECH

OpDAT Industry IP67 2SC connector

- Connector 2SC met 2 later aan te brengen elektrische contactbussen voor AWG 22-24
- Glasvezel IP67 connectorsysteem voor rauwe omgevingen en toepassingen in de industriebranche volgens ISO/IEC 24702 ontwerp
- Geschikt voor glasvezels SM en MM en POF
- Connector kan met SC-connector-gereedschap ter plekke geconfectioneerd worden
- Bescherming van connectorferrule door verende bescher-mingshuls
- Stabiele schroefverbinding
- Connector met metalen behuizing, breekvast, met niet te verliezen schroefbare IP67-beschermkap met oog voor intrek-hulp
- Voorgeconfectioneerde IP67-patchkabel op aanvraag

- Varianten: 2SC SM en 2SC MM (ook voor POF)

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1501716311-E	zwart	2SC (SM)		4250184110996
1501716211-E	zwart	2SC (MM)		4250184110989

OpDAT Industry IP67 2SC inbouwflens

- Flens met twee optische SC-bussen en twee later aan te brengen elektrische contactbussen voor AWG 22-24
- Glasvezel IP67 connectorsysteem voor rauwe omgevingen
- Bevestiging met M25x1,5 schroefbevestiging (moer) of met vier M3-schroeven
- Montagevriendelijke inbouwuitsparing (diameter 25 mm) met inkeping voor de verdraaibeveiliging
- SC- en 2SC-compatibiliteit op IP20 zijde van de inbouwflens
- Markeringsvlak op omlopende rand van de inbouwflens
- Stabiele schroefverbinding

- Varianten: 2SC SM en 2SC MM (ook voor POF)

Inbouwuitsparing

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1501706303-E	lichtgrijs	2SC (SM)		4250184108108
1501706203-E	lichtgrijs	2SC (MM)		4250184108092

REGplus IP20 E2000 DC H&S

- Aansluiteenheid met een E2000 DC koppeling voor montage op draagrail TH35 volgens DIN EN 60715
- Geleidingshuls uit zirkoniumoxide keramiek (ZrO2) gespleten
- Hoge materiaalstabiliteit, oppervlaktekwaliteit en levensduur
- Levensduur min. 1000 steekcycli
- Kabeltoegang 45° van boven, steekrichting 45° naar onderen
- De breedte van 1DE maakt de montage mogelijk van maximaal
  12 REG's in standaard verdeelinrichtingen
- Voor montage van de koppeling moet de voorhanden stofbeschermklep worden verwijderd

- Varianten: blauw (SM), groen (SM APC), beige (MM)

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130F5B7003-E	lichtgrijs	E2000 DC	SM	4250184149927
130F5C7003-E	lichtgrijs	E2000 DC	SM APC	4250184149910
130F5A7003-E	lichtgrijs	E2000 DC	MM	4250184149934

OpDAT Industry terminal rail TS35 fiber LC-D

- Aansluiteenheid met LC-D (SM) koppeling voor draagrail TH35 volgens DIN EN 60715
- Geleidingshuls uit zirkoniumoxide keramiek (ZrO2) gespleten voor Singlemode (SM)
- Geleidingshuls uit metaal (Ph-Br) gespleten voor Multimode (MM)
- De breedte van 1DE maakt de montage mogelijk van maximaal
  12 apparaten in standaard verdeelinrichtingen
- Steekrichting verticaal, 90° ten opzichte van de draagrail

- Varianten: SM, MM

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1402L06113KE	lichtgrijs	LC-D (keramiek)	SM	4250184119098
1402306113KE	lichtgrijs	LC-D (Ph-Br)	MM	4250184119081

OpDAT Industry terminal rail TS35 fiber SC-D

- Aansluiteenheid met SC-D koppeling voor draagrail TH35 volgens DIN EN 60715
- Geleidingshuls uit zirkoniumoxide keramiek (ZrO2) gespleten voor Singlemode (SM)
- Geleidingshuls uit fosforbrons (Ph-Br) gespleten voor Multimode (MM)
- De breedte van 1DE maakt de montage mogelijk van maximaal
  12 apparaten in standaard verdeelinrichtingen
- Steekrichting verticaal, 90° ten opzichte van de draagrail

- Varianten: SM, MM

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1402Q06113KE	lichtgrijs	SC-D (keramiek)	SM	4250184119135
1402P06113KE	lichtgrijs	SC-D (Ph-Br)	MM	4250184119128

OpDAT Industry terminal rail TS35 fiber SC-RJ/2SC

- Aansluiteenheid met SC-RJ/2SC (SM) koppeling voor draagrail TH35 volgens DIN EN 60715
- Geleidingshuls uit zirkoniumoxide keramiek (ZrO2) gespleten voor Singlemode (SM)
- Geleidingshuls uit fosforbrons (Ph-Br) gespleten voor Multimode (MM)
- De breedte van 1DE maakt de montage mogelijk van maximaal
  12 apparaten in standaard verdeelinrichtingen
- Steekrichting verticaal, 90° ten opzichte van de draagrail

- Varianten: SM, MM

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1402K06113KE	lichtgrijs	SC-RJ/2SC	SM	4250184119111
1402106113KE	lichtgrijs	SC-RJ/2SC	MM	4250184119104

Frontplaat OpDAT REGpro 6xSC-D 6xSC-D is accessoire voor

	Pagina
OpDAT REGpro behuizing zonder koppelcassette	226
OpDAT REGpro behuizing met koppelcassette	226

Frontplaat OpDAT REGpro 12xST is accessoire voor

	Pagina
OpDAT REGpro behuizing zonder koppelcassette	226
OpDAT REGpro behuizing met koppelcassette	226

Frontplaat OpDAT REGpro 6xSC-D

- Frontplaat 3HE/7DE met 6 SC-D (MM) koppelingen
- Geleidingshuls uit fosforbrons (Ph-Br) gespleten voor Multimode (MM)
- Geschikt voor montage in OpDAT REGpro
- Staalplaat poedergecoat, grijs

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
15024AC206-E	grijs	6xSC-D(MM) Ph-Br		4250184130420

Frontplaat OpDAT REGpro 12xST

- Frontplaat 3HE/7DE met 12 ST koppelingen
- Geleidingshuls uit zirkoniumoxide keramiek (ZrO2) gespleten voor Singlemode (SM)
- Geleidingshuls uit fosforbrons (Ph-Br) gespleten voor Multimode (MM)
- Geschikt voor montage in OpDAT REGpro
- Staalplaat poedergecoat, grijs

- Varianten: SM, MM

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
15024A0112-E	grijs	12xST (keramiek)	SM	4250184130369
15024A3112-E	grijs	12xST (Ph-Br)	MM	4250184130390

Frontplaat OpDAT REGpro 12xE2000 is accessoire voor

	Pagina
OpDAT REGpro behuizing zonder koppelcassette	226
OpDAT REGpro behuizing met koppelcassette	226

Frontplaat OpDAT REGpro 12xE2000

- Frontplaat 3HE/7DE met 12 E2000 (SM) koppelingen
- Geleidingshuls uit zirkoniumoxide keramiek (ZrO2) gespleten voor Singlemode (SM)
- Geschikt voor montage in OpDAT REGpro
- Staalplaat poedergecoat, grijs

- Varianten: 12xE2000 (blauw), 12xE2000 APC (groen)

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
15024A5812-E	grijs	12xE2000 SM		4250184130406
15024A5912-E	grijs	12xE2000 SM APC		4250184130413

Frontplaat OpDAT REGpro 6xE2000 DC

- Frontplaat 3HE/7DE met 6 E2000 DC koppelingen
- Geleidingshuls uit zirkoniumoxide keramiek (ZrO2) gespleten voor Singlemode en Multimode toepassingen
- Geschikt voor montage in OpDAT REGpro
- Staalplaat poedergecoat, grijs

- Varianten: 6xE2000 DC (blauw), 6xE2000 DC APC (groen), 6xE2000 DC (beige)

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
15024A5B06-E	grijs	6 x E2000 DC	SM	4250184141716
15024A5C06-E	grijs	6 x E2000 DC	SM APC	4250184141723
15024A5A06-E	grijs	6 x E2000 DC	MM	4250184141709

Members of METZ CONNECT
RIA CONNECT BTR NETCOM MCQ TECH

OpDAT REGplus SC-D met krimpkoppelingsbescherming

- Koppelbox voor draagrail TH35
- Uitgerust met maximaal 6 SC-D (MM) koppelingen uit zink-gespoten gietijzer
- Geleidingshuls uit fosforbrons (Ph-Br) gespleten voor Multi-mode (MM)
- Met vezelreservoir
- Met markeringsstrook
- Verschillende montageposities op de draagrail mogelijk
- Crimpdepot met krimpkoppelhouder
- Frontplaat kan er in het geheel worden uitgenomen
- Kabeltoevoer afhankelijk van de montagepositie van boven of onderen, recht of schuin, met M20-schroefverbinding (maximaal 2 mogelijk)
- Invoering van voorgeconfectioneerde kabels mogelijk
- Een kabelschroefverbinding M20 met trekontlasting bij de levering inbegrepen
- Bevestiging van de deksel van de behuizing met slechts één niet te verliezen schroef
- Niet uitgeruste openingen afgesloten met speciale blindaf-dekkingen

- Varianten: uitgerust met 2, 3, 4 of 6 SC-D koppelingen

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
150240C20210E	grijs	2xSC-D Ph-Br	MM	4250184117889
150240C20310E	grijs	3xSC-D Ph-Br	MM	4250184117896
150240C20410E	grijs	4xSC-D Ph-Br	MM	4250184117902
150240C20610E	grijs	6xSC-D Ph-Br	MM	4250184117919

OpDAT REGplus SC-D met krimpkouskoppelingsbescherming

- Koppelbox voor draagrail TH35
- Uitgerust met maximaal 6 SC-D (MM) koppelingen uit zink-gespoten gietijzer
- Geleidingshuls uit fosforbrons (Ph-Br) gespleten voor Multi-mode (MM)
- Met vezelreservoir
- Met markeringsstrook
- Verschillende montageposities op de draagrail mogelijk
- Crimpdepot met krimpkouskoppelhouder
- Frontplaat kan er in het geheel worden uitgenomen
- Kabeltoevoer afhankelijk van de montagepositie van boven of onderen, met M20-schroefverbinding (maximaal 2 moge-lijk)
- Invoering van voorgeconfectioneerde kabels mogelijk
- Een kabelschroefverbinding M20 met trekontlasting bij de levering inbegrepen
- Bevestiging van de deksel van de behuizing met slechts één niet te verliezen schroef
- Niet uitgeruste openingen afgesloten met speciale blindaf-dekkingen

- Varianten: uitgerust met 2, 3, 4 of 6 SC-D koppelingen

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
150240C20210S	grijs	2xSC-D Ph-Br	MM	4250184149989
150240C20310S	grijs	3xSC-D Ph-Br	MM	4250184152545
150240C20410S	grijs	4xSC-D Ph-Br	MM	4250184115359
150240C20610S	grijs	6xSC-D Ph-Br	MM	4250184115342

OpDAT REGplus SC/ST-D met krimpkoppelingsbescherming

- Koppelbox voor draagrail TH35
- Uitgerust met maximaal 6 SC-D/ST-D (MM) koppelingen uit zinkgespoten gietijzer
- Geleidingshuls uit fosforbrons (Ph-Br) gespleten voor Multimode (MM)
- Met vezelreservoir
- Met markeringsstrook
- Verschillende montageposities op de draagrail mogelijk
- Crimpdepot met krimpkoppelhouder
- Frontplaat kan er in het geheel worden uitgenomen
- Kabeltoevoer afhankelijk van de montagepositie van boven of onderen, met M20-schroefverbinding (maximaal 2 mogelijk)
- Invoering van voorgeconfectioneerde kabels mogelijk
- Een kabelschroefverbinding M20 met trekontlasting bij de levering inbegrepen
- Bevestiging van de deksel van de behuizing met slechts één niet te verliezen schroef
- Niet uitgeruste openingen afgesloten met speciale blindafdekkingen

- Varianten: uitgerust met 2, 3, 4 of 6 SC-D/ST-D koppelingen (SC-D inwendig, ST-D buitenkant)

- Let op: Bij gebruik van voorgeconfectioneerde kabels met ST connectors moet de niet uitgeruste variant van de OpDAT REGplus worden gebruikt. De ST-D koppelingen die dan nodig zijn, zijn verkrijgbaar als accessoire. Voor de montage van de koppelingen in de behuizing moeten vanwege de ruimte de voorgeconfectioneerde ST connectors op de koppelingen worden gestoken.

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
150240C30210E	grijs	2xSC/ST-D Ph-Br	MM	4250184118039
150240C30310E	grijs	3xSC/ST-D Ph-Br	MM	4250184118046
150240C30410E	grijs	4xSC/ST-D Ph-Br	MM	4250184117926
150240C30610E	grijs	6xSC/ST-D Ph-Br	MM	4250184117933

OpDAT REGplus SC/ST-D met krimpkouskoppelingsbescherming

- Koppelbox voor draagrail TH35
- Uitgerust met maximaal 6 SC-D/ST-D (MM) koppelingen uit zinkgespoten gietijzer
- Geleidingshuls uit fosforbrons (Ph-Br) gespleten voor Multimode (MM)
- Met vezelreservoir
- Met markeringsstrook
- Verschillende montageposities op de draagrail mogelijk
- Crimpdepot met krimpkouskoppelhouder
- Frontplaat kan er in het geheel worden uitgenomen
- Kabeltoevoer afhankelijk van de montagepositie van boven of onderen, met M20-schroefverbinding (maximaal 2 mogelijk)
- Invoering van voorgeconfectioneerde kabels mogelijk
- Een kabelschroefverbinding M20 met trekontlasting bij de levering inbegrepen
- Bevestiging van de deksel van de behuizing met slechts één niet te verliezen schroef
- Niet uitgeruste openingen afgesloten met speciale blindafdekkingen

- Varianten: uitgerust met 2, 3, 4 of 6 SC-D/ST-D koppelingen (SC-D inwendig, ST-D buitenkant)

- Let op: Bij gebruik van voorgeconfectioneerde kabels met ST connectors moet de niet uitgeruste variant van de OpDAT REGplus worden gebruikt. De ST-D koppelingen die dan nodig zijn, zijn verkrijgbaar als accessoire. Voor de montage van de koppelingen in de behuizing moeten vanwege de ruimte de voorgeconfectioneerde ST connectors op de koppelingen worden gestoken.

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
150240C30210S	grijs	2xSC/ST-D Ph-Br	MM	4250184152552
150240C30310S	grijs	3xSC/ST-D Ph-Br	MM	4250184152569
150240C30410S	grijs	4xSC/ST-D Ph-Br	MM	4250184152576
150240C30610S	grijs	6xSC/ST-D Ph-Br	MM	4250184152583

Industrie RJ45

1	Verpakkingsinformatie	180
2	Connectors	181
3	Inzetstukken	182
4	IP67-connector variant 1	185
5	IP67-connector variant 4	188
6	IP67-connector variant 5	191
7	IP67-connector variant 6	192
8	IP67-connector variant 14	194
9	Draagrail	196
10	Patchkabels	201

Connectors | Cat.6 / Class E_A

Pag.	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
181	1401405012-I	10 st.	247 x 161 x 48 mm	250 g
181	1401505010-E	10 st.	250 x 105 x 89 mm	27 g
181	1401505012-E	10 st.	250 x 105 x 89 mm	40 g

Inzetstukken | Connectorinzetstukken

Pag.	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
182	1401400810-I	10 st.	247 x 161 x 58 mm	213 g
182	1401500810-I	10 st.	250 x 105 x 89 mm	82 g

Inzetstukken | Flensinzetstukken

Pag.	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
183	1401100810MI	10 st.	250 x 105 x 89 mm	234 g
183	1401800810MI	10 st.	250 x 105 x 89 mm	234 g
183	1401900810MI	10 st.	250 x 105 x 89 mm	234 g
183	1401200810MI	10 st.	247 x 161 x 58 mm	294 g
184	1401U00812KI	10 st.	155 x 105 x 60 mm	60 g

IP67 connector variant 1 | Connector-/Flens-sets

Pag.	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
185	1401415010ME	10 st.	247 x 161 x 58 mm	1116 g
185	1401415012KE	10 st.	247 x 161 x 58 mm	436 g
185	1401515010ME	10 st.	247 x 161 x 58 mm	1026 g
185	1401515012KE	10 st.	247 x 161 x 58 mm	336 g
185	1401425010ME	5 st.	247 x 161 x 58 mm	721 g
185	1401425012KE	5 st.	247 x 161 x 58 mm	261 g
185	1401525010ME	5 st.	247 x 161 x 58 mm	721 g
185	1401525012KE	5 st.	247 x 161 x 58 mm	236 g
186	1401113310ME	10 st.	247 x 161 x 58 mm	626 g
186	1401113312KE	10 st.	247 x 161 x 58 mm	676 g
186	1401213310ME	10 st.	247 x 161 x 58 mm	666 g
186	1401213312KE	10 st.	247 x 161 x 58 mm	716 g

IP67 connector variant 1 | Opbouw-doos/Kabelkoppeling

Pag.	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
187	1401110012KE	1 st.	Polyzak	108 g
187	1401115512KE	1 st.	Polyzak	108 g

IP67 connector variant 4 | Connector-/Flens-sets

Pag.	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
188	1401445012KE	10 st.	247 x 161 x 58 mm	336 g
188	1401545012KE	10 st.	247 x 161 x 58 mm	246 g
188	1401455012KE	5 st.	247 x 161 x 58 mm	231 g
188	1401555012KE	5 st.	247 x 161 x 58 mm	186 g
189	1401143312KE	10 st.	247 x 161 x 58 mm	286 g
189	1401243312KE	10 st.	247 x 161 x 58 mm	326 g

IP67 connector variant 4 | Opbouw-doos/Kabelkoppeling

Pag.	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
190	1401140012KE	1 st.	Polyzak	93 g
190	1401145512KE	1 st.	Polyzak	88 g

IP67 connector variant 5 | Connector-/Flens-sets

Pag.	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
191	1401465010ME	5 st.	247 x 161 x 58 mm	436 g
191	1401565010ME	10 st.	247 x 161 x 58 mm	696 g
191	1401163310ME	10 st.	247 x 161 x 58 mm	466 g
191	1401263310ME	10 st.	247 x 161 x 58 mm	506 g

IP67 connector variant 6 | Connectors

Pag.	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
192	130906-03-E	1 st.	Polyzak	39 g

IP67 connector variant 6 | Opbouw-doos/Kabelkoppeling

Pag.	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
193	1309410003-E	1 st.	600 x 400 x 425 mm	94 g
193	1309415003-E	1 st.	Polyzak	35 g

IP67 connector variant 14 | Connector-/Flens-sets

Pag.	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
194	1401485010ME	10 st.	247 x 161 x 58 mm	936 g
194	1401585010ME	10 st.	247 x 161 x 58 mm	906 g
194	1401495010ME	10 st.	247 x 161 x 58 mm	1206 g
194	1401595010ME	5 st.	247 x 161 x 58 mm	646 g
195	1401193310ME	10 st.	247 x 161 x 58 mm	86 g
195	1401293310ME	10 st.	247 x 161 x 58 mm	726 g
195	1401183310ME	10 st.	247 x 161 x 58 mm	726 g

IP67 connector variant 14 | Connector-/Flens-sets

Pag.	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
195	1401283310ME	10 st.	247 x 161 x 58 mm	726 g

Draagrail | Cat.6_A /Class E_A

Pag.	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
196	130B117003-E	10 st.	235 x 165 x 135 mm	641 g
196	130B127003-E	10 st.	235 x 165 x 135 mm	604 g

Draagrail | Cat.6 / Class E_A

Pag.	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
197	1309107003-E	10 st.	235 x 165 x 135 mm	697 g
197	1309426003-E	10 st.	235 x 165 x 135 mm	536 g
198	1401106113KE	10 st.	250 x 105 x 89 mm	430 g
198	1401806113KE	10 st.	250 x 105 x 89 mm	430 g
198	1401906113KE	10 st.	250 x 105 x 89 mm	430 g

Draagrail | Cat.6 / Class E

Pag.	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
199	1401206113KE	10 st.	250 x 105 x 89 mm	430 g
199	1309A07003-E	10 st.	235 x 165 x 135 mm	500 g
199	1309A17003-E	10 st.	235 x 165 x 135 mm	586 g

Draagrail | USB

Pag.	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
200	1401U06113KE	10 st.	250 x 105 x 89 mm	330 g

Patchkabels | IP67 - IP67

Pag.	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
201	141N113K13K10	1 st.	Polyzak	81 g
201	141N113K13K20	1 st.	Polyzak	128 g
201	141N113K13K50	1 st.	Polyzak	218 g
201	141N113K13KA0	1 st.	Polyzak	388 g
201	141N113K13KA5	1 st.	Polyzak	578 g
201	141N113K13KB0	1 st.	Polyzak	758 g

Patchkabels | IP67 - RJ45

Pag.	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
202	141N113K10010	1 st.	Polyzak	68 g
202	141N113K10020	1 st.	Polyzak	108 g
202	141N113K10050	1 st.	Polyzak	208 g
202	141N113K100A0	1 st.	Polyzak	398 g
202	141N113K100A5	1 st.	Polyzak	568 g
202	141N113K100B0	1 st.	Polyzak	778 g

Accessoires voor E-DAT Industry IP20 RJ45 field plug black

	Pagina
Industry color coding ring field plug orange	267
Industry color coding ring field plug light grey	267
Industry color coding ring field plug white	267
Industry color coding ring field plug white	267
Industry color coding ring field plug blue	267
Industry color coding ring field plug green	267

Accessoires voor E-DAT Industry IP20 RJ45 IP20 plug

	Pagina
E-DAT Industry IP20 bend protection orange	267
E-DAT Industry IP20 bend protection black	267
E-DAT Industry IP20 bend protection light grey	267
E-DAT Industry IP20 bend protection white	267
E-DAT Industry IP20 bend protection yellow	267
E-DAT Industry IP20 bend protection blue	267
E-DAT Industry IP20 bend protection green	267

E-DAT Industry IP20 RJ45 field plug black

- Voor multiport geschikte Cat.6 klasse E_A connector die ter plekke geconfectioneerd kan worden
- Naleving van klasse E_A volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-09, DIN EN 50173-1:2011-09
- 10 gbit geschikt volgens IEEE 802.3an
- Geschikt voor Power over Ethernet (PoE, PoE plus en UPoE)
- Aansluiting van AWG 26/7 tot 22/7; AWG 24/1 tot 22/1 mogelijk
- Kabeldiameter massieve draad 0,4 tot 0,64 mm
- Kabeldiameter draad 0,48 tot 0,76 mm
- Aderdiameter tot 1,6 mm
- Kabelmantel van 5,5 tot 8,5 mm
- Bestaat slechts uit 2 delen
- Zeer eenvoudige confectie - zonder speciaal gereedschap aan te sluiten
- Bij de montage wordt de kabel mechanisch vastgemaakt aan het laadstuk
- Eenvoudig te bedienen trekontlasting
- Trekontlasting monteerbaar als kleurcodering na de confectie, verkrijgbaar als accessoire
- Behuizing uit zinken spuitgietwerk, toepasbaar in de industrie
- Beschermde vergrendelingshaak
- Kan ingezet worden op IP67-beschermde bussen van de varianten 1, 4, 5, 6, en 14

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1401405012-I	zwart	8(8) field plug	tweedelig	4250184113881

E-DAT Industry IP20 RJ45 IP20 plug

- Voor multiport geschikte Cat.6 klasse E_A connector
- Naleving van klasse E_A volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-09, DIN EN 50173-1:2011-09
- 10 gbit geschikt volgens IEEE 802.3an
- Geschikt voor Power over Ethernet (PoE, PoE plus en UPoE)
- Aansluiting van AWG 27/7 tot 24/7 en AWG 24/1 mogelijk
- Kabeldiameter massieve draad 0,36 tot 0,51 mm
- Kabeldiameter draad 0,46 tot 0,61 mm
- Aderdiameter van 0,85 tot 1,05 mm
- Kabelmantel aansluitbaar tot 7,3 mm
- Aansluiting van crimp-contacten en afscherming met crimpgereedschap in één keer mogelijk
- Variant met en zonder knikbeschermingshuls
- Uitbreidbare (ook vervangbare) knikbeschermingshuls met effectieve greepcontouren
- Clip voor een latere kleurcodering als accessoire verkrijgbaar
- Verschillende kleuren van het bovendeel mogelijk (alternatieve kleurcodering)
- Trompet als buigbescherming van de aansluitkabel
- Kan ingezet worden op IP67-beschermde bussen van de varianten 1, 4, 5, 6, en 14

- Varianten: met knikbeschermingshuls, zonder knikbeschermingshuls

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1401505010-E		8(8) plug	zonder huls	4250184113805
1401505012-E	zwart	8(8) plug	met huls	4250184113799

E-DAT Industry RJ45 field plug insert is accessoire voor

	Pagina
Industry IP67 V1 metal plug housing	213
Industry IP67 V1 plug housing	213
Industry IP67 V1 metal plug housing bend protected	213
Industry IP67 V1 plug housing bend protected	213
Industry IP67 V4 plug housing	216
Industry IP67 V4 plug housing bend protected	216
Industry IP67 V5 metal plug housing	219
E-DAT Industry IP67 V14 plug housing voor RJ45 leeg	223
E-DAT Industry IP67 V14 plug housing bend protected voor RJ45 leeg	223

E-DAT Industry RJ45 plug insert is accessoire voor

	Pagina
Industry IP67 V1 metal plug housing	213
Industry IP67 V1 plug housing	213
Industry IP67 V1 metal plug housing bend protected	213
Industry IP67 V1 plug housing bend protected	213
Industry IP67 V4 plug housing	216
Industry IP67 V4 plug housing bend protected	216
Industry IP67 V5 metal plug housing	219
E-DAT Industry IP67 V14 plug housing voor RJ45 leeg	223
E-DAT Industry IP67 V14 plug housing bend protected voor RJ45 leeg	223

E-DAT Industry RJ45 field plug insert

- Cat.6 klasse E_A connector voor montage in connectorbehuizing IP67 van de varianten 1, 4, 5, en 14 die ter plekke geconfectioneerd kan worden
- Naleving van klasse E_A volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-09, DIN EN 50173-1:2011-09
- 10 gbit geschikt volgens IEEE 802.3an
- Geschikt voor Power over Ethernet (PoE, PoE plus en UPoE)
- Aansluiting van AWG 26/7 tot 22/7; AWG 24/1 tot 22/1 mogelijk
- Kabeldiameter massieve draad 0,4 tot 0,64 mm
- Kabeldiameter draad 0,48 tot 0,76 mm
- Aderdiameter tot 1,6 mm
- Kabelmantel van 5,5 tot 8,5 mm
- Bestaat slechts uit 2 delen
- Zeer eenvoudige confectie - zonder speciaal gereedschap aan te sluiten
- Behuizing uit zinken spuitgietwerk, toepasbaar in de industrie
- Beschermde vergrendelingshaak
- Kan als meetconnector ingezet worden op de IP67-zijde van de varianten 1, 4, 5, 6, en 14

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1401400810-I		8(8) field plug	voor connectors	4250184114116

E-DAT Industry RJ45 plug insert

- Cat.6 klasse E_A connector voor montage in connectorbehuizing IP67 van de varianten 1, 4, 5, en 14
- Naleving van klasse E_A volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-09, DIN EN 50173-1:2011-09
- 10 gbit geschikt volgens IEEE 802.3an
- Geschikt voor Power over Ethernet (PoE, PoE plus en UPoE)
- Aansluiting van AWG 27/7 tot 24/7; ook AWG 24/1 mogelijk
- Kabeldiameter massieve draad 0,36 mm tot 0,51 mm
- Kabeldiameter draad 0,46 mm tot 0,61 mm
- Aderdiameter 0,85 mm tot 1,05 mm
- Kabelmantel tot 7,3 mm
- Zonder clip
- Aansluiting van crimp-contacten en afscherming met crimpgereedschap in één keer mogelijk
- Kleur kan van de afbeelding afwijken

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1401500810-I		8(8) plug	voor connectors	4250184114109

E-DAT Industry RJ45 field jack insert is accessoire voor

	Pagina
Industry IP67 V1 metal bulkhead	214
Industry IP67 V1 bulkhead	214
E-DAT Industry IP67 V1 2port metal outlet	215
Industry IP67 V4 bulkhead	217
E-DAT Industry IP67 V4 2port metal outlet	218
Industry IP67 V5 metal bulkhead	220
E-DAT Industry IP67 V14 bulkhead centrale bevestiging	224
E-DAT Industry IP67 V14 bulkhead normbevestiging	224
E-DAT Industry universele testbus IP65, niet uitgerust	225

E-DAT Industry RJ45 coupler insert is accessoire voor

	Pagina
Industry IP67 V1 metal bulkhead	214
Industry IP67 V1 bulkhead	214
E-DAT Industry IP67 V1 2port metal outlet	215
Industry IP67 V4 bulkhead	217
E-DAT Industry IP67 V4 2port metal outlet	218
Industry IP67 V5 metal bulkhead	220
E-DAT Industry IP67 V14 bulkhead centrale bevestiging	224
E-DAT Industry IP67 V14 bulkhead normbevestiging	224
E-DAT Industry universele testbus IP65, niet uitgerust	225

E-DAT Industry RJ45 field jack insert

- RJ45-bus Cat.6 klasse E_A voor montage in flensbehuizing IP67 van de varianten 1, 4, 5, en 14 die ter plekke geconfectioneerd kan worden
- Inzetbaar in combinatie met de universele testbus met beschermingsklasse IP65
- Naleving van klasse E_A volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-09, DIN EN 50173-1:2011-09
- 10 gbit geschikt volgens IEEE 802.3an
- Geschikt voor Power over Ethernet (PoE, PoE plus en UPoE)
- Geen speciaal gereedschap nodig
- Aansluiting van AWG 27/7 tot 22/7; AWG 24/1 tot 22/1 mogelijk
- Geen uitstekende contouren
- Aarding via 2 flensconnectors 2,8 mm voor potentiaalvereffening op de kabelzijde mogelijk
- Verhoogde vibratie- en schokvastheid door 4 veren aan de afschermplaten
- Bestaat slechts uit 2 delen, eenvoudig te confectioneren
- Robuust behuizing uit zinken spuitgietwerk
- Probleem opnieuw aan te sluiten

- Varianten: schakeling volgens T568A, T568B of PROFINET

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1401100810MI		8(8) T568A		4250184114277
1401800810MI		8(8) T568B		4250184116578
1401900810MI		Profinet		4250184116561

E-DAT Industry RJ45 coupler insert

- Cat.6 klasse E RJ45-koppeling voor montage in flensbehuizing IP67 van de varianten 1, 4, 5 en14
- Inzetbaar in combinatie met de universele testbus met beschermingsklasse IP65
- Naleving van klasse E volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-09, DIN EN 50173-1:2011-09
- 10 gbit geschikt volgens IEEE 802.3an
- Geschikt voor Power over Ethernet (PoE, PoE plus en UPoE)
- Zeer compacte vorm
- Symmetrische opbouw; willekeurig te monteren
- Aarding via 2 flensconnectors 2,8 mm voor potentiaalvereffening op beide beide voorzijden
- Verhoogde vibratie- en schokvastheid door 4 veren aan de afschermplaten
- Robuust behuizing uit zinken spuitgietwerk

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1401200810MI		8(8) coupler		4250184114260

Members of METZ CONNECT
RIA CONNECT BTR NETCOM MCQ TECH

E-DAT Industry USB A coupler insert is accessoire voor

	Pagina
Industry IP67 V1 metal bulkhead	214
Industry IP67 V1 bulkhead	214
E-DAT Industry IP67 V1 2port metal outlet	215
Industry IP67 V4 bulkhead	217
E-DAT Industry IP67 V4 2port metal outlet	218
Industry IP67 V5 metal bulkhead	220
E-DAT Industry IP67 V14 bulkhead centrale bevestiging	224
E-DAT Industry IP67 V14 bulkhead normbevestiging	224
E-DAT Industry universele testbus IP65, niet uitgerust	225

E-DAT Industry USB A coupler insert

- USB 2.0 koppeling voor de conversie van USB-aansluitingen en voor de verbinding van twee USB-kabels met USB-A-connectors
- Inzetbaar in combinatie met flens variant 1, 4, 5 en 14 met beschermingsklasse IP67
- Inzetbaar in combinatie met de universele testbus met beschermingsklasse IP65
- Voor de realisatie van IP67-beschermde service- of testaansluitingen
- Bus A op bus A
- Opmerking: geen IP67-connector verkrijgbaar

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1401U00812Kl	zwart	USB A coupler		4250184119067

Accessoires voor E-DAT Industry IP67 V1 plug housing

	Pagina
Industry color coding ring V1/V4 orange	268
Industry color coding ring V1/V4 light gray	268
Industry color coding ring V1/V4 white	268
Industry color coding ring V1/V4 yellow	268
Industry color coding ring V1/V4 blue	268
Industry color coding ring V1/V4 green	268
Industry IP67 V1 plug protective cap	294

Accessoires voor E-DAT Industry IP67 V1 plug housing bend protected

	Pagina
Industry color coding ring V1/V4 orange	268
Industry color coding ring V1/V4 light gray	268
Industry color coding ring V1/V4 white	268
Industry color coding ring V1/V4 yellow	268
Industry color coding ring V1/V4 blue	268
Industry color coding ring V1/V4 green	268
Industry IP67 V1 plug protective cap	294

E-DAT Industry IP67 V1 plug housing

- Cat.6 klasse E_A connector in connectorbehuizing volgens norm
  ISO/IEC 24702 en IEC 61076-3-106 variant 1
- Naleving van klasse E_A volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-09, DIN EN 50173-1:2011-09
- 10 gbit geschikt volgens IEEE 802.3an
- Geschikt voor Power over Ethernet (PoE, PoE plus en UPoE)
- IP67-beschermde behuizing
- Geschikt voor kabels met een kabelmanteldiameter groter dan 10 mm
- Resistent tegen door lassen gesmolten materiaal
- Behuizing, toepasbaar in de industrie, met verhoogde robuustheid
- Brandbaarheidsklasse volgens UL 94V-0
- Betere chemicaliënbestendigheid
- Mogelijkheid label op de connectorbehuizing aan te brengen
- Clip voor een latere kleurcodering als accessoire verkrijgbaar
- Kabel kan bij voorgemonteerde connectorbehuizing worden doorgeschoven

- Varianten: field plug insert, plug insert, behuizingsvarianten in metaal en kunststof

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1401415010ME		8(8) field plug	metaal	4250184114536
1401415012KE	zwart	8(8) field plug	kunststof	4250184114666
1401515010ME		8(8) plug	metaal	4250184114512
1401515012KE	zwart	8(8) plug	kunststof	4250184114642

E-DAT Industry IP67 V1 plug housing bend protected

- Cat.6 klasse E_A connector in connectorbehuizing volgens norm
  ISO/IEC 24702 en IEC 61076-3-106 variant 1
- Naleving van klasse E_A volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-09, DIN EN 50173-1:2011-09
- 10 gbit geschikt volgens IEEE 802.3an
- Geschikt voor Power over Ethernet (PoE, PoE plus en UPoE)
- IP67-beschermde behuizing
- Geschikt voor kabels met een kabelmanteldiameter groter dan 10 mm
- Resistent tegen door lassen gesmolten materiaal
- Behuizing, toepasbaar in de industrie, met verhoogde robuustheid
- Met knikbeschermingshuls
- Brandbaarheidsklasse volgens UL 94V-0
- Betere chemicaliënbestendigheid
- Mogelijkheid label op de connectorbehuizing aan te brengen
- Clip voor een latere kleurcodering als accessoire verkrijgbaar
- Kabel kan bij voorgemonteerde connectorbehuizing worden doorgeschoven

- Varianten: field plug insert, plug insert, behuizingsvarianten in metaal en kunststof

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1401425010ME		8(8) field plug	metaal	4250184114413
1401425012KE	zwart	8(8) field plug	kunststof	4250184114673
1401525010ME		8(8) plug	metaal	4250184114529
1401525012KE	zwart	8(8) plug	kunststof	4250184114659

Members of METZ CONNECT
RIA CONNECT BTR NETCOM MCQ TECH

Accessoires voor E-DAT Industry IP67 V1 bulkhead

Pagina

Industry IP67 V1 bulkhead protective cap 294

E-DAT Industry IP67 V1 bulkhead

- RJ45-aansluiteenheid in flensbehuizing volgens norm ISO/IEC 24702 en IEC 61076-3-106 variant 1
- Field jack insert: naleving van klasse E_A volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-09, DIN EN 50173-1:2011-09
- Coupler insert: naleving van klasse E volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-09, DIN EN 50173-1:2011-09
- 10 gbit geschikt volgens IEEE 802.3an
- Geschikt voor Power over Ethernet (PoE, PoE plus en UPoE)
- IP67-beschermde behuizing
- Geen speciaal gereedschap nodig
- Eenvoudig te monteren door ronde wanduitsparingen met op de markt beschikbare inzetstukken voor gatentang
- Slechts één uitvoering voor centrale schroefverbinding en alternatief met 4 schroeven (M3) (niet bij de levering inbegrepen)
- Monteerbaar aan de voor- en achterkant
- Behuizing, toepasbaar in de industrie, met verhoogde robuustheid
- Brandbaarheidsklasse volgens UL 94V-0
- Betere chemicaliënbestendigheid
- Aarding via flensconnector 2,8 mm aan het RJ45-inzetstuk mogelijk
- Varianten: field jack insert, coupler insert, behuizingsvarianten in metaal en kunststof

Inbouwuitsparing

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1401113310ME		8(8) field jack T568A	metaal	4250184115014
1401113312KE	zwart	8(8) field jack T568A	kunststof	4250184115038
1401213310ME		8(8) coupler	metaal	4250184115007
1401213312KE	zwart	8(8) coupler	kunststof	4250184115021

Members of METZ CONNECT
RIA CONNECT BTR NETCOM MCQ TECH

E-DAT Industry IP67 V1 opbouw/KK

- RJ45-aansluiteenheid in flensbehuizing volgens norm ISO/IEC 24702 en IEC 61076-3-106 variant 1
- Naleving van klasse E_A volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-09, DIN EN 50173-1:2011-09
- 10 gbit geschikt volgens IEEE 802.3an
- Geschikt voor Power over Ethernet (PoE, PoE plus en UPoE)
- IP67-beschermde behuizing
- AWG 27/7 tot 22/7; AWG 24/1 tot 22/1 mogelijk
- Verhoogde vibratie- en schokvastheid door 4 veren aan de afschermplaten
- Geen speciaal gereedschap nodig
- Stapelbare opbouwmontage mogelijk (opbouw)
- Als kabelkoppeling toepasbaar (KK)
- Aansluiting van gebruikelijke RJ45-connectors mogelijk (geen IP-bescherming)
- Eenvoudige, tijdsparende montage

- Varianten: opbouwbehuizing, kabelkoppeling

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1401110012KE	zwart	8(8) field jack T568A	opbouw	4250184119722
1401115512KE	zwart	8(8) field jack T568A	kabelkoppeling	4250184119739

Accessoires voor E-DAT Industry IP67 V4 plug housing

	Pagina
Industry color coding ring V1/V4 orange	268
Industry color coding ring V1/V4 light gray	268
Industry color coding ring V1/V4 white	268
Industry color coding ring V1/V4 yellow	268
Industry color coding ring V1/V4 blue	268
Industry color coding ring V1/V4 green	268
Industry IP67 V4 plug protective cap	294

Accessoires voor E-DAT Industry IP67 V4 plug housing bend protected

	Pagina
Industry color coding ring V1/V4 orange	268
Industry color coding ring V1/V4 light gray	268
Industry color coding ring V1/V4 white	268
Industry color coding ring V1/V4 yellow	268
Industry color coding ring V1/V4 blue	268
Industry color coding ring V1/V4 green	268
Industry IP67 V4 plug protective cap	294

E-DAT Industry IP67 V4 plug housing

- Cat.6 klasse E_A connector in connectorbehuizing volgens norm
  ISO/IEC 24702 en IEC 61076-3-106 variant 4
- Naleving van klasse E_A volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-09, DIN EN 50173-1:2011-09
- 10 gbit geschikt volgens IEEE 802.3an
- Geschikt voor Power over Ethernet (PoE, PoE plus en UPoE)
- IP67-beschermde behuizing
- Geschikt voor kabels met een kabelmanteldiameter groter dan 10 mm
- Resistent tegen door lassen gesmolten materiaal
- Kunststofbehuizing, toepasbaar in de industrie, met verhoogde robuustheid
- Brandbaarheidsklasse volgens UL 94V-0
- Betere chemicaliënbestendigheid
- Mogelijkheid label op de connectorbehuizing aan te brengen
- Clip voor een latere kleurcodering als accessoire verkrijgbaar
- Kabel kan bij voorgemonteerde connectorbehuizing worden doorgeschoven

- Varianten: field plug insert, plug insert

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1401445012KE	zwart	8(8) field plug		4250184114352
1401545012KE	zwart	8(8) plug		4250184114338

E-DAT Industry IP67 V4 plug housing bend protected

- Cat.6 klasse E_A connector in connectorbehuizing volgens norm
  ISO/IEC 24702 en IEC 61076-3-106 variant 4
- Naleving van klasse E_A volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-09, DIN EN 50173-1:2011-09
- 10 gbit geschikt volgens IEEE 802.3an
- Geschikt voor Power over Ethernet (PoE, PoE plus en UPoE)
- IP67-beschermde behuizing
- Geschikt voor kabels met een kabelmanteldiameter groter dan 10 mm
- Resistent tegen door lassen gesmolten materiaal
- Kunststofbehuizing, toepasbaar in de industrie, met verhoogde robuustheid
- Met knikbeschermingshuls
- Brandbaarheidsklasse volgens UL 94V-0
- Betere chemicaliënbestendigheid
- Mogelijkheid label op de connectorbehuizing aan te brengen
- Na de confectie vast te klikken clip voor kleurcodering
- Kabel kan bij voorgemonteerde connectorbehuizing worden doorgeschoven

- Varianten: field plug insert, plug insert

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1401455012KE	zwart	8(8) field plug		4250184114369
1401555012KE	zwart	8(8) plug		4250184114345

Accessoires voor E-DAT Industry IP67 V4 bulkhead

	Pagina
Industry IP67 V4 bulkhead protective cap	294
Screwdriver bulkhead V4	311

E-DAT Industry IP67 V4 bulkhead

- RJ45-aansluiteenheid in flensbehuizing volgens norm ISO/IEC 24702 en IEC 61076-3-106 variant 4
- Field jack insert: naleving van klasse E_A volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-09, DIN EN 50173-1:2011-09
- Coupler insert: naleving van klasse E volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-09, DIN EN 50173-1:2011-09
- 10 gbit geschikt volgens IEEE 802.3an
- Geschikt voor Power over Ethernet (PoE, PoE plus en UPoE)
- IP67-beschermde behuizing
- Geen speciaal gereedschap nodig
- Eenvoudig te monteren door ronde wanduitsparingen met op de markt beschikbare inzetstukken voor gatentang
- Slechts één uitvoering voor centrale schroefverbinding en alternatief met 4 schroeven (M3) (niet bij de levering inbegrepen)
- Kunststofbehuizing, toepasbaar in de industrie, met verhoogde robuustheid
- Brandbaarheidsklasse volgens UL 94V-0
- Betere chemicaliënbestendigheid
- Aarding via flensconnector 2,8 mm aan het RJ45-inzetstuk mogelijk

- Varianten: field jack insert, coupler insert

Inbouwuitsparing

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1401143312KE	zwart	8(8) field jack T568A		4250184114932
1401243312KE	zwart	8(8) coupler		4250184114925

E-DAT Industry IP67 V4 opbouw/KK

- RJ45-aansluiteenheid in flensbehuizing volgens norm ISO/IEC 24702 en IEC 61076-3-106 variant 4
- Naleving van klasse E_A volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-09, DIN EN 50173-1:2011-09
- 10 gbit geschikt volgens IEEE 802.3an
- Geschikt voor Power over Ethernet (PoE, PoE plus en UPoE)
- IP67-beschermde behuizing
- AWG 27/7 tot 22/7; AWG 24/1 tot 22/1 mogelijk
- Verhoogde vibratie- en schokvastheid door 4 veren aan de afschermplaten
- Geen speciaal gereedschap nodig
- Stapelbare opbouwmontage mogelijk (opbouw)
- Als kabelkoppeling toepasbaar (KK)
- Aansluiting van gebruikelijke RJ45-connectors mogelijk (geen IP-bescherming)
- Eenvoudige, tijdsparende montage

- Varianten: opbouwbehuizing, kabelkoppeling

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1401140012KE	zwart	8(8) field jack T568A	opbouw	4250184118411
1401145512KE	zwart	8(8) field jack T568A	kabelkoppeling	4250184118428

Accessoires voor E-DAT Industry IP67 V5 plug housing

	Pagina
Industry IP67 V5 metal plug protective cap	295

Accessoires voor E-DAT Industry IP67 V5 bulkhead

	Pagina
Industry IP67 V5 metal bulkhead protective cap	295

E-DAT Industry IP67 V5 plug housing

- Cat.6 klasse E_A connector in connectorbehuizing volgens norm IEC61076-3-106 variant 5
- Naleving van klasse E_A volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-09, DIN EN 50173-1:2011-09
- 10 gbit geschikt volgens IEEE 802.3an
- Geschikt voor Power over Ethernet (PoE, PoE plus en UPoE)
- IP67-beschermde behuizing
- Geschikt voor kabels met een kabelmanteldiameter groter dan 10 mm
- Resistent tegen door lassen gesmolten materiaal
- Metalen behuizing, toepasbaar in de industrie, met verhoogde robuustheid
- Brandbaarheidsklasse volgens UL 94V-0
- Betere chemicaliënbestendigheid
- Clip voor een latere kleurcodering als accessoire verkrijgbaar
- Kabel kan bij voorgemonteerde connectorbehuizing worden doorgeschoven

- Varianten: field plug insert, plug insert

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1401465010ME	grijs	8(8) field plug		4250184114505
1401565010ME	grijs	8(8) plug		4250184114499

E-DAT Industry IP67 V5 bulkhead

- RJ45-aansluiteenheid in flensbehuizing met afsluitgrendel volgens norm 61076-3-106 variant 5
- Field jack insert: naleving van klasse E_A volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-09, DIN EN 50173-1:2011-09
- Coupler insert: naleving van klasse E volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-09, DIN EN 50173-1:2011-09
- 10 gbit geschikt volgens IEEE 802.3an
- Geschikt voor Power over Ethernet (PoE, PoE plus en UPoE)
- IP67-beschermde behuizing
- Geen speciaal gereedschap nodig
- Metalen behuizing, toepasbaar in de industrie, met verhoogde robuustheid
- Brandbaarheidsklasse volgens UL 94V-0
- Betere chemicaliënbestendigheid
- Aarding via flensconnector 2,8 mm aan het RJ45-inzetstuk mogelijk
- Aansluiting van gebruikelijke RJ45-connectors mogelijk (geen IP-bescherming)
- Bevestigingsschroeven niet bij de levering inbegrepen

- Varianten: field jack insert, coupler insert

Inbouwuitsparing

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1401163310ME	grijs	8(8) field jack T568A		4250184114970
1401263310ME	grijs	8(8) coupler		4250184114963

Accessoires voor E-DAT Industry IP67 V6 connector

	Pagina
Grendelklem voor IP67 connector lichtgrijs	268
Grendelklem voor IP67 connector geel	268
Grendelklem voor IP67 connector blauw	268
Grendelklem voor IP67 connector groen	268
Grendelklem voor IP67 connector rood	268

E-DAT Industry IP67 V6 connector

- Cat.6 klasse E_A connector in connectorbehuizing volgens norm
  IEC61076-3-106 variant 6
- Naleving van klasse E_A volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-09, DIN EN 50173-1:2011-09
- 10 gbit geschikt volgens IEEE 802.3an
- Geschikt voor Power over Ethernet (PoE, PoE plus en UPoE)
- Voldoet in ingestoken toestand aan beschermingsklasse IP67
- Aansluiting van AWG 27/7 tot 24/7 en AWG 24/1 mogelijk
- Kabeldiameter massieve draad 0,36 tot 0,51 mm
- Kabeldiameter draad 0,46 tot 0,61 mm
- Aderdiameter van 0,85 tot 1,05 mm
- Kabelmantel aansluitbaar tot 7,3 mm
- Ruime 360° afschermcontactverbinding
- Grendelklem ook later in geïnstalleerde toestand aan te brengen
- Bescherming tegen ongewild openen door grendelklem (ook gekleurd verkrijgbaar)
- Crimpen van binnenste en buitenste draad met confectietang in één keer
- Confectietang onder Gereedschappen verkrijgbaar

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130906-03-E	lichtgrijs	8(8)		4250184105381

Members of METZ CONNECT
RIA CONNECT BTR NETCOM MCQ TECH

E-DAT Industry IP67 V6 opbouw

- RJ45-aansluiteenheid E-DAT modul in flensbehuizing volgens norm ISO/IEC 24702 en IEC 61076-3-106 var. 1 6
- GHMT Cat.6A de-embedded PVP gecertificeerd
- Naleving van klasse E_A volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-09, DIN EN 50173-1:2011-09
- 10 gbit geschikt volgens IEEE 802.3an
- Geschikt voor Power over Ethernet (PoE, PoE plus en UPoE)
- Montagevriendelijke aansluiting van 2- tot 4-parige data-kabels AWG 24/1 tot 22/1 (eendradig) en AWG 26/7 tot 22/7 (meerdradig) op IDC-snijklemmen
- Voldoet in ingestoken toestand aan beschermingsklasse IP67
- Insteekvariant volgens IEC 61076-3-106 (variant 6)
- Ruime 360° afschermcontactverbinding
- Stapelbare opbouwmontage mogelijk (opbouw)
- Aansluiting van gebruikelijke RJ45-connectors mogelijk (geen IP-bescherming)
- Eenvoudig , tijdsparende montage
- Kleur: lichtgrijs RAL 7035

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1309410003-E	lichtgrijs	8(8) modul T568A	opbouw	4250184106517

E-DAT Industry IP67 V6 KK

- RJ45-aansluiteenheid E-DAT modul in flensbehuizing volgens norm ISO/IEC 24702 en IEC 61076-3-106 var. 1 6
- GHMT Cat.6A de-embedded PVP gecertificeerd
- Naleving van klasse E_A volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-09, DIN EN 50173-1:2011-09
- 10 gbit geschikt volgens IEEE 802.3an
- Geschikt voor Power over Ethernet (PoE, PoE plus en UPoE)
- Montagevriendelijke aansluiting van 2- tot 4-parige data-kabels AWG 24/1 tot 22/1 (eendradig) en AWG 26/7 tot 22/7 (meerdradig) op IDC-snijklemmen
- Voldoet in ingestoken toestand aan beschermingsklasse IP67
- Insteekvariant volgens IEC 61076-3-106 (variant 6)
- Ruime 360° afschermcontactverbinding
- Als kabelkoppeling toepasbaar (KK)
- Aansluiting van gebruikelijke RJ45-connectors mogelijk (geen IP-bescherming)
- Eenvoudig , tijdsparende montage
- Kleur: lichtgrijs RAL 7035

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1309415003-E	lichtgrijs	8(8) modul T568A	kabelkoppeling	4250184106579

Accessoires voor E-DAT Industry IP67 V14 plug housing

	Pagina
Industry color coding ring V1/V4 orange	268
Industry color coding ring V1/V4 light gray	268
Industry color coding ring V1/V4 white	268
Industry color coding ring V1/V4 yellow	268
Industry color coding ring V1/V4 blue	268
Industry color coding ring V1/V4 green	268
Industry IP67 V14 plug protective cap	295

Accessoires voor E-DAT Industry IP67 V14 plug housing bend protected

	Pagina
Industry color coding ring V1/V4 orange	268
Industry color coding ring V1/V4 light gray	268
Industry color coding ring V1/V4 white	268
Industry color coding ring V1/V4 yellow	268
Industry color coding ring V1/V4 blue	268
Industry color coding ring V1/V4 green	268
Industry IP67 V14 plug protective cap	295

E-DAT Industry IP67 V14 plug housing

- Cat.6 klasse E_A connector in connectorbehuizing volgens norm ISO/IEC 24702 en IEC 61076-3-106 var. 14
- Push-pull vergrendeling
- Naleving van klasse E_A volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-09, DIN EN 50173-1:2011-09
- 10 gbit geschikt volgens IEEE 802.3an
- Geschikt voor Power over Ethernet (PoE, PoE plus en UPoE)
- IP67-beschermde behuizing
- Geschikt voor kabels met een kabelmanteldiameter groter dan 10 mm
- Resistent tegen door lassen gesmolten materiaal
- Metalen behuizing, toepasbaar in de industrie, met verhoogde robuustheid
- Brandbaarheidsklasse volgens UL 94V-0
- Betere chemicaliënbestendigheid
- Clip voor een latere kleurcodering als accessoire verkrijgbaar
- Kabel kan bij voorgemonteerde connectorbehuizing worden doorgeschoven

- Varianten: field plug insert, plug insert

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1401485010ME		8(8) field plug		4250184123767
1401585010ME		8(8) plug		4250184123743

E-DAT Industry IP67 V14 plug housing bend protected

- Cat.6 klasse E_A connector in connectorbehuizing volgens norm ISO/IEC 24702 en IEC 61076-3-106 var. 14
- Push-pull vergrendeling
- Naleving van klasse E_A volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-09, DIN EN 50173-1:2011-09
- 10 gbit geschikt volgens IEEE 802.3an
- Geschikt voor Power over Ethernet (PoE, PoE plus en UPoE)
- IP67-beschermde behuizing
- Geschikt voor kabels met een kabelmanteldiameter groter dan 10 mm
- Resistent tegen door lassen gesmolten materiaal
- Metalen behuizing, toepasbaar in de industrie, met verhoogde robuustheid
- Brandbaarheidsklasse volgens UL 94V-0
- Betere chemicaliënbestendigheid
- Clip voor een latere kleurcodering als accessoire verkrijgbaar
- Met knikbeschermingshuls uit metaal
- Kabel kan bij voorgemonteerde connectorbehuizing worden doorgeschoven

- Varianten: field plug insert, plug insert

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1401495010ME		8(8) field plug		4250184123774
1401595010ME		8(8) plug		4250184123750

Accessoires voor E-DAT Industry IP67 V14 bulkhead

Pagina

E-DAT Industry IP67 V14 bulkhead protection cap 295

Accessoires voor E-DAT Industry IP67 V14 bulkheadcentrale bevestiging

Pagina

E-DAT Industry IP67 V14 bulkhead protection cap 295

E-DAT Industry IP67 V14 bulkhead norm-bevestiging

- RJ45-aansluiteenheid in flensbehuizing volgens norm ISO/IEC 24702 en IEC 61076-3-106 var. 14
- Push-pull vergrendeling
- Field jack insert: naleving van klasse E_A volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-09, DIN EN 50173-1:2011-09
- Coupler insert: naleving van klasse E volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-09, DIN EN 50173-1:2011-09
- 10 gbit geschikt volgens IEEE 802.3an
- Geschikt voor Power over Ethernet (PoE, PoE plus en UPoE)
- IP67-beschermde behuizing
- Geen speciaal gereedschap nodig
- Eenvoudig te monteren door normbevestiging met twee schroeven (M3) (niet bij de levering inbegrepen)
- Monteerbaar aan de voorkant
- Metalen behuizing, toepasbaar in de industrie, met verhoogde robuustheid
- Brandbaarheidsklasse volgens UL 94V-0
- Betere chemicaliënbestendigheid
- Aarding via flensconnector 2,8 mm aan het RJ45-inzetstuk mogelijk

- Varianten: field jack insert, coupler insert

Inbouwuitsparing

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1401193310ME		8(8) field jack T568A		4250184123675
1401293310ME		8(8) coupler		4250184123651

E-DAT Industry IP67 V14 bulkhead centrale bevestiging

- RJ45-aansluiteenheid in flensbehuizing volgens norm ISO/IEC 24702 en IEC 61076-3-106 var. 14
- Push-pull vergrendeling
- Field jack insert: naleving van klasse E_A volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-09, DIN EN 50173-1:2011-09
- Coupler insert: naleving van klasse E volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-09, DIN EN 50173-1:2011-09
- 10 gbit geschikt volgens IEEE 802.3an
- Geschikt voor Power over Ethernet (PoE, PoE plus en UPoE)
- IP67-beschermde behuizing
- Geen speciaal gereedschap nodig
- Eenvoudig te monteren door ronde wanduitsparingen met op de markt beschikbare inzetstukken voor gatentang
- Uitvoering voor centrale schroefverbinding
- Monteerbaar aan de voorkant
- Metalen behuizing, toepasbaar in de industrie, met verhoogde robuustheid
- Brandbaarheidsklasse volgens UL 94V-0
- Betere chemicaliënbestendigheid
- Aarding via flensconnector 2,8 mm aan het RJ45-inzetstuk mogelijk

- Varianten: field jack insert, coupler insert

Inbouwuitsparing

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1401183310ME		8(8) field jack T568A		4250184123668
1401283310ME		8(8) coupler		4250184123576

Accessoires voor REGplus IP20 C6$_A$modul 180°

Pagina

Stofbeschermkleppen voor modul patchvelden / subway / REG 270

Accessoires voor REGplus IP20 C6$_A$modul 270°

Pagina

Stofbeschermkleppen voor modul patchvelden / subway / REG 270

REGplus IP20 C6$_A$modul 180°

- Aansluiteenheid voor montage op draagrail TH35 volgens DIN EN 60715 in verdeelinrichtingen voor huis- en industrie-installaties
- Uitgerust met een C6$_A$modul 180° RJ45 losse modul
- Kabeltoegang 45° van boven, steekrichting 45° naar onderen
- GHMT Cat.6$_A$ re-embedded PVP gecertificeerd
- Cat.6$_A$ componentenkeuring volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) en IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT gecertificeerd
- Naleving van klasse E$_A$ tot 500 MHz volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09
- Getest: component tot 600 MHz, link tot 800 MHz
- Voor 10 gbit ethernet (IEEE 802.3an)
- Geschikt voor Power over Ethernet (PoE, PoE plus en UPoE)
- Montagevriendelijke aansluiting van datakabels AWG 24/1 tot 22/1 (eendradig) en AWG 26/7 tot 22/7 (meerdradig) op IDC snijklemmen
- Markering van de aderconfiguratie T568A en T568B direct op het laadstuk
- De breedte van 1DE maakt de inbouw mogelijk van maximaal 12 REGplus in standaard verdeelinrichtingen
- Bij montage als apparaat van veiligheidsklasse I vindt de potentiaalvereffening plaats via een geïntegreerdepotentiaalvereffeningsplaat direct boven de draagrail die via passende contactklemmen op de potentiaalvereffening van het gebouw aangesloten moet worden
- De modul is door een afdekking beschermd tegen directe aanraking. Bij montage in geïsoleerde verdelers blijft de veiligheidsklasse II zo behouden. Hiervoor moet de potentiaalvereffeningsplaat verwijderd worden.
- Geïntegreerde stofbeschermklep (ook gekleurd verkrijgbaar)

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130B117003-E	lichtgrijs	1 port	180°	4250184136545

REGplus IP20 C6$_A$modul 270°

- Aansluiteenheid voor montage op draagrail TH35 volgens DIN EN 60715 in verdeelinrichtingen voor huis- en industrie-installaties
- Uitgerust met een C6$_A$modul 270° RJ45 losse modul
- Kabeltoegang 45° van onderen, steekrichting 45° naar onderen
- GHMT Cat.6$_A$ re-embedded PVP gecertificeerd
- Cat.6$_A$ componentenkeuring volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) en IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT gecertificeerd
- Naleving van klasse E$_A$ tot 500 MHz volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09
- Getest: component tot 600 MHz, link tot 800 MHz
- Voor 10 gbit ethernet (IEEE 802.3an)
- Geschikt voor Power over Ethernet (PoE, PoE plus en UPoE)
- Montagevriendelijke aansluiting van datakabels AWG 24/1 tot 22/1 (eendradig) en AWG 26/7 tot 22/7 (meerdradig) op IDC snijklemmen
- Markering van de aderconfiguratie T568A en T568B direct op het laadstuk
- De breedte van 1DE maakt de inbouw mogelijk van maximaal 12 REGplus in standaard verdeelinrichtingen
- Bij montage als apparaat van veiligheidsklasse I vindt de potentiaalvereffening plaats via een geïntegreerde potentiaalvereffeningsplaat direct boven de draagrail die via passende contactklemmen op de potentiaalvereffening van het gebouw aangesloten moet worden
- De modul is door een afdekking beschermd tegen directe aanraking. Bij montage in geïsoleerde verdelers blijft de veiligheidsklasse II zo behouden. Hiervoor moet de potentiaalvereffeningsplaat verwijderd worden.
- Geïntegreerde stofbeschermklep (ook gekleurd verkrijgbaar)

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130B127003-E	lichtgrijs	1 port	270°	4250184136552

Accessoires voor REGplus IP20 E-DAT modul

Pagina

Stofbeschermkleppen voor modul patchvelden / subway / REG 270

Accessoires voor E-DAT modul REG

Pagina

Stofbeschermkleppen voor modul patchvelden / subway / REG 270

REGplus IP20 E-DAT modul

- Aansluiteenheid voor montage op draagrail TH35 volgens DIN EN 60715 in verdeelinrichtingen voor huis- en industrie-installaties
- Uitgerust met een E-DAT modul RJ45 losse modul
- Kabeltoegang 45° van boven, steekrichting 45° naar onderen
- GHMT Cat.6A de-embedded PVP gecertificeerd
- Naleving van klasse E_A volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-09, DIN EN 50173-1:2011-09
- Getest: link tot 500 MHz
- Voor 10 gbit ethernet (IEEE 802.3an)
- Geschikt voor Power over Ethernet (PoE, PoE plus en UPoE)
- Montagevriendelijke aansluiting van 2- tot 4-parige datakabels AWG 24/1 tot 22/1 (eendradig) en AWG 26/7 tot 22/7 (meerdradig) op IDC-snijklemmen
- Markering van de aderconfiguratie T568A of T568B
- Gemakkelijk en snel inleggen van de aderparen in het E-DAT modul laadstuk
- De breedte van 1DE maakt de inbouw mogelijk van maximaal 12 REGplus in standaard verdeelinrichtingen
- Bij montage als apparaat van veiligheidsklasse I vindt de potentiaalvereffening plaats via een geïntegreerdepotentiaalvereffeningsplaat direct boven de draagrail die via passende contactklemmen op de potentiaalvereffening van het gebouw aangesloten moet worden
- De modul is door een afdekking beschermd tegen directe aanraking. Bij montage in geïsoleerde verdelers blijft de veiligheidsklasse II zo behouden. Hiervoor moet de potentiaalvereffeningsplaat verwijderd worden.
- Geïntegreerde stofbeschermklep (ook gekleurd verkrijgbaar)

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1309107003-E	lichtgrijs	1 port		4250184136569

E-DAT modul REG

- Aansluiteenheid voor montage op draagrail TH35 volgens DIN EN 60715 in verdeelinrichtingen voor huis- en industrie-installaties
- Uitgerust met een E-DAT modul RJ45 losse modul
- Kabeltoegang 45° van boven, steekrichting 45° naar onderen
- GHMT Cat.6A de-embedded PVP gecertificeerd
- Naleving van klasse E_A volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-09, DIN EN 50173-1:2011-09
- Getest: link tot 500 MHz
- Voor 10 gbit ethernet (IEEE 802.3an)
- Geschikt voor Power over Ethernet (PoE, PoE plus en UPoE)
- Montagevriendelijke aansluiting van 2- tot 4-parige datakabels AWG 24/1 tot 22/1 (eendradig) en AWG 26/7 tot 22/7 (meerdradig) op IDC-snijklemmen
- Markering van de aderconfiguratie T568A of T568B
- Gemakkelijk en snel inleggen van de aderparen in het E-DAT modul laadstuk
- De breedte van 1DE maakt de inbouw mogelijk van maximaal 12 apparaten in standaard verdeelinrichtingen
- Bij montage als apparaat van veiligheidsklasse I vindt de potentiaalvereffening plaats via een geïntegreerdepotentiaalvereffeningsplaat direct boven de draagrail die via passende contactklemmen op de potentiaalvereffening van het gebouw aangesloten moet worden
- De modul is door een afdekking beschermd tegen directe aanraking. Bij montage in geïsoleerde verdelers blijft de veiligheidsklasse II zo behouden. Hiervoor moet de potentiaalvereffeningsplaat verwijderd worden.
- Geïntegreerde stofbeschermklep (ook gekleurd verkrijgbaar)

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1309426003-E	lichtgrijs	1 port		4250184106586

E-DAT Industry terminal rail TS35 field jack insert

- Aansluiteenheid voor montage op draagrail TH35 volgens DIN EN 60715 in verdeelinrichtingen voor huis- en industrie-installaties
- Uitgerust met een E-DAT Industry RJ45 field jack insert
- Steekrichting verticaal, 90° ten opzichte van de draagrail
- Naleving van klasse E_A volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-09, DIN EN 50173-1:2011-09
- Voor 10 gbit ethernet (IEEE 802.3an)
- Geschikt voor Power over Ethernet (PoE, PoE plus en UPoE)
- Montagevriendelijke aansluiting van 2- tot 4-parige datakabels AWG 24/1 tot 22/1 (eendradig) en AWG 26/7 tot 22/7 (meerdradig) op IDC-snijklemmen
- De breedte van 1DE maakt de inbouw mogelijk van maximaal 12 apparaten in standaard verdeelinrichtingen
- Bij montage als apparaat van veiligheidsklasse I vindt de potentiaalvereffening plaats via een schakelbare, geïntegreerdepotentiaalvereffeningsplaat direct boven de draagrail die via passende contactklemmen op de potentiaalvereffening van het gebouw aangesloten moet worden

- Varianten: schakeling volgens T568A, T568B of PROFINET

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1401106113KE	lichtgrijs	8(8) T568A		4250184119142
1401806113KE	lichtgrijs	8(8) T568B		4250184119173
1401906113KE	lichtgrijs	Profinet		4250184119166

Accessoires voor REGplus IP20 E-DAT modul coupler

Pagina

Stofbeschermkleppen voor modul patchvelden / subway / REG 270

E-DAT Industry terminal rail TS35 coupler insert

- Aansluiteenheid voor montage op draagrail TH35 volgens DIN EN 60715 in verdeelinrichtingen voor huis- en industrie-installaties
- Uitgerust met een E-DAT Industry RJ45 coupler insert
- Steekrichting verticaal, 90° ten opzichte van de draagrail
- Naleving van klasse E_A volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-09, DIN EN 50173-1:2011-09
- Voor 10 gbit ethernet (IEEE 802.3an)
- Geschikt voor Power over Ethernet (PoE, PoE plus en UPoE)
- Verhoogde vibratie- en schokvastheid door 4 veren aan de afschermplaten
- De breedte van 1DE maakt de inbouw mogelijk van maximaal 12 apparaten in standaard verdeelinrichtingen
- Bij montage als apparaat van veiligheidsklasse I vindt de potentiaalvereffening plaats via een schakelbare, geïntegreerdepotentiaalvereffeningsplaat direct boven de draagrail die via passende contactklemmen op de potentiaalvereffening van het gebouw aangesloten moet worden

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1401206113KE	lichtgrijs	8(8) coupler		4250184119159

REGplus IP20 E-DAT modul coupler

- Aansluiteenheid voor montage op draagrail TH35 volgens DIN EN 60715 in verdeelinrichtingen voor huis- en industrie-installaties
- Uitgerust met een E-DAT modul RJ45 koppeling
- Steekrichting 45° schuin naar onderen
- Naleving van klasse E volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-09, DIN EN 50173-1:2011-09
- Voor 10 gbit ethernet (IEEE 802.3an)
- Geschikt voor Power over Ethernet (PoE, PoE plus en UPoE)
- De breedte van 1DE maakt de inbouw mogelijk van maximaal 12 apparaten in standaard verdeelinrichtingen
- Bij montage als apparaat van veiligheidsklasse I vindt de potentiaalvereffening plaats via een schakelbare, geïntegreerdepotentiaalvereffeningsplaat direct boven de draagrail die via passende contactklemmen op de potentiaalvereffening van het gebouw aangesloten moet worden

- Varianten: E-DAT modul koppeling 180°, E-DAT modul koppeling 90°

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1309A07003-E	lichtgrijs	1 port	uitgang bovenaan	4250184136576
1309A17003-E	lichtgrijs	1 port	uitgang onderaan	4250184136521

E-DAT Industry terminal rail TS35 USB

- Aansluiteenheid voor montage op draagrail TH35 volgens DIN EN 60715 in verdeelinrichtingen voor huis- en industrie-installaties
- Uitgerust met een USB-A koppeling
- Steekrichting verticaal, 90° ten opzichte van de draagrail
- De breedte van 1DE maakt de inbouw mogelijk van maximaal 12 apparaten in standaard verdeelinrichtingen

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1401U06113KE	lichtgrijs	USB A coupler		4250184119074

Accessoires voor E-DAT Industry patchkabel V6 IP67-IP67

	Pagina
Grendelklem voor IP67 connector	268

E-DAT Industry patchkabel V6 IP67-IP67

- Volledig afgeschermde Cat.6 patchkabel AWG 26/7 S/FTP met PUR-mantel
- Aan beide zijden afgeschermde RJ45-IP67-V6-connector
- Schakeling 1 - 1
- Naleving van klasse E volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-09, DIN EN 50173-1:2011-09
- Kabelkleur geel, connectorkleur grijs
- Kabelkleuren kunnen afwijken
- Andere lengtes verkrijgbaar

- Varianten: 1, 2, 5, 10, 15 en 20 m

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
141N113K13K10	geel	1,0 m	IP67-IP67	4250184131267
141N113K13K20	geel	2,0 m	IP67-IP67	4250184131250
141N113K13K50	geel	5,0 m	IP67-IP67	4250184131274
141N113K13KA0	geel	10,0 m	IP67-IP67	4250184131281
141N113K13KA5	geel	15,0 m	IP67-IP67	4250184131298
141N113K13KB0	geel	20,0 m	IP67-IP67	4250184131304

Members of METZ CONNECT
RIA CONNECT BTR NETCOM MCQ TECH

Accessoires voor E-DAT Industry patchkabel V6 IP67-RJ45

	Pagina
Grendelklem voor IP67 connector	268

E-DAT Industry patchkabel V6 IP67-RJ45

- Volledig afgeschermde Cat.6 patchkabel AWG 26/7 S/FTP met PUR-mantel
- 1 x RJ45 en 1 x RJ45-IP67-V6 connector, afgeschermd
- Schakeling 1 - 1
- Naleving van klasse E volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-09, DIN EN 50173-1:2011-09
- Kabelkleur geel, connectorkleur grijs
- Kabelkleuren kunnen afwijken
- Andere lengtes verkrijgbaar

- Varianten: 1, 2, 5, 10, 15 en 20 m

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
141N113K10010	geel	1,0 m	IP67-RJ45	4250184131311
141N113K10020	geel	2,0 m	IP67-RJ45	4250184131328
141N113K10050	geel	5,0 m	IP67-RJ45	4250184131335
141N113K100A0	geel	10,0 m	IP67-RJ45	4250184131342
141N113K100A5	geel	15,0 m	IP67-RJ45	4250184131359
141N113K100B0	geel	20,0 m	IP67-RJ45	4250184131366

Members of METZ CONNECT
RIA CONNECT BTR NETCOM MCQ TECH

Ethernet M12

1	Ethernet M12	204
2	Verpakkingsinformatie	206
3	D-gecodeerd	207
4	X-gecodeerd	208

Ethernet M12

Ethernet M12 ronde connector

De ethernet M12 connector is een industriestekker van de categorie ronde connectors met een metrisch schroefdraad M12×1. METZ CONNECT heeft speciaal voor datatransmissies in een industriële omgeving een assortiment van ethernet M12 connectors ontwikkeld en samengesteld.

Deze productfamilie biedt 2-parige twisted-pair-aansluitingen M12 met D-codering voor overdrachtsnelheden tot 100 MBit/s. Voor hogere datatransmissiesnelheden met gigabit-snelheid kunnen 4-parige twisted-pair-aansluitingen M12 met X-codering ingezet worden.

De robuuste ethernet M12 connectors overtuigen door hun buitengewoon hoge mechanische en elektrische stabiliteit. Daarnaast zijn ze in ingestoken toestand resistent tegen vuil en vocht (IP67). Zo is een zeker contact en daarmee een foutloze datatransmissie gegarandeerd.

Categorie	Klasse	
Cat.6_A	E_A	10-gigabit-ethernet
Cat.5	D	100-megabit-ethernet

D-gecodeerd | Aansluit- en verbindingskabels

Pag.	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
207	142M1D10010	1 st.	Polyzak	87 g
207	142M1D10020	1 st.	Polyzak	152 g
207	142M1D10050	1 st.	Polyzak	347 g
207	142M1D10100	1 st.	Polyzak	659 g
207	142M1D11010	1 st.	Polyzak	114 g
207	142M1D11020	1 st.	Polyzak	174 g
207	142M1D11050	1 st.	Polyzak	363 g
207	142M1D11100	1 st.	Polyzak	679 g

X-gecodeerd | Connectors

Pag.	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
208	MNF881A315	10 st.	247 x 161 x 58 mm	345 g

X-gecodeerd | Aansluit- en verbindingskabels

Pag.	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
209	142M2X10010	1 st.	Polyzak	77 g
209	142M2X10020	1 st.	Polyzak	142 g
209	142M2X10050	1 st.	Polyzak	343 g
209	142M2X10100	1 st.	Polyzak	658 g
209	142M2X11010	1 st.	Polyzak	114 g
209	142M2X11020	1 st.	Polyzak	159 g
209	142M2X11050	1 st.	Polyzak	359 g
209	142M2X11100	1 st.	Polyzak	678 g

Aansluitkabel M12 4-polig

- Afgeschermde ethernet M12 aansluitkabel, 4 polig, Cat.5e
- M12-connector, recht op vrij kabeleinde
- Kabel aan M12-connector gegoten
- Aders 4 x 0,75 mm draad, vertind met kunststoffolie
- Binnenmantel FRNC, kunststoffolie met aluminium laag
- Afscherming in zijn geheel: vertinde kopervlechting, ca. 85 % bedekking
- Schakeling profinet (WT-GE-BL-OR)
- Kabel groen, PUR
- Varianten: 1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
142M1D10010	groen	1,0 m		4250184139409
142M1D10020	groen	2,0 m		4250184139416
142M1D10050	groen	5,0 m		4250184139423
142M1D10100	groen	10,0 m		4250184139430

Verbindingskabel M12 4-polig

- Afgeschermde ethernet M12 verbindingskabel
- Cat.5e, 4 polig, D-gecodeerd volgens IEC 61076-2-101
- M12- connector, recht op M12 connector, recht
- Kabel aan M12-connectors gegoten
- Aders 2x2xAWG22 (0,75 mm) draad met kunststoffolie
- Binnenmantel FRNC, kunststoffolie met aluminium laag
- Afscherming in zijn geheel: vertinde kopervlechting, ca. 85 % bedekking
- Schakeling profinet (WT-GE-BL-OR)
- Kabel PUR, groen
- Varianten: 1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
142M1D11010	groen	1,0 m		4250184139447
142M1D11020	groen	2,0 m		4250184139454
142M1D11050	groen	5,0 m		4250184139461
142M1D11100	groen	10,0 m		4250184139478

M12 connector recht die ter plekke geconfectioneerd kan worden

- Ethernet M12 connector Cat.6$_A$ X-gecodeerd op basis IEC PAS 61076-2-109 die ter plekke geconfectioneerd kan worden
- 10 gbit geschikt volgens IEEE 802.3an
- Geschikt voor Power over Ethernet (PoE, PoE plus en UPoE)
- Aansluiting van AWG 26/7 tot 22/7; AWG 24/1 tot 22/1 mogelijk
- Massieve draad: kabeldiameter 0,4 - 0,64 mm
- Draad: kabeldiameter 0,48 - 0,76 mm
- Aderdiameter tot 1,6 mm
- Kabelmantel van 5,0 tot 9,7 mm
- Bestaat slechts uit 2 delen
- Zeer eenvoudige confectie - zonder speciaal gereedschap aan te sluiten
- Behuizing uit zinken spuitgietwerk, toepasbaar in de industrie

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
MNF881A315		X-gecodeerd		4250184151173

Aansluitkabel M12 8-polig

- Afgeschermde ethernet M12 aansluitkabel, 8 polig, Cat.6_A
- M12-connector, recht op vrij kabeleinde
- Kabel aan M12-connector gegoten
- Aders 4 x 2 x AWG26/7
- Afscherming in zijn geheel: vertinde kopervlechting
- Kabel groen, PUR
- Varianten: 1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
142M2X10010	groen	1,0 m		4250184152651
142M2X10020	groen	2,0 m		4250184152668
142M2X10050	groen	5,0 m		4250184152675
142M2X10100	groen	10,0 m		4250184152682

Verbindingskabel M12 8-polig

- Afgeschermde M12 ethernet-verbindingskabel
- Cat.6_A, 8-polig, X-gecodeerd
- M12-connector, recht op M12-connector, recht
- Kabel aan M12-connectors gegoten
- Aders 4x2xAWG26/7 PiMF
- Afscherming in zijn geheel: vertinde kopervlechting
- Schakeling 1:1
- Kabel PUR, groen
- Varianten: 1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
142M2X11010	groen	1,0 m		4250184152705
142M2X11020	groen	2,0 m		4250184152699
142M2X11050	groen	5,0 m		4250184152712
142M2X11100	groen	10,0 m		4250184152729

Notities

Industrie lege behuizingen

1	Verpakkingsinformatie	212
2	IP67 connector variant 1	213
3	IP67 connector variant 4	216
4	IP67 connector variant 5	219
5	IP67 connector variant 6	222
6	IP67 connector variant 14	223
7	IP65 universele testbus	225
8	Draagrail	226

IP67 connector variant 1 | Connectorbehuizing

Pag.	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
213	1401015002KE	10 st.	247 x 161 x 58 mm	236 g
213	1401025002KE	5 st.	247 x 161 x 58 mm	211 g
213	1401015000ME	10 st.	247 x 161 x 58 mm	996 g
213	1401025000ME	5 st.	247 x 161 x 58 mm	706 g

IP67 connector variant 1 | Flensbehuizing

Pag.	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
214	1401013302KE	10 st.	247 x 161 x 58 mm	236 g
214	1401013300ME	10 st.	247 x 161 x 58 mm	506 g

IP67 connector variant 1 | Opbouwbehuizing

Pag.	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
215	1401010620ME	1 st.	230 x 125 x 95 mm	600 g

IP67 connector variant 4 | Connectorbehuizing

Pag.	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
216	1401045002KE	10 st.	247 x 161 x 58 mm	216 g
216	1401055002KE	5 st.	247 x 161 x 58 mm	171 g

IP67 connector variant 4 | Flensbehuizing

Pag.	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
217	1401043302KE	10 st.	247 x 161 x 58 mm	166 g

IP67 connector variant 4 | Opbouwbehuizing

Pag.	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
218	1401040620ME	1 st.	230 x 125 x 95 mm	600 g

IP67 connector variant 5 | Connectorbehuizing

Pag.	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
219	1401065000ME	10 st.	247 x 161 x 58 mm	666 g

IP67 connector variant 5 | Flensbehuizing

Pag.	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
220	1401063300ME	10 st.	247 x 161 x 58 mm	316 g

IP67 connector variant 5 | Opbouwbehuizing

Pag.	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
221	1401060320ME	1 st.	230 x 125 x 95 mm	600 g

IP67 connector variant 6 | Flensbehuizing

Pag.	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
222	1309413003-E	10 st.	247 x 161 x 58 mm	175 g
222	1309413203-E	10 st.	247 x 161 x 58 mm	310 g
222	1309413103-E	10 st.	247 x 161 x 58 mm	177 g
222	1309413303-E	10 st.	247 x 161 x 58 mm	314 g

IP67 connector variant 14 | Connectorbehuizing

Pag.	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
223	14010850C0ME	10 st.	247 x 161 x 58 mm	736 g
223	14010950C0ME	5 st.	247 x 161 x 58 mm	561 g
223	14010850F0ME	10 st.	247 x 161 x 58 mm	736 g
223	14010950F0ME	5 st.	247 x 161 x 58 mm	561 g

IP67 connector variant 14 | Flensbehuizing

Pag.	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
224	14010833C0MN	10 st.	247 x 161 x 58 mm	436 g
224	14010833C0MC	10 st.	247 x 161 x 58 mm	436 g

IP65 universele testbus | Flens

Pag.	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
225	140UPB-E	10 st.	247 x 161 x 58 mm	166 g

Draagrail | Glasvezel

Pag.	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
226	15024A10-E	1 st.	145 x 134 x 70 mm	605 g
226	15024A10S-E	1 st.	145 x 134 x 70 mm	715 g
226	15024ASK-E	1 st.	Polyzak	128 g
227	15024ASK-S	1 st.	Polyzak	128 g
227	15024A5200-E	1 st.	Polyzak	45 g
228	15024A0100-E	1 st.	Polyzak	55 g
228	15024A0200-E	1 st.	Polyzak	44 g
229	15024A5A00-E	1 st.	Polyzak	136 g

Draagrail | Glasvezel

Pag.	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
229	150240000010E	1 st.	145 x 182 x 40 mm	606 g
229	150240000010S	1 st.	145 x 182 x 40 mm	606 g

Draagrail | RJ45

Pag.	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
230	1309427103-E	10 st.	235 x 165 x 135 mm	286 g
230	1309426103-E	10 st.	235 x 165 x 135 mm	205 g

Accessoires voor E-DAT Industry IP67 V1 plug housing

	Pagina
OpDAT Industry 2SC MM plug insert	163
OpDAT Industry 2SC SM plug insert	163
OpDAT Industry 2SC POF plug insert	163
OpDAT Industry 2LC MM plug insert	163
OpDAT Industry 2LC SM plug insert	163
E-DAT Industry RJ45 field plug insert Cat.6 Class E_A	182
E-DAT Industry RJ45 plug insert Cat.6 Class E_A	182
Industry color coding ring V1/V4	224
Industry IP67 V1 plug protective cap	294

Accessoires voor E-DAT Industry IP67 V1 metal plug housing

	Pagina
OpDAT Industry 2SC MM plug insert	163
OpDAT Industry 2SC SM plug insert	163
OpDAT Industry 2SC POF plug insert	163
OpDAT Industry 2LC MM plug insert	163
OpDAT Industry 2LC SM plug insert	163
E-DAT Industry RJ45 field plug insert Cat.6 Class E_A	182
E-DAT Industry RJ45 plug insert Cat.6 Class E_A	182
Industry color coding ring V1/V4	224
Industry IP67 V1 plug protective cap	294

E-DAT Industry IP67 V1 plug housing

- Connectorbehuizing volgens norm ISO/IEC 24702 en IEC 61076-3-106 variant 1
- IP67-beschermde behuizing voor de montage van Industry connectorinzetstukken
- Geschikt voor kabels met een kabelmanteldiameter groter dan 10 mm
- Resistent tegen door lassen gesmolten materiaal
- Kunststofbehuizing, toepasbaar in de industrie, met verhoogde robuustheid
- Brandbaarheidsklasse volgens UL 94V
- Betere chemicaliënbestendigheid
- Mogelijkheid label op de connectorbehuizing aan te brengen
- Clip voor een latere kleurcodering als accessoire verkrijgbaar
- Kabel kan bij voorgemonteerde connectorbehuizing worden doorgeschoven
- Passende connectorinzetstukken: E-DAT Industry RJ45 field plug insert, E-DAT Industry RJ45 plug insert, OpDAT Industry 2LC plug insert, OpDAT Industry 2SC plug insert

- Varianten: plug housing, plug housing bend protected

Maattekening

met knikbescherming

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1401015002KE	zwart	niet uitgerust		4250184114062
1401025002KE	zwart	niet uitgerust	knikbescherming	4250184114079

E-DAT Industry IP67 V1 metal plug housing

- Connectorbehuizing volgens norm ISO/IEC 24702 en IEC 61076-3-106 variant 1
- IP67-beschermde behuizing voor de montage van Industry connectorinzetstukken
- Geschikt voor kabels met een kabelmanteldiameter groter dan 10 mm
- Resistent tegen door lassen gesmolten materiaal
- Metalen behuizing, toepasbaar in de industrie, met verhoogde robuustheid
- Brandbaarheidsklasse volgens UL 94V-0
- Betere chemicaliënbestendigheid
- Mogelijkheid label op de connectorbehuizing aan te brengen
- Clip voor een latere kleurcodering als accessoire verkrijgbaar
- Kabel kan bij voorgemonteerde connectorbehuizing worden doorgeschoven
- Passende connectorinzetstukken: E-DAT Industry RJ45 field plug insert, E-DAT Industry RJ45 plug insert, OpDAT Industry 2LC plug insert, OpDAT Industry 2SC plug insert

- Varianten: plug housing, plug housing bend protected

Maattekening

met knikbescherming

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1401015000ME		niet uitgerust		4250184116592
1401025000ME		niet uitgerust	knikbescherming	4250184116608

Members of METZ CONNECT
RIA CONNECT BTR NETCOM MCQ TECH

Accessoires voor E-DAT Industry IP67 V1 bulkhead

	Pagina
OpDAT Industry SC-RJ/2SC adapter insert	164
OpDAT Industry LC-D MM adapter insert	164
OpDAT Industry SC-RJ/2SC SM adapter insert	164
OpDAT Industry LC-D SM adapter insert	164
E-DAT Industry RJ45 field jack insert Cat.6 Class E_A, T568A	183
E-DAT Industry RJ45 coupler insert Cat.6 Class E_A	183
E-DAT Industry RJ45 field jack insert Cat.6 Class E_A, T568B	183
E-DAT Industry RJ45 field jack insert Cat.6 Class E_A, Profinet	183
E-DAT Industry USB A coupler insert	184
Industry IP67 V1 bulk-head protective cap	294

Accessoires voor E-DAT Industry IP67 V1 metal bulkhead

	Pagina
OpDAT Industry SC-RJ/2SC adapter insert	164
OpDAT Industry LC-D MM adapter insert	164
OpDAT Industry SC-RJ/2SC SM adapter insert	164
OpDAT Industry LC-D SM adapter insert	164
E-DAT Industry RJ45 field jack insert Cat.6 Class E_A, T568A	183
E-DAT Industry RJ45 coupler insert Cat.6 Class E_A	183
E-DAT Industry RJ45 field jack insert Cat.6 Class E_A, T568B	183
E-DAT Industry RJ45 field jack insert Cat.6 Class E_A, Profinet	183
E-DAT Industry USB A coupler insert	184
Industry IP67 V1 bulk-head protective cap	294

E-DAT Industry IP67 V1 bulkhead

- Flens volgens norm ISO/IEC 24702 en IEC 61076-3-106 variant 1
- Eenvoudig te monteren door ronde wanduitsparingen met op de markt beschikbare inzetstukken voor gatentang
- Bevestigingswijze centrale schroefverbinding
- Alternatieve bevestiging met 4 schroeven (M3), niet bij de levering inbegrepen
- Monteerbaar aan de voor- en achterkant
- Kunststofbehuizing, toepasbaar in de industrie, met verhoogde robuustheid
- Brandbaarheidsklasse volgens UL 94V-0
- Betere chemicaliënbestendigheid
- Aarding via flensconnector 2,8 mm aan het RJ45-inzetstuk mogelijk
- Eén uitvoering voor alle flens-inzetstukken
- Passende inzetstukken: E-DAT Industry RJ45 field jack insert (T568A, T568B of Profinet), E-DAT Industry RJ45 coupler insert, E-DAT Industry USB coupler insert, OpDAT Industry SC-RJ/2SC adapter insert of OpDAT Industry LC-D adapter insert

Inbouwuitsparing

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1401013302KE	zwart	niet uitgerust	kunststof	4250184114246

E-DAT Industry IP67 V1 metal bulkhead

- Flens volgens norm ISO/IEC 24702 en IEC 61076-3-106 variant 1
- Eenvoudig te monteren door ronde wanduitsparingen met op de markt beschikbare inzetstukken voor gatentang
- Bevestigingswijze centrale schroefverbinding
- Alternatieve bevestiging met 4 schroeven (M3), niet bij de levering inbegrepen
- Monteerbaar aan de voor- en achterkant
- Metalen behuizing, toepasbaar in de industrie, met verhoogde robuustheid
- Brandbaarheidsklasse volgens UL 94V-0
- Betere chemicaliënbestendigheid
- Aarding via flensconnector 2,8 mm aan het RJ45-inzetstuk mogelijk
- Eén uitvoering voor alle flens-inzetstukken
- Passende inzetstukken: E-DAT Industry RJ45 field jack insert (T568A, T568B of Profinet), E-DAT Industry RJ45 coupler insert, E-DAT Industry USB coupler insert, OpDAT Industry SC-RJ/2SC adapter insert of OpDAT Industry LC-D adapter insert

Inbouwuitsparing

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1401013300ME		niet uitgerust	metaal	4250184114239

Members of METZ CONNECT
RIA CONNECT BTR NETCOM MCQ TECH

Accessoires voor E-DAT Industry IP67 V1 metal outlet 2 port

	Pagina
OpDAT Industry SC-RJ/2SC adapter insert	164
OpDAT Industry LC-D MM adapter insert	164
OpDAT Industry SC-RJ/2SC SM adapter insert	164
OpDAT Industry LC-D SM adapter insert	164
E-DAT Industry RJ45 field jack insert Cat.6 Class E_A, T568A	183
E-DAT Industry RJ45 coupler insert Cat.6 Class E_A	183
E-DAT Industry RJ45 field jack insert Cat.6 Class E_A, T568B	183
E-DAT Industry RJ45 field jack insert Cat.6 Class E_A, Profinet	183
E-DAT Industry USB A coupler insert	184

E-DAT Industry IP67 V1 metal outlet 2 port

- Aansluitdozen IP67 bieden flexibele aansluitmogelijkheden voor netwerken in een industriële omgeving.
- 2 port compleet met flensafdekkingen en kabelschroefverbindingen
- Met de uitgangsrichtingen recht naar onderen (bij kabeltoevoer van boven) of uitgangsrichting naar rechts (bij kabeltoevoer van boven)
- Metalen flens met bajonetsluiting volgens norm ISO/IEC 24702 en IEC 61076-3-106 variant 1
- Niet uitgerust, zonder inzetsukken
- Voor wand- en vloermontage
- Aluminium-behuizing uit AL-Si 12
- Robuuste poedercoating in RAL 7001
- Afmetingen 2 port: 124 x 78 x 57 mm (zonder inachtneming van de flenzen en schroefverbindingen)
- Passende inzetstukken: E-DAT Industry RJ45 field jack insert (T568A, T568B of Profinet), E-DAT Industry RJ45 coupler insert, E-DAT Industry USB coupler insert, OpDAT Industry SC-RJ/2SC adapter insert of OpDAT Industry LC-D adapter insert

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1401010620ME	grijs	2 port recht	zonder module	4250184116479

Members of METZ CONNECT RIA CONNECT BTR NETCOM MCQ TECH

Accessoires voor E-DAT Industry IP67 V4 plug housing

	Pagina
OpDAT Industry 2SC MM plug insert	163
OpDAT Industry 2SC SM plug insert	163
OpDAT Industry 2SC POF plug insert	163
OpDAT Industry 2LC MM plug insert	163
E-DAT Industry RJ45 field plug insert Cat.6 Class E_A	182
E-DAT Industry RJ45 plug insert Cat.6 Class E_A	182
Industry color coding ring V1/V4 orange	268
Industry color coding ring V1/V4 light gray	268
Industry color coding ring V1/V4 white	268
Industry color coding ring V1/V4 yellow	268
Industry color coding ring V1/V4 blue	268
Industry color coding ring V1/V4 green	268
Industry IP67 V4 plug protective cap	294

E-DAT Industry IP67 V4 plug housing

- Connectorbehuizing volgens norm ISO/IEC 24702 en IEC 61076-3-106 variant 4
- IP67-beschermde behuizing voor de montage van Industry connectorinzetstukken
- Geschikt voor kabels met een kabelmanteldiameter groter dan 10 mm
- Resistent tegen door lassen gesmolten materiaal
- Kunststofbehuizing, toepasbaar in de industrie, met verhoogde robuustheid
- Brandbaarheidsklasse volgens UL 94V-0
- Betere chemicaliënbestendigheid
- Mogelijkheid label op de connectorbehuizing aan te brengen
- Clip voor een latere kleurcodering als accessoire verkrijgbaar
- Kabel kan bij voorgemonteerde connectorbehuizing worden doorgeschoven
- Passende connectorinzetstukken: E-DAT Industry RJ45 field plug insert, E-DAT Industry RJ45 plug insert, OpDAT Industry 2LC plug insert, OpDAT Industry 2SC plug insert

- Varianten: plug housing, plug housing bend protected

Maattekening

met knikbescherming

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1401045002KE	zwart	niet uitgerust		4250184114024
1401055002KE	zwart	niet uitgerust	knikbescherming	4250184114017

Members of METZ CONNECT
RIA CONNECT BTR NETCOM MCQ TECH

Accessoires voor E-DAT Industry IP67 V4 bulkhead

	Pagina
OpDAT Industry SC-RJ/2SC adapter insert	164
OpDAT Industry LC-D MM adapter insert	164
OpDAT Industry SC-RJ/2SC SM adapter insert	164
OpDAT Industry LC-D SM adapter insert	164
E-DAT Industry RJ45 field jack insert Cat.6 Class E_A, T568A	183
E-DAT Industry RJ45 coupler insert Cat.6 Class E_A	183
E-DAT Industry RJ45 field jack insert Cat.6 Class E_A, T568B	183
E-DAT Industry RJ45 field jack insert Cat.6 Class E_A, Profinet	183
E-DAT Industry USB A coupler insert	184
Industry IP67 V4 bulk-head protective cap	294
Screwdriver bulkhead V4	311

E-DAT Industry IP67 V4 bulkhead

- Flens volgens norm ISO/IEC 24702 en IEC 61076-3-106 variant 4en volgens norm EN 50173-1:2011-09 en EN 50173-3:2011-09
- Eenvoudig te monteren door ronde wanduitsparingen met op de markt beschikbare inzetstukken voor gatentang
- Bevestigingswijze centrale schroefverbinding
- Alternatieve bevestiging met 4 schroeven (M3), niet bij de levering inbegrepen
- Monteerbaar aan de voor- en achterkant
- Behuizing, toepasbaar in de industrie, met verhoogde robuustheid
- Brandbaarheidsklasse volgens UL 94V-0
- Betere chemicaliënbestendigheid
- Aarding via flensconnector 2,8 mm aan het RJ45-inzetstuk mogelijk
- Eén uitvoering voor alle flens-inzetstukken
- Passende inzetstukken: E-DAT Industry RJ45 field jack insert (T568A, T568B of Profinet), E-DAT Industry RJ45 coupler insert, E-DAT Industry USB coupler insert, OpDAT Industry SC-RJ/2SC adapter insert of OpDAT Industry LC-D adapter insert

Inbouwuitsparing

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1401043302KE	zwart	niet uitgerust		4250184114215

Members of METZ CONNECT
RIA CONNECT BTR NETCOM MCQ TECH

Accessoires voor E-DAT Industry IP67 V4 metal outlet 2 port

	Pagina
OpDAT Industry SC-RJ/2SC adapter insert	164
OpDAT Industry LC-D MM adapter insert	164
OpDAT Industry SC-RJ/2SC SM adapter insert	164
OpDAT Industry LC-D SM adapter insert	164
E-DAT Industry RJ45 field jack insert Cat.6 Class E_A, T568A	183
E-DAT Industry RJ45 coupler insert Cat.6 Class E_A	183
E-DAT Industry RJ45 field jack insert Cat.6 Class E_A, T568B	183
E-DAT Industry RJ45 field jack insert Cat.6 Class E_A, Profinet	183
E-DAT Industry USB A coupler insert	184

E-DAT Industry IP67 V4 metal outlet 2 port

- Aansluitdozen IP67 bieden flexibele aansluitmogelijkheden voor netwerken in een industriële omgeving.
- 2 port compleet met flensafdekkingen en kabelschroefverbindingen
- Met de uitgangsrichtingen recht naar onderen (bij kabeltoevoer van boven) of uitgangsrichting naar rechts (bij kabeltoevoer van boven)
- Metalen flens met push-pull-vergrendeling volgens norm ISO/IEC 24702 en IEC 61076-3-106 variant 4
- Niet uitgerust, zonder inzetsukken
- Voor wand- en vloermontage
- Aluminium-behuizing uit AL-Si 12
- Robuuste poedercoating in RAL 7001
- Afmetingen 2 port: 124 x 78 x 57 mm (zonder inachtneming van de flenzen en schroefverbindingen)
- Passende inzetstukken: E-DAT Industry RJ45 field jack insert (T568A, T568B of Profinet), E-DAT Industry RJ45 coupler insert, E-DAT Industry USB coupler insert, OpDAT Industry SC-RJ/2SC adapter insert of OpDAT Industry LC-D adapter insert

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1401040620ME	grijs	2 port recht	zonder module	4250184116417

Members of METZ CONNECT
RIA CONNECT BTR NETCOM MCQ TECH

Accessoires voor E-DAT Industry IP67 V5 metal plug housing

	Pagina
E-DAT Industry RJ45 field plug insert Cat.6 Class E_A	182
E-DAT Industry RJ45 plug insert Cat.6 Class E_A	182
Industry IP67 V1 metal plug protective cap	295

E-DAT Industry IP67 V5 metal plug housing

- Connectorbehuizing volgens norm ISO/IEC 24702 en IEC 61076-3-106 variant 5
- IP67-beschermde behuizing voor de montage van Industry connectorinzetstukken
- Geschikt voor kabels met een kabelmanteldiameter groter dan 10 mm
- Resistent tegen door lassen gesmolten materiaal
- Metalen behuizing, toepasbaar in de industrie, met verhoogde robuustheid
- Brandbaarheidsklasse volgens UL 94V-0
- Betere chemicaliënbestendigheid
- Clip voor een latere kleurcodering als accessoire verkrijgbaar
- Kabel kan bij voorgemonteerde connectorbehuizing worden doorgeschoven
- Passende connectorinzetstukken: E-DAT Industry RJ45 field plug insert, E-DAT Industry RJ45 plug insert

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1401065000ME	grijs	niet uitgerust		4250184116585

Members of METZ CONNECT
RIA CONNECT BTR NETCOM MCQ TECH

Accessoires voor E-DAT Industry IP67 V5 bulkhead

	Pagina
E-DAT Industry RJ45 field jack insert Cat.6 Class E_A, T568A	183
E-DAT Industry RJ45 coupler insert Cat.6 Class E_A	183
E-DAT Industry RJ45 field jack insert Cat.6 Class E_A, T568B	183
E-DAT Industry RJ45 field jack insert Cat.6 Class E_A, Profinet	183
E-DAT Industry USB A coupler insert	184
Industry IP67 V5 metal bulkhead protective cap	295

E-DAT Industry IP67 V5 bulkhead

- Flens met afsluitgrendel volgens norm IEC 61076-3-106 variant 5
- IP67-beschermde behuizing voor de montage van E-DAT Industry flensinzetstukken
- Eenvoudig te monteren door normbevestiging met twee schroeven (M3) (niet bij de levering inbegrepen)
- Behuizing, toepasbaar in de industrie, met verhoogde robuustheid
- Brandbaarheidsklasse volgens UL 94V-0
- Betere chemicaliënbestendigheid
- Aarding via flensconnector 2,8 mm aan het RJ45-inzetstuk mogelijk
- Passende inzetstukken: E-DAT Industry RJ45 field jack insert (T568A, T568B of Profinet), E-DAT Industry RJ45 coupler insert, E-DAT Industry USB coupler insert

Inbouwuitsparing

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1401063300ME	grijs	niet uitgerust		4250184114222

Members of METZ CONNECT
RIA CONNECT BTR NETCOM MCQ TECH

E-DAT Industry IP67 V5 metal outlet 2 port

- Aansluitdozen IP67 bieden flexibele aansluitmogelijkheden voor netwerken in een industriële omgeving.
- 2 port compleet met flensafdekkingen en kabelschroefverbindingen
- Met de uitgangsrichtungen recht naar onderen (bij kabeltoevoer van boven) of uitgangsrichting naar rechts (bij kabeltoevoer van boven)
- Metalen flens met push-pull-vergrendeling volgens norm ISO/IEC 24702 en IEC 61076-3-106 variant 5
- Niet uitgerust, zonder inzetsukken
- Voor wand- en vloermontage
- Aluminium-behuizing uit AL-Si 12
- Robuuste poedercoating in RAL 7001
- Afmetingen 2 port: 124 x 78 x 57 mm (zonder inachtneming van de flenzen en schroefverbindingen)
- Passende inzetstukken: E-DAT Industry RJ45 field jack insert (T568A, T568B of Profinet), E-DAT Industry RJ45 coupler insert, E-DAT Industry USB coupler insert, OpDAT Industry SC-RJ/2SC adapter insert of OpDAT Industry LC-D adapter insert

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1401060320ME	grijs	2 port recht	zonder module	4250184116448

Members of METZ CONNECT
RIA CONNECT BTR NETCOM MCQ TECH

IP67 connector variant 6 | Flensbehuizing

Accessoires voor E-DAT Industry IP67 V6 EbM

	Pagina
Montageset voor inbouwflens EbK en EbM	296

Accessoires voor E-DAT Industry IP67 V6 EbK

	Pagina
Montageset voor inbouwflens EbK en EbM	296

E-DAT Industry IP67 V6 EbM

- Voor de montage van losse modules van de vorm Modul
- IP67-insteekvariant volgens IEC 61076-3-106 (variant 6)
- Aansluiting van gebruikelijke RJ45-connectors mogelijk (geen IP67-bescherming)
- Eenvoudige montage
- Versies met en zonder stabiele tegenplaat uit zinkgespoten gietijzer (ook verkrijgbaar als accessoire)
- Kleur: lichtgrijs RAL 7035
- 13094130-E: montageset bestaande uit stabiele tegenplaat met 4 schroeven
- Niet geschikt voor E-DAT Industry modules en koppelingen

- Varianten: met montageset, zonder montageset

Inbouwuitsparing

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1309413003-E	lichtgrijs	ohne montageset	Vorm modul	4250184106531
1309413203-E	lichtgrijs	met montageset	Vorm modul	4250184106555

E-DAT Industry IP67 V6 EbK

- Voor de montage van losse modules van de vorm Keystone
- IP67-insteekvariant volgens IEC 61076-3-106 (variant 6)
- Aansluiting van gebruikelijke RJ45-connectors mogelijk (geen IP67-bescherming)
- Eenvoudige montage
- Versies met en zonder stabiele tegenplaat uit zinkgespoten gietijzer (ook verkrijgbaar als accessoire)
- Kleur: lichtgrijs RAL 7035
- 13094130-E: montageset bestaande uit stabiele tegenplaat met 4 schroeven
- Niet geschikt voor E-DAT Industry modules en koppelingen

- Varianten: met montageset, zonder montageset

Inbouwuitsparing

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1309413103-E	lichtgrijs	ohne montageset	Vorm Keystone	4250184106548
1309413303-E	lichtgrijs	met montageset	Vorm Keystone	4250184106562

Members of METZ CONNECT
RIA CONNECT BTR NETCOM MCQ TECH

Accessoires voor E-DAT Industry IP67 V14 metal plug housing voor RJ45

	Pagina
E-DAT Industry RJ45 field plug insert Cat.6 Class E_A	182
E-DAT Industry RJ45 plug insert Cat.6 Class E_A	182
Industry color coding ring V1/V4 orange	268
Industry color coding ring V1/V4 light gray	268
Industry color coding ring V1/V4 white	268
Industry color coding ring V1/V4 yellow	268
Industry color coding ring V1/V4 blue	268
Industry color coding ring V1/V4 green	268
Industry IP67 V14 plug protection cap	295

Accessoires voor E-DAT Industry IP67 V14 metal plug housing für LWL

	Pagina
OpDAT Industry 2SC MM plug insert	163
OpDAT Industry 2SC SM plug insert	163
OpDAT Industry 2SC POF plug insert	163
OpDAT Industry 2LC MM plug insert	163
OpDAT Industry 2LC SM plug insert	163
Industry color coding ring V1/V4 orange	268
Industry color coding ring V1/V4 light gray	268
Industry color coding ring V1/V4 white	268
Industry color coding ring V1/V4 yellow	268
Industry color coding ring V1/V4 blue	268
Industry color coding ring V1/V4 green	268
Industry IP67 V14 plug protection cap	295

E-DAT Industry IP67 V14 metal plug housing voor RJ45

- Connectorbehuizing volgens norm ISO/IEC 24702 en IEC 61076-3-106 variant 14
- IP67-beschermde behuizing voor de montage van E-DAT Industry connectorinzetstukken
- Geschikt voor kabels met een kabelmanteldiameter groter dan 10 mm
- Resistent tegen door lassen gesmolten materiaal
- Metalen behuizing, toepasbaar in de industrie, met verhoogde robuustheid
- Brandbaarheidsklasse volgens UL 94V-0
- Betere chemicaliënbestendigheid
- Clip voor een latere kleurcodering als accessoire verkrijgbaar
- Kabel kan bij voorgemonteerde connectorbehuizing worden doorgeschoven
- Passende connectorinzetstukken: E-DAT Industry RJ45 field plug insert, E-DAT Industry RJ45 plug insert

- Varianten: plug housing, plug housing bend protected

met knikbescherming

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
14010850C0ME		niet uitgerust voor RJ45		4250184123590
14010950C0ME		niet uitgerust voor RJ45	knikbescherming	4250184123682

E-DAT Industry IP67 V14 metal plug housing voor glasvezel

- Connectorbehuizing volgens norm ISO/IEC 24702 en IEC 61076-3-106 variant 14
- IP67-beschermde behuizing voor de montage van OpDAT Industry connectorinzetstukken
- Geschikt voor kabels met een kabelmanteldiameter groter dan 10 mm
- Resistent tegen door lassen gesmolten materiaal
- Metalen behuizing, toepasbaar in de industrie, met verhoogde robuustheid
- Brandbaarheidsklasse volgens UL 94V-0
- Betere chemicaliënbestendigheid
- Clip voor een latere kleurcodering als accessoire verkrijgbaar
- Kabel kan bij voorgemonteerde connectorbehuizing worden doorgeschoven
- Passende connectorinzetstukken: OpDAT Industry 2LC plug insert, OpDAT Industry 2SC plug insert

- Varianten: plug housing, plug housing bend protected

met knikbescherming

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
14010850F0ME		niet uitgerust voor glasvezel		4250184123699
14010950F0ME		niet uitgerust voor glasvezel	knikbescherming	4250184123705

Members of METZ CONNECT
RIA CONNECT BTR NETCOM MCQ TECH

Accessoires voor E-DAT Industry IP67 V14 bulkhead normbevestiging voor RJ45

	Pagina
E-DAT Industry RJ45 field jack insert Cat.6 Class E_A, T568A	183
E-DAT Industry RJ45 coupler insert Cat.6 Class E_A	183
E-DAT Industry RJ45 field jack insert Cat.6 Class E_A, T568B	183
E-DAT Industry RJ45 field jack insert Cat.6 Class E_A, Profinet	183
E-DAT Industry USB A coupler insert	184

Accessoires voor E-DAT Industry IP67 V14 bulkhead centrale bevestiging voor RJ45

	Pagina
E-DAT Industry RJ45 field jack insert Cat.6 Class E_A, T568A	183
E-DAT Industry RJ45 coupler insert Cat.6 Class E_A	183
E-DAT Industry RJ45 field jack insert Cat.6 Class E_A, T568B	183
E-DAT Industry RJ45 field jack insert Cat.6 Class E_A, Profinet	183
E-DAT Industry USB A coupler insert	184

E-DAT Industry IP67 V14 bulkhead norm-bevestiging voor RJ45

- Flens volgens norm ISO/IEC 24702 en IEC 61076-3-106 variant 14
- IP67-beschermde behuizing voor de montage van E-DAT Industry flensinzetstukken
- Eenvoudig te monteren door normbevestiging met twee schroeven (M3), (niet bij de levering inbegrepen)
- Monteerbaar aan de voorkant
- Metalen behuizing, toepasbaar in de industrie, met verhoogde robuustheid
- Brandbaarheidsklasse volgens UL 94V-0
- Betere chemicaliënbestendigheid
- Aarding via flensconnector 2,8 mm aan het RJ45-inzetstuk mogelijk
- Passende inzetstukken: E-DAT Industry RJ45 field jack insert (T568A, T568B of Profinet), E-DAT Industry RJ45 coupler insert of E-DAT Industry USB coupler insert

Inbouwuitsparing

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
14010833C0MN		niet uitgerust voor RJ45		4250184123712

E-DAT Industry IP67 V14 bulkhead centrale bevestiging voor RJ45

- Flens volgens norm ISO/IEC 24702 en IEC 61076-3-106 variant 14
- IP67-beschermde behuizing voor de montage van E-DAT Industry flensinzetstukken
- Uitvoering voor centrale bevestiging
- Monteerbaar aan de voorkant
- Metalen behuizing, toepasbaar in de industrie, met verhoogde robuustheid
- Brandbaarheidsklasse volgens UL 94V-0
- Betere chemicaliënbestendigheid
- Aarding via flensconnector 2,8 mm aan het RJ45-inzetstuk mogelijk
- Passende inzetstukken: E-DAT Industry RJ45 field jack insert (T568A, T568B of Profinet), E-DAT Industry RJ45 coupler insert of E-DAT Industry USB coupler insert

Inbouwuitsparing

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
14010833C0MC		niet uitgerust voor RJ45		4250184123729

Accessoires voor universele testbus IP65

	Pagina
E-DAT Industry RJ45 field jack insert Cat.6 Class E_A, T568A	183
E-DAT Industry RJ45 coupler insert Cat.6 Class E_A	183
E-DAT Industry RJ45 field jack insert Cat.6 Class E_A, T568B	183
E-DAT Industry RJ45 field jack insert Cat.6 Class E_A, Profinet	183
E-DAT Industry USB A coupler insert	184

Universele testbus IP65

- Voor de programmering en parametrering van een installatie wordt via gestandaardiseerde interfaces zoals RJ45 en USB toegang verkregen tot de computer. Bij de industrie-oc (IPC) bevinden deze interfaces zich echter in schakelkasten.

- Praktische service-interface voor de veilige en flexibele toegang tot in de schakelkast
- Inbedrijfstelling, servicewerkzaamheden, controles en systeemuitbreidingen vinden sneller, eenvoudiger en doelmatiger plaats
- Geschikt voor schakelkastwanden, verdeelkasten en schakelpanelen
- Montage in een standaard rond gat van slechts 22 mm per centrale schroefverbinding
- Beschermingsklasse IP65
- Niet te verliezen afsluitplug
- Zeer eenvoudige behandeling
- Niet uitgerust, zonder inzetsukken
- Passende inzetstukken: E-DAT Industry RJ45 field jack insert (T568A, T568B of Profinet), E-DAT Industry RJ45 coupler insert of E-DAT Industry USB coupler insert

Inbouwuitsparing

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
140UPB-E	zwart	niet uitgerust		4250184133902

Members of METZ CONNECT
RIA CONNECT BTR NETCOM MCQ TECH

Accessoires voor OpDAT REGpro koppelbox

	Pagina
OpDAT REGpro front 3HE, 7DE 12xST, SM/MM(keramiek)	175
OpDAT REGpro front 3HE, 7DE 12xST MM (Ph-Br)	175
OpDAT REGpro front 3HE, 7DE 6xSC-D MM (Ph-Br)	175
OpDAT REGpro front 3HE, 7DE 12xE2000 SM (keramiek)	176
OpDAT REGpro front 3HE, 7DE 12xE2000 SM APC (keramiek)	176
OpDAT REGpro koppelbox met krimpkoppelhouder	226
OpDAT REGpro front 3HE, 7DE voor 6xSC-D, niet uitgerust	227
OpDAT REGpro front 3HE, 7DE voor 12xST, niet uitgerust	228
OpDAT REGpro front 3HE, 7DE voor 12xSC, niet uitgerust	228

OpDAT REGpro koppelbox met krimpkoppelhouder is accessoire voor

	Pagina
OpDAT REGpro behuizing zonder koppelcassette	226

OpDAT REGpro koppelbox

- Koppelbox voor draagrail TH35 zonder frontplaat
- Behuizing grijs
- Met of zonder crimpdepot met krimpkoppelhouder voor maximaal 12 koppelingen
- De montage van twee krimpkouskoppelhouders is mogelijk op het crimpdepot
- Met vezelreservoir
- Vrij beschrijfbare markeringsstrook
- Bevestiging op de draagrail via zeer robuuste DIN-rail-houder
- Verschillende montagevarianten op de draagrail mogelijk
- Voor verschillende frontplaten 3HE/7DE
- Kabeltoevoer van boven of onderen, recht of schuin, met M20-schroefverbinding (maximaal 2 mogelijk)
- 50 mm breed, 128 mm hoog, 132,5 mm diep (vanaf draagrail, zonder koppelingen)
- Invoering van voorgeconfectioneerde kabels mogelijk
- Een kabelinvoering M20 met trekontlasting bij de levering inbegrepen
- Bevestiging van de deksel van de behuizing met slechts één schroef

- Varianten: met koppelbox, zonder koppelbox

- Let op: Niet alle op de markt verkrijgbare frontplaten 3HE/7DE kunnen voor de OpDAT REGpro worden gebruikt. Bij gebruik van voorgeconfectioneerde kabels wordt de versie zonder crimpdepot aanbevolen.

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
15024A10-E	grijs	niet uitgerust	zonder koppelbox	4250184130376
15024A10S-E	grijs	niet uitgerust	met koppelbox	4250184130383

OpDAT REGpro koppelbox met krimpkoppelhouder

- Crimpdepot voor OpDAT REG pro
- Met krimpkoppelhouder voor maximaal 12 koppelingen
- De montage van twee krimpkouskoppelhouders is mogelijk op het crimpdepot

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
15024ASK-E	grijs	koppelbox	voor crimpkoppelingen	4250184130437

Members of METZ CONNECT
RIA CONNECT BTR NETCOM MCQ TECH

Accessoires voor frontplaat OpDAT REGpro leeg voor 6xSC-D/6xQ-LC

	Pagina
OpDAT ST-D koppeling MM (Ph-Br)	27
OpDAT ST-D koppeling MM (keramiek)	27
OpDAT ST-D/ST koppeling MM (keramiek)	27
OpDAT Q-LC-koppeling SM (keramiek)	25
OpDAT Q-LC-koppeling MM (Ph-Br)	25
OpDAT Q-LC-koppeling SM APC (keramiek)	25
OpDAT SC-D-koppeling MM (Ph-Br)	26
OpDAT ST-D/ST koppeling MM (Ph-Br)	27
OpDAT SC-D-koppeling SM (keramiek)	26
OpDAT SC-D-koppeling SM APC (keramiek)	26

Frontplaat OpDAT REGpro leeg voor 6xSC-D/6xQ-LC is accessoire voor

	Pagina
OpDAT REGpro behuizing zonder koppelcassette	226
OpDAT REGpro behuizing met koppelcassette	226

OpDAT REGpro koppelbox met krimpkouskoppelhouder

- Crimpdepot voor OpDAT REGpro
- Met krimpkouskoppelhouder voor maximaal 12 koppelingen

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
15024ASK-S	grijs	koppelbox	voor krimpkous-koppelingen	4250184149729

Frontplaat OpDAT REGpro leeg voor 6xSC-D/6xQ-LC

- Frontplaat 3HE/7DE
- Niet uitgerust voor 6xSC-D/6xQ-LC
- Geschikt voor montage in OpDAT REGpro
- Staalplaat poedergecoat, grijs
- Niet gebruikte uitsparingen kunnen worden afgesloten met normale SC-D blindstoppen

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
15024A5200-E	grijs	voor 6xSC-D	niet uitgerust	4250184130345

Members of METZ CONNECT
RIA CONNECT BTR NETCOM MCQ TECH

Accessoires voor frontplaat OpDAT REGpro leeg voor 12xST

	Pagina
OpDAT ST-koppeling SM (keramiek)	26
OpDAT ST-koppeling MM (Ph-Br)	26

Frontplaat OpDAT REGpro leeg voor 12xST is accessoire voor

	Pagina
OpDAT REGpro behuizing zonder koppelcassette	226
OpDAT REGpro behuizing met koppelcassette	226

Accessoires voor frontplaat OpDAT REGpro leeg voor 12xE2000

	Pagina
OpDAT LC-D-koppeling MM (Ph-Br)	25
OpDAT LC-D-koppeling SM (keramiek)	25
OpDAT LC-D-koppeling SM APC (keramiek)	25
OpDAT E2000 MM H+S koppeling (keramiek)	28
OpDAT E2000 SM H+S koppeling (keramiek)	28
OpDAT E2000 SM APC H+S koppeling (keramiek)	28

Frontplaat OpDAT REGpro leeg voor 12xE2000 is accessoire voor

	Pagina
OpDAT REGpro behuizing zonder koppelcassette	226
OpDAT REGpro behuizing met koppelcassette	226

Frontplaat OpDAT REGpro leeg voor 12xST

- Frontplaat 3HE/7DE
- Niet uitgerust voor 12xST
- Geschikt voor montage in OpDAT REGpro
- Staalplaat poedergecoat, grijs

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
15024A0100-E	grijs	12xST	niet uitgerust	4250184130352

Frontplaat OpDAT REGpro leeg voor 12xE2000

- Frontplaat 3HE/7DE
- Niet uitgerust voor 12xE2000 simplex
- Geschikt voor montage in OpDAT REGpro
- Staalplaat poedergecoat, grijs

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
15024A0200-E	grijs	12xLC-D	niet uitgerust	4250184130338

Members of METZ CONNECT
RIA CONNECT BTR NETCOM MCQ TECH

Accessoires voor frontplaat OpDAT REGpro leeg voor 6xE2000 DC

	Pagina
OpDAT E2000 DC MM H+S koppeling (keramiek)	28
OpDAT E2000 DC SM H+S koppeling (keramiek)	28
OpDAT E2000 DC SM APC H+S koppeling (keramiek)	28

Accessoires voor REGplus koppelbox

	Pagina
OpDAT Q-LC-koppeling SM (keramiek)	25
OpDAT Q-LC-koppeling MM (Ph-Br)	25
OpDAT Q-LC-koppeling SM APC (keramiek)	25
OpDAT SC-D-koppeling MM (Ph-Br)	26
OpDAT SC-D-koppeling SM (keramiek)	26
OpDAT ST-D koppeling MM (Ph-Br)	26
OpDAT ST-D koppeling MM (keramiek)	27
OpDAT ST-D/ST koppeling MM (keramiek)	27
OpDAT ST-D/ST koppeling MM (Ph-Br)	27

Frontplaat OpDAT REGpro leeg voor 6xE2000 DC

- Frontplaat 3HE/7DE
- Niet uitgerust voor 6xE2000 DC snap-in
- Geschikt voor montage in OpDAT REGpro
- Staalplaat poedergecoat, grijs

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
15024A5A00-E	grijs	E2000 DC	niet uitgerust	4250184141693

REGplus koppelbox

- Koppelbox voor draagrail TH35
- Niet uitgerust
- Met vezelreservoir
- Vrij beschrijfbare markeringsstrook
- Verschillende montagevarianten op de draagrail mogelijk
- Crimpdepot met krimpkoppelhouder of krimpkouskoppelhouder voor maximaal 12 koppelingen / Frontplaat kan er in zijn geheel worden uitgenomen
- Kabeltoevoer van boven of onderen, recht of schuin, met M20-schroefverbinding (maximaal 2 mogelijk)
- 34 mm (2DE) breed, 125 mm hoog, 132,5 mm diep (vanaf draagrail, zonder koppelingen)
- Uitrustbaar met koppelingen in SC-D vorm
- Invoering van voorgeconfectioneerde kabels mogelijk
- Een kabelinvoering M20 met trekontlasting bij de levering inbegrepen
- Bevestiging van de deksel van de behuizing via slechts één niet te verliezen schroef
- Vrije koppelingsuitsparingen kunnen worden uitgerust met speciale blindafdekkingen
- Blindafdekking 1-voudig (860088-01), 2-voudig (860088-02)

- Varianten: met krimpkoppelhouder, met krimpkouskoppelhouder

- Let op: Bij gebruik van voorgeconfectioneerde kabels met ST connectors moet de niet uitgeruste variant van de OpDAT REGplus worden gebruikt. De ST-D koppelingen die dan nodig zijn, zijn verkrijgbaar als accessoire. Voor de montage van de koppelingen in de behuizing moeten vanwege de ruimte de voorgeconfectioneerde ST connectors op de koppelingen worden gestoken.

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
150240000010E	grijs	niet uitgerust	voor crimpkoppelingen	4250184117872
150240000010S	grijs	niet uitgerust	voor krimpkouskoppelingen	4250184136996

Accessoires voor modul REGplus IP20 niet uitgerust

Pagina

Stofbeschermkleppen voor modul patchvelden / Subway / REG 270

Accessoires voor E-DAT modul REG leeg IP20

Pagina

Stofbeschermkleppen voor modul patchvelden / Subway / REG 270

Modul REGplus IP20 niet uitgerust

- Aansluiteenheid niet uitgerust voor montage op draagrail TH35 volgens DIN EN 60715
- Voor één losse modul in modul-vorm
- Kabeltoegang variabal 45° van onderen of boven mogelijk, steekrichting 45° naar onderen
- De breedte van 1DE maakt de montage mogelijk van maximaal 12 REG's in standaard verdeelinrichtingen
- Bij montage als apparaat van veiligheidsklasse I vindt de potentiaalvereffening plaats via een geïntegreerde potentiaalvereffeningsplaat direct boven de draagrail. De draagrail moet via passende maatregelen worden geïntegreerd in de potentiaalvereffening van het gebouw.
- Het apparaat is door een afdekking beschermd tegen directe aanraking. Bij montage in geïsoleerde verdelers blijft de veiligheidsklasse II zo behouden. Hiervoor moet de potentiaalvereffeningsplaat verwijderd worden.
- Geïntegreerde stofbeschermklep (ook gekleurd verkrijgbaar)
- Geschikte modules bij kabeltoegang 45° van boven: $C6_A$ modul 180°, E-DAT modul 8(8), E-DAT modul koppeling 180°, UAE modul Cat.5e en Cat.6, OpDAT modul LC-D en ST, coax modules en E2000 DC koppelingen
- Geschikte modules bij kabeltoegang 45° van onderen: $C6_A$ modul 270° en E-DAT modul koppeling 90°
- Niet geschikt voor modules in keystone-vorm en $C6_A$ modul 90°!

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1309427103-E	lichtgrijs	1 port leeg	Vorm modul	4250184136538

E-DAT modul REG leeg IP20

- Aansluiteenheid niet uitgerust voor een losse modul met modul-vorm voor montage op draagrail TH35 volgens DIN EN 60715
- De breedte van 1DE maakt de montage mogelijk van maximaal 12 REG's in standaard verdeelinrichtingen
- Bij montage als apparaat van veiligheidsklasse I vindt de potentiaalvereffening plaats via een geïntegreerde potentiaalvereffeningsplaat direct boven de draagrail die via passende contactklemmen op de potentiaalvereffening van het gebouw aangesloten moet worden
- De modul is door een afdekking beschermd tegen directe aanraking. Bij montage in geïsoleerde verdelers blijft de veiligheidsklasse II zo behouden. Hiervoor moet de potentiaalvereffeningsplaat verwijderd worden.
- Geïntegreerde stofbeschermklep (ook gekleurd verkrijgbaar)
- De volgende modules kunnen worden ingebouwd: E-DAT modul, E-DAT modul koppeling 180°, UAE modul, OpDAT modul LC-D en ST en coax modules
- Let op: niet geschikt voor $C6_A$ modul

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1309426103-E	lichtgrijs	1 port leeg	Vorm modul	4250184106593

Members of METZ CONNECT
RIA CONNECT BTR NETCOM MCQ TECH

RC-oplossingen

1	Rekencentrum-oplossingen	232
2	Verpakkingsinformatie	234
3	Glasvezel	235
4	RJ45	241
5	Accessoires	244

Rekencentrum-oplossingen

Compacte oplossingen voor rekencentra

Het hart van ieder netwerk vormt het rekencentrum. De aard van de verwerkte gegevens reikt van een eenvoudig tekstdocument tot complexe constructietekeningen, van productie-besturing tot gebouwenmanagement. En de eisen aan de prestaties en de capaciteit stijgen razend snel. De immense hoeveelheden gegevens die verwerkt en gearchiveerd moeten worden, laten netwerken snel aan hun grenzen stoten en maken uitbreidingen onvermijdelijk. Dan zijn compacte, goedkope en snelle oplossingen gevraagd die de ruimte die ter beschikking staat optimaal benutten en stilstandtijden zoveel mogelijk verkorten. Precies voor deze eisen in rekencentra werden de compacte oplossingen ontwikkeld door METZ CONNECT, voor kopertechniek (Cat6$_A$) en glasvezeltechniek De Data-CenterCompactSolution (DCCS) onderscheidt zich door een zeer hoge pakkingsdichtheid, geringe installatiewerkzaamheden/kosten (voorgeconfectioneerde RJ45- en glasvezeltrajecten) en een plug & play oplossing. Installatiefouten zijn uitgesloten door het voorgeconfectioneerde en gemeten systeem. Overvolle kabeltrajecten behoren eveneens tot het verleden. Dat optimaliseert de overzichtelijkheid en vermindert het risico van een hitteprobleem. Door het gebruik van DCCS-installatiekabels wordt bovendien de brandlast duidelijk verminderd.

Op de volgende pagina's presenteren wij u talrijke producten en systemen waarmee u ook uw rekencentrum fit kunt maken voor de uitdagingen van de toekomst.

Glasvezel | Singlemode/Multimode

Pag.	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
235	130DFM91-E	1 st.	230 x 125 x 45 mm	450 g
235	130DFM51-E	1 st.	230 x 125 x 45 mm	450 g
235	130DF971XXXXE	1 st.	Ring of trommel	
235	130DF772XXXXE	1 st.	Ring of trommel	
235	130DF572XXXXE	1 st.	Ring of trommel	
236	130DF95BXXXXE	1 st.	Ring of trommel	
236	130DF95CXXXXE	1 st.	Ring of trommel	
236	130DF75AXXXXE	1 st.	Ring of trommel	
236	130DF55AXXXXE	1 st.	Ring of trommel	
236	130DF95EXXXXE	1 st.	Ring of trommel	
236	130DF95FXXXXE	1 st.	Ring of trommel	
236	130DF75DXXXXE	1 st.	Ring of trommel	
236	130DF55DXXXXE	1 st.	Ring of trommel	
237	130DF95HXXXXE	1 st.	Ring of trommel	
237	130DF75GXXXXE	1 st.	Ring of trommel	
237	130DF55GXXXXE	1 st.	Ring of trommel	

RJ45 | Cat.6$_A$

Pag.	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
241	130DCM1-E	1 st.	230 x 60 x 45 mm	320 g
241	130DCM6-E	1 st.	230 x 60 x 45 mm	320 g
242	130DCL1XXXE	1 st.	Ring of trommel	
242	130DCL2XXXE	1 st.	Ring of trommel	

Accessoires | Componentendragers

Pag.	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
244	130DB1B-E	1 st.	532 x 245 x 48 mm	1340 g
244	130DB1G-E	1 st.	532 x 245 x 48 mm	1340 g

Accessoires | Blindafdekkingen

Pag.	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
245	130DBL1-E	1 st.	Polyzak	68 g

Accessoires voor DCCS 12 x LC-D / 2 x MPO

	Pagina
DCCS BGT 19 inch 1HE componentendrager zwart	244
DCCS BGT 19 inch 1HE componentendragerlicht-grijs	244

Accessoires voor DCCS 6 x LC-D Link

	Pagina
DCCS BGT 19 inch 1HE componentendrager zwart	244
DCCS BGT 19 inch 1HE componentendragerlicht-grijs	244

DCCS 12 x LC-D / 2 x MPO

- Component met aan de voorzijde 12 x LC-D en aan de achterzijde 2 x MPO
- Ultgerust met Fanout, configuratie 1-1
- Robuuste componentbehuizing, veredeld
- Lvering met serienummer en meetprotocollen
- Vorm: dubbele DCCS

- Varianten: SM (OS2), MM (OM3)

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130DFM91-E		12xLC-D (keramiek)	9/125 (OS2)	4250184133865
130DFM51-E		12xLC-D (keramiek)	50/125 (OM3)	4250184133537

DCCS 6 x LC-D Link

- Voorgeconfectioneerde Fiber Optiek Link bestaande uit 2 componenten met 6 LC-D koppelingen gemonteerd aan een 12 vezelige minibreakoutkabel
- Voor 10 gbit ethernet (IEEE 802.3an)
- Voorgeconfectioneerde klantspecifieke lengtes verkrijgbaar
- Robuuste componentbehuizing, veredeld
- Kabeldiameter onder 6,5 mm
- Levering met serienummer en 12 dempingsmeetprotocollen
- Vorm: DCCS
- In verschillende lengtes verkrijgbaar - xxxx in het artikel-nummer vervangen door de lengte. Volgens het schema: 0050 = 5,0 m; 0100 = 10,0 m; 0995 = 99,5 m; 2000 = 200,0 m

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	
130DF971XXXXE	blauw	6 x LC-D	9/125 (OS2)	
130DF772XXXXE	erica-paars	6 x LC-D	50/125 (OM4)	
130DF572XXXXE	aqua	6 x LC-D	50/125 (OM3)	

Members of METZ CONNECT
RIA CONNECT BTR NETCOM MCQ TECH

Accessoires voor DCCS 6 x E2000 DC H&S Link

	Pagina
DCCS BGT 19 inch 1HE componentendrager zwart	244
DCCS BGT 19 inch 1HE componentendragerlicht-grijs	244

Accessoires voor DCCS 6 x E2000 DC Diamond Link

	Pagina
DCCS BGT 19 inch 1HE componentendrager zwart	244
DCCS BGT 19 inch 1HE componentendragerlicht-grijs	244

DCCS 6 x E2000 DC H&S Link

- Voorgeconfectioneerde Fiber Optiek Link bestaande uit 2 componenten met 6x E2000 DC (Duplex Compact) H&S koppelingen gemonteerd aan een 12 vezelige mini-breakoutkabel
- Voor 10 gbit ethernet (IEEE 802.3an)
- Voorgeconfectioneerde klantspecifieke lengtes verkrijgbaar
- Robuuste componentbehuizing, veredeld
- Kabeldiameter ca. 6,5 mm
- Levering met serienummer en 12 dempingsmeetprotocollen
- Vorm: DCCS
- In verschillende lengtes verkrijgbaar - xxxx in het artikel-nummer vervangen door de lengte. Volgens het schema: 0050 = 5,0 m; 0100 = 10,0 m; 0995 = 99,5 m; 2000 = 200,0 m

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	
130DF95BXXXXE	blauw	6 x E2000 DC	9/125 (OS2)	
130DF95CXXXXE	groen	6 x E2000 DC	9/125 (OS2) APC	
130DF75AXXXXE	beige	6 x E2000 DC	50/125 (OM4)	
130DF55AXXXXE	beige	6 x E2000 DC	50/125 (OM3)	

DCCS 6 x E2000 DC Diamond Link

- Voorgeconfectioneerde Fiber Optiek Link bestaande uit 2 componenten met 6x E2000 DC (Duplex Compact) Diamond koppelingen gemonteerd aan een 12 vezelige minibreakoutkabel
- Voor 10 gbit ethernet (IEEE 802.3an)
- Voorgeconfectioneerde klantspecifieke lengtes verkrijgbaar
- Robuuste componentbehuizing, veredeld
- Kabeldiameter ca. 6,5 mm
- Levering met serienummer en 12 dempingsmeetprotocollen
- Vorm: DCCS
- In verschillende lengtes verkrijgbaar - xxxx in het artikel-nummer vervangen door de lengte. Volgens het schema: 0050 = 5,0 m; 0100 = 10,0 m; 0995 = 99,5 m; 2000 = 200,0 m

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	
130DF95EXXXXE	blauw	6 x E2000 DC	9/125 (OS2)	
130DF95FXXXXE	groen	6 x E2000 DC	9/125 (OS2) APC	
130DF75DXXXXE	beige	6 x E2000 DC	50/125 (OM4)	
130DF55DXXXXE	beige	6 x E2000 DC	50/125 (OM3)	

Members of METZ CONNECT
RIA CONNECT BTR NETCOM MCQ TECH

Accessoires voor DCCS 6 x F3000 Link

	Pagina
DCCS BGT 19 inch 1HE componentendrager zwart	244
DCCS BGT 19 inch 1HE componentendragerlicht-grijs	244

DCCS 6 x F3000 Link

- Voorgeconfectioneerde Fiber Optiek Link bestaande uit 2 componenten met 6x F3000 koppelingen gemonteerd aan een 12 vezelige minibreakoutkabel
- Voor 10 gbit ethernet (IEEE 802.3an)
- Voorgeconfectioneerde klantspecifieke lengtes verkrijgbaar
- Robuuste componentbehuizing, veredeld
- Kabeldiameter ca. 6,5 mm
- Levering met serienummer en 12 dempingsmeetprotocollen
- Vorm: DCCS

- Varianten: SM (OS2), MM (OM4), MM (OM3)

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	
130DF95HXXXXE	blauw	6 x F3000 DC	9/125 (OS2)	
130DF75GXXXXE	beige	6 x F3000 DC	50/125 (OM4)	
130DF55GXXXXE	beige	6 x F3000 DC	50/125 (OM3)	

Members of METZ CONNECT
RIA CONNECT BTR NETCOM MCQ TECH

DCCS glasvezel-link

- Voorgeconfectioneerde glasvezel-link bestaande uit 2 componenten gemonteerd aan een 12 vezelige minibreakoutkabel
- Voor 10 Gbit Ethernet (IEEE 802.3an)
- Robuuste componentbehuizing, veredeld
- Kabeldiameter onder ca. 6,5 mm
- Levering met serienummer en 12 dempingsmeetprotocollen
- Vorm: DCCS
- Maximale lengte 500 m
- Configuratietool in Microsoft® Excel op aanvraag beschikbaar

Voorbeeld

130DF 7 5A 0855 E

DCCS LWL-Link 50/125 OM4 met 6 x E2000 DC aan beide zijden
Koppelingen aan DCCS-componentbehuizing, lengte 85,5 m

Bestelnummersleutel voor andere uitvoeringen

Vezeltype

9 = 12 vezels E9/125 OS2
5 = 12 vezels 50/125 OM3
7 = 12 vezels 50/125 OM4

lengte

0050 = 5,0 m
0100 = 10,0 m
0150 = 15,0 m
0200 = 20,0 m
0995 = 99,5 m
1000 = 100,0 m
5000 = 500,0 m

130DF X XX XXXX E

Koppelingen

71 = 6 x LC-D SM
72 = 6 x LC-D MM
5B = 6 x E2000 DC SM H&S
5C = 6 x E2000 DC SM APC H&S
5A = 6 x E2000 DC MM H&S
5E = 6 x E2000 DC SM Diamond
5F = 6 x E2000 DC SM APC Diamond
5G = 6 x E2000 DC MM Diamond
5H = 6 x F3000 DC SM Diamond
5G = 6 x F3000 DC MM Diamond

Neem het volgende in acht:
Deze kabels worden gefabriceerd naar uw wensen. Ruilen of teruggeven is daarom uitgesloten.

DCCS glasvezel-MPO-Link

- Voorgeconfectioneerde glasvezel-link bestaande uit twee MPO-stekkers aan elk van beide zijden en een 24 vezelige verbindingskabel
- Voor 10 Gbit Ethernet (IEEE 802.3an)
- Levering met serienummer en meetprotocollen
- Maximale lengte 500 m
- Configuratietool in Microsoft® Excel op aanvraag beschikbaar

Voorbeeld

130DF 5 MP A 0200 E

MPO-link aan 24-vezelige OM3 kabel met aan beide zijden 2 MPO-stekkers, lengte 20 m

Bestelnummersleutel voor andere uitvoeringen

9 = 24 vezels E9/125 OS2
5 = 24 vezels 50/125 OM3
7 = 24 vezels 50/125 OM4

0010 = 1,0 m
0015 = 1,5 m
0050 = 5,0 m
0100 = 10,0 m
0150 = 15,0 m
0200 = 20,0 m
0995 = 99,5 m
1000 = 100,0 m
5000 = 500,0 m

Vezeltype → 130DF **X** MP **X** **XXXX** E ← Lengte

Configuratie

A = polariteit, methode A
B = polariteit, methode B
A = polariteit, methode C

Polariteit, methode A

Members of METZ CONNECT
RIA CONNECT BTR NETCOM MCQ TECH

Polariteit, methode B

Polariteit, methode C

Neem het volgende in acht:
Deze kabels worden gefabriceerd naar uw wensen. Ruilen of teruggeven is daarom uitgesloten.

Accessoires voor DCCS MTC1

	Pagina
DCCS 26/1 Cat.7 S/FTP 24P LSHF-FR	134
DCCS 23/1 Cat.7 S/FTP 24P LSHF-FR	135
DCCS BGT 19 inch 1HE componentendrager zwart	244
DCCS BGT 19 inch 1HE componentendragerlicht-grijs	244

Accessoires voor DCCS MTC6

	Pagina
DCCS BGT 19 inch 1HE componentendrager zwart	244
DCCS BGT 19 inch 1HE componentendragerlicht-grijs	244

DCCS MTC1

- Component 6 port RJ45 voor montage van een 24-parige installatiekabel AWG26 of AWG23
- Cat.6A componentenkeuring volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) en IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT gecertificeerd
- Naleving van klasse EA tot 500 MHz volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, GHMT gecertificeerd
- Getest: component tot 600 MHz, link tot 800 MHz
- Voor 10 gbit ethernet (IEEE 802.3an)
- Geschikt voor Power over Ethernet (PoE, PoE plus en UPoE)
- Aansluiting van een datakabel AWG 26/1 tot 22/1 (eendradig) op soldeerloze snijklemmen
- Markering van de aderconfiguratie T568A
- Robuuste componentbehuizing, veredeld
- Van trekontlasting gescheiden afschermingsaftakking voor de installatiekabel
- Vorm: DCCS

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130DCM1-E		6 x RJ45	voor 1x24 paren	4250184130871

DCCS MTC6

- Component 6 port RJ45 voor montage van 6 losse installatiekabel
- Cat.6A componentenkeuring volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) en IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT gecertificeerd
- Naleving van klasse EA tot 500 MHz volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, GHMT gecertificeerd
- Getest: component tot 600 MHz, link tot 800 MHz
- Voor 10 gbit ethernet (IEEE 802.3an)
- Geschikt voor Power over Ethernet (PoE, PoE plus en UPoE)
- Aansluiting van zes datakabels AWG 26/1 tot 22/1 (eendradig) op soldeerloze snijklemmen
- Markering van de aderconfiguratie T568A
- Robuuste componentbehuizing, veredeld
- Van trekontlasting gescheiden afschermingsaftakking voor de losse installatiekabels
- Vorm: DCCS

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130DCM6-E		6 x RJ45	voor 6x4 paren	4250184130888

Members of METZ CONNECT
RIA CONNECT BTR NETCOM MCQ TECH

Accessoires voor DCCS PL26 Link

	Pagina
DCCS BGT 19 inch 1HE componentendrager zwart	244
DCCS BGT 19 inch 1HE componentendragerlicht-grijs	244

Accessoires voor DCCS PL23 Link

	Pagina
DCCS BGT 19 inch 1HE componentendrager zwart	244
DCCS BGT 19 inch 1HE componentendragerlicht-grijs	244

DCCS PL26 Link

- Klasse E$_A$ Permanent Link bestaande uit 2 componenten 6 port RJ45 gemonteerd aan een 24-parige installatiekabel AWG26/1
- Cat.6$_A$ componentenkeuring volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) en IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT gecertificeerd
- Naleving van klasse E$_A$ tot 500 MHz volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, GHMT gecertificeerd
- Getest: component tot 600 MHz, link tot 800 MHz
- Voor 10 gbit ethernet (IEEE 802.3an)
- Geschikt voor Power over Ethernet (PoE, PoE plus en UPoE) met gereduceerd temperatuurgebied
- Voorgeconfectioneerde klantspecifieke lengtes
- Robuuste componentbehuizing, veredeld
- Van trekontlasting gescheiden afschermingsaftakking voor de installatiekabel
- Kabeldiameter onder 14 mm
- Ook Short-Links onder 5 m mogelijk
- Levering met serienummer en 6 Permanent-Link meetprotocollen
- Vorm: DCCS
- In verschillende lengtes verkrijgbaar - xxx in het artikelnummer vervangen door de lengte. Volgens het schema: 050 = 5,0 m; 100 = 10,0 m; 200 = 20,0 m; 500 = 50 m
- Maximale lengte 50 m

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	
130DCL1XXXE		AWG 26		

DCCS PL23 Link

- Klasse E$_A$ Permanent Link bestaande uit 2 componenten 6 port RJ45 gemonteerd aan een 24-parige installatiekabel AWG23/1
- Cat.6$_A$ componentenkeuring volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) en IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT gecertificeerd
- Naleving van klasse E$_A$ tot 500 MHz volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, GHMT gecertificeerd
- Voor 10 gbit ethernet (IEEE 802.3an)
- Getest: component tot 600 MHz, link tot 800 MHz
- Geschikt voor Power over Ethernet (PoE, PoE plus en UPoE)
- Voorgeconfectioneerde klantspecifieke lengtes verkrijgbaar
- Robuuste componentbehuizing, veredeld
- Van trekontlasting gescheiden afschermingsaftakking voor de installatiekabel
- Kabeldiameter onder 19 mm
- Ook Short-Links onder 5 m mogelijk
- Levering met serienummer en 6 Permanent-Link meetprotocollen
- Vorm: DCCS
- In verschillende lengtes verkrijgbaar - xxx in het artikelnummer vervangen door de lengte. Volgens het schema: 050 = 5,0 m; 100 = 10,0 m; 200 = 20,0 m; 500 = 50 m; 800 = 80 m
- Maximale lengte 80 m

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	
130DCL2XXXE		AWG 23		

Members of METZ CONNECT
RIA CONNECT BTR NETCOM MCQ TECH

DCCS RJ45-Link

- klasse E_A Permanent Link bestaande uit 2 componenten 6 port RJ45 gemonteerd aan een 24-parige installatielkabel
- Cat.6_A componentenkeuring volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) en IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT gecertificeerd
- Naleving van klasse E_A tot 500 MHz volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, GHMT gecertificeerd
- Getest: component tot 600 MHz, link tot 800 MHz
- Voor 10 Gbit Ethernet (IEEE 802.3an)
- geschikt voor Power over Ethernet (PoE, PoE plus en UPoE)
- robuuste componentbehuizing, veredeld
- van trekontlasting gescheiden afschermingsaftakking voor de installatiekabel
- Levering met serienummer en 6 Permanent-Link meetprotocollen
- Vorm: DCCS
- Ook Short-Links onder 5 m mogelijk
- Configuratietool in Microsoft® Excel op aanvraag beschikbaar

Voorbeeld

130DCL 2 660 E

DCCS RJ45-Link aan 24-parige AWG23/1 S/FTP kabel
Lengte 66,0 m

Bestelnummersleutel voor andere uitvoeringen

Kabeltype

1 = 24P AWG 26/1 S/FTP (tot 50 m)
2 = 24P AWG 23/1 S/FTP (tot 80 m)

130DCL X XXX E

Lengte

050 = 5,0 m	**200** = 20,0 m
095 = 9,5 m	**500** = 50,0 m
100 = 10,0 m	**795** = 79,5 m
150 = 15,0 m	**800** = 80,0 m

Neem het volgende in acht:
Deze kabels worden gefabriceerd naar uw wensen. Ruilen of teruggeven is daarom uitgesloten.

Accessoires voor DCCS BGT zwart/grijs

	Pagina
DCCS blinde modul voor 19 inch 1HE componentendrager zwart	245

DCCS BGT zwart/grijs is accessoire voor

	Pagina
DCCS OM3 6xLC-D	235
DCCS OM4 6xLC-D	235
DCCS OS2 6xLC-D	235
DCCS OM3 12xLC-D/2MPO 1:1	235
DCCS OS2 12xLC-D/2MPO 1:1	235
DCCS OM3 12xE2000 H+S	236
DCCS OM3 12xE2000 Diamond	236
DCCS OM4 12xE2000 H+S	236
DCCS OS2 12xE2000 H+S	236
DCCS OS2 12xE2000 APC H+S	236
DCCS OS2 12xE2000 Diamond	236
DCCS OS2 12xE2000 APC Diamond	236
DCCS OM3 12xF3000	247
DCCS OM4 12xF3000	237
DCCS OS2 12xF3000	237
DCCS $C6_A$ MTC1	241
DCCS $C6_A$ MTC6	241
DCCS $C6_A$ PL26	242
DCCS $C6_A$ PL23	242

DCCS BGT zwart

- 19" 1HE componentendrager voor montage van maximaal acht DCCS componenten of 4 dubbele DCCS componenten
- Zeer hoge pakkingsdichtheid: bij RJ45 tot 48 port, bij glasvezel tot 48 x duplex koppelingen (96 vezels)
- Staalplaatdrager zwart poedergecoat
- Nummering van 1 tot 48
- Aardingsset bijgevoegd
- Vorm: DCCS en dubbele DCCS

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130DB1B-E	zwart	niet uitgerust		4250184130932

DCCS BGT grijs

- 19" 1HE componentendrager voor montage van maximaal acht DCCS componenten of 4 dubbele DCCS componenten
- Zeer hoge pakkingsdichtheid: bij RJ45 tot 48 port, bij glasvezel tot 48 x duplex koppelingen (96 vezels)
- Staalplaatdrager lichtgrijs poedergecoat
- Nummering van 1 tot 48
- Aardingsset bijgevoegd
- Vorm: DCCS en dubbele DCCS

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130DB1G-E	lichtgrijs	niet uitgerust		4250184136200

Members of METZ CONNECT
RIA CONNECT BTR NETCOM MCQ TECH

DCCS Blindafdekking is accessoire voor

	Pagina
DCCS BGT 19 inch 1HE componentendrager zwart	244
DCCS BGT 19 inch 1HE componentendragerlicht-grijs	244

DCCS Blindafdekking

- Blindafdekking voor het afsluiten van ongebruikteuit te breken openingen in DCCS componentendrager
- Montagemateriaal bijgevoegd
- Staalplaat zwart poedergecoat
- Vorm: DCCS

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130DBL1-E	zwart	Blinde modul		4250184134589

Members of METZ CONNECT
RIA CONNECT BTR NETCOM MCQ TECH

Notities

Geconfectioneerde kabels

1	Glasvezel	248
2	RJ45	250

Installatiekabels

- Geonfectioneerde bundeladerkabel met universele kabel met bundeladeropdeler aan één of beide zijden
- 2 tot 48 vezels (op aanvraag 144 vezels)
- De glasvezelconnector worden kwalitatief hoogwaardig direct via 2,1 mm slangen met holle aders geconfectioneerd aan de bundelader
- Trekontlasting van elke afzonderlijk ader in hoogwaardige metalen opdeler
- Bevestiging in OpDAT fix distributiebox panel of via PG-uitbreidingsset
- Configuratietool in Microsoft® Excel als download beschikbaar op www.metz-connect.com

Voorbeeld

151 U 24 9 Q J 3 165 E

Universele kabel/U-DQ(ZN)BH, E9/125 (OS2), aantal vezels: 24, 24xE2000 APC connector/24xLC connector, lengte: 165 m, connectorbeschermingsnet eenzijdig

*Begin van het artikelnummer afhankelijk van de andere kabelparameters. Voor een exacte verstrekking gebruikt u onze configuratietool in Microsoft® Excel (als download beschikbaar op www.metz-connect.com)

Bestelnummersleutel voor andere uitvoeringen

Kabeltype
- **U** = universele kabel/ U-DQ(ZN)BH
- **B** = breakout/ I-V(ZN)HH
- **M** = minibreakout/ U-VQ(ZN)H

Vezeltype
- **9** = E9/125 OS2
- **3** = 62,5/125 OM1
- **2** = 50/125 OM2
- **5** = 50/125 OM3
- **7** = 50/125 OM4

Kabeltrekelement (K)
- **0** = zonder K/zonder connectorbescherming
- **1** = zonder K/noppenfolie eenzijdig
- **2** = zonder K/noppenfolie aan beide zijden
- **3** = zonder K/connectorbeschermingsnet eenzijdig
- **4** = zonder K/connectorbeschermingsnet aan beide zijden
- **5** = intrekhulp IP50 eenzijdig
- **6** = intrekhulp IP50 aan beide zijden
- **7** = krimpkous eenzijdig
- **8** = krimpkous aan beide zijden

PG16 bevestigingsset
- **E** = zonder
- **G** = met

*150
151

X XX X X X X XXX X

Aantal vezels
- **02** = 2 vezels
- **04** = 4 vezels
- **06** = 6 vezels
- **08** = 8 vezels
- **12** = 12 vezels
- **24** = 24 vezels
- **48** = 48 vezels

Kabelzijde A en B
- **J** = LC
- **E** = SC
- **A** = ST
- **P** = E2000
- **Q** = E2000 APC
- **L** = FC
- **0** = zonder connector

Lengte
- **005** = 5 m
- **010** = 10 m
- **050** = 50 m
- **100** = 100 m
- **999** = 999 m
- **A00** = 1.000 m
- **B00** = 1.100 m
- **Z99** = 3.599 m

Neem het volgende in acht:
Deze kabels worden gefabriceerd naar uw wensen. Ruilen of teruggeven is daarom uitgesloten.
Technisch zijn niet alle combinatiemogelijkheden realiseerbaar.

Members of METZ CONNECT
RIA CONNECT BTR NETCOM MCQ TECH

Industry kabels

- Kwalitatief hoogwaardig geconfectioneerde patch- of aansluitkabels
- Verschillende glasvezelkabelsoorten mogelijk
- Zeer groot aanbod aan combinatiemogelijkheden door het ***STEADY**TEC*® Fit-for-All-principe
- IP20- tot IP67-oplossingen
- IP67-varianten worden geleverd met connectorbeschermkappen
- Configuratietool in Microsoft® Excel als download beschikbaar op www.metz-connect.com

Voorbeeld

141 1 2 8 2K K 00 E4

Breakout/AT-V(ZN)11Y, G50/125 (OM2), LC-D insert connector –
V1 kunststoff bend protected, 2 x LC IP20 connector – IP20, lengte: 54 m

Bestelnummersleutel voor andere uitvoeringen

Kabeltype
1 = Breakout AT-V(ZN)11Y

Kabelzijde A
Inzetstukken voor IP67 connectorbehuizingen
9 = LC-D insert (SM)
8 = LC-D insert (MM)
6 = 2SC insert (SM)
5 = 2SC insert (MM)

Kabelzijde B
IP20 – zonder connectorbehuizing
L = 2LC (SM)
K = 2LC (MM)
G = 2SC (SM)
F = 2SC (MM)
P = 2ST (SM)
O = 2ST (MM)
N = 2 x E2000 (SM)
Q = 2 x E2000 APC (SM)
M = 2 x E2000 (MM)

Lengte
05 = 0,5 m
10 = 1,0 m
95 = 9,5 m
A0 = 10,0 m
A5 = 15,0 m
A9 = 19,0 m
B0 = 20,0 m
E0 = 50,0 m
J0 = 100,0 m
Z9 = 269,0 m

141 X X X XX X XX XX

Vezeltype
4 = OS1
2 = OM2

Connector-behuizing A / Connector-behuizing B
IP67 connectorbehuizing
1M = variant 1 metaal
2M = variant 1 metaal bend protected
1K = variant 1 kunststof
2K = variant 1 kunststof bend protected
4K = variant 4 kunststof
5K = variant 4 kunststof bend protected
8M = variant 14 metaal
9M = variant 14 metaal bend protected

zonder connectorbehuizing
00 = IP20

IP67 complete connector A/B
63R = OpDAT Industry IP67-connector
53Q = OpDAT Industry IP67-connector SC (MM)

Neem het volgende in acht:
Deze kabels worden speciaal gefabricceerd naar uw wensen. Ruilen of teruggeven is daarom uitgesloten.

Members of METZ CONNECT
RIA CONNECT BTR NETCOM MCQ TECH

Industry kabels /Trunk kabels

- Kwalitatief hoogwaardig geconfectioneerde patch- of aansluitkabels
- Verschillende koperkabeltypes mogelijk
- Zeer groot aanbod aan combinatiemogelijkheden door het ***STEADY**TEC*® Fit-for-All-principe
- IP20- tot IP67-oplossingen
- IP67-varianten worden geleverd met connectorbeschermkappen
- Configuratietool in Microsoft® Excel als download beschikbaar op www.metz-connect.com

Voorbeeld

141 B 4 8 00 3 1M C8

Aansluitkabel AWG23/1 Cat.7 PUR S/FTP, 1-1 (T568A), $C6_A$modul – IP20,
RJ45 field plug insert – V1 metaal, lengte: 38 m

Bestelnummersleutel voor andere uitvoeringen

Kabeltype

B = AWG23/1 PUR S/FTP
N = AWG26/7 PUR S/FTP
F = AWG23/1 LSHF S/FTP
T = AWG26/7 LSHF S/FTP
Z = 6 x AWG23/1 LSHF S/FTP

Kabelzijde A

Inzetstukken voor IP67 connectorbehuizingen
3 = RJ45 field plug insert
4 = RJ45 plug insert
6 = RJ45 field jack insert

IP20 – zonder connectorbehuizing
2 = RJ45 field plug
1 = RJ45 plug
7 = E-DAT modul jack
8 = $C6_A$ modul 180° jack
9 = $C6_A$ modul K 180° jack

Kabelzijde B

Lengte

05 = 0,5 m
10 = 1,0 m
95 = 9,5 m
A0 = 10,0 m
A5 = 15,0 m
A9 = 19,0 m
B0 = 20,0 m
E0 = 50,0 m
I0 = 90,0 m

141 X X X XX X XX XX

Configuratie

1 = 1–1 T568B
2 = Ethernet hub–hub
3 = 1–1 Profinet
4 = 1–1 T568A

Connector-behuizing A / **Connector-behuizing B**

IP67 connectorbehuizing
1M = variant 1 metaal
2M = variant 1 metaal bend protected
1K = variant 1 kunststof
2K = variant 1 kunststof bend protected
4K = variant 4 kunststof
5K = variant 4 kunststof bend protected
6M = variant 5 metaal
8M = variant 14 metaal
9M = variant 14 metaal bend protected

zonder connectorbehuizing
00 = IP20

Kabelkoppeling A/B

53Q = variant 1 kunststoff kabel-koppeling incl. field jack
53R = variant 4 kunststoff kabel-koppeling incl. field jack
53T = variant 6 kunststof kabel-koppeling incl. E-DAT modul

Neem het volgende in acht:
Deze kabels worden speciaal gefabri-ceerd naar uw wensen. Ruilen of teruggeven is daarom uitgesloten.

Members of METZ CONNECT
RIA CONNECT BTR NETCOM MCQ TECH

Accessoires

1	Verpakkingsinformatie	252
2	Glasvezel	254
3	Algemeen	265
4	Adapters	297
5	Testapparaten	308
6	Gereedschappen	310
7	Overige accessoires	313

Glasvezel | Connectors

Pag.	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
254	140200A100-I	10 st.	Polyzak	20 g
254	140200A106-I	10 st.	Polyzak	20 g
254	140200A105-I	10 st.	Polyzak	20 g
254	140200A108-I	10 st.	Polyzak	20 g
254	140200A000-I	10 st.	Polyzak	18 g
254	140200A006-I	10 st.	Polyzak	18 g
254	140200A005-I	10 st.	Polyzak	18 g
254	140200A008-I	10 st.	Polyzak	18 g

Glasvezel | Aansluitdozen

Pag.	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
255	150800501-E	1 st.	154 x 79 x 68 mm	141 g
255	150800551-E	1 st.	154 x 79 x 68 mm	143 g
255	150802-E	1 st.	Polyzak	52 g
256	150810-I	10 st.	Polyzak	158 g

Glasvezel | Patchvelden/Moffen

Pag.	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
257	15090401-I	150 st.	135 x 48 x 40 mm	188 g
257	15090401-E	12 st.	86 x 83 x 42 mm	15 g
257	15090402-I	12 st.	Polyzak	86 g
258	1509010300-E	1 st.	Polyzak	103 g
258	1509010301-E	1 st.	Polyzak	28 g
258	1509010302-E	1 st.	Polyzak	29 g
258	1509020300-E	1 st.	Polyzak	27 g
258	1509010000-E	1 st.	Polyzak	39 g
258	1509010001-E	1 st.	Polyzak	48 g
258	1509010002-E	1 st.	Polyzak	48 g
258	15090200-E	1 st.	Polyzak	18 g
259	15090301-I	10 st.	Polyzak	30 g
259	15090302-I	10 st.	Polyzak	25 g
260	15081102-E	1 st.	Polyzak	45 g
260	15081103-E	1 st.	Polyzak	53 g
260	15081104-E	1 st.	Polyzak	47 g
260	15081105-E	1 st.	Polyzak	58 g
260	15081101-E	1 st.	Polyzak	27 g
260	15090501-I	10 st.	Polyzak	13 g
260	15090502-I	10 st.	Polyzak	16 g
260	15090552-I	10 st.	Polyzak	22 g
260	860088-01	10 st.	Polyzak	21 g
260	860088-02	10 st.	Polyzak	34 g
261	130861-MSK-E	1 st.	Polyzak	108 g
261	150XM48-E	1 st.	460 x 180 x 130 mm	2230 g

Glasvezel | OpDAT REG

Pag.	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
262	150240M20Z-E	1 st.	Polyzak	33 g

Glasvezel | Gereedschappen

Pag.	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
263	140306-E	1 st.	480 x 360 x 180 mm	5600 g
263	140307-E	1 st.	Polyzak	130 g
263	140308-E	1 st.	Polyzak	638 g
264	140303-E	1 st.	Polyzak	673 g
264	140304-E	1 st.	Polyzak	55 g
264	140305-E	1 st.	Polyzak	54 g

Algemeen | Modul-inzetstukken

Pag.	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
265	130898-01-I	10 st.	247 x 161 x 58 mm	170 g
265	130898-02-I	10 st.	247 x 161 x 58 mm	197 g
266	130898-03-I	10 st.	247 x 161 x 58 mm	189 g
266	130898-00-I	10 st.	247 x 161 x 58 mm	136 g
266	130898-00-RW-I	10 st.	247 x 161 x 58 mm	136 g

Algemeen | Kleurcoderingen

Pag.	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
267	1401009101-I	10 st.	Polyzak	13 g
267	1401009103-I	10 st.	Polyzak	13 g
267	1401009104-I	10 st.	Polyzak	13 g
267	1401009105-I	10 st.	Polyzak	13 g
267	1401009106-I	10 st.	Polyzak	13 g
267	1401009107-I	10 st.	Polyzak	13 g

Algemeen | Kleurcoderingen

Pag.	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
267	1401008201-E	10 st.	Polyzak	28 g
267	1401008202-E	10 st.	Polyzak	28 g
267	1401008203-E	10 st.	Polyzak	28 g
267	1401008204-E	10 st.	Polyzak	28 g
267	1401008205-E	10 st.	Polyzak	28 g
267	1401008206-E	10 st.	Polyzak	28 g
267	1401008207-E	10 st.	Polyzak	28 g
268	1401009001-I	10 st.	Polyzak	18 g
268	1401009003-I	10 st.	Polyzak	18 g
268	1401009004-I	10 st.	Polyzak	18 g
268	1401009005-I	10 st.	Polyzak	18 g
268	1401009006-I	10 st.	Polyzak	18 g
268	1401009007-I	10 st.	Polyzak	18 g
268	130906-V3-I	5 st.	Polyzak	78 g
268	130906-V5-I	5 st.	Polyzak	78 g
268	130906-V6-I	5 st.	Polyzak	78 g
268	130906-V7-I	5 st.	Polyzak	78 g
268	130906-V8-I	5 st.	Polyzak	78 g

Algemeen | Stofbescherming

Pag.	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
269	820032-0129-I	10 st.	83 x 32 x 67 mm	13 g
269	820032-0102-I	10 st.	83 x 32 x 67 mm	22 g
269	820032-0103-I	10 st.	83 x 32 x 67 mm	22 g
269	820032-0105-I	10 st.	83 x 32 x 67 mm	22 g
269	820032-0106-I	10 st.	83 x 32 x 67 mm	22 g
269	820032-0107-I	10 st.	83 x 32 x 67 mm	22 g
269	820032-0108-I	10 st.	83 x 32 x 67 mm	22 g
269	816719-01-2-I	10 st.	Polyzak	16 g
270	820394-0105-I	10 st.	Polyzak	10 g
270	820394-0106-I	10 st.	Polyzak	10 g
270	820394-0107-I	10 st.	Polyzak	10 g
270	820394-0108-I	10 st.	Polyzak	10 g
270	816979-0105-I	10 st.	Polyzak	58 g
270	816979-0106-I	10 st.	Polyzak	58 g
270	816979-0107-I	10 st.	Polyzak	58 g
270	816979-0108-I	10 st.	Polyzak	58 g

Algemeen | voor patchvelden

Pag.	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
271	130862-1H20-E	1 st.	500 x 310 x 70 mm	2600 g
271	130862-2H20-E	1 st.	500 x 310 x 115 mm	3100 g
272	130807-E	1 st.	Polyzak	526 g
272	130808-01-E	1 st.	Polyzak	367 g
273	854544-E	1 st.	520 x 180 x 46 mm	659 g
273	854568-E	1 st.	299 x 180 x 46 mm	449 g
274	130894-01-03-E	1 st.	495 x 52 x 44 mm	430 g
274	130894-01-29-E	1 st.	495 x 52 x 44 mm	430 g
274	130894-01-AL-E	1 st.	495 x 52 x 44 mm	262 g
274	130894-01-ES-E	1 st.	495 x 52 x 44 mm	440 g
274	130894-02-03-E	1 st.	495 x 52 x 44 mm	491 g
274	130894-02-29-E	1 st.	495 x 52 x 44 mm	490 g
274	130894-02-AL-E	1 st.	495 x 52 x 44 mm	281 g
274	130894-02-ES-E	1 st.	495 x 52 x 44 mm	489 g
275	130894-BS-29-E	1 st.	485 x 47 x 27 mm	180 g
275	130862-00-E	1 st.	145 x 182 x 40 mm	386 g
275	130862-20-E	1 st.	145 x 182 x 40 mm	386 g
276	1508120000-E	1 st.	139 x 115 x 37 mm	273 g
276	130810-01-E	1 st.	Polyzak	42 g
277	817149-E	1 st.	Polyzak	733 g

Algemeen | Montagehouders

Pag.	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
278	1308895010-I	10 st.	Polyzak	243 g
278	1308895011-I	10 st.	Polyzak	357 g
278	1308895510-I	10 st.	Polyzak	241 g
278	1308895511-I	10 st.	Polyzak	388 g
278	1308895040-I	10 st.	Polyzak	327 g
278	1308895041-I	10 st.	Polyzak	443 g
278	1308895540-I	10 st.	Polyzak	337 g
278	1308895541-I	10 st.	Polyzak	464 g

Algemeen | Montagehouders

Pag.	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
279	1308895020-I	10 st.	Polyzak	296 g
279	1308895021-I	10 st.	Polyzak	424 g
279	1308895220-I	10 st.	Polyzak	320 g
279	1308895221-I	10 st.	Polyzak	439 g
279	1308895520-I	10 st.	Polyzak	318 g
279	1308895521-I	10 st.	Polyzak	459 g
279	130889FTE-I	10 st.	Polyzak	158 g
280	130889FKH-I	10 st.	Polyzak	188 g
280	130889FNI-I	10 st.	Polyzak	228 g
281	130889ADTK-I	2 st.	Polyzak	178 g
281	130889ADTSA-I	1 st.	Polyzak	44 g

Algemeen | Opbouwafdekramen

Pag.	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
282	130829-01-I	10 st.	283 x 180 x 85 mm	627 g
282	130829-02-I	10 st.	283 x 180 x 85 mm	626 g
282	130829-4301-I	10 st.	283 x 180 x 85 mm	735 g
282	130829-4302-I	10 st.	283 x 180 x 85 mm	735 g

Algemeen | Afdekplaten

Pag.	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
283	820395-0101-I	10 st.	83 x 59 x 84 mm	120 g
283	820395-0102-I	10 st.	83 x 59 x 84 mm	120 g
283	816718-0101-I	10 st.	83 x 59 x 84 mm	153 g
283	816718-0102-I	10 st.	83 x 59 x 84 mm	153 g
284	816718-0301-I	10 st.	83 x 59 x 84 mm	153 g
284	816718-0302-I	10 st.	83 x 59 x 84 mm	153 g
284	130910R4502-E	1 st.	Polyzak	51 g

Algemeen | Labels

Pag.	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
285	899650-01	10 st.	Polyzak	123 g
285	899011-01	10 st.	Polyzak	155 g
285	899789-01	10 st.	Polyzak	124 g

Algemeen | voor ondergronds

Pag.	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
286	1309300001-E	1 st.	Polyzak	100 g
286	1309310001-E	1 st.	Polyzak	100 g
287	1309330300-E	1 st.	Polyzak	11 g
287	1309320301-E	1 st.	Polyzak	65 g
288	1309320001-I	10 st.	Polyzak	55 g
288	1309380101-I	10 st.	195 x 170 x 68 mm	611 g
289	1309310099-I	1 st.	Polyzak	178 g

Algemeen | DIN-railadapters

Pag.	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
292	1308990110-E	1 st.	107 x 76 x 127 mm	182 g
292	1308990111-I	10 st.	Polyzak	70 g
293	1308990112-I	10 st.	Polyzak	80 g

Algemeen | IP67-beschermkappen

Pag.	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
294	1401018002KI	10 st.	247 x 161 x 58 mm	156 g
294	1401018102KI	10 st.	247 x 161 x 58 mm	136 g
294	1401048002KI	10 st.	247 x 161 x 58 mm	136 g
294	1401048102KI	10 st.	247 x 161 x 58 mm	146 g
295	1401068000MI	10 st.	247 x 161 x 58 mm	186 g
295	1401068100MI	10 st.	247 x 161 x 58 mm	216 g
295	1401088002KI	10 st.	247 x 161 x 58 mm	156 g
295	1401088102KI	10 st.	247 x 161 x 58 mm	146 g

Algemeen | IP67 montagesets

Pag.	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
296	13094130-E	1 st.	Polyzak	22 g

Adapters | Cable Sharing

Pag.	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
297	130548-01-E	1 st.	42 x 47 x 92 mm	85 g
297	130548-02-E	1 st.	42 x 47 x 92 mm	85 g
298	130548-03-E	1 st.	42 x 47 x 92 mm	85 g

Adapters | UAE-adapters

Pag.	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
299	130450340101-E	1 st.	83 x 32 x 67 mm	40 g
299	130598340101-E	1 st.	83 x 32 x 67 mm	42 g
300	130607440101-E	1 st.	83 x 32 x 67 mm	40 g
300	130608480101-E	1 st.	83 x 32 x 67 mm	50 g
301	130450440101-E	1 st.	83 x 32 x 67 mm	40 g
301	130450446001-E	1 st.	Polyzak	131 g
301	130598440101-E	1 st.	83 x 32 x 67 mm	42 g
302	130440480101-E	1 st.	83 x 32 x 67 mm	40 g

Adapters | ISDN

Pag.	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
303	130820-I	10 st.	171 x 59 x 35 mm	161 g
303	130819-I	10 st.	171 x 59 x 35 mm	116 g
304	130604489901-I	10 st.	171 x 59 x 35 mm	137 g
304	130606480101-E	1 st.	83 x 32 x 67 mm	50 g
304	130606486001-E	1 st.	Polyzak	196 g
305	130610480101-E	1 st.	83 x 32 x 67 mm	30 g

Adapters | TAE

Pag.	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
306	130450-I	10 st.	117 x 62 x 71 mm	210 g
306	130599-E	1 st.	Polyzak	141 g
307	130597-E	1 st.	Polyzak	140 g
307	130598-I	10 st.	117 x 62 x 71 mm	196 g

Testapparaten | KAPRi plus

Pag.	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
308	130670-E	1 st.	234 x 136 x 69 mm	495 g
308	130671-E	1 st.	171 x 59 x 35 mm	152 g
308	130672-E	1 st.	171 x 59 x 35 mm	153 g
308	130673-01-E	1 st.	Polyzak	40 g

Testapparaten | SiTi

Pag.	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
309	130660-E	1 st.	105 x 60 x 42 mm	79 g
309	130658-E	1 st.	105 x 60 x 42 mm	46 g
309	130659-E	1 st.	83 x 52 x 20 mm	19 g

Gereedschappen | Algemeen

Pag.	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
310	140301-E	1 st.	260 x 225 x 50 mm	268 g
310	130818-E	1 st.	206 x 56 x 36 mm	101 g
311	130907-E	1 st.	260 x 225 x 50 mm	1240 g
311	140310-E	1 st.	Polyzak	31 g
312	140302-01-E	1 st.	Polyzak	48 g

Overige accessoires | Bekabelingshulpen

Pag.	Artikelnr.	VE	Afmetingen VE (bxhxd)	Brutogewicht VE
313	130863-E	1 st.	Polyzak	168 g
313	130863-01-E	1 st.	247 x 161 x 58 mm	373 g
314	130864-03-E	1 st.	139 x 115 x 37 mm	272 g
314	130864-02-E	1 st.	139 x 115 x 37 mm	380 g
315	130345-01-E	1 st.	145 x 134 x 70 mm	701 g
315	130345-03-E	1 st.	145 x 134 x 70 mm	470 g

OpDAT Industry SC-D bracket is accessoire voor

	Pagina
OpDAT Industry IP20 SC-RJ plug eendelig	29
OpDAT Industry IP20 SC-RJ plug tweedelig	29
OpDAT Industry IP20 SC plug	29
OpDAT Industry IP20 SC-D plug	29

OpDAT Industry SC-RJ bracket is accessoire voor

	Pagina
OpDAT Industry IP20 SC-RJ plug eendelig	29
OpDAT Industry IP20 SC-RJ plug tweedelig	29
OpDAT Industry IP20 SC plug	29
OpDAT Industry IP20 SC-D plug	29

OpDAT Industry SC-D bracket

- Bevestigingsraam voor de integratie von 2 standaard-SC-Simplex connectors op afstand van een SC-D
- Vier kleuren verkrijgbaar

- Varianten: beige, blauw, rood, geel

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
140200A100-I	beige	SC-D		4250184113980
140200A106-I	blauw	SC-D		4250184116714
140200A105-I	geel	SC-D		4250184116721
140200A108-I	rood	SC-D		4250184116738

OpDAT Industry SC-RJ bracket

- Bevestigingsraam voor de integratie von 2 standaard-SC-Simplex connectors op afstand van een SC-RJ
- Vier kleuren verkrijgbaar

- Varianten: beige, blauw, rood, geel

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
140200A000-I	beige	SC-RJ		4250184113973
140200A006-I	blauw	SC-RJ		4250184116691
140200A005-I	geel	SC-RJ		4250184116684
140200A008-I	rood	SC-RJ		4250184116707

Members of METZ CONNECT
RIA CONNECT BTR NETCOM MCQ TECH

OpDAT kabelreservoir is accessoire voor

	Pagina
OpDAT crimpdepot voor KR50/55 parelwit	255

OpDAT crimpdepot is accessoire voor

	Pagina
OpDAT KR 50 kabelreservoir 50 mm parelwit	255
OpDAT KR 55 kabelreservoir 55 mm parelwit	255

OpDAT kabelreservoir

- Voor horizontale resp. verticale montage in wandgoten met T-gleuf
- KR 50 voor OBO/Bettermann ISS133
- KR 50 voor TEHALIT systeem FB
- KR 55 voor TEHALIT systeem BR
- Confectionering van glasvezel-connectors ter plaatse
- Toepassing van voorgeconfectioneerde kabels
- Koppelen van connector-pigtails
- Nakoming van de minimum buigradiussen voor glasvezelkabel volgens TIA/EIA 568 A (groter dan 30 mm) aan ingangs- en uitgangszijde
- Richtingsonafhankelijke kabelinvoering met kabelbindertrekontlasting

- Varianten: 55 mm, 50 mm

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
150800501-E	parelwit	50 mm		4250184109129
150800551-E	parelwit	55 mm		4250184109150

OpDAT crimpdepot

- Voor de opname van maximaal 4 fusiekoppelingen
- Vast te klikken in het kabelreservoir

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
150802-E	parelwit	voor KR 50/55		4250184109181

OpDAT kabeldoorvoer is accessoire voor

	Pagina
OpDAT 4 inbouw 4xST MM (Ph-Br) zuiver wit	30
OpDAT 4 inbouw 2xLC-D MM (Ph-Br) zuiver wit	30
OpDAT 4 inbouw 2xSC-D MM (Ph-Br) zuiver wit	30
OpDAT 4 inbouw leeg simplex zuiver wit	30
OpDAT 4 inbouw leeg duplex zuiver wit	30

OpDAT kabeldoorvoer

- Voor combinatie met de glasvezel-aansluitdoos OpDAT 4 inbouw
- Kabeldoorvoer voor glasvezel-aansluitdozen voo nakoming van de minimum buigradiussen voor glasvezelkabel volgens TIA/EIA 568A (groter dan 30 mm)
- In combinatie met montagehouders voor aansluitdozen (zie Accessoires)
- Kabeltoevoer met kabelbindertrekontlasting

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
150810-I	parelwit	voor OpDAT 4 inbouw		4250184109235

Members of METZ CONNECT
RIA CONNECT BTR NETCOM MCQ TECH

Krimpkoppelingsbescherming is accessoire voor

	Pagina
OpDAT vezelpigtail	47
OpDAT koppelcassette voor 12 crimpkoppelingen	259

Krimpkouskoppelingsbescherming is accessoire voor

	Pagina
OpDAT vezelpigtail	47
OpDAT koppelcassette voor 6 krimpkouskoppelingen	259

Krimpkoppelingsbescherming

- Krimpkoppelingsbescherming ter bescherming van het koppelingspunt tegen omgevingsinvloeden en beschadiging en voor de verbetering van de mechanische stabiliteit
- Lengte: 30 mm
- Geen levering in deelhoeveelheden

- Varianten: verpakkingseenheid 150, verpakkingseenheid 12

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
15090401-I		Crimpkoppeling	VE 150 st.	4250184109686
15090401-E		Crimpkoppeling	VE 12 st.	4250184151708

Krimpkouskoppelingsbescherming

- Krimpkouskoppelingsbescherming ter bescherming van het koppelingspunt tegen omgevingsinvloeden en beschadiging en voor de verbetering van de mechanische stabiliteit
- Lengte: 40 mm
- Geen levering in deelhoeveelheden

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
15090402-I		Krimpkouskoppeling	VE 12 st.	4250184109693

Members of METZ CONNECT
RIA CONNECT BTR NETCOM MCQ TECH

Accessoires voor Koppelbox

	Pagina
OpDAT koppelcassette voor 12 crimpkoppelingen	259
OpDAT koppelcassette voor 6 krimpkouskoppelingen	259

koppelbox is accessoire voor

	Pagina
OpDAT 24 PF 1HE patchveld vaste inbouw voor 24xST, niet uitgerust	60
OpDAT 24 PF 1HE patchveld vaste inbouw voor 24xSC/LC-D, niet uitgerust	60
OpDAT 24 PF 1HE patchveld vaste inbouw voor 12xSC-D, niet uitgerust	60
OpDAT vast patchveld voor 24xST, niet uitgerust	60
OpDAT vast patchveld voor 24xLC-D, niet uitgerust	60
OpDAT vast patchveld voor 24xSC-D, niet uitgerust	60
OpDAT 24 PF 1HE patchveld uitschuifbaar voor 24xST, niet uitgerust	61
OpDAT 24 PA 1HE patchveld uitschuifbaar voor 24xSC/LC-D, niet uitgerust	61
OpDAT 24 PF 1HE patchveld uitschuifbaar voor 12xSC-D, niet uitgerust	61

Verbindingskoppelingsbox

- Verbindingskoppelingsbox voor het veilig bewaren van fusiekoppelingen in kabelkanaal, tussenbodems etc.
- Geschikt voor Consolidation Points, stapelbaar met accessoires
- Voor maximaal 4 kabels met een buitendiameter van max. 7 mm geschikt
- Grondplaat met 2 kabelingangen en 4 kabeluitgangen
- Voor bevestiging op platte vlakken, draagrail, C-rail of combirail
- Koppelbox mnet geïntegreerde koppelhouder voor 12 crimpkoppelingen als uitbreiding
- Voorraadscasette en deksel als uitbreiding

- Varianten: compleet, voorraadscasette , koppelbox, deksel

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1509010300-E	parelwit	compleet		4250184109600
1509010301-E	parelwit	Voorraads-casette		4250184109617
1509010302-E	parelwit	koppelbox		4250184109624
1509020300-E	parelwit	Deksel		4250184109655

Koppelbox

- Standaard koppelbox niet uitgerust (142 x 92 x 8 mm)
- Naar keuze uitgerust met koppelcassette
- Geschikt voor montage in volgende glasvezel patchvelden: OpDAT fix, OpDAT slide, OpDAT PF en OpDAT PA

- Varianten: voor 12 crimpkoppelingen, voor 12 krimpkouskoppelingen, deksel, koppelbox leeg

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1509010000-E	parelwit	leeg		4250184109563
1509010001-E	parelwit	voor 12	Crimpkpl.	4250184109570
1509010002-E	parelwit	voor 12	Krimkouskpl.	4250184109587
15090200-E	parelwit	Deksel		4250184109631

Members of METZ CONNECT
RIA CONNECT BTR NETCOM MCQ TECH

Accessoires voor Houder voor 12 crimpkoppelingen

	Pagina
OpDAT krimpkoppelingsbescherming	257

Houder voor 12 crimpkoppelingen is accessoire voor

	Pagina
OpDAT REGplus SC-D met krimpkoppelingsbescherming	177
OpDAT REGplus SC/ST-D met krimpkoppelingsbescherming	178
OpDAT REGpro koppelbox	226
OpDAT koppelcassette voor 12 koppelingen niet uitgerust	258
FO-uitbreidingssetvoor modul opbouw-behuizing	261

Accessoires voor houder voor 6 krimpkouskoppelingen

	Pagina
OpDAT krimpkouskoppelingsbescherming	257

Houder voor 12 crimpkoppelingen is accessoire voor

	Pagina
OpDAT REGplus SC-D met krimpkouskoppelingsbescherming	177
OpDAT REGplus SC/ST-D met krimpkouskoppelingsbescherming	178
OpDAT REGpro koppelbox	226
OpDAT koppelcassette voor 12 koppelingen niet uitgerust	258
FO-uitbreidingssetvoor modul opbouw-behuizing	261

Houder voor 6 krimpkouskoppelingen is accessoire voor

	Pagina
OpDAT koppelcassette voor 12 koppelingen niet uitgerust	258

Houder voor 12 crimpkoppelingen

- Koppelcassette voor 12 crimpkoppelingen voor montage in standaard koppelbox , OpDAT REGplus, OpDAT REGpro of FO-uitbreiding voor modul opbouw-behuizing

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
15090301-I	zwart	Houder	Crimpkpl.	4250184109662

Houder voor 6 krimpkouskoppelingen

- Koppelcassette voor 6 krimpkouskoppelingen voor montage in standaard koppelbox , OpDAT REGplus, OpDAT REGpro of FO-uitbreiding voor modul opbouw-behuizing

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
15090302-I	zwart	Houder	Krimkouskpl.	4250184109679

Members of METZ CONNECT
RIA CONNECT BTR NETCOM MCQ TECH

Kabelinvoering recht en schuin voor 19 inch glasvezel-patchvelden

- Afsluitplaat voor OpDAT PF en PA 19" patchvelden
- Kabelinvoeringen voor OpDAT PF en PF 19" patchvelden (recht/schuin) met kabelschroefverbinding PG16/PG21
- Deze delen zijn bij OpDAT fix nicht nodig!
- Varianten: kabelinvoering recht PG16, recht PG21, schuin PG16, schuin PG21, afsluitplaat

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
15081102-E	aluminium geëloxeerd	recht PG16		4250184109259
15081103-E	aluminium geëloxeerd	recht PG21		4250184109266
15081104-E	aluminium geëloxeerd	schuin PG16		4250184109273
15081105-E	aluminium geëloxeerd	schuin PG21		4250184109280
15081101-E	aluminium geëloxeerd	voor 1HE	afsluiting	4250184109242

Blindafdekking

- Blindafdekkingen voor het afsluiten van niet uitgeruste uit te breken adapteropeningen van OpDAT aansluitdozen, frontplaten van OpDAT patchvelden, van OpDAT REG plus of OpDAT REG pro
- Speciale blindafdekkingen:
  860088-01: voor OpDAT REGplus voor afdekking van een halve uitsparing (SC-D, eenzijdig zonder uit te steken)
  86088-02: voor OpDAT REGplus voor afdekking van een uitsparing (2 vastgeplakte SC-D, eenzijdig zonder uit te steken)
- Varianten: ST, SC, SC-D, SC-D bewerkt, 2 x SC-D bewerkt

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
15090501-I	zwart	ST		4250184109709
15090502-I	zwart	SC		4250184109716
15090552-I	zwart	SC-D		4250184109723
860088-01	zwart	SC-D bewerkt		4250184125907
860088-02	zwart	2xSC-D bewerkt		4250184115557

Members of METZ CONNECT
RIA CONNECT BTR NETCOM MCQ TECH

FO-uitbreidingsset voor modul opbouw-behuizing is accessoire voor

	Pagina
Modul opbouw-behuizing 3 port zuiver wit	154
Modul opbouw-behuizing 4 port zuiver wit	154
Modul opbouw-behuizing 6 port zuiver wit	154
Modul opbouw-behuizing 8 port zuiver wit	154
Modul opbouw-behuizing 12 port zuiver wit	154
Modul opbouw-behuizing 16 port zuiver wit	154
Modul opbouw-behuizing 2x12 port zuiver wit	154

FO-uitbreidingsset voor modul opbouw-behuizing

- Fiber Optiek uitbreidingsset voor modulbehuizing opbouw
- Toepasbaar in alle modulbehuizingen opbouw
- Leveringsomvang: koppelcassette met krimpkoppelhouder voor 12 koppelingen, kabelbinders, kevlar kabelklemmen en bevestigingsschroeven

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130861-MSK-E		koppelbox		4250184133490

Glasvezel-verbindingskoppelingsmof GP04

- Glasvezel-verbindingsmof voor 48 krimpkouskoppelingen
- 4-voudige kabeltoevoer (2 x links, 2 x rechts)
- Geschikt voor kabeldiameter van 10 tot 17 mm
- Met aparte trekontlasting per kabel
- Uitgerust met 4 koppelcassettes
- Capaciteit per koppelcassette: 12 krimpkouskoppelingen
- Alle schroefverbindingen in edeldstaal
- Afmetingen: lxbxh 445 x 170 x 122 mm
- Gewicht 1800 g
- Leveringsomvang: verbindingsmof, 4 koppelcassettes met krimpkouskoppelhouders, mofafdichtset, 2 x blindstop voor kabeltoevoeren, 48 x krimpkouskoppelingsbescherming, kabelafdichtband, isoleerband, 10 xkabelbinder (70 x 2 mm), inbussleutel, M14zeskantsleutel, 2x fixeerbeugel

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
150XM48-E	zwart			4250184146636

Members of METZ CONNECT
RIA CONNECT BTR NETCOM MCQ TECH

OpDAT REG trekontlasting

- Extra trekontlasting voor OpDAT REG plus en OpDAT REGpro koppelbox
- Schroefverbinding M20
- Met trekontlasting voor kevlar
- Een extra trekontlasting per koppelbox mogelijk

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
150240M20Z-E	grijs			4250184141464

Glasvezel-gereedschapset

- Montagekoffer Fast Cure ST/SC voor glasvezel en POF
- Montagekoffer met inlay
- Crimptang met inzetstuk voor ST, SC en IP67
- Kevlar schaar
- Afstripgereedschap Mini-Lite-Strip
- Precisie-afstripper voor AWG 30-20; 0,25 bis 0,8 mm
- Kerfstift Saphir
- Kabelmes en kabelmes Secura 2000
- Polijstschijf-Hand Universeel (edelstaal)
- Polijstondergrond-rubberPR5X-500-90
- Polijstfoliën 30 μm 261x diam. 127 groen, One Step (50 stk.), 863XW 5" Final polishing SM
- 10 stk. reinigingsdoeken, polish- en reinigingsvloeistof
- Microscoop 100voudig incl. adapter voor ST met opzetstuk 200voudig
- Omnifix 1ml wegwerpspuit 0,01/1ml
- Doseernaalden SE1-5121-1.5-B purper en SE18-1/2 groen
- 100 stk. reinigingsvlies
- 10 ml Loctite 648
- Activator N7090, 20
- Lichtstaaf
- Borden met afpasafmetingen

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
140306-E		Basiskoffer		4250184115533

Aanvullingsset voor glasvezel-gereedschapset

- Aanvullingsset LC
- Crimpinzetstuk voor LC-D connector en OpDAT Industry 2LC plug insert
- Handpolijsthouder voor LC-D connector
- Microscoopadapter LC
- Lichtstaaf, compleet voor 1,25 mm ferrules
- Aanvullingsset POF
- Crimpinzetstuk voor ST/SC POF en IP67 connector
- Mes voor ST connector voor POF
- Schuurpapier P1500 115x140 mm
- Polijstfolie 1 μm voor POF 107x139 mm
- Afstripgereedschap voor Losse ader Stripmaster
- Universele polijstschijf, kunststof voor 2,5 mm ferrule

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
140307-E		voor LC		4250184115540
140308-E		voor POF		4250184125952

Glasvezel crimptang

- Crimptang voor glasvezel-connector voor: ST, SC en IP67 Stecker
- Varianten: crimpklauw voor POF, crimpklauw voor LC

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
140303-E	zwart	Tang	compleet ST/SC	4250184115502
140304-E		voor LC	Crimpklauw	4250184115519
140305-E		voor POF	Crimpklauw	4250184115526

KOAX modul F-bus

- Koax verbindingsstuk met adapter in modulvorm, passend voor modul applicaties
- Voor aansluiting van een installatiekabel met F-connector
- 75-ohm-doorgangskoppeling
- Zonder afsluit- en koppelelementen

Inbouwuitsparing vorm Modul

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130898-01-I	lichtgrijs	F-bus:	Vorm modul	4250184105305

KOAX modul IEC-bus

- Koax verbindingsstuk met adapter in modulvorm, passend voor modul applicaties
- Voor aansluiting van een installatiekabel met IEC-connector
- 75-ohm-doorgangskoppeling
- Zonder afsluit- en koppelelementen

Inbouwuitsparing vorm Modul

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130898-02-I	lichtgrijs	IEC-bus	Vorm modul	4250184105312

KOAX modul IEC-connector

- Koax verbindingsstuk met adapter in modulvorm, passend voor modul applicaties
- Voor aansluiting van een installatiekabel met IEC-bus
- 75-ohm-doorgangskoppeling
- Zonder afsluit- en koppelelementen

Inbouwuitsparing vorm Modul

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130898-03-I	lichtgrijs	IEC-connector	Vorm modul	4250184105329

BLIND modul

- Blind modul in modulvorm voor afsluiting van lege slots van modul applicaties
- Varianten: lichtgrijs, zuiver wit

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130898-00-I	lichtgrijs	Blind modul	Vorm modul	4250184105299
130898-00-RW-I	zuiver wit	Blind modul	Vorm modul	4250184125815

Members of METZ CONNECT
RIA CONNECT BTR NETCOM MCQ TECH

Industry color coding field plug is accessoire voor

	Pagina
E-DAT Industry RJ45 field plug black Cat.6 Class E_A	181

IP20 plug bend protection is accessoire voor

	Pagina
E-DAT Industry RJ45 plug Cat.6 Class E_A	181
E-DAT Industry RJ45 plug black Cat.6 Class E_A	181

Industry color coding field plug

- Gekleurde, eenvoudig te bedienen trekontlasting passend voor E-DAT Industry IP20 RJ45 field plug
- Na de connectorconfectie monteerbaar
- Varianten: wit, lichtgrijs, oranje, blauw, geel, groen

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1401009101-I	oranje	kunststof		4250184115182
1401009103-I	lichtgrijs	kunststof		4250184115175
1401009104-I	wit	kunststof		4250184115168
1401009105-I	geel	kunststof		4250184115205
1401009106-I	blauw	kunststof		4250184115199
1401009107-I	groen	kunststof		4250184115212

IP20 plug bend protection

- Knikbeschermingshuls voor E-DAT Industry IP20 RJ45 plug
- Trompetvormige buigbescherming van de aansluitkabel
- Latere montage mogelijk
- Effectieve greepcontouren
- Varianten: wit, lichtgrijs, blauw, geel, groen, zwart, oranje

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1401008201-E	oranje	kunststof		4250184113836
1401008202-E	zwart	kunststof		4250184113874
1401008203-E	lichtgrijs	kunststof		4250184113829
1401008204-E	wit	kunststof		4250184113812
1401008205-E	geel	kunststof		4250184113850
1401008206-E	blauw	kunststof		4250184113843
1401008207-E	groen	kunststof		4250184113867

Industry color coding ring is accessoire voor

	Pagina
Industry IP67 plug housing V1 glasvezel	165
Industry IP67 plug housing V4 glasvezel	168
Industry IP67 plug housing V14 glas-vezel	170
Industry IP67 plug housing V1 RJ45	185
Industry IP67 plug housing V4 RJ45	188
Industry IP67 plug housing V14 RJ45	194
Industry IP67 plug housing V1 niet uitgerust	213
Industry IP67 plug housing V4 niet uitgerust	216
Industry IP67 plug housing V14 niet uitge-rust	223

Grendelklem voor IP67 V6 connector is accessoire voor

	Pagina
E-DAT Industry IP67 V6 connector	192
E-DAT Industry patchkabel V6 IP67-IP67	201
E-DAT Industry patchkabel V6 IP67-RJ45	202

Industry color coding ring

- Gekleurde codeerringen passend voor V1, V4 und V14 connectorbehuizingen
- Na de connectorconfectie monteerbaar
- Varianten: oranje, lichtgrijs, wit, geel, blauw, groen

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1401009001-I	oranje	kunststof		4250184115120
1401009003-I	lichtgrijs	kunststof		4250184115113
1401009004-I	wit	kunststof		4250184115106
1401009005-I	geel	kunststof		4250184115144
1401009006-I	blauw	kunststof		4250184115137
1401009007-I	groen	kunststof		4250184115151

Grendelklem voor IP67 V6 connector

- Bescherming tegen ongewild openen
- Grendelklem ook later in geïnstalleerde toestand aan te brengen
- Varianten: lichtgrijs, geel, blauw, groen, rood

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130906-V3-I	lichtgrijs	kunststof		4250184105404
130906-V5-I	geel	kunststof		4250184105411
130906-V6-I	blauw	kunststof		4250184105428
130906-V7-I	groen	kunststof		4250184105435
130906-V8-I	rood	kunststof		4250184105442

Members of METZ CONNECT
RIA CONNECT BTR NETCOM MCQ TECH

Stofbeschermklep $C6_A$ modul is accessoire voor

	Pagina
$C6_A$modul 180° Jack	70
$C6_A$modul 270° Jack	70
$C6_A$modul 90° Jack	71
$C6_A$modul K 180° Jack	72
$C6_A$modul K 270° Jack	72
$C6_A$modul K 90° Jack	73

Stofbeschermklep $C6_A$ modul

- Optionele stofbeschermklep voor $C6_A$modul Losse modul in vorm Modul en Keystone
- Geschikt bij montage van de modules in applicaties zonder eigen stofbeschermvoorzieningen
- Varianten: zwart, zuiver wit, lichtgrijs, geel, blauw, groen, rood

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
820032-0129-I	zwart	1 port		4250184133742
820032-0102-I	zuiver wit	1 port		4250184149859
820032-0103-I	lichtgrijs	1 port		4250184149842
820032-0105-I	geel	1 port		4250184149866
820032-0106-I	blauw	1 port		4250184149873
820032-0107-I	groen	1 port		4250184149880
820032-0108-I	rood	1 port		4250184149897

Stofbeschermconnector RJ45

- Met de hand los te maken vergrendeling voor het stofvrij afsluiten van niet bezette RJ45-bussen
- Met greep

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
816719-01-2-I	zwart	RJ45		4250184110408

Stofbeschermkleppen voor aansluitdozen is accessoire voor

	Pagina
Aansluitdozen $C6_A$modul	76
E-DAT $C6_A$	84
E-DAT modul	94
E-DAT C6	101
niet uitgerust	138

Stofbeschermkleppen voor modul patchvelden / subway / REG is accessoire voor

	Pagina
Modul aansluitdoos 2 port APFL niet uitgerust	143
Subway ondergrondse units $C6_A$modul	78
E-DAT subway	96
E-DAT C6	101
niet uitgerust	150
Draagrail REG REGplus IP20 $C6_A$modul 180°	79
REGplus IP20 $C6_A$modul 270°	79
REGplus IP20 E-DAT modul	97
E-DAT modul REG	97
REGplus IP20 niet uitgerust	151
E-DAT modul REG niet uitgerust	151
Patchvelden/Moduldragers $C6_A$modul 24 port	81
E-DAT modul 24 port	98

Stofbeschermkleppen voor aansluitdozen

- Voor de gekleurde dienstencodering van de $C6_A$modul, E-DAT $C6_A$, E-DAT modul, E-DAT C6 aansluitdozen en E-DAT design
- Passend voor aansluitdozen: $C6_A$modul, E-DAT $C6_A$, E-DAT modul en E-DAT C6 aansluitdozen
- Varianten: geel, blauw, groen, rood

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
820394-0105-I	geel	1 port		4250184110620
820394-0106-I	blauw	1 port		4250184110637
820394-0107-I	groen	1 port		4250184110644
820394-0108-I	rood	1 port		4250184110651

Stofbeschermkleppen voor modul patchvelden / subway / REG

- Voor de gekleurde dienstencodering van patchvelden, subway ondergrondse units en E-DAT modul REG
- Passend voor: $C6_A$modul patchvelden, E-DAT modul patchveld 24x8, subway ondergrondse units, modul aansluitdoos 2 port APFL en E-DAT modul REG en modul REGplus
- Varianten: geel, blauw, groen, rood

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
816979-0105-I	geel	1 port		4250184110415
816979-0106-I	blauw	1 port		4250184110422
816979-0107-I	groen	1 port		4250184110439
816979-0108-I	rood	1 port		4250184110446

Members of METZ CONNECT
RIA CONNECT BTR NETCOM MCQ TECH

Opbouwbehuizing voor 19 inch patch-velden 1HE

- Behuizing voor opbouw-montage
- Geschikt voor de opbouw van Consolidation Point
- Klemmen van de installatie- en patchkabels aan de behuizing mogelijk
- Potentiaalvereffening via platte stekker mogelijk
- Geschikt voor één 19" 1HE patchveld
- Afmetingen: 493 x 301 x 60 mm

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130862-1H20-E	zuiver wit	1HE		4250184118930

Opbouwbehuizing voor 19 inch patch-velden 2HE

- Behuizing voor opbouw-montage
- Geschikt voor de opbouw van Consolidation Point
- Klemmen van de installatie- en patchkabels aan de behuizing mogelijk
- Potentiaalvereffening via platte stekker mogelijk
- Geschikt voor twee 19" 1HE patchvelden
- Afmetingen: 493 x 321 x 104 mm

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130862-2H20-E	zuiver wit	2HE		4250184118947

Members of METZ CONNECT
RIA CONNECT BTR NETCOM MCQ TECH

Componentendrager 19 inch 3HE

- 19" moduldrager voor de montage van twaalf 3HE/7DE-componenten
- Uit zilver geëloxeerd aluminium

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130807-E	aluminium geëloxeerd	niet uitgerust	19 inch 3HE	4250184103554

Componentendrager 10 inch 3HE

- 10" moduldrager voor de montage van vijf 3HE/7DE-componenten
- Uit zilver geëloxeerd aluminium

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130808-01-E	aluminium geëloxeerd	niet uitgerust	10 inch 3HE	4250184103561

Members of METZ CONNECT
RIA CONNECT BTR NETCOM MCQ TECH

Componentendrager 19 inch 1HE

- 19" voor vier 6 port 1HE componenten
- Uit zilver geëloxeerd aluminium
- Zichtvenster voor meegeleverd label

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
854544-E	aluminium geëloxeerd	niet uitgerust	19 inch 1HE	4250184110828

Componentendrager 10 inch 1HE

- 10" voor twee 6 port 1HE componenten
- Uit zilver geëloxeerd aluminium
- Zichtvenster voor meegeleverd label

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
854568-E	aluminium geëloxeerd	niet uitgerust	10 inch 1HE	4250184110835

Members of METZ CONNECT
RIA CONNECT BTR NETCOM MCQ TECH

Accessoires voor Rangeerveld 1HE 56 mm

Pagina

Nummering voor rangeerveld 19 inch 1HE RAL 9005 275

Accessoires voor Rangeerveld 1HE 100 mm

Pagina

Nummering voor rangeerveld 19 inch 1HE RAL 9005 275

Rangeerveld 1HE 56 mm

- Rangeerveld 19" 1HE, kabelmanagement voor het horizontaal rangeren van patchkabels
- Kabelgeleidingsbeugel 56 mm
- Ook bijzonder geschikt voor glasvezel-patchkabels
- 5 zwarte kabelgeleidingsbeugels uit kunststof met grote contactvlakken
- Eenvoudige montage van de kabelgeleidingsbeugels door vastklikken
- Optioneel verkrijgbaar: insteekbare markeringsstrip

- Varianten: staal poedergecoat grijs of zwart, aluminium zilver geëloxeerd, edelstaal

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130894-01-03-E	grijs	56 mm		4250184132370
130894-01-29-E	zwart	56 mm		4250184132387
130894-01-AL-E	aluminium geëloxeerd	56 mm		4250184132394
130894-01-ES-E	edelstaal	56 mm		4250184132400

Rangeerveld 1HE 100 mm

- Rangeerveld 19" 1HE, kabelmanagement voor het horizontaal rangeren van patchkabels
- Kabelgeleidingsbeugel 100 mm
- Ook bijzonder geschikt voor glasvezel-patchkabels
- 5 zwarte kabelgeleidingsbeugels uit kunststof met grote contactvlakken
- Eenvoudige montage van de kabelgeleidingsbeugels door vastklikken
- Optioneel verkrijgbaar: insteekbare markeringsstrip

- Varianten: staal poedergecoat grijs of zwart, aluminium zilver geëloxeerd, edelstaal

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130894-02-03-E	aluminium geëloxeerd	100 mm		4250184143604
130894-02-29-E	zwart	100 mm		4250184143611
130894-02-AL-E	grijs	100 mm		4250184143635
130894-02-ES-E	edelstaal	100 mm		4250184143628

Members of METZ CONNECT
RIA CONNECT BTR NETCOM MCQ TECH

Nummering voor rangeerveld 1HE is accessoire voor

	Pagina
Rangeerveld 19 inch 1HE 56 mm RAL 7035 grijs	274
Rangeerveld 19 inch 1HE 56 mm RAL 9005 zwart	274
Rangeerveld 19 inch 1HE 56 mm aluminium geborsteld	274
Rangeerveld 19 inch 1HE 56 mm edelstaal	274
Rangeerveld 19 inch 1HE 100 mm RAL 7035 grijs	274
Rangeerveld 19 inch 1HE 100 mm RAL 9005 zwart	274
Rangeerveld 19 inch 1HE 100 mm aluminium geborsteld	274
Rangeerveld 19 inch 1HE 100 mm edelstaal	274

Nummering voor rangeerveld 1HE

- Insteekbare zwarte markeringsstrip voor rangeervelden 19" 1HE
- Voor nummering op grote vlakken
- Leveringsomvang: markeringsstrip, 2 bevestigingsclips, papierstroken en doorzichtige folie

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130894-BS-29-E	zwart	insteekbaar		4250184132417

Modulbehuizing opbouw 6 port

- Modulbehuizing 6x8 opbouw voor opbouwmontage of als tafelapparaat
- Geschikt voor alle 1HE 6 port modules bijv. E-DAT 6x8 modul
- Zichtvenster voor meegeleverd label
- Varianten: zuiver wit, lichtgrijs

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130862-00-E	lichtgrijs	leeg		4250184104131
130862-20-E	zuiver wit	leeg		4250184113270

Members of METZ CONNECT
RIA CONNECT BTR NETCOM MCQ TECH

Afdekking voor 1HE

- 1HE afdekking voor het afsluiten van 6 port openingenin niet volledig uitgeruste 1HE componentendragers
- Uit edelstaal

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1508120000-E	edelstaal	blindafdekking	1HE	4250184109297

Afdekking 3HE 7DE

- 3HE/7DE afdekplaat voor het afsluiten van een niet volledig uitgeruste 3HE componentendrager
- Uit zilver geëloxeerd aluminium

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130810-01-E	aluminium geëloxeerd	blindafdekking	3HE / 7DE	4250184103585

Montagehouder voor patchvelden

- Montagehouder voor het ongecompliceerd aansluiten van patchvelden in de verdeelkast

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
817149-E		Montagehou-ders		4250184110460

Montagehouder T-gleuf bevestiging - montage horizontaal is accessoire voor

	Pagina
OpDAT inbouw kabelka-naal aansluitdoos	31
OpDAT inbouw kabelka-naal aansluitdoos niet uitgerust	59
$C6_A$modul aansluitdoos	74
E-DAT $C6_A$ aansluitdoos	84
E-DAT modul aansluitdoos	94
E-DAT C6 aansluitdoos	101
E-DAT design aansluitdoos	112
UAE design aansluitdoos	120
IAE design aansluitdoos	123
Modul aansluitdoos niet uitgerust	139

Montagehouder T-gleuf bevestiging - montage verticaal is accessoire voor

	Pagina
OpDAT inbouw kabelka-naal aansluitdoos	31
OpDAT inbouw kabelka-naal aansluitdoos niet uitgerust	59
$C6_A$modul aansluitdoos	74
E-DAT $C6_A$ aansluitdoos	84
E-DAT modul aansluitdoos	94
E-DAT C6 aansluitdoos	101
E-DAT design aansluitdoos	112
UAE design aansluitdoos	120
IAE design aansluitdoos	123
Modul aansluitdoos niet uitgerust	139

Montagehouder T-gleuf bevestiging - montage horizontaal

- Montagehouder voor de montagevriendelijke en plaats besparende montage van de aansluitdozen in wandgoten voor het nakomen van de buigradiussen, zoals ze bij koper- en glasvezel-datakabels vereist zijn. Voor een scheiding ten opzichte van onder netspanning staande delen zijn de houders ook leverbaar met een insteekbare scheidingsplaat.
- T-gleuf bevestiging, horizontaal passend voor kanalen van Tehalit, OBO/Bettermann, ASYCO en Alusor
- Varianten: 50 mm wit, 50 mm wit met scheidingsplaat, 55 mm zwart, 55 mm zwart met scheidingsplaat

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1308895010-I	wit	50 mm		4250184105121
1308895011-I	wit	50 mm dr-rai		4250184105138
1308895510-I	zwart	55 mm		4250184105206
1308895511-I	zwart	55 mm dr-rai		4250184105213

Montagehouder T-gleuf bevestiging - montage verticaal

- Montagehouder voor de montagevriendelijke en plaats besparende montage van de aansluitdozen in wandgoten voor het nakomen van de buigradiussen, zoals ze bij koper- en glasvezel-datakabels vereist zijn. Voor een scheiding ten opzichte van onder netspanning staande delen zijn de houders ook leverbaar met een insteekbare scheidingsplaat.
- T-gleuf bevestiging, verticaal passend voor kanalen van Tehalit, OBO/Bettermann, ASYCO en Alusor
- Varianten: 50 mm wit, 50 mm wit met scheidingsplaat, 55 mm zwart, 55 mm zwart met scheidingsplaat

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1308895040-I	wit	50 mm		4250184105169
1308895041-I	wit	50 mm dr-rai		4250184105176
1308895540-I	zwart	55 mm		4250184105244
1308895541-I	zwart	55 mm dr-rai		4250184105251

Members of METZ CONNECT
RIA CONNECT BTR NETCOM MCQ TECH

Montagehouder voor DIN-rail - montage horizontaal is accessoire voor

	Pagina
OpDAT inbouw kabelka-naal aansluitdoos	31
OpDAT inbouw kabelka-naal aansluitdoos niet uitgerust	59
$C6_A$modul aansluitdoos	74
E-DAT $C6_A$ aansluitdoos	84
E-DAT modul aansluitdoos	94
E-DAT C6 aansluitdoos	101
E-DAT design aansluitdoos	112
UAE design aansluitdoos	120
IAE design aansluitdoos	123
Modul aansluitdoos niet uitgerust	139

Aan de voorkant vastklikkende montagehouder voor Tehalit kanalen is accessoire voor

	Pagina
OpDAT inbouw kabelka-naal aansluitdoos	31
OpDAT inbouw kabelka-naal aansluitdoos niet uitgerust	59
$C6_A$modul aansluitdoos	74
E-DAT $C6_A$ aansluitdoos	84
E-DAT modul aansluitdoos	94
E-DAT C6 aansluitdoos	101
E-DAT design aansluitdoos	112
UAE design aansluitdoos	120
IAE design aansluitdoos	123
Modul aansluitdoos niet uitgerust	139

Montagehouder voor DIN-rail - montage horizontaal

- Montagehouder voor de montagevriendelijke en plaats besparende montage van de aansluitdozen in wandgoten voor het nakomen van de buigradiussen, zoals ze bij koper- en glasvezel-datakabels vereist zijn. Voor een scheiding ten opzichte van onder netspanning staande delen zijn de houders ook leverbaar met een insteekbare scheidingsplaat.
- Draagrailbevestiging horizontaal
- Bouwhoogte 52 mm passend voor kanalen van Niedax, Nowaplast, Rehau (serie Signo)
- Bouwhoogte 50 en 55 mm passend voor kanalen van Licatec, PROTEC, GGK, Thorsmann serie Inka met adapter TTI-N70 resp. N215

- Varianten: 50 mm wit, 50 mm wit met scheidingsplaat, 52 mm zwart, 52 mm zwart met scheidingsplaat, 55 mm zwart, 55 mm zwart met scheidingsplaat

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1308895020-I	wit	50 mm		4250184105145
1308895021-I	wit	50 mm dr-rai		4250184105152
1308895220-I	zwart	52 mm		4250184105183
1308895221-I	zwart	52 mm dr-rai		4250184105190
1308895520-I	zwart	55 mm		4250184105220
1308895521-I	zwart	55 mm dr-rai		4250184105237

Aan de voorkant vastklikkende montagehouder voor Tehalit kanalen

- Montagehouder voor de montagevriendelijke en plaats besparende montage van de aansluitdozen in Tehalit wandgoten voor het nakomen van de buigradiussen, zoals ze bij koper- en glasvezel-datakabels vereist zijn.
- Toepasbaar voor de volgende Tehalit wandgoten met een bovendeelbreedte van 80mm: BRSN; TWS; BRAP; BKIS; DA200; BRS70100; BRS70138; BRS70178; BRS70218 en BRS70214.

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130889FTE-I	zwart	Tehalit		4250184124337

Members of METZ CONNECT
RIA CONNECT BTR NETCOM MCQ TECH

Aan de voorkant vastklikkende montagehouder voor Kleinhuis kanalen is accessoire voor

	Pagina
OpDAT inbouw kabelkanaal aansluitdoos	31
OpDAT inbouw kabelkanaal aansluitdoos niet uitgerust	59
$C6_A$modul aansluitdoos	74
E-DAT $C6_A$ aansluitdoos	84
E-DAT modul aansluitdoos	94
E-DAT C6 aansluitdoos	101
E-DAT design aansluitdoos	112
UAE design aansluitdoos	120
IAE design aansluitdoos	123
Modul aansluitdoos niet uitgerust	139

Aan de voorkant vastklikkende montagehouder voor Niedax kanalen is accessoire voor

	Pagina
OpDAT inbouw kabelkanaal aansluitdoos	31
OpDAT inbouw kabelkanaal aansluitdoos niet uitgerust	59
$C6_A$modul aansluitdoos	74
E-DAT $C6_A$ aansluitdoos	84
E-DAT modul aansluitdoos	94
E-DAT C6 aansluitdoos	101
E-DAT design aansluitdoos	112
UAE design aansluitdoos	120
IAE design aansluitdoos	123
Modul aansluitdoos niet uitgerust	139

Aan de voorkant vastklikkende montagehouder voor Kleinhuis kanalen

- Montagehouder voor de montagevriendelijke en plaats besparende montage van de aansluitdozen in Kleinhuis en PROTEC.class wandgoten voor het nakomen van de buigradiussen, zoals ze bij koper- en glasvezel-datakabels vereist zijn.
- Toepasbaar voor de volgende Kleinhuis wandgoten met een dekselopening van 80 mm: BU651058...; BU651308... en BU651708... en PROTEC.net wandgoten met een dekselopening van 80 mm: PBR 70...

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130889FKH-I	zwart	Kleinhuis		4250184124313

Aan de voorkant vastklikkende montagehouder voor Niedax kanalen

- Montagehouder voor de montagevriendelijke en plaats besparende montage van de aansluitdozen in Niedax wandgoten en energiezuilen voor het nakomen van de buigradiussen, zoals ze bij koper- en glasvezel-datakabels vereist zijn.
- Toepasbaar voor de volgende Niedax wandgoten met een dekselopenning van 78 mm: GKU...; GAU...; DKU...; DAU...; PGU... en energiezuilen ESDB...; EDED... en ESDD...

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130889FNI-I	zwart	Niedax		4250184124320

Members of METZ CONNECT
RIA CONNECT BTR NETCOM MCQ TECH

Aan de voorkant vastklikkende montagehouder voor OBO GEK-K isaccessoire voor

	Pagina
OpDAT inbouw kabelkanaal aansluitdoos	31
OpDAT inbouw kabelkanaal aansluitdoos niet uitgerust	59
$C6_A$modul aansluitdoos	74
E-DAT $C6_A$ aansluitdoos	84
E-DAT modul aansluitdoos	94
E-DAT C6 aansluitdoos	101
E-DAT design aansluitdoos	112
UAE design aansluitdoos	120
IAE design aansluitdoos	123
Modul aansluitdoos niet uitgerust	139

Aan de voorkant vastklikkende montagehouder voor OBO GEK-KS/A is accessoire voor

	Pagina
OpDAT inbouw kabelkanaal aansluitdoos	31
OpDAT inbouw kabelkanaal aansluitdoos niet uitgerust	59
$C6_A$modul aansluitdoos	74
E-DAT $C6_A$ aansluitdoos	84
E-DAT modul aansluitdoos	94
E-DAT C6 aansluitdoos	101
E-DAT design aansluitdoos	112
UAE design aansluitdoos	120
IAE design aansluitdoos	123
Modul aansluitdoos niet uitgerust	139

Aan de voorkant vastklikkende montagehouder voor OBO GEK-K

- Montagehouder voor de montagevriendelijke en plaats besparende montage van de aansluitdozen in OBO Bettermann wandgoten voor het nakomen van de buigradiussen, zoals ze bij koper- en glasvezel-datakabels vereist zijn.
- Op vloerpaddestoel klemmende oplossing Toepasbaar voor OBO Bettermann wandgoten GEK-K (kunststof).

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130889ADTK-I		OBO GEK-K		4250184124900

Aan de voorkant vastklikkende montagehouder voor OBO GEK-KS/A

- Montagehouder voor de montagevriendelijke en plaats besparende montage van de aansluitdozen in OBO Bettermann wandgoten voor het nakomen van de buigradiussen, zoals ze bij koper- en glasvezel-datakabels vereist zijn.
- Aan de voorkant vastklikkende oplossing. Toepasbaar voor OBO Bettermann wandgoten GEK-S/A (staal en aluminium).

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130889ADTSA-I		OBO GEK-S/A		4250184124917

Members of METZ CONNECT
RIA CONNECT BTR NETCOM MCQ TECH

Opbouwafdekraam 85 x 85 x 35 mm enkel is accessoire voor

	Pagina
OpDAT inbouw kabelka-naal aansluitdoos	31
OpDAT inbouw kabelka-naal aansluitdoos niet uitgerust	59
$C6_A$modul aansluitdoos	74
E-DAT $C6_A$ aansluitdoos	84
E-DAT modul aansluitdoos	94
E-DAT C6 aansluitdoos	101
E-DAT design aansluitdoos	112
UAE design aansluitdoos	120
IAE design aansluitdoos	123
Modul aansluitdoos niet uitgerust	139

Opbouwafdekraam 85 x 85 x 43 mm enkel is accessoire voor

	Pagina
OpDAT inbouw kabelka-naal aansluitdoos	31
OpDAT inbouw kabelka-naal aansluitdoos niet uitgerust	59
$C6_A$modul aansluitdoos	74
E-DAT $C6_A$ aansluitdoos	84
E-DAT modul aansluitdoos	94
E-DAT C6 aansluitdoos	101
E-DAT design aansluitdoos	112
UAE design aansluitdoos	120
IAE design aansluitdoos	123
Modul aansluitdoos niet uitgerust	139

Opbouwafdekraam 85 x 85 x 35 mm enkel

- Voor de uitbreiding van inbouw-aansluitdozen tot opbouw aansluitdozen
- Afmetingen (lxbxh) 85 x 85 x 36 mm
- Extra bevestigingsmogelijkheid op een gatafstand van 60 mm
- Oppervlak mat gestructureerd
- Kleuren zuiver wit (RAL 9010) of parelwit (RAL 1013)

- Varianten: zuiver wit, parelwit

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130829-01-I	parelwit	Enkel	35 mm	4250184103677
130829-02-I	zuiver wit	Enkel	35 mm	4250184103684

Opbouwafdekraam 85 x 85 x 43 mm enkel

- Voor de uitbreiding van inbouw-aansluitdozen tot opbouw aansluitdozen
- Afmetingen (lxbxh) 85 x 85 x 43 mm
- Extra bevestigingsmogelijkheid op een gatafstand van 60 mm
- Oppervlak mat gestructureerd
- Kleuren zuiver wit (RAL 9010) of parelwit (RAL 1013)

- Varianten: zuiver wit, parelwit

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130829-4301-I	parelwit	Enkel	43 mm	4250184136750
130829-4302-I	zuiver wit	Enkel	43 mm	4250184136767

Members of METZ CONNECT
RIA CONNECT BTR NETCOM MCQ TECH

Afdekplaten voor modul aansluitdozen is accessoire voor

	Pagina
OpDAT inbouw kabelka-naal aansluitdoos	31
OpDAT inbouw kabelka-naal aansluitdoos niet uitgerust	59
$C6_A$modul aansluitdoos	74
E-DAT $C6_A$ aansluitdoos	84
E-DAT modul aansluitdoos	94
E-DAT C6 aansluitdoos	101
E-DAT design aansluitdoos	112
UAE design aansluitdoos	120
IAE design aansluitdoos	123
Modul aansluitdoos niet uitgerust	139

Afdekplaten voor E-DAT C6 aansluitdozen is accessoire voor

	Pagina
OpDAT inbouw kabelka-naal aansluitdoos	31
OpDAT inbouw kabelka-naal aansluitdoos niet uitgerust	59
$C6_A$modul aansluitdoos	74
E-DAT $C6_A$ aansluitdoos	84
E-DAT modul aansluitdoos	94
E-DAT C6 aansluitdoos	101
E-DAT design aansluitdoos	112
UAE design aansluitdoos	120
IAE design aansluitdoos	123
Modul aansluitdoos niet uitgerust	139

Afdekplaten voor modul aansluitdozen

- Voor de uitbreiding van modul inbouw combi aansluit-dozen tot inbouw aansluitdozen
- Oppervlak mat
- Varianten: zuiver wit, parelwit

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
820395-0101-I	parelwit	Enkel		4250184110712
820395-0102-I	zuiver wit	Enkel		4250184110729

Afdekplaat voor E-DAT C6 aansluitdozen

- Voor de uitbreiding van inbouw combi aansluitdozen tot inbouw aansluitdozen
- Passend ook voor E-DAT $C6_A$, E-DAT C6, UAE, UAE design, IAE design en OpDAT 2 EK
- Oppervlak glanzend
- Varianten: zuiver wit, parelwit

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
816718-0101-I	parelwit	Enkel		4250184110361
816718-0102-I	zuiver wit	Enkel		4250184110378

Members of METZ CONNECT
RIA CONNECT BTR NETCOM MCQ TECH

Afdekplaat voor E-DAT design aansluitdozen is accessoire voor

	Pagina
E-DAT design 2 port inbouw zuiver wit	112
E-DAT design 2 port inbouw parelwit	112
E-DAT design 2 port inbouw combi parelwit	113
E-DAT design 2 port inbouw combi zuiver wit	113
E-DAT design 2 port inbouw 0	113
E-DAT design 2 port EK parelwit	113
E-DAT design 2 port EK zuiver wit	113

Afdekplaat voor kanaalaansluitdoos 45x45 is accessoire voor

	Pagina
Modul kanaaldoos 2 port 45 x 45 niet uitgerust	141
Modul kanaaldoos K 2 port 45 x 45 niet uitgerust	147

Afdekplaat voor E-DAT design aansluitdozen

- Voor de uitbreiding van E-DAT inbouw combi aansluitdozen tot inbouw aansluitdozen
- Afdekplaat mat met uitsparing diameter = 45 mm volgens DIN 49075 deel 1:1989
- Varianten: zuiver wit, parelwit

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
816718-0301-I	parelwit	Enkel		4250184110385
816718-0302-I	zuiver wit	Enkel		4250184110392

Afdekplaat voor kanaalaansluitdoos 45x45

- Inbouwafdekraam 80 x 80mm
- Voor de uitbreiding van kanaalaansluitdozen 45 x 45mm
- Kleur van de afdekdelen lijkt op zuiver wit RAL 9010, oppervlak glanzend
- Let op: niet compatibel met centrale design-stukken

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130910R4502-E	zuiver wit	Enkel		4250184140962

Members of METZ CONNECT
RIA CONNECT BTR NETCOM MCQ TECH

Label 899650-01 is accessoire voor

	Pagina
$C6_A$modul aansluitdoos	74
$C6_A$modul dubbele kabeldoos, drievoudige kabeldoos	78
E-DAT $C6_A$ aansluitdoos	84
E-DAT modul aansluitdoos	94
E-DAT modul aansluitdoos	96
E-DAT subway dubbele kabeldoos, drievoudige kabeldoos	101
E-DAT C6 aansluitdoos	101
E-DAT design aansluitdoos	94
Modul aansluitdoos niet uitgerust	139
Subway dubbele kabeldoos, drievoudige kabeldoos niet uitgerust	150

Label 899011-01 is accessoire voor

	Pagina
REGplus IP20 $C6_A$modul 180°	74
REGplus IP20 $C6_A$modul 270°	78
$C6_A$modul 24 port patchveld	84
REGplus IP20 E-DAT modul	94
E-DAT modul aansluitdoos	96
E-DAT modul REG	101
E-DAT modul 24 port patchveld	101
E-DAT design aansluitdoos	94
REGplus IP20 niet uitgerust	139
E-DAT modul REG niet uitgerust	150
24 port modul moduldrager niet uitgerust	152
24 port modul keystone moduldrager niet uitgerust	155

Label 899789-01 is accessoire voor

	Pagina
E-DAT $C6_A$ 24 port patchveld 1HE soldeerloos modulair	86
E-DAT $C6_A$ 6 port opbouwverdeler zuiver wit	87
E-DAT $C6_A$ 6 port 3HE component Cat.6_A	88
E-DAT C6 24 port patchveld 1HE soldeerloos modulair	103
E-DAT C6 6x8 opbouwverdeler	104
E-DAT C6 6x8 3HE component Cat.6	105

Labels

- A4 labels geschikt voor kopieermachines, laserprinters en printers met single-feed
- Formaatsjabloon voor labels in Word-formaat beschikbaar

- 899650-01: voor het uniform markeren van de $C6_A$modul, E-DAT modul, E-DAT $C6_A$, E-DAT C6 en E-DAT design aansluitdozen en voor Subway
- 899011-01: voor het uniform markeren van de $C6_A$modul patchvelden, E-DAT modul patchvelden en E-DAT modul REG
- 899789-01: voor het uniform markeren van de E-DAT $C6_A$, E-DAT C6 en E-DAT design patchvelden

Maattekening dozen/subway

Maattekening modul panels/REG

Maattekening panels/6port 3HE

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
899650-01	wit	Dozen/Subway		4250184110927
899011-01	wit	Modul panels REG		4250184110910
899789-01	wit	Panels/6 port 3HE		4250184110934

Members of METZ CONNECT
RIA CONNECT BTR NETCOM MCQ TECH

Accessoires voor Subway ondergrondse unit dubbele kabeldoos niet uitgerust

	Pagina
E-DAT subway 3 port afdekkap	287
E-DAT subway 3 port moduldrager	287
E-DAT subway DIN draagframe	288
E-DAT subway blindafdekking	288
Kabeldoos bevestigingskit PUK	289

Accessoires voor Subway ondergrondse unitdrievoudige kabeldoos niet uitgerust

	Pagina
E-DAT subway 3 port afdekkap	287
E-DAT subway 3 port moduldrager	287
E-DAT subway DIN draagframe	288
E-DAT subway blindafdekking	288
Kabeldoos bevestigingskit PUK	289

Subway ondergrondse unit dubbele kabeldoos niet uitgerust

- Subway ondergrondse unit voor montage in ondergrondse apparaatramen
- Passend voor ondergrondse apparaatramen van OBO Bettermann (Ackermann), Electraplan Solutions, referentielijst op internet bij www.metz-connect.com
- Vorm dubbele kabeldoos voor maximaal 9 losse modules in modulvorm

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1309300001-E	zwart	niet uitgerust		4250184106227

Subway ondergrondse unit drievoudige kabeldoos niet uitgerust

- Subway ondergrondse unit voor montage in ondergrondse apparaatramen
- Passend voor ondergrondse apparaatramen van OBO Bettermann (Ackermann), Electraplan Solutions, referentielijst op internet bij www.metz-connect.com
- Vorm drievoudige kabeldoos voor maximaal 12 losse modules in modulvorm

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1309310001-E	zwart	niet uitgerust		4250184106265

Members of METZ CONNECT
RIA CONNECT BTR NETCOM MCQ TECH

Subway 3 port modul-drager is accessoire voor

	Pagina
C6$_A$modul 180°M dubbele kabeldoos, drievoudige kabeldoos parelwit	78
E-DAT subway dubbele kabeldoos, drievoudige kabeldoos parelwit	96
Subway ondergrondse unit dubbele kabeldoos, drievoudige kabeldoos parelwit	150
Subway ondergrondse unit dubbele kabeldoos, drievoudige kabeldoos niet uitgerust zwart	286

Subway 3 port afdekkap is accessoire voor

	Pagina
C6$_A$modul 180°M dubbele kabeldoos, drievoudige kabeldoos parelwit	78
E-DAT subway dubbele kabeldoos, drievoudige kabeldoos parelwit	96
Subway ondergrondse unit dubbele kabeldoos, drievoudige kabeldoos parelwit	150
Subway ondergrondse unit dubbele kabeldoos, drievoudige kabeldoos niet uitgerust zwart	286

Accessoires voor subway 3 port afdekkap

	Pagina
Stofbeschermkleppen voor modul patchvelden / subway / REG	270

Subway 3 port moduldrager

- Moduldrager uit zinkgespoten gietijzer, met aansluitcontact voor gemeenschappelijke potentiaalvereffening
- Voor 3 losse modules in modulvorm

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1309330300-E				4250184106333

Subway 3 port afdekkap

- Voor afdekking van de losse modul in de subway modul-drager
- Met zichtvenster voor markeringen
- Met stofbeschermkleppen

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1309320301-E	parelwit			4250184106326

Members of METZ CONNECT
RIA CONNECT BTR NETCOM MCQ TECH

Subway blindafdekking is accessoire voor

	Pagina
C6$_A$modul 180°M dubbele kabeldoos, drievoudige kabeldoos parelwit	78
E-DAT subway dubbele kabeldoos, drievoudige kabeldoos parelwit	96
Subway ondergrondse unit dubbele kabeldoos, drievoudige kabeldoos parelwit	150
Subway ondergrondse unit dubbele kabeldoos, drievoudige kabeldoos niet uitgerust zwart	286

Subway DIN draagframe is accessoire voor

	Pagina
C6$_A$modul 180°M dubbele kabeldoos, drievoudige kabeldoos parelwit	78
E-DAT subway dubbele kabeldoos, drievoudige kabeldoos parelwit	96
Subway ondergrondse unit dubbele kabeldoos, drievoudige kabeldoos parelwit	150
Subway ondergrondse unit dubbele kabeldoos, drievoudige kabeldoos niet uitgerust zwart	286

Subway blindafdekking

- Voor afdekking van niet bezette modulplaatsen in ondergrondse subway aansluiteenheden dubbele kabeldoos en drievoudige kabeldoos

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1309320001-I	parelwit			4250184106319

Subway DIN draagframe

- Voor de montage DIN-aansluitdozen met inbouw combi en inbouw kabelkanaal draagframe in subway kabeldozen dubbele kabeldoos en drievoudige kabeldoos

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1309380101-I	parelwit			4250184106463

Members of METZ CONNECT
RIA CONNECT BTR NETCOM MCQ TECH

Kabeldoos bevestigingskit PUK is accessoire voor

	Pagina
$C6_A$ modul 180°M dubbele kabeldoos, drievoudige kabeldoos parelwit	78
E-DAT subway dubbele kabeldoos, drievoudige kabeldoos parelwit	96
Subway ondergrondse unit dubbele kabeldoos, drievoudige kabeldoos parelwit	150
Subway ondergrondse unit dubbele kabeldoos, drievoudige kabeldoos niet uitgerust zwart	286

Kabeldoos bevestigingskit PUK

- Voor montage van subway drievoudige kabeldoos in PUK en Vergokan bodemtanks
- Voor montage in de bodemtank zijn 2 stuk nodig

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1309310099-I				4250184112051

Members of METZ CONNECT
RIA CONNECT BTR NETCOM MCQ TECH

Notities

Notities

DIN-railadapter voor 6-voudige modules

- DIN-railadapter voor montage
  van 6 port verdelermodules 1HE in in verschillende verdeler-systemenmet een draagrail (TH35)
- Passende 6-voudige modules: $C6_A$modul 6 Port, E-DAT $C6_A$ 6 port, E-DAT modul 6 port, E-DAT C6 6 port, OpDAT 6M

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1308990110-E	lichtgrijs	voor 6-voudige modules	niet uitgerust	4250184105336

DIN-railadapter mini

- Voor bevestiging van zware apparaten op een draagrail (TH35)
- Bevestigingsschroeven zijn niet bij de levering inbegrepen

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1308990111-I		metaal		4250184112105

Members of METZ CONNECT
RIA CONNECT BTR NETCOM MCQ TECH

DIN-railadapter mini FS

- Voor bevestiging van lichte apparaten bijv. aansluitdozen op een draagrail (TH35)
- Leveringsomvang: adapter en schroef (M4x6)
- Voor bevestiging van een aansluitdoos zijn twee DIN-railadapters mini FS nodig

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1308990112-I		metaal		4250184112181

Variant 1 is accessoire voor

	Pagina
OpDAT Industry IP67 V1 plug housing	165
OpDAT Industry IP67 V1 bulkhead	167
E-DAT Industry IP67 V1 plug housing	185
E-DAT Industry IP67 V1 bulkhead	186
E-DAT Industry IP67 V1 opbouw/KK	187
E-DAT Industry IP67 V1 plug housing niet uitgerust	213
E-DAT Industry IP67 V1 bulkhead niet uitgerust	214

Variant 4 is accessoire voor

	Pagina
OpDAT Industry IP67 V4 plug housing	168
OpDAT Industry IP67 V4 bulkhead	169
E-DAT Industry IP67 V4 plug housing	188
E-DAT Industry IP67 V4 bulkhead	189
E-DAT Industry IP67 V4 opbouw/KK	190
E-DAT Industry IP67 V4 plug housing niet uitgerust	216
E-DAT Industry IP67 V4 bulkhead niet uitgerust	217

Variant 1

- Hoge beschermingsklasse ook in niet ingestoken toestand door dichte IP67-beschermkap
- Brandbaarheidsklasse volgens UL 94V-0
- Betere chemicaliënbestendigheid
- Niet te verliezen, vastgebonden beschermkap

- Varianten: connectorbeschermkap, flensbeschermkap

Variant 4

- Hoge beschermingsklasse ook in niet ingestoken toestand door dichte IP67-beschermkap
- Brandbaarheidsklasse volgens UL 94V-0
- Betere chemicaliënbestendigheid
- Niet te verliezen, vastgebonden beschermkap
- Greepmogelijkheid om te verwijderen

- Varianten: connectorbeschermkap, flensbeschermkap

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1401018002KI	zwart	kunststof	voor connectors	4250184114192
1401018102KI	zwart	kunststof	voor flens	4250184114314

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1401048002KI	zwart	kunststof	voor connectors	4250184114161
1401048102KI	zwart	kunststof	voor flens	4250184114154

Members of METZ CONNECT
RIA CONNECT BTR NETCOM MCQ TECH

Variant 5 is accessoire voor

	Pagina
E-DAT Industry IP67 V5 metal bulkhead + RJ45 field jack insert Cat.6 Class E_A, T568B	191
E-DAT Industry IP67 V5 metal bulkhead + RJ45 coupler insert Cat.6 Class E_A	191
E-DAT Industry IP67 V5 metal plug housing + RJ45 field plug insert Cat.6 Class E_A	191
E-DAT Industry IP67 V5 metal plug housing + RJ45 plug insert Cat.6 Class E_A	191
Industry IP67 V5 metal plug housing	219
Industry IP67 V5 metal bulkhead	220

Variant 14 is accessoire voor

	Pagina
OpDAT Industry IP67 V14 plug housing	170
OpDAT Industry IP67 V14 bulkhead normbevestiging	171
OpDAT Industry IP67 V14 bulkhead centrale befestigung	171
E-DAT Industry IP67 V14 plug housing	194
E-DAT Industry IP67 V14 bulkhead normbevestiging	195
E-DAT Industry IP67 V14 bulkhead centrale bevestiging	195
E-DAT Industry IP67 V14 plug housing niet uitgerust voor glasvezel	223
E-DAT Industry IP67 V14 plug housing niet uitgerust voor RJ45	223
E-DAT Industry IP67 V14 bulkhead niet uitgerust normbevestiging	224
E-DAT Industry IP67 V14 bulkhead niet uitgerust centrale bevestiging	224

Variant 5

- Hoge beschermingsklasse ook in niet ingestoken toestand door dichte IP67-beschermkap
- Brandbaarheidsklasse volgens UL 94V-0
- Betere chemicaliënbestendigheid
- Niet te verliezen, vastgebonden beschermkap

- Varianten: connectorbeschermkap, flensbeschermkap

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1401068000MI	grijs	metaal	voor connectors	4250184114185
1401068100MI	grijs	metaal	voor flens	4250184114307

Variant 14

- Hoge beschermingsklasse ook in niet ingestoken toestand door dichte IP67-beschermkap
- Brandbaarheidsklasse volgens UL 94V-0
- Hoge chemicaliënbestendigheid
- Niet te verliezen, vastgebonden beschermkap
- Greepmogelijkheid om te verwijderen

- Varianten: connectorbeschermkap, flensbeschermkap

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
1401088002KI	zwart	kunststof	voor connectors	4250184114208
1401088102KI	zwart	kunststof	voor flens	4250184114321

Members of METZ CONNECT
RIA CONNECT BTR NETCOM MCQ TECH

E-DAT Industry IP67 variant 6 montageset is accessoire voor

	Pagina
E-DAT Industry IP67 8(8) EbM	222
E-DAT Industry IP67 8(8) EbK	222

E-DAT Industry IP67 variant 6 montageset

- Montageset bestaande uit stabiele tegenplaat uit zinkgespoten gietijzer met 4 schroeven
- Geschikt voor bevestiging van E-DAT Industry IP67 V6 EbM en EbK

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
13094130-E		metaal	Montageset	4250184106524

Members of METZ CONNECT
RIA CONNECT BTR NETCOM MCQ TECH

Cable Sharing Adapter pnp1

- Cable sharing Adapter voor gelijktijdig bedrijf van twee 4-aderige diensten, hier: 2 x telefoon (ISDN), via een 8-aderige installatiekabel
- Toepassing als paar: één adapter aan de aansluitdoos, één adapter aan de verdeler
- Afgeschermde adapter met overdrachtseigenschappen van klasse E in de link conform IEC 11801 Ed.2.2:2011-06 en DIN EN 50173-1:2011-09
- Door smalle vorm naast elkaar steekbaar
- Korte, buigbare aansluiting
- Levering als set van 2 stuk

Aansluitschema

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130548-01-E	zilver	tel.-tel.		4250184102090

Cable Sharing Adapter pnp2

- Cable sharing Adapter voor gelijktijdig bedrijf van twee 4-aderige diensten, hier: 1 x ethernet en 1 telefoon (ISDN), via een 8-aderige installatiekabel
- Toepassing als paar: één adapter aan de aansluitdoos, één adapter aan de verdeler
- Afgeschermde adapter met overdrachtseigenschappen van klasse E in de link conform IEC 11801 Ed.2.2:2011-06 en DIN EN 50173-1:2011-09
- 1 x ethernet tot 100 mbit E / Fast Ethernet
- Door smalle vorm naast elkaar steekbaar
- Korte, buigbare aansluiting
- Levering als set van 2 stuk

Aansluitschema

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130548-02-E	zilver	tel.-eth.		4250184102106

Cable Sharing Adapter pnp3

- Cable sharing Adapter voor gelijktijdig bedrijf van twee 4-aderige diensten, hier: 2 x ethernet, via een 8-aderige installatiekabel
- Toepassing als paar: één adapter aan de aansluitdoos, één adapter aan de verdeler
- Afgeschermde adapter met overdrachtseigenschappen van klasse E in de link conform IEC 11801 Ed.2.2:2011-06 en DIN EN 50173-1:2011-09
- 2 x ethernet tot 100 mbit E / Fast Ethernet
- Door smalle vorm naast elkaar steekbaar
- Korte, buigbare aansluiting
- Levering als set van 2 stuk

Aansluitschema

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130548-03-E	zilver	eth.-eth.		4250184102113

Members of METZ CONNECT
RIA CONNECT BTR NETCOM MCQ TECH

UAE-adapter met verl. WE 6 - NFN

- UAE-adapter om analoge eindapparaten met verschillende indelingen van de aansluiting aan te passen aan de universele bekabeling van gebouwen
- Ingangszijde: RJ11, IEC-norm EabW
- Uitgangszijde: TAE-bussen 3x6 NFN
- Verlenging: 0,1 m

Aansluitschema

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130450340101-E	parelwit	WE8 NFN 0,1 m		4250184102021

UAE-adapter met verl. WE 6 - TAE/WE 8/6

- UAE-adapter om analoge eindapparaten met verschillende indelingen van de aansluiting aan te passen aan de universele bekabeling van gebouwen
- Ingangszijde: RJ11, IEC-norm EabW
- Uitgangszijde: RJ45/RJ11, IEC-norm EabW / TAE-bus U (F of N)
- Verlenging: 0,1 m

Aansluitschema

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130598340101-E	parelwit	W6-F/W8(6) 0,1 m		4250184102311

UAE-adapter met verl. WE 8 - WE 8/WE 8

- UAE-adapter om analoge eindapparaten met verschillende indelingen van de aansluiting aan te passen aan de universele bekabeling van gebouwen
- Ingangszijde: RJ45, WE8(4)
- Uitgangszijde: 2 x RJ45 - IEC-norm vanaf
- Verlenging: 0,1 m

Aansluitschema

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130607440101-E	parelwit	W8(4)W8/W8 0,1 m		4250184102397

UAE-adapter met verl. WE 8 - WE 8(4)/WE 8(4)

- UAE-adapter voor gelijktijdig bedrijf van twee 4-aderige diensten, hier: 2 x telefoon (ISDN); via een 8-aderige installatiekabel
- Toepassing als paar: één adapter aan de aansluitdoos, één adapter aan de verdeler
- Ingangszijde: RJ45, WE8(8)
- Uitgangszijde: 2 x RJ45, WE8(4)
- Verlenging: 0,1 m

Aansluitschema

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130608480101-E	parelwit	W8-W8(4)/ W8(4)		4250184102403

Members of METZ CONNECT
RIA CONNECT BTR NETCOM MCQ TECH

UAE-adapter met verl. WE 8 - NFN

- UAE-adapter om analoge eindapparaten met verschillende indelingen van de aansluiting aan te passen aan de universele bekabeling van gebouwen
- Ingangszijde: RJ45, IEC-norm EabW
- Uitgangszijde: TAE-bus NFN
- Verlenging: 0,1 m resp. 6,0 m

- Varianten: 0,1 m, 6,0 m

Aansluitschema

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130450440101-E	parelwit	WE8 NFN 0,1 m		4250184102038
130450446001-E	parelwit	WE8 NFN 6,0 m		4250184102045

UAE-adapter met verl. WE 8 - TAE/WE 8/6

- UAE-adapter om analoge eindapparaten met verschillende indelingen van de aansluiting aan te passen aan de universele bekabeling van gebouwen
- Ingangszijde: RJ45, IEC-norm EabW
- Uitgangszijde: RJ45/RJ11, IEC-norm EabW / TAE-bus U (F of N)
- Verlenging: 0,1 m

Aansluitschema

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130598440101-E	parelwit	W8-F/W8(6) 0,1 m		4250184102328

UAE-adapter met verl. WE 8 - NF/F

- UAE-adapter om analoge eindapparaten met verschillende indelingen van de aansluiting aan te passen aan de universele bekabeling van gebouwen
- Ingangszijde: RJ45, WE8(8) flex
- Uitgangszijde: TAE-bus NF-F
- Verlenging: 0,1 m

Aansluitschema

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130440480101-E	parelwit	WE8-NF/F 0,1 m		4250184101994

ISDN-adapter 8(4) - 8(4) R

- ISDN-adapter met geïntegreerde afsluitweerstanden voor een steekbare ISDN-S0-bus-afsluiting
- Door gebruik van deze adapter met RJ45-bus gaat geen slot verloren
- Ingangszijde: RJ45, WE8(4)
- Uitgangszijde: RJ45, WE8(4)
- Afsluitweerstanden: 2 x 100 ohm
- Verlenging: geen

Aansluitschema

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130820-I	parelwit	8(4)-8(4) R		4250184103639

ISDN-adapter 8(4) R

- ISDN-adapter met geïntegreerde afsluitweerstanden voor een steekbare ISDN-S0-bus-afsluiting
- Door gebruik van deze adapter met RJ45-bus gaat een slot verloren
- Ingangszijde: RJ45, WE8(4)
- Uitgangszijde: RJ45, WE8(4)
- Afsluitweerstanden: 2 x 100 ohm
- Verlenging: geen

Aansluitschema

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130819-I	parelwit	8(4) R		4250184103622

Members of METZ CONNECT
RIA CONNECT BTR NETCOM MCQ TECH

ISDN-adapter 8(8) - 8(8) R

- ISDN-adapter met geïntegreerde afsluitweerstanden voor een steekbare ISDN-S0-bus-afsluiting
- Door gebruik van deze adapter met RJ45-bus gaat geen slot verloren
- Ingangszijde: RJ45, WE8(8)
- Uitgangszijde: RJ45, WE8(8)
- Afsluitweerstanden: 2 x 100 ohm
- Verlenging: geen

Aansluitschema

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130604489901-I	parelwit	8(8)-8(8) R		4250184102359

ISDN-adapter met verl. WE 8 - 2 x WE 8 R

- ISDN-adapter met geïntegreerde afsluitweerstanden voor een steekbare ISDN-S0-bus-afsluiting
- Door gebruik van deze adapter met RJ45-bus gaat geen slot verloren
- Ingangszijde: RJ45, WE8(8)
- Uitgangszijde: 2 x RJ45, WE8(8)
- Afsluitweerstanden: 2 x 100 ohm

- Varianten: verlenging 0,1 m, 6,0 m

Aansluitschema

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130606480101-E	parelwit	W8-2xW8-R 0,1 m		4250184102373
130606486001-E	parelwit	W8-2xW8-R 6,0 m		4250184102380

Members of METZ CONNECT
RIA CONNECT BTR NETCOM MCQ TECH

ISDN-adapter met verl. WE 8 - 2 x WE 8

- ISDN-adapter voor de uitbreiding van een RJ45-bus naar twee RJ45 bussen
- Ingangszijde: RJ45, WE8(8)
- Uitgangszijde: 2 x RJ45, WE8(8)
- Afsluitweerstanden: geen
- Verlenging: 0,1 m

Aansluitschema

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130610480101-E	parelwit	W8-2xW8 0,1 m		4250184102427

TAE-adapter F-NFN

- TAE-adapter voor een steekbare uitbreiding van een aansluitdoos TAE 1 x 6 F tot een aansluiting 3 x 6 NFN
- De adapters worden in een aansluitdoos TAE 1 x 6 F resp. een AMS gestoken und maken daarnaa de aansluiting mogelijk van een telefoon en maximaal twee extra apparaten (bijv. telefax, antwoordapparaat of kostenteller)
- Ingangszijde: TAE-connector F
- Uitgangszijde: TAE-bus NFN
- Verlenging: geen

Aansluitschema

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130450-I	parelwit	NFN		4250184102014

TAE-adapter met verl. F-NFN

- TAE-adapter voor een steekbare uitbreiding van een aansluitdoos TAE 1 x 6 F tot een aansluiting 3 x 6 NFN
- De adapters worden in een aansluitdoos TAE 1 x 6 F resp. een AMS gestoken und maken daarnaa de aansluiting mogelijk van een telefoon en maximaal twee extra apparaten (bijv. telefax, antwoordapparaat of kostenteller)
- Ingangszijde: TAE-connector F
- Uitgangszijde: TAE-bus NFN
- Verlenging: 6 m

Aansluitschema

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130599-E	parelwit	F-NFN 6,0 m		4250184102335

TAE-adapter F-TAE/WE 8/6

- TAE-adapter voor een steekbare uitbreiding van een aansluitdoos TAE 1 x 6 F tot een aansluiting 1 x TAE U (F of N) + WE (RJ11/RJ45)
- De adapters worden in een aansluitdoos TAE 1 x 6 F resp. een AMS gestoken und maken daarnaa de aansluiting mogelijk van een telefoon en maximaal twee extra apparaten (bijv. telefax, antwoordapparaat of kostenteller)
- De adapter heeft een WE8-aansluitbus met stekkerreductie. De stekkerreductie dient voor de reductie van de stekkerbreedte van RJ45 (8polig) naar RJ11/12 (6polig). De stekkerreductie kan afhankelijk van de toepassing ingebouwd blijven of verwijderd worden.
- Ingangszijde: TAE-connector F
- Uitgangszijde: TAE-bus U (F of N) en RJ45 (RJ11)
- Verlenging: geen

Aansluitschema

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130598-I	parelwit	F- WE8(6)		4250184102304

TAE-adapter met verl. F-TAE/WE 8/6

- TAE-adapter voor een steekbare uitbreiding van een aansluitdoos TAE 1 x 6 F tot een aansluiting 1 x TAE U (F of N) + WE (RJ11/RJ45)
- De adapters worden in een aansluitdoos TAE 1 x 6 F resp. een AMS gestoken und maken daarnaa de aansluiting mogelijk van een telefoon en maximaal twee extra apparaten (bijv. telefax, antwoordapparaat of kostenteller)
- De adapter heeft een WE8-aansluitbus met stekkerreductie. De stekkerreductie dient voor de reductie van de stekkerbreedte van RJ45 (8polig) naar RJ11/12 (6polig). De stekkerreductie kan afhankelijk van de toepassing ingebouwd blijven of verwijderd worden.
- Ingangszijde: TAE-connector F
- Uitgangszijde: TAE-bus U (F of N) en RJ45 (RJ11)
- Verlenging: 6,0 m

Aansluitschema

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130597-E	parelwit	F- WE8(6) 6,0 m		4250184102274

Accessoires voor KAPRi plus

	Pagina
KAPRi plus testbox 1	308
KAPRi plus testbox 2-5	308
KAPRI plus testbox 6-9	308

KAPRi plus testbox uitbreidingsset is accessoire voor

	Pagina
Kabel- en aansluittestapparaat KAPRi plus	308

KAPRi plus

- Herkenning en weergave van de meestvoorkomende installatiefouten: kortsluiting, aderonderbreking, aderverwisseling, kabelverwisseling, split pair
- Weergave van vreemde spanningen voor elke ader en de polariteit ervan
- Kabelidentificatie door herkennning van maximaal negen testboxnummers
- Herkenning en weergave voor verkeerd ingestelde aansluitindeling
- Foutidentificatie voor elke afzonderlijke ader door de negen rode LED's
- Weergave door een groene LED, wanneer geen fout festgesteld is
- Eenduidige weergave van de aard van de fout door een 7-segmentsindicatie
- Weergave van te lage spanning voor de batterij
- Automatische testprocedure
- Eenvoudige bediening en interpretatie van de testresulaten
- Aan/uit en start van de testprocedure door een knop
- Snelle test, ca. 3 seconden
- Opvragen van een foutenlijst voor meervoudige fouten door aparte knop
- Instelmogelijkheid van de aansluitindeling met negen instelschakelaars
- Aansluitkabel 9-aderig voor de test van maximaal 8-aderige data-aansluitkabels met afscherming
- Aansluiting over RJ45-aansluitingen, daardoor ook test van patchkabels mogelijk
- Automatische uitschakeling na 30 seconden
- Spanningsvast tegen vreemde spanningen
- Testfunctie voor de herkenning van slechte contacten
- Beveiliging tegen verkeerde aansluiting van de batterijpolen
- Gering stroomverbruik, daardaar lange gebruiksduur van de batterij
- Leveringsomvang: basisapparaat, testbox 1, patchkabel, 9 V batterij en bewaartas

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130670-E	lichtgrijs	Basisapparaat m. box 1		4250184102465

KAPRi plus testbox uitbreidingsset

- Vervangingsdeel testbox nr. 1 (inbegrepen bij het KAPRI plus basisapparaat)
- Testboxset 1 met de testboxen nr. 2, 3, 4 en 5
- Testboxset 2 met de testboxen nr. 6, 7, 8 en 9
- Spaart tijd om naar de afzonderlijke aansluitingen te gaan

- Varianten: testbox 1, testbox 1, testbox 2

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130671-E	lichtgrijs	Testbox 2, 3, 4, 5		4250184102472
130672-E	lichtgrijs	Testbox 6, 7, 8, 9		4250184102489
130673-01-E	lichtgrijs	Testbox 1		4250184102496

Members of METZ CONNECT
RIA CONNECT BTR NETCOM MCQ TECH

ISDN Installatiestester SiTi pro

- Zeer eenvoudige behandeling en bediening
- Foutherkenning met of zonder gemonteerde afsluitweerstanden
- Herkent de belangrijkse installatiefouten aderverwisseling, onderbreking, kortsluiting
- Herkenning van aderverwisselingen in het aderpaar zonder wijziging van de installatie
- Herkenning van kortsluitingen ook in het aderpaar
- Compacte grootte van het apparaat
- Aansluitsnoer en bus vergemakkelijken de test van ISDN-aansluitsnoeren en aansluitdozen op slecht toegankelijke plaatsen
- Tweekleurige indicaties biedt een eenduidige en overzichtelijke statusindicatie
- Energie voor de werking van de SiTi pro levert de ISDN-aansluiting, geen batterijen noodzakelijk

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130660-E	lichtgrijs	SiTi pro		4250184102458

ISDN Installatiestester SiTi

- Herkenning van noodbedrijf en normaal bedrijf van de NTBA
- Herkenning van kortsluitingen
- Herkenning van aderverwisselingen
- Herkenning van aderonderbrekingen
- Klein compact apparaat
- Bewaarbox

- Extra functionaliteiten voor de SiTi plus:
- Een aansluitsnoer om slecht toegankelijke aansluitingen te kunnen testen
- Een RJ45-aansluitbus om de aansluitsnoer van het eindapparaat te kunnen testen

- Varianten: SiTi, SiTi plus

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130658-E	blauw	SiTi plus		4250184102434
130659-E	blauw	SiTi		4250184102441

Paralleltang 1 3/8 inch

- Instelbare paralleltang voor het vastpersen van $C6_A$modul, E-DAT modul, E-DAT Industry field jack en E-DAT Industry field plug
- Zeer eenvoudige behandeling

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
140301-E		Paralleltang		4250184115489

Inleggereedschap soldeerloos plus

- Het inleggereedschap S (S voor sensor) drukt een kabelader in het soldeerloze PLUS® snijklemcontact in een gedefinieerde positie en snijdt gelijktijdig de aders af op lengte.

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130818-E	lichtgrijs	met sensor		4250184103615

Screwdriver bulkhead V4 is accessoire voor

	Pagina
OpDAT Industry IP67 V4 bulkhead + SC-RJ/2SC MM adapter insert	169
OpDAT Industry IP67 V4 bulkhead + LC-D MM adapter insert	169
OpDAT Industry IP67 V4 bulkhead + SC-RJ/2SC SM adapter insert	169
OpDAT Industry IP67 V4 bulkhead + LC-D SM adapter insert	169
E-DAT Industry IP67 V4 bulkhead + RJ45 field jack insert Cat.6 Class E_A, T568B	189
E-DAT Industry IP67 V4 bulkhead + RJ45 coupler insert Cat.6 Class E_A	189
Industry IP67 V4 bulkhead	217

Confectietang voor E-DAT Industry IP20 RJ45 plug

- Voor de confectie van de E-DAT Industry IP20 RJ45 plugs, plug inserts en van de IP67 V6 connector
- Aansluiting van crimp-contacten en afscherming met crimpgereedschap in één keer mogelijk
- Levering in een kunststof koffer

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130907-E	zwart	8(8) plug		4250184105459

Screwdriver bulkhead V4

- Steeksleutel voor het vastdraaien van de centrale schroef-verbinding van de V4 bulkhead

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
140310-E	zwart	kunststof		4250184115571

Members of METZ CONNECT
RIA CONNECT BTR NETCOM MCQ TECH

Jokari afstripper is accessoire voor

	Pagina
BTR GC1200 HS22 Cat.7$_A$ S/FTP 4P LSHF-FR	132
BTR GC1200 HS22 Cat.7$_A$ S/FTP 2x4P LSHF-FR	132
BTR GC1500 pro22 Cat.7$_A$ S/FTP 4P LSHF-FR	132
BTR GC1000 HS23 Cat.7 S/FTP 2x4P LSHF-D	133
BTR GC1000 HS23 Cat.7 S/FTP 4P LSHF	133
BTR GC1000 pro23 Cat.7 S/FTP 4P LSHF-FR	133
BTR NETCOM E-DAT cable Cat.7 S-FTP CMP	134
BTR NETCOM E-DAT cable Cat.7 S-FTP CMR	134
BTR NETCOM E-DAT cable Cat.6$_A$ S-FTP CMP	136
BTR NETCOM E-DAT cable Cat.6$_A$ S-FTP CMR	136
BTR GC250 Cat.6 U/UTP LSHF 1000m	137

Jokari afstripper

- Voor het snel en precies afstrippen van datakabels
- Met instelbare aanslag

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
140302-01-E	wit	Afstripper		4250184150107

Cat.7 kabelverbinders

- Voor de verbinding/verlenging van datakabels tot Cat.7_A
- In combinatie met Cat.6, Cat.6_A, Cat.7 en Cat.7_A kabels en Cat.6 aansluittechniek wordt aan de klasse E volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06 voldaan
- Kabeltoevoer van één of twee zijden mogelijk
- Cable sharing, opdelen van een 8-aderige over twee vier-aderige kabels mogelijk (een kabelverbinder aan de ingangs- en uitgangszijde nodig)
- Volledige afgeschermde metalen behuizing
- Trekontlasting en daarvan gescheiden 360°-afschermings-aansluiting, niet te verliezen
- 2 boringen voor wandmontage

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130863-E		4x2		4250184104193

Cat.7 kabelverbinders IP67

- Voor de verbinding/verlenging van datakabels tot Cat.7_A
- IP67 bescherming door speciale krimpkous
- In combinatie met Cat.6, Cat.6_A, Cat.7 en Cat.7_A kabels en Cat.6 aansluittechniek wordt aan de klasse E volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06 voldaan
- Kabeltoevoer van één of twee zijden mogelijk
- Cable sharing, opdelen van een 8-aderige over twee vier-aderige kabels mogelijk (een kabelverbinder aan de ingangs- en uitgangszijde nodig)
- Volledige afgeschermde metalen behuizing
- Trekontlasting en daarvan gescheiden 360°-afschermings-aansluiting, niet te verliezen

Maattekening

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130863-01-E	zwart	4x2 IP		4250184113195

KOAX-verdeler 1HE

- 6 port KOAX-component met 6 F/F-bussen
- 1HE component voor montage in 1HE moduldrager, DIN-railadapter en 6 port opbouw-behuizing

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130864-03-E	edelstaal	6xF	1HE	4250184104216

KOAX-verdeler 3HE 7DE

- 6 port KOAX-component met 6 F/F-bussen
- 3HE/7DE component (met label) voor montage in 3HE moduldrager

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130864-02-E	aluminium eëloxeerd	6xF	3HE/7DE	4250184104209

Members of METZ CONNECT
RIA CONNECT BTR NETCOM MCQ TECH

ISDN TE HUB 1/5 inbouwmodul

- De ISDN TE HUB 1/5 is een actief apparaat en maakt de stervormige bekabeling voor ISDN mogelijk via de gestructureerde bekabeling van gebouwen
- Vormen opbouw en 1HE of 3HE inbouwmodul
- Een ingangsbus RJ45 8-aderig uitgerust
- 5 uitgangsbussen RJ45 8-aderig uitgerust voor max. kabellengtes van 150 m
- Cascadeerbaar
- Afsluitweerstanden uitschakelbaar
- Afsluitweerstanden zijn nodig op de aansluitdozen
- Alle uitgangen volledig busgeschikt (max. kabellengte wordt verkort)
- Aansluiting op ISDN-aansluiting of achter TC-installatie
- Twee indicaties voor bedrijfsgereedheid en busactiviteiten
- Montage met passende drager in verschillende soorten verdelers (10", 19", draagrailverdeler etc.) of opbouwmontage
- Gering opgenomen vermogen, daardoor hoog vermogen beschikbaar voor de eindapparaten
- Hoogstens voor 3 niet gevoede ISDN eindapparaten
- Geen externe stroomvoorziening noodzakelijk, de stroom wordt uit de ISDN-S0-aansluiting genomen (als NTBAstroom levert)

- Varianten: opbouw, inbouwmodul

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 1	Eigenschap 2	EAN
130345-01-E	lichtgrijs	opbouw		4250184101772
130345-03-E		1HE		4250184101796

Members of METZ CONNECT
RIA CONNECT BTR NETCOM MCQ TECH

Notities

Technische gegevens

1	Vorm/Type	318
2	Mechanische eigenschappen en materialen	319
3	Thermische en klimatologische eigenschappen/Elektrische eigenschappen	320
4	Prestatiekenmerken algemeen	321
5	Voor volgende diensten bijzonder goed geschikt/Opmerking voor gebruikers en monteuren	323

Technische gegevens	Eigenschappen	$C6_A$modul	E-DAT $C6_A$	E-DAT modul	E-DAT Industry	E-DAT C6	E-DAT design	UAE design, UAE, IAE design
Opbouw	opbouwinstallatie	speciale dozen	•	•	•	•	•	•
	met afdekkap 60 x 80 x 32,5 mm							•
	bestaande uit inbouw-versie met opbouwafdekraam 81 x 81 x 35 mm		•	•		•	•	
	schroefbevestiging		•	•	•	•	•	•
Opbouw IP44	opbouw bescher-mingsklasse IP44	•		•				
Inbouw	inbouwinstallatie	met 270° modul	•	•		•	•	•
	centraal stuk en afdekplaat volgens DIN 49075 deel 1:1989		•			•	•	•
	... met uitsparing 47 x 47 DIN 49075 deel 2:1989	•		•				
	met metalen draagring	•	•	•		•	•	•
	met afdekplaat 80 x 80 mm	•	•	•		•	•	•
	spreidklemmen-schroefbevestiging							•
Inbouw combi	voor inbouw- en wandgoot-installatie	•	•	•		•	•	•
	centraal stuk 50 x 50 mm passend voor afdekplaten volgens DIN 49075 deel1:1989 (zonder afdekplaat)		•			•	•	•
	... voor uitsparing > 47 x 47 volgens DIN 49075 deel 2:1989	•		•				
	met metalen draagring	•	•	•		•	•	•
	spreidklemmen-schroefbevestiging							•
Inbouw 0	als inbouw combi, maar zonder centraal stuk		•	• uitvoering 1 port • uitvoering 2 port		•	•	• UAE/IAE design
	centraal stuk van fabrikanten van scha-kelaars passend	• uitvoering 1 port *1 • uitvoering 2 port *1	• *1	• uitvoering 1 port *1 • uitvoering 2 port *1		• *1	• *1	UAE *2 • UAE/IAE design *1
EK	voor ondergrondse systemen bijzonder geschikt						•	
	met centraal stuk vol-gens DIN 49075 deel 1:1981						•	
	met metalen draag-beugel						•	
subway	voor ondergronds systeem (van OBO Bettermann, Vergohan, PUK)	• *1		• *1				

*1: Uitvoerige referentielijst op aanvraag en op www.metz-connect.com
*2: BTR centraal stuk in speciale kleuren op aanvraag

Mechanische eigenschappen

Technische gegevens	Eigenschappen	$C6_A$modul	E-DAT $C6_A$	E-DAT modul	E-DAT Industry	E-DAT C6	E-DAT design	UAE design, UAE, IAE design
Steekkracht	< 20 N	•	•	•		•	•	•
Levensduur (contacten) RJ45-bus	> 750 steekcycli, met RJ-connectors volgens IEC 60603-7	•	•	•	•	•	•	•
	> 2500 steekcycli met RJ-connectors van Stewart						•	•
Afmetingen van de RJ45-bus,	volgens IEC 60603-7	•	•	•	•	•	•	•
Aderaansluiting								
Snijklem	draad (massieve draad) 0,4 tot 0,65 mm AWG 26 tot 22 Isolation 0,7 tot 1,4 mm (1,6 mm)	IDC *1 *2	soldeerloos	IDC *1 *2	IDC *1 *2	soldeerloos	soldeerloos PLUS ® *1	UAE met soldeerloos PLUS ® *1
Schroefklem	draad 0,3 tot 1,2 mm							max. 3 aders 0,4 tot 0,8 mm
	aanhaalmoment 0,2 Nm							•
Afscherming	Contacteringsveer verend	•	•	•	•	•	•	• UAE
Aardaansluiting patchveld	bout M6 voor 4 tot 16 mm²	•	•	•		•	•	•
Aardaansluiting aansluitdozen	1,5 tot 4 mm²	•	•	•		•	•	

Materialen

Technische gegevens	Eigenschappen	$C6_A$modul	E-DAT $C6_A$	E-DAT modul	E-DAT Industry	E-DAT C6	E-DAT design	UAE design, UAE, IAE design
Contactveren	CuSn	•	•	•	*3	•	•	•
Contactoppervlak	Ni 2 µm + Au 0,75 µm	Ni + Au	Ni + Au	Ni + Au	Ni + Au	Ni + Au	•	•
Afschermingsbehuizing	GD-Zn (zinkgespoten gietijzer)	•	•	•	•	•	•	
Afdekdelen	ABS, slagvast	•	•	•		•	•	•
Moduldrager patchveld	Al (staafpersprofiel)		•			•	•	•
	staal (verzinkt)	•		•				
Contactdrager	PBT							• UAE
Basisbehuizing	PA 6,6 UL94 V0				•			
Kabelvschroefverbinding	PA				•			

*1: AWG 26/7 7-dradige koperader blank
*2: geschikt voor hergebruik voor AWG 22, AWG 23 en AWG 24 bij gebruik van dezelfde of een grotere diameter
*3: E-DAT modul = CuSn E-DAT Industry coupler en field jack = veerstaal

Thermische en klimatologische eigenschappen

Technische gegevens	Eigenschappen	$C6_A$modul	E-DAT $C6_A$	E-DAT modul	E-DAT Industry	E-DAT C6	E-DAT design	UAE design, UAE, IAE design
Klimatologische categorie van de RJ45 volgens IEC 60603-7	40/70/21 test volgens IEC 512 (Nr. 11a, 11i, 11j, 11m)	•	•	•	•	•	•	•

Elektrische eigenschappen

Technische gegevens	Eigenschappen	$C6_A$modul	E-DAT $C6_A$	E-DAT modul	E-DAT Industry	E-DAT C6	E-DAT design	UAE design, UAE, IAE design
Nominale stroom bij 50° C	max. A	1	1	1	1	1	1	1
Nominale spanning	max. V DC	50	50	50	50	50	50	50
Spanningsvastheid volgens IEC 60603-7	max. V DC	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Contactweerstand	m ohm	< 20	< 20	< 20	< 20	< 20	< 20	< 20
Doorgangs-weerstand klem/bus	m ohm	< 200	< 200	< 200	< 200	< 200	< 200	< 200
Isolatieweerstand	M ohm	> 500	> 500	> 500	> 500	> 500	> 500	> 500
Technische trans-missie-parameters	volgens ISO/IEC 11801, Ed.2.2:2011-06 en EN 50173-1:2011-09	Class E_A	Class E_A	Class E_A Channel	Class E_A Channel	Class E	Class E	Class C
zie ook testberichten				•	•	•	•	
Koppelings-weerstand / Afschermings-demping	volgens ISO/IEC 11801, Ed.2.2:2011-06 en EN 50173-1:2011-09	Class E_A	Class E_A	Class E	Class E	Class E	Class E	Class C
ACR (alle configu-raties)	in db bij 100 MHz	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 25	
	in db bij 250 MHz	> 10	> 10	> 10	> 10	> 10	> 4	
Stoorimmuniteit	EN 50082-2	•	•	•	•	•	•	
Stooremissie	EN 50081-2	•	•	•	•	•	•	
Technische transmissie-eigenschappen	DIN EN 60603-7-5			•	•	•		
	DIN EN 60603-7-51	•	•					

Technische gegevens	Eigenschappen	$C6_A$modul	E-DAT $C6_A$	E-DAT modul	E-DAT Industry	E-DAT C6	E-DAT design	UAE design, UAE, IAE design
rondom gesloten metalen behuizing		•	•	•	•*1	•	•	
afzonderlijk afgeschermde RJ45-bussen		•	•	•	•	•		
volkomen afscherming van alle kabel- en connectoraansluitingen		•	•	•	•	•	•	
Aan alle eisen volgens EN 55022, EN 50082TI EMC-wet wordt voldaan		•	•	•	•	•	•	•
Montage in standaaard-wanddoos mogelijk volgens DIN 49073 deel 1 (40 mm diep, 58 mm)		alleen met 270° uitvoering	•			•	•	•
tijdsparende montage zonder speciaal gereedschap		•	•	•	•	•		
van de trekontlasting gescheiden afschermingscontactering		•	•	•	•	•	•	
ruime 360° afschermingsaansluiting		•	•	•	•	•	•	

*1: betreft de gebruikte E-DAT modul

Technische gegevens | Voor volgende diensten bijzonder goed geschikt

Technische gegevens	Eigenschappen	$C6_A$modul	E-DAT $C6_A$	E-DAT modul	E-DAT Industry	E-DAT C6	E-DAT design	UAE design, UAE, IAE design
Telefoon analoog (PBX)		•	•	•	•	•	•	•
X.21		•	•	•	•	•	•	•
V.11		•	•	•	•	•	•	•
ISDN S0, inbouw 0, S1, S2	0,144 / 2 Mbit/s	•	•	•	•	•	•	•
Ethernet 10BaseT	10 Mbit/s	•	•	•	•	•	•	•
Fast-Ethernet 100BaseT4	100 Mbit/s	•	•	•	•	•	•	
Fast-Ethernet 100BaseTx	100 Mbit/s	•	•	•	•	•	•	
Token Ring 4	4 Mbit/s	•	•	•	•	•	•	•
Token Ring 16	16 Mbit/s	•	•	•	•	•	•	
Token Ring 100	100 Mbit/s	•	•	•	•	•	•	
TPPMD (FDDI, SDDI, CDDI)	100 Mbit/s	•	•	•	•	•	•	
ATM (B-ISDN) 155	155 Mbit/s	•	•	•	•	•	•	
ATM 622	622 Mbit/s (CAP 64-codering)	•	•	•	•	•	•	
Gigabit Ethernet 1000 Base T	1000 Mbit/s	•	•	•	•	•	•	
Multimedia		•	•	•	•	•	•	
10GigaBaseT (op basis van Twisted Pair, normvoor-stel van de IEEE 802.3an)	10000 Mbit/s	•	•	•	•	•		

Opmerking voor gebruikers en monteuren

Onze aansluitsystemn en verdelerproducten voor gestructureerde bekabeling van gebouwen voldoen aan de geldige normen EN 50173-1:2011-09 en IEC 60603-7. Bij completering van de aansluitingen moet de gebruiker/het montagebedrijf controleren en in acht nemen dat alleen patch- en aansluitkabels die aan de EN-/ IEC-normen voldoen, vworden gebruikt.
Laat u zich eventueel door de leverancier het bewijs geven dat de ingezette kabels en connectors aan de norm voldoen. Het gebruik van niet-standaard componenten betekent het verlies van de garantie ook binnen de leveringsketen van onze producten. De installatie mag alleen door vakpersoneel worden uitgevoerd. Hierbij moeten de veiligheidseisen volgens EN 60950 in acht worden genomen.
Neem ook in acht dat geen sterke mechanische effecten en belastingen bij het insteken en eruit trekken van de kabel naar boven, onderen of zijdelings op de elektrische contacten van de connector (bijv. door aan de kabel te trekken e.d.) werken. Voor schade die daardoor ontstaat, zijn wij niet aansprakelijk. Geef deze aanwijzing ook door aan de eindverbruiker.

Let op!

Loskoppelen (eruit trekken van de RJ45-connector) alleen als het apparaat uitgeschakeld en zonder spanning is. Loskoppelen, in het bijzonder herhaald loskoppelen onder spanning (bij gebruik van Power over Ethernet PoE) kan tot schade aan de contacten van de RJ45-connector leiden.

Index

1	Index - Artikelnummer	324
2	Index - Productnaam	332

Artikelnummer	Productnaam	Pag.
130000001-I	UAE opbouw | 8 contacten	119
130000002-I	UAE opbouw | 8 contacten	119
130001001-I	UAE opbouw | 8 contacten	119
130001002-I	UAE opbouw | 8 contacten	119
130002001-I	UAE opbouw | 8 contacten	119
130002002-I	UAE opbouw | 8 contacten	119
130003001-I	UAE opbouw | 4 contacten	119
130004001-I	UAE opbouw | 4 contacten	119
130005001-I	UAE opbouw | 4 contacten	119
130039001-I	IAE design opbouw | 4 contacten	123
130039101-I	IAE design opbouw | 4 contacten	123
130039111-I	IAE design inbouw combi | 4 contacten	124
130039120-I	IAE design inbouw 0 | 4 contacten	124
130040001-I	IAE design opbouw | 4 contacten	123
130040002-I	IAE design opbouw | 4 contacten	123
130040101-I	IAE design opbouw | 4 contacten	123
130040111-I	IAE design inbouw combi | 4 contacten	124
130040112-I	IAE design inbouw combi | 4 contacten	124
130040120-I	IAE design inbouw 0 | 4 contacten	124
130060101-I	UAE design opbouw | 8 contacten	120
130060102-I	UAE design opbouw | 8 contacten	120
130060111-I	UAE design inbouw combi | 8 contacten	121
130060112-I	UAE design inbouw combi | 8 contacten	121
130060120-I	UAE design inbouw 0 | 8 contacten	122
130061101-I	UAE design opbouw | 8 contacten	120
130061102-I	UAE design opbouw | 8 contacten	120
130061111-I	UAE design inbouw combi | 8 contacten	121
130061112-I	UAE design inbouw combi | 8 contacten	121
130061120-I	UAE design inbouw 0 | 8 contacten	122
130062101-I	UAE design opbouw | 8 contacten	120
130062102-I	UAE design opbouw | 8 contacten	120
130062111-I	UAE design inbouw combi | 8 contacten	121
130062112-I	UAE design inbouw combi | 8 contacten	121
130062120-I	UAE design inbouw 0 | 8 contacten	122
130063101-I	UAE design opbouw | 4 contacten	120
130063102-I	UAE design opbouw | 4 contacten	120
130063111-I	UAE design inbouw combi | 4 contacten	121
130063112-I	UAE design inbouw combi | 4 contacten	121
130063120-I	UAE design inbouw 0 | 4 contacten	122
130064101-I	UAE design opbouw | 4 contacten	120
130064102-I	UAE design opbouw | 4 contacten	120
130064111-I	UAE design inbouw combi | 4 contacten	121
130064112-I	UAE design inbouw combi | 4 contacten	121
130064120-I	UAE design inbouw 0 | 4 contacten	122
130065101-I	UAE design opbouw | 4 contacten	120
130065102-I	UAE design opbouw | 4 contacten	120
130065111-I	UAE design inbouw combi | 4 contacten	121
130065112-I	UAE design inbouw combi | 4 contacten	121
130065120-I	UAE design inbouw 0 | 4 contacten	122
130345-01-E	ISDN TE HUB 1/5 inbouwmodul	315
130345-03-E	ISDN TE HUB 1/5 inbouwmodul	315
130440480101-E	UAE-adapter met verl. WE 8 - NF/F	302
130450340101-E	UAE-adapter met verl. WE 6 - NFN	299
130450440101-E	UAE-adapter met verl. WE 8 - NFN	301
130450446001-E	UAE-adapter met verl. WE 8 - NFN	301
130450-I	TAE-adapter F-NFN	306
130548-01-E	Cable Sharing Adapter pnp1	297
130548-02-E	Cable Sharing Adapter pnp2	297
130548-03-E	Cable Sharing Adapter pnp3	298
130572-01-E	ISDN 6-voudige aansluitbox	125
130572-E	ISDN 6-voudige aansluitbox	125
130597-E	TAE-adapter met verl. F-NFN	307
130598340101-E	UAE-adapter met verl. WE 6 - TAE/WE 8/6	299
130598440101-E	UAE-adapter met verl. WE 8 - TAE/WE 8/6	301
130598-I	TAE-adapter met verl. F-NFN	307
130599-E	TAE-adapter F-TAE/WE 8/6	306
130604489901-I	ISDN-adapter 8(8) - 8(8) R	304
130606480101-E	ISDN-adapter met verl. WE 8 - 2 x WE 8 R	304
130606486001-E	ISDN-adapter met verl. WE 8 - 2 x WE 8 R	304
130607440101-E	UAE-adapter met verl. WE 8 - WE 8/WE 8	300

Artikelnummer	Productnaam	Pag.
130608480101-E	UAE-adapter met verl. WE 8 - WE 8(4)/WE 8(4)	300
130610480101-E	ISDN-adapter met verl. WE 8 - 2 x WE 8	305
130658-E	ISDN Installatiestester SiTi	309
130659-E	ISDN Installatiestester SiTi	309
130660-E	ISDN Installatiestester SiTi pro	309
130670-E	KAPRi plus	308
130671-E	KAPRi plus testbox uitbreidingsset	308
130672-E	KAPRi plus testbox uitbreidingsset	308
130673-01-E	KAPRi plus testbox uitbreidingsset	308
1307370001-I	E-DAT C6 opbouw	101
1307370002-I	E-DAT C6 opbouw	101
1307371001-I	E-DAT C6 inbouw	101
1307371002-I	E-DAT C6 inbouw	101
1307371101-I	E-DAT C6 inbouw combi	102
1307371102-I	E-DAT C6 inbouw combi	102
1307371200-I	E-DAT C6 inbouw 0	102
1307380001-I	E-DAT C6 opbouw	101
1307380002-I	E-DAT C6 opbouw	101
1307381001-I	E-DAT C6 inbouw	101
1307381002-I	E-DAT C6 inbouw	101
1307381101-I	E-DAT C6 inbouw combi	102
1307381102-I	E-DAT C6 inbouw combi	102
1307381200-I	E-DAT C6 inbouw 0	102
1307440001-I	E-DAT design opbouw	112
1307440002-I	E-DAT design opbouw	112
1307441001-I	E-DAT design inbouw	112
1307441002-I	E-DAT design inbouw	112
1307441101-I	E-DAT design inbouw combi / inbouw kabelkanaal	113
1307441102-I	E-DAT design inbouw combi / inbouw kabelkanaal	113
1307441200-I	E-DAT design inbouw 0	113
1307444001-I	E-DAT design inbouw combi / inbouw kabelkanaal	113
1307444002-I	E-DAT design inbouw combi / inbouw kabelkanaal	113
130807-E	Componentendrager 19 inch 3HE	272
130808-01-E	Componentendrager 10 inch 3HE	272
130810-01-E	Afdekking 3HE 7DE	276
130814-E	UAE 25x8 Cat.3 patchveld	126
130818-E	Inleggereedschap soldeerloos plus	310
130819-I	ISDN-adapter 8(4) R	303
130820-I	ISDN-adapter 8(4) - 8(4) R	303
130829-01-I	Opbouwafdekraam 85 x 85 x 35 mm enkel	282
130829-02-I	Opbouwafdekraam 85 x 85 x 35 mm enkel	282
130829-4301-I	Opbouwafdekraam 85 x 85 x 43 mm enkel	282
130829-4302-I	Opbouwafdekraam 85 x 85 x 43 mm enkel	282
1308406032132	GC250 Cat.6 U/UTP 4P LSHF	137
1308426A3P000	E-DAT cable SFTP AWG22 Cat.6_A	136
1308426A3R000	E-DAT cable SFTP AWG22 Cat.6_A	136
130842702P000	E-DAT cable S/FTP AWG22 Cat.7	134
130842702R000	E-DAT cable S/FTP AWG22 Cat.7	134
1308427032133M	GC1000 HS23 Cat.7 S/FTP LSHF	133
130842703213M	GC1000 HS23 Cat.7 S/FTP LSHF	133
1308427034132M	GC1000 pro23 Cat.7 S/FTP 4P LSHF-FR	133
1308427A32132M	GC1200 HS22 Cat.7_A S/FTP LSHF-FR	132
1308427A32133M	GC1200 HS22 Cat.7_A S/FTP LSHF-FR	132
1308427A34132M	GC1500 pro22 Cat.7_A S/FTP 4P LSHF-FR	132
1308436A32132M	GC600 F1 23 Cat.6_A U/FTP 4P LSFH	136
1308450500-E	Patchkabel Cat.6_A AWG26 zwart	131
1308450533-E	Patchkabel Cat.6_A AWG26 grijs	128
1308450544-E	Patchkabel Cat.6_A AWG26 blauw	129
1308450555-E	Patchkabel Cat.6_A AWG26 groen	129
1308450566-E	Patchkabel Cat.6_A AWG26 rood	130
1308450577-E	Patchkabel Cat.6_A AWG26 geel	128
1308450588-E	Patchkabel Cat.6_A AWG26 wit	130
1308451000-E	Patchkabel Cat.6_A AWG26 zwart	131
1308451033-E	Patchkabel Cat.6_A AWG26 grijs	128
1308451044-E	Patchkabel Cat.6_A AWG26 blauw	129
1308451055-E	Patchkabel Cat.6_A AWG26 groen	129
1308451066-E	Patchkabel Cat.6_A AWG26 rood	130
1308451077-E	Patchkabel Cat.6_A AWG26 geel	128
1308451088-E	Patchkabel Cat.6_A AWG26 wit	130
1308451500-E	Patchkabel Cat.6_A AWG26 zwart	131

Artikelnummer	Productnaam	Pag.
1308451533-E	Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 grijs	128
1308451544-E	Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 blauw	129
1308451555-E	Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 groen	129
1308451566-E	Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 rood	130
1308451577-E	Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 geel	128
1308451588-E	Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 wit	130
1308452000-E	Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 zwart	131
1308452033-E	Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 grijs	128
1308452044-E	Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 blauw	129
1308452055-E	Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 groen	129
1308452066-E	Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 rood	130
1308452077-E	Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 geel	128
1308452088-E	Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 wit	130
1308453000-E	Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 zwart	131
1308453033-E	Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 grijs	128
1308453044-E	Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 blauw	129
1308453055-E	Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 groen	129
1308453066-E	Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 rood	130
1308453077-E	Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 geel	128
1308453088-E	Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 wit	130
1308455000-E	Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 zwart	131
1308455033-E	Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 grijs	128
1308455044-E	Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 blauw	129
1308455055-E	Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 groen	129
1308455066-E	Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 rood	130
1308455077-E	Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 geel	128
1308455088-E	Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 wit	130
1308457000-E	Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 zwart	131
1308457033-E	Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 grijs	128
1308457044-E	Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 blauw	129
1308457055-E	Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 groen	129
1308457066-E	Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 rood	130
1308457077-E	Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 geel	128
1308457088-E	Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 wit	130
130845A000-E	Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 zwart	131
130845A033-E	Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 grijs	128
130845A044-E	Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 blauw	129
130845A055-E	Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 groen	129
130845A066-E	Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 rood	130
130845A077-E	Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 geel	128
130845A088-E	Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 wit	130
130845A533-E	Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 grijs	128
130845A566-E	Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 rood	130
130845A577-E	Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 geel	128
130845A588-E	Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 wit	130
130845B033-E	Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 grijs	128
130845B066-E	Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 rood	130
130845B077-E	Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 geel	128
130845B088-E	Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 wit	130
130845B533-E	Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 grijs	128
130845C033-E	Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 grijs	128
130851-01-E	E-DAT 1HE patchveld	114
130851-E	E-DAT 1HE patchveld	114
130852-E	E-DAT 6x8 opbouw-verdeler 3HE component	115
130853-E	E-DAT 1HE patchveld	114
130855C-E	E-DAT C6$_A$ 24 port 1HE LSA Cat.6$_A$ patchveld	86
130855-E	E-DAT C6 24 port 1HE soldeerloos patchveld	103
130856C-E	E-DAT C6$_A$ 24 port 1HE modulair soldeerloos Cat.6$_A$ patchveld	86
130856-E	E-DAT C6 24 port 1HE modulair soldeerloos patchveld	103
130857C-E	E-DAT C6$_A$ 6 port 3HE component Cat.6$_A$	88
130857-E	E-DAT C6 6x8 3HE component Cat.6	105
130859-E	E-DAT C6 48x8 Coupler Cat.6 1HE	108
130861-0302-E	Modul opbouw-behuizing	154
130861-0402-E	Modul opbouw-behuizing	154
130861-0602-E	Modul opbouw-behuizing	154
130861-0802-E	Modul opbouw-behuizing	154
130861-1202-E	Modul opbouw-behuizing	154
130861-1602-E	Modul opbouw-behuizing	154
130861-2402-E	Modul opbouw-behuizing	154
130861-MSK-E	FO-uitbreidingssetvoor modul opbouw-behuizing	261

Artikelnummer	Productnaam	Pag.
130862-00-E	Modulbehuizing opbouw 6 port	275
130862-06-E	E-DAT 6x8 opbouw-verdeler	114
130862-11-E	E-DAT C6 6x8 opbouw-verdeler	104
130862-1H20-E	Opbouwbehuizing voor 19 inch patchvelden 1HE	271
130862-20-E	Modulbehuizing opbouw 6 port	275
130862-21C-E	E-DAT C6$_A$ 6 port opbouw-verdeler zuiver wit	87
130862-21-E	E-DAT C6 6x8 opbouw-verdeler	104
130862-26-E	E-DAT 6x8 opbouw-verdeler	114
130862-2H20-E	Opbouwbehuizing voor 19 inch patchvelden 2HE	271
130863-01-E	Cat.7 kabelverbinders IP67	313
130863-E	Cat.7 kabelverbinders	313
130864-02-E	KOAX-verdeler 3HE 7DE	314
130864-03-E	KOAX-verdeler 1HE	314
130865-03-E	UAE 6x8 component 1HE Cat.3	127
130865-12-E	UAE 6x8(8)-P modul 3HE	127
130886-E	UAE 50x8(4) Cat.3 patchveld	126
130887-E	UAE 25x8 Cat.3 patchveld	126
1308895010-I	Montagehouder T-gleuf bevestiging - montage horizontaal	278
1308895011-I	Montagehouder T-gleuf bevestiging - montage horizontaal	278
1308895020-I	Montagehouder voor DIN-rail - montage horizontaal	279
1308895021-I	Montagehouder voor DIN-rail - montage horizontaal	279
1308895040-I	Montagehouder T-gleuf bevestiging - montage verticaal	278
1308895041-I	Montagehouder T-gleuf bevestiging - montage verticaal	278
1308895220-I	Montagehouder voor DIN-rail - montage horizontaal	279
1308895221-I	Montagehouder voor DIN-rail - montage horizontaal	279
1308895510-I	Montagehouder T-gleuf bevestiging - montage horizontaal	278
1308895511-I	Montagehouder T-gleuf bevestiging - montage horizontaal	278
1308895520-I	Montagehouder voor DIN-rail - montage horizontaal	279
1308895521-I	Montagehouder voor DIN-rail - montage horizontaal	279
1308895540-I	Montagehouder T-gleuf bevestiging - montage verticaal	278
1308895541-I	Montagehouder T-gleuf bevestiging - montage verticaal	278
130889ADTK-I	Aan de voorkant vastklikkende montagehouder voor OBO GEK-K	281
130889ADTSA-I	Aan de voorkant vastklikkende montagehouder voor OBO GEK-KS/A	281
130889FKH-I	Aan de voorkant vastklikkende montagehouder voor Kleinhuis kanalen	280
130889FNI-I	Aan de voorkant vastklikkende montagehouder voor Niedax kanalen	280
130889FTE-I	Aan de voorkant vastklikkende montagehouder voor Tehalit kanalen	279
130894-01-03-E	Rangeerveld 1HE 56 mm	274
130894-01-29-E	Rangeerveld 1HE 56 mm	274
130894-01-AL-E	Rangeerveld 1HE 56 mm	274
130894-01-ES-E	Rangeerveld 1HE 56 mm	274
130894-02-03-E	Rangeerveld 1HE 100 mm	274
130894-02-29-E	Rangeerveld 1HE 100 mm	274
130894-02-AL-E	Rangeerveld 1HE 100 mm	274
130894-02-ES-E	Rangeerveld 1HE 100 mm	274
130894-BS-29-E	Nummering voor rangeerveld 1HE	275
130898-00-I	BLIND modul	266
130898-00-RW-I	BLIND modul	266
130898-01-I	KOAX modul F-bus	265
130898-02-I	KOAX modul IEC-bus	265
130898-03-I	KOAX modul IEC-connector	266
1308990110-E	DIN-railadapter voor 6-voudige modules	292
1308990111-I	DIN-railadapter mini	292
1308990112-I	DIN-railadapter mini FS	293
130906-03-E	E-DAT Industry IP67 V6 connector	192
130906-V3-I	Grendelklem voor IP67 V6 connector	268
130906-V5-I	Grendelklem voor IP67 V6 connector	268
130906-V6-I	Grendelklem voor IP67 V6 connector	268
130906-V7-I	Grendelklem voor IP67 V6 connector	268
130906-V8-I	Grendelklem voor IP67 V6 connector	268
130907-E	Confectietang voor E-DAT Industry IP20 RJ45 plug	311
130908-I	UAE modul Cat.5e	118
130908-I-B1	UAE modul Cat.5e	118
130909-I	UAE modul Cat.6	107
130909-I-B1	UAE modul Cat.6	107
1309107003-E	REGplus IP20 E-DAT modul	97
130910-I	E-DAT modul	92
130910R4502-E	Afdekplaat voor kanaalaansluitdoos 45x45	284
1309110001-E	E-DAT modul opbouw	94
1309110002-E	E-DAT modul opbouw	94
1309111001-E	E-DAT modul inbouw	94

Artikelnummer	Productnaam	Pag.
1309111002-E	E-DAT modul inbouw	94
1309111101-E	E-DAT modul inbouw combi	95
1309111102-E	E-DAT modul inbouw combi	95
1309111200-E	E-DAT modul inbouw 0	95
1309120001-E	E-DAT modul opbouw	94
1309120002-E	E-DAT modul opbouw	94
1309121001-E	E-DAT modul inbouw	94
1309121002-E	E-DAT modul inbouw	94
1309121101-E	E-DAT modul inbouw combi	95
1309121102-E	E-DAT modul inbouw combi	95
1309121200-E	E-DAT modul inbouw 0	95
1309130001-E	E-DAT modul opbouw	94
1309130002-E	E-DAT modul opbouw	94
1309131001-E	E-DAT modul inbouw	94
1309131002-E	E-DAT modul inbouw	94
1309131101-E	E-DAT modul inbouw combi	95
1309131102-E	E-DAT modul inbouw combi	95
1309131200-E	E-DAT modul inbouw 0	95
1309140001-E	Modul aansluitdoos opbouw niet uitgerust	138
1309140002-E	Modul aansluitdoos opbouw niet uitgerust	138
1309140002KE	Keystone aansluitdoos opbouw	147
1309141001-E	Modul aansluitdoos inbouw niet uitgerust	139
1309141002-E	Modul aansluitdoos inbouw niet uitgerust	139
1309141101-E	Modul aansluitdoos inbouw combi niet uitgerust	139
1309141102-E	Modul aansluitdoos inbouw combi niet uitgerust	139
1309141200-E	Modul aansluitdoos inbouw 0 niet uitgerust	140
1309142302-E	Modul aansluitdoos inbouw UK-Style niet uitgerust	140
1309142402KE	Keystone aansluitdoos US-Style	149
1309142502KE	Keystone aansluitdoos EU-Style	148
130914J4502KE	Modul kanaaldoos 2 port 45 x 45 niet uitgerust	147
1309150001-E	Modul aansluitdoos opbouw niet uitgerust	138
1309150002-E	Modul aansluitdoos opbouw niet uitgerust	138
1309150002KE	Keystone aansluitdoos opbouw	147
1309150102-E	Modul aansluitdoos 2 port APFL niet uitgerust	143
1309151001-E	Modul aansluitdoos inbouw niet uitgerust	139
1309151002-E	Modul aansluitdoos inbouw niet uitgerust	139
1309151002KE	Keystone aansluitdoos 2 port DE-Style	148
1309151101-E	Modul aansluitdoos inbouw combi niet uitgerust	139
1309151102-E	Modul aansluitdoos inbouw combi niet uitgerust	139
1309151200-E	Modul aansluitdoos inbouw 0 niet uitgerust	140
1309152302-E	Modul aansluitdoos inbouw UK-Style niet uitgerust	140
1309152402KE	Keystone aansluitdoos US-Style	149
1309152502KE	Keystone aansluitdoos EU-Style	148
130915BIR02-E	Modul 2p B-Integro raam	143
130915BIR03-E	Modul 2p B-Integro raam	143
130915BIR30-E	Modul 2p B-Integro raam	143
130915BIT02-E	Modul 2p B-Integro draagplaat niet uitgerust	142
130915BIT03-E	Modul 2p B-Integro draagplaat niet uitgerust	142
130915BIT30-E	Modul 2p B-Integro draagplaat niet uitgerust	142
130915C1002-E	Modul aansluitdoos 2 port inbouw niet uitgerust	141
130915C4502-E	Modul kanaaldoos 2 port 45 x 45 niet uitgerust	141
130915J4502KE	Modul kanaaldoos 2 port 45 x 45 niet uitgerust	147
130915P67502-E	Modul kanaaldoos 2 port 67,5 x 45 niet uitgerust	142
1309160001-E	Modul aansluitdoos opbouw niet uitgerust	138
1309160002-E	Modul aansluitdoos opbouw niet uitgerust	138
1309161001-E	Modul aansluitdoos inbouw niet uitgerust	139
1309161002-E	Modul aansluitdoos inbouw niet uitgerust	139
1309161101-E	Modul aansluitdoos inbouw combi niet uitgerust	139
1309161102-E	Modul aansluitdoos inbouw combi niet uitgerust	139
1309162302-E	Modul aansluitdoos inbouw UK-Style niet uitgerust	140
1309162402KE	Keystone aansluitdoos US-Style	149
1309172402KE	Keystone aansluitdoos US-Style	149
1309190002KE	Keystone aansluitdoos 6/12 port opbouw	149
1309192402KE	Keystone aansluitdoos US-Style	149
130920-00-E	19 inch moduldrager 1HE aluminium/lichtgrijs niet uitgerust	152
130920-BK-E	19 inch moduldrager 1HE aluminium/zwart niet uitgerust	152
130920-E	E-DAT modul 24 port 1HE patchveld Cat.6/Class E_A	98
130921-00-E	19 inch moduldrager 1HE edelstaal niet uitgerust	153
130921-E	E-DAT modul 24 port 1HE patchveld Cat.6/Class E_A edelstaal	98
130922-00-E	Moduldrager 6 port 1HE niet uitgerust	154

Artikelnummer	Productnaam	Pag.
130922-02-E	E-DAT modul 6 port 3HE	100
130922-03-E	E-DAT modul 6 port 1HE	99
130924-00-E	19 inch moduldrager 1,5HE edelstaal niet uitgerust	153
130924-E	E-DAT modul 48 port 1,5HE patchveld Cat.6/Class E_A edelstaal	99
1309300001-E	Subway ondergrondse unit dubbele kabeldoos niet uitgerust	286
1309300301-E	E-DAT subway dubbele kabeldoos	96
1309300601-E	E-DAT subway dubbele kabeldoos	96
1309300901-E	E-DAT subway dubbele kabeldoos	96
1309310001-E	Subway ondergrondse unit drievoudige kabeldoos niet uitgerust	286
1309310099-I	Kabeldoos bevestigingskit PUK	289
1309310301-E	E-DAT subway drievoudige kabeldoos	96
1309310601-E	E-DAT subway drievoudige kabeldoos	96
1309310901-E	E-DAT subway drievoudige kabeldoos	96
1309311201-E	E-DAT subway drievoudige kabeldoos	96
1309320001-I	Subway blindafdekking	288
1309320301-E	Subway 3 port afdekkap	287
1309330300-E	Subway 3 port moduldrager	287
1309350301-E	Subway ondergrondse unit dubbele kabeldoos niet uitgerust	150
1309350601-E	Subway ondergrondse unit dubbele kabeldoos niet uitgerust	150
1309350901-E	Subway ondergrondse unit dubbele kabeldoos niet uitgerust	150
1309360301-E	Subway ondergrondse unit drievoudige kabeldoos niet uitgerust	150
1309360601-E	Subway ondergrondse unit drievoudige kabeldoos niet uitgerust	150
1309360901-E	Subway ondergrondse unit drievoudige kabeldoos niet uitgerust	150
1309361201-E	Subway ondergrondse unit drievoudige kabeldoos niet uitgerust	150
1309380101-I	Subway DIN draagframe	288
1309410003-E	E-DAT Industry IP67 V6 opbouw	193
1309413003-E	E-DAT Industry IP67 V6 EbM	222
13094130-E	E-DAT Industry IP67 variant 6 montageset	296
1309413103-E	E-DAT Industry IP67 V6 EbK	222
1309413203-E	E-DAT Industry IP67 V6 EbM	222
1309413303-E	E-DAT Industry IP67 V6 EbK	222
1309415003-E	E-DAT Industry IP67 V6 KK	193
1309426003-E	E-DAT modul REG IP20	97
1309426103-E	E-DAT modul REG leeg IP20	151
1309427103-E	Modul REGplus IP20 niet uitgerust	151
1309430003-E	Modul IP44 opbouw-behuizing niet uitgerust	144
1309441903-I	Inbouwdoos voor IP44SG inbouw-behuizing	146
130944V203-E	Kabelschroefverbinding M25 2x8	145
1309450003-E	Modul IP20 opbouw-behuizing niet uitgerust	144
1309460003-I	Modul IP44SG opbouw-behuizing niet uitgerust	145
1309461002-I	Modul IP44SG inbouw-behuizing niet uitgerust	146
1309461003-I	Modul IP44SG inbouw-behuizing niet uitgerust	146
1309A07003-E	REGplus IP20 E-DAT modul coupler	199
1309A0-I	E-DAT modul koppeling 180°	106
1309A17003-E	REGplus IP20 E-DAT modul coupler	199
1309A1-I	E-DAT modul koppeling 90°	106
130A08-I	UTP modul Cat.5e - keystone	118
130A08-I-B1	UTP modul Cat.5e - keystone	118
130A10-29-I	UTP modul Cat.6 - keystone	107
130A10-29-I-B1	UTP modul Cat.6 - keystone	107
130A10-I	UTP modul Cat.6 - keystone	107
130A20-00-E	19 inch moduldrager 1HE aluminium/lichtgrijs niet uitgerust voor keystone	155
130A20-BK-E	19 inch moduldrager 1HE aluminium/zwart niet uitgerust voor keystone	155
130A20-E	UTP modul 24x8 Cat.6 1HE patchveld keystone	108
130A21-00-E	19 inch moduldrager 1HE edelstaal niet uitgerust voor keystone	156
130A24-00-E	19 inch moduldrager 1,5HE edelstaal niet uitgerust voor keystone	156
130B10D10002-E	Modul aansluitdoos opbouw 43 mm niet uitgerust	138
130B10D20002-E	Modul aansluitdoos opbouw 43 mm niet uitgerust	138
130B10D30002-E	Modul aansluitdoos opbouw 43 mm niet uitgerust	138
130B117003-E	REGplus IP20$C6_A$modul 180°	79
130B11D10002-E	$C6_A$modul 180° opbouw	74
130B11D11002-E	$C6_A$modul 180° inbouw	74
130B11D11102-E	$C6_A$modul 180° inbouw combi	75
130B11D11200-E	$C6_A$modul 180° inbouw 0	75
130B11D20002-E	$C6_A$modul 180° opbouw	74
130B11D21002-E	$C6_A$modul 180° inbouw	74
130B11D21102-E	$C6_A$modul 180° inbouw combi	75
130B11D21200-E	$C6_A$modul 180° inbouw 0	75

Artikelnummer	Productnaam	Pag.
130B11D30002-E	$C6_A$modul 180° opbouw	74
130B11D31002-E	$C6_A$modul 180° inbouw	74
130B11D31102-E	$C6_A$modul 180° inbouw combi	75
130B11D31200-E	$C6_A$modul 180° inbouw 0	75
130B11-E	$C6_A$modul 180°	70
130B11E2-E	$C6_A$modul 6 port 180°M 3HE	83
130B11P0-E	$C6_A$modul 24 port 180°M 1HE	81
130B11P1-E	$C6_A$modul 24 port 180°M 1HE edelstaal	81
130B11P2-E	$C6_A$modul 6 port 180°M 1HE	82
130B11P4-E	$C6_A$modul 48 port 180°M 1,5HE edelstaal	82
130B11S30201-E	$C6_A$modul 180° dubbele kabeldoos	78
130B11S30301-E	$C6_A$modul 180° drievoudige kabeldoos	78
130B11S60201-E	$C6_A$modul 180° dubbele kabeldoos	78
130B11S60301-E	$C6_A$modul 180° drievoudige kabeldoos	78
130B11S90201-E	$C6_A$modul 180° dubbele kabeldoos	78
130B11S90301-E	$C6_A$modul 180° drievoudige kabeldoos	78
130B11SA0301-E	$C6_A$modul 180° drievoudige kabeldoos	78
130B127003-E	REGplus IP20$C6_A$modul 270°	79
130B12D10002-E	$C6_A$modul 270° opbouw	76
130B12D11002-E	$C6_A$modul 270° inbouw	76
130B12D11102-E	$C6_A$modul 270° inbouw combi	77
130B12D11200-E	$C6_A$modul 270° inbouw 0	77
130B12D20002-E	$C6_A$modul 270° opbouw	76
130B12D21002-E	$C6_A$modul 270° inbouw	76
130B12D21102-E	$C6_A$modul 270° inbouw combi	77
130B12D21200-E	$C6_A$modul 270° inbouw 0	77
130B12D30002-E	$C6_A$modul 270° opbouw	76
130B12D31002-E	$C6_A$modul 270° inbouw	76
130B12D31102-E	$C6_A$modul 270° inbouw combi	77
130B12D31200-E	$C6_A$modul 270° inbouw 0	77
130B12-E	$C6_A$modul 270°	70
130B13-E	$C6_A$modul 90°	71
130B21D1APL-E	Aansluitbox APL	80
130B21D1APLP-E	Aansluitbox APL	80
130B21-E	$C6_A$modul K 180°	72
130B22-E	$C6_A$modul K 270°	72
130B23-E	$C6_A$modul K 90°	73
130C370001-I	E-DAT $C6_A$ opbouw	84
130C370002-I	E-DAT $C6_A$ opbouw	84
130C371001-I	E-DAT $C6_A$ inbouw	84
130C371002-I	E-DAT $C6_A$ inbouw	84
130C371101-I	E-DAT $C6_A$ inbouw combi	85
130C371102-I	E-DAT $C6_A$ inbouw combi	85
130C371200-I	E-DAT $C6_A$ inbouw 0	85
130C380001-I	E-DAT $C6_A$ opbouw	84
130C380002-I	E-DAT $C6_A$ opbouw	84
130C381001-I	E-DAT $C6_A$ inbouw	84
130C381002-I	E-DAT $C6_A$ inbouw	84
130C381101-I	E-DAT $C6_A$ inbouw combi	85
130C381102-I	E-DAT $C6_A$ inbouw combi	85
130C381200-I	E-DAT $C6_A$ inbouw 0	85
130DB1B-E	DCCS BGT zwart	244
130DB1G-E	DCCS BGT grijs	244
130DBL1-E	DCCS Blindafdekking	245
130DCL1M	DCCS 26/1 Cat.7 S/FTP 24P LSHF-FR	134
130DCL1XXXE	DCCS PL26 Link	242
130DCL2M	DCCS 23/1 Cat.7 S/FTP 24P LSHF-FR	135
130DCL2XXXE	DCCS PL23 Link	242
130DCM1-E	DCCS MTC1	241
130DCM6-E	DCCS MTC6	241
130DF55AXXXXE	DCCS 6 x E2000 DC H&S Link	236
130DF55DXXXXE	DCCS 6 x E2000 DC Diamond Link	236
130DF55GXXXXE	DCCS 6 x F3000 Link	237
130DF572XXXXE	DCCS 6 x LC-D Link	235
130DF75AXXXXE	DCCS 6 x E2000 DC H&S Link	236
130DF75DXXXXE	DCCS 6 x E2000 DC Diamond Link	236
130DF75GXXXXE	DCCS 6 x F3000 Link	237
130DF772XXXXE	DCCS 6 x LC-D Link	235
130DF95BXXXXE	DCCS 6 x E2000 DC H&S Link	236
130DF95CXXXXE	DCCS 6 x E2000 DC H&S Link	236

Artikelnummer	Productnaam	Pag.
130DF95EXXXXE	DCCS 6 x E2000 DC Diamond Link	236
130DF95FXXXXE	DCCS 6 x E2000 DC Diamond Link	236
130DF95HXXXXE	DCCS 6 x F3000 Link	237
130DF971XXXXE	DCCS 6 x LC-D Link	235
130DFM51-E	DCCS 12 x LC-D / 2 x MPO	235
130DFM91-E	DCCS 12 x LC-D / 2 x MPO	235
130F5A7003-E	REGplus IP20 E2000 DC H&S	173
130F5B7003-E	REGplus IP20 E2000 DC H&S	173
130F5C7003-E	REGplus IP20 E2000 DC H&S	173
1401008201-E	IP20 plug bend protection	267
1401008202-E	IP20 plug bend protection	267
1401008203-E	IP20 plug bend protection	267
1401008204-E	IP20 plug bend protection	267
1401008205-E	IP20 plug bend protection	267
1401008206-E	IP20 plug bend protection	267
1401008207-E	IP20 plug bend protection	267
1401009001-I	Industry color coding ring	268
1401009003-I	Industry color coding ring	268
1401009004-I	Industry color coding ring	268
1401009005-I	Industry color coding ring	268
1401009006-I	Industry color coding ring	268
1401009007-I	Industry color coding ring	268
1401009101-I	Industry color coding field plug	267
1401009103-I	Industry color coding field plug	267
1401009104-I	Industry color coding field plug	267
1401009105-I	Industry color coding field plug	267
1401009106-I	Industry color coding field plug	267
1401009107-I	Industry color coding field plug	267
1401010620ME	E-DAT Industry IP67 V1 metal outlet 2 port	215
1401013300ME	E-DAT Industry IP67 V1 metal bulkhead	214
1401013302KE	E-DAT Industry IP67 V1 bulkhead	214
1401015000ME	E-DAT Industry IP67 V1 metal plug housing	213
1401015002KE	E-DAT Industry IP67 V1 plug housing	213
1401018002KI	Variant 1	294
1401018102KI	Variant 1	294
1401025000ME	E-DAT Industry IP67 V1 metal plug housing	213
1401025002KE	E-DAT Industry IP67 V1 plug housing	213
1401040620ME	E-DAT Industry IP67 V4 metal outlet 2 port	218
1401043302KE	E-DAT Industry IP67 V4 bulkhead	217
1401045002KE	E-DAT Industry IP67 V4 plug housing	216
1401048002KI	Variant 4	294
1401048102KI	Variant 4	294
1401055002KE	E-DAT Industry IP67 V4 plug housing	216
1401060320ME	E-DAT Industry IP67 V5 metal outlet 2 port	221
1401063300ME	E-DAT Industry IP67 V5 bulkhead	220
1401065000ME	E-DAT Industry IP67 V5 metal plug housing	219
1401068000MI	Variant 5	295
1401068100MI	Variant 5	295
14010833C0MC	E-DAT Industry IP67 V14 bulkhead centrale bevestiging voor RJ45	224
14010833C0MN	E-DAT Industry IP67 V14 bulkhead normbevestiging voor RJ45	224
14010850C0ME	E-DAT Industry IP67 V14 metal plug housing voor RJ45	223
14010850F0ME	E-DAT Industry IP67 V14 metal plug housing voor glasvezel	223
1401088002KI	Variant 14	295
1401088102KI	Variant 14	295
14010950C0ME	E-DAT Industry IP67 V14 metal plug housing voor RJ45	223
14010950F0ME	E-DAT Industry IP67 V14 metal plug housing voor glasvezel	223
1401100810MI	E-DAT Industry RJ45 field jack insert	183
1401106113KE	E-DAT Industry terminal rail TS35 field jack insert	198
1401110012KE	E-DAT Industry IP67 V1 opbouw/KK	187
1401113310ME	E-DAT Industry IP67 V1 bulkhead	186
1401113312KE	E-DAT Industry IP67 V1 bulkhead	186
1401115512KE	E-DAT Industry IP67 V1 opbouw/KK	187
1401140012KE	E-DAT Industry IP67 V4 opbouw/KK	190
1401143312KE	E-DAT Industry IP67 V4 bulkhead	189
1401145512KE	E-DAT Industry IP67 V4 opbouw/KK	190
1401163310ME	E-DAT Industry IP67 V5 bulkhead	191
1401183310ME	E-DAT Industry IP67 V14 bulkhead centrale bevestiging	195
1401193310ME	E-DAT Industry IP67 V14 bulkhead normbevestiging	195
1401200810MI	E-DAT Industry RJ45 coupler insert	183

Artikelnummer	Productnaam	Pag.
1401206113KE	E-DAT Industry terminal rail TS35 coupler insert	199
1401213310ME	E-DAT Industry IP67 V1 bulkhead	186
1401213312KE	E-DAT Industry IP67 V1 bulkhead	186
1401243312KE	E-DAT Industry IP67 V4 bulkhead	189
1401263310ME	E-DAT Industry IP67 V5 bulkhead	191
1401283310ME	E-DAT Industry IP67 V14 bulkhead centrale bevestiging	195
1401293310ME	E-DAT Industry IP67 V14 bulkhead normbevestiging	195
1401400810-I	E-DAT Industry RJ45 field plug insert	182
1401405012-I	E-DAT Industry IP20 RJ45 field plug black	92
1401415010ME	E-DAT Industry IP67 V1 plug housing	185
1401415012KE	E-DAT Industry IP67 V1 plug housing	185
1401425010ME	E-DAT Industry IP67 V1 plug housing bend protected	185
1401425012KE	E-DAT Industry IP67 V1 plug housing bend protected	185
1401445012KE	E-DAT Industry IP67 V4 plug housing	188
1401455012KE	E-DAT Industry IP67 V4 plug housing bend protected	188
1401465010ME	E-DAT Industry IP67 V5 plug housing	191
1401485010ME	E-DAT Industry IP67 V14 plug housing	194
1401495010ME	E-DAT Industry IP67 V14 plug housing bend protected	194
1401500810-I	E-DAT Industry RJ45 plug insert	182
1401505010-E	E-DAT Industry IP20 RJ45 IP20 plug	93
1401505012-E	E-DAT Industry IP20 RJ45 IP20 plug	93
1401515010ME	E-DAT Industry IP67 V1 plug housing	185
1401515012KE	E-DAT Industry IP67 V1 plug housing	185
1401525010ME	E-DAT Industry IP67 V1 plug housing bend protected	185
1401525012KE	E-DAT Industry IP67 V1 plug housing bend protected	185
1401545012KE	E-DAT Industry IP67 V4 plug housing	188
1401555012KE	E-DAT Industry IP67 V4 plug housing bend protected	188
1401565010ME	E-DAT Industry IP67 V5 plug housing	191
1401585010ME	E-DAT Industry IP67 V14 plug housing	194
1401595010ME	E-DAT Industry IP67 V14 plug housing bend protected	194
1401800810MI	E-DAT Industry RJ45 field jack insert	183
1401806113KE	E-DAT Industry terminal rail TS35 field jack insert	198
1401900810MI	E-DAT Industry RJ45 field jack insert	183
1401906113KE	E-DAT Industry terminal rail TS35 field jack insert	198
1401U00812KI	E-DAT Industry USB A coupler insert	184
1401U06113KE	E-DAT Industry terminal rail TS35 USB	200
140200A000-I	OpDAT Industry SC-RJ bracket	254
140200A005-I	OpDAT Industry SC-RJ bracket	254
140200A006-I	OpDAT Industry SC-RJ bracket	254
140200A008-I	OpDAT Industry SC-RJ bracket	254
140200A100-I	OpDAT Industry SC-D bracket	254
140200A105-I	OpDAT Industry SC-D bracket	254
140200A106-I	OpDAT Industry SC-D bracket	254
140200A108-I	OpDAT Industry SC-D bracket	254
1402100820MI	OpDAT Industry SC-RJ/2SC adapter insert	164
1402106113KE	OpDAT Industry terminal rail TS35 fiber SC-RJ/2SC	174
1402113320ME	OpDAT Industry IP67 V1 metal bulkhead	167
1402113322KE	OpDAT Industry IP67 V1 bulkhead	167
1402143322KE	OpDAT Industry IP67 V4 bulkhead	169
1402183320ME	OpDAT Industry IP67 V14 bulkhead centrale befestigung	171
1402193320ME	OpDAT Industry IP67 V14 bulkhead normbevestiging	171
1402300820MI	OpDAT Industry LC-D adapter insert	164
1402306113KE	OpDAT Industry terminal rail TS35 fiber LC-D	173
1402313320ME	OpDAT Industry IP67 V1 metal bulkhead	167
1402313322KE	OpDAT Industry IP67 V1 bulkhead	167
1402343322KE	OpDAT Industry IP67 V4 bulkhead	169
1402383320ME	OpDAT Industry IP67 V14 bulkhead centrale befestigung	171
1402393320ME	OpDAT Industry IP67 V14 bulkhead normbevestiging	171
1402500822-I	OpDAT Industry 2SC plug insert	163
1402515020ME	OpDAT Industry IP67 V1 metal plug housing	166
1402515022KE	OpDAT Industry IP67 V1 plug housing	165
1402525020ME	OpDAT Industry IP67 V1 metal plug housing bend protected	166
1402525022KE	OpDAT Industry IP67 V1 plug housing bend protected	165
1402545022KE	OpDAT Industry IP67 V4 plug housing	168
1402555022KE	OpDAT Industry IP67 V4 plug housing bend protected	168
1402585020ME	OpDAT Industry IP67 V14 plug housing	170
1402595020ME	OpDAT Industry IP67 V14 plug housing bend protected	170
1402600822-I	OpDAT Industry 2SC plug insert	163
1402615020ME	OpDAT Industry IP67 V1 metal plug housing	166
1402615022KE	OpDAT Industry IP67 V1 plug housing	165

Artikelnummer	Productnaam	Pag.
1402925020ME	OpDAT Industry IP67 V1 metal plug housing bend protected	166
1402625022KE	OpDAT Industry IP67 V1 plug housing bend protected	165
1402645022KE	OpDAT Industry IP67 V4 plug housing	168
1402655022KE	OpDAT Industry IP67 V4 plug housing bend protected	168
1402685020ME	OpDAT Industry IP67 V14 plug housing	170
1402695020ME	OpDAT Industry IP67 V14 plug housing bend protected	170
1402700822-I	OpDAT Industry 2SC plug insert	163
1402715020ME	OpDAT Industry IP67 V1 metal plug housing	166
1402715022KE	OpDAT Industry IP67 V1 plug housing	165
1402725020ME	OpDAT Industry IP67 V1 metal plug housing bend protected	166
1402725022KE	OpDAT Industry IP67 V1 plug housing bend protected	165
1402745022KE	OpDAT Industry IP67 V4 plug housing	168
1402755022KE	OpDAT Industry IP67 V4 plug housing bend protected	168
1402785020ME	OpDAT Industry IP67 V14 plug housing	170
1402795020ME	OpDAT Industry IP67 V14 plug housing bend protected	170
1402800820-I	OpDAT Industry 2LC plug insert	163
1402805020-I	LC-D connector	29
1402815020ME	OpDAT Industry IP67 V1 metal plug housing	166
1402815022KE	OpDAT Industry IP67 V1 plug housing	165
1402825020ME	OpDAT Industry IP67 V1 metal plug housing bend protected	166
1402825022KE	OpDAT Industry IP67 V1 plug housing bend protected	165
1402845022KE	OpDAT Industry IP67 V4 plug housing	168
1402855022KE	OpDAT Industry IP67 V4 plug housing bend protected	168
1402885020ME	OpDAT Industry IP67 V14 plug housing	170
1402895020ME	OpDAT Industry IP67 V14 plug housing bend protected	170
1402900820-I	OpDAT Industry 2LC plug insert	163
1402905020-I	LC-D connector	29
1402915020ME	OpDAT Industry IP67 V1 metal plug housing	166
1402915022KE	OpDAT Industry IP67 V1 plug housing	165
1402925020ME	OpDAT Industry IP67 V1 metal plug housing bend protected	166
1402925022KE	OpDAT Industry IP67 V1 plug housing bend protected	165
1402945022KE	OpDAT Industry IP67 V4 plug housing	168
1402955022KE	OpDAT Industry IP67 V4 plug housing bend protected	168
1402985020ME	OpDAT Industry IP67 V14 plug housing	170
1402995020ME	OpDAT Industry IP67 V14 plug housing bend protected	170
1402C05010-I	SC connector	29
1402C05020-I	SC connector	29
1402D05010-I	SC connector	29
1402D05020-I	SC connector	29
1402E05010-I	SC connector	29
1402E05020-I	SC connector	29
1402F05020-I	SC connector	29
1402G05020-I	SC connector	29
1402H05020-I	SC connector	29
1402I05020-I	SC connector	29
1402J05020-I	SC connector	29
1402K00820MI	OpDAT Industry SC-RJ/2SC adapter insert	164
1402K06113KE	OpDAT Industry terminal rail TS35 fiber SC-RJ/2SC	174
1402K13320ME	OpDAT Industry IP67 V1 metal bulkhead	167
1402K13322KE	OpDAT Industry IP67 V1 bulkhead	167
1402K43322KE	OpDAT Industry IP67 V4 bulkhead	169
1402K83320ME	OpDAT Industry IP67 V14 bulkhead centrale befestigung	171
1402K93320ME	OpDAT Industry IP67 V14 bulkhead normbevestiging	171
1402L00820MI	OpDAT Industry LC-D adapter insert	164
1402L06113KE	OpDAT Industry terminal rail TS35 fiber LC-D	173
1402L13320ME	OpDAT Industry IP67 V1 metal bulkhead	167
1402L13322KE	OpDAT Industry IP67 V1 bulkhead	167
1402L43322KE	OpDAT Industry IP67 V4 bulkhead	169
1402L83320ME	OpDAT Industry IP67 V14 bulkhead centrale befestigung	171
1402L93320ME	OpDAT Industry IP67 V14 bulkhead normbevestiging	171
1402P06113KE	OpDAT Industry terminal rail TS35 fiber SC-D	174
1402Q06113KE	OpDAT Industry terminal rail TS35 fiber SC-D	174
140301-E	Paralleltang 1 3/8 inch	310
140302-01-E	Jokari afstripper	312
140303-E	Glasvezel crimptang	264
140304-E	Glasvezel crimptang	264
140305-E	Glasvezel crimptang	264
140306-E	Glasvezel gereedschapset	263
140307-E	Aanvullingsset	263
140308-E	Aanvullingsset	263

Artikelnummer	Productnaam	Pag.
140310-E	Screwdriver bulkhead V4	311
140UPB-E	Universele testbus IP65	225
141N113K10010	E-DAT Industry patchkabel V6 IP67-RJ45	202
141N113K10020	E-DAT Industry patchkabel V6 IP67-RJ45	202
141N113K10050	E-DAT Industry patchkabel V6 IP67-RJ45	202
141N113K100A0	E-DAT Industry patchkabel V6 IP67-RJ45	202
141N113K100A5	E-DAT Industry patchkabel V6 IP67-RJ45	202
141N113K100B0	E-DAT Industry patchkabel V6 IP67-RJ45	202
141N113K13K10	E-DAT Industry patchkabel V6 IP67-IP67	201
141N113K13K20	E-DAT Industry patchkabel V6 IP67-IP67	201
141N113K13K50	E-DAT Industry patchkabel V6 IP67-IP67	201
141N113K13KA0	E-DAT Industry patchkabel V6 IP67-IP67	201
141N113K13KA5	E-DAT Industry patchkabel V6 IP67-IP67	201
141N113K13KB0	E-DAT Industry patchkabel V6 IP67-IP67	201
142M1D10010	Aansluitkabel M12 4-polig	207
142M1D10020	Aansluitkabel M12 4-polig	207
142M1D10050	Aansluitkabel M12 4-polig	207
142M1D10100	Aansluitkabel M12 4-polig	207
142M1D11010	Verbindingskabel M12 4-polig	207
142M1D11020	Verbindingskabel M12 4-polig	207
142M1D11050	Verbindingskabel M12 4-polig	207
142M1D11100	Verbindingskabel M12 4-polig	207
142M2X10010	Aansluitkabel M12 8-polig	209
142M2X10020	Aansluitkabel M12 8-polig	209
142M2X10050	Aansluitkabel M12 8-polig	209
142M2X10100	Aansluitkabel M12 8-polig	209
142M2X11010	Verbindingskabel M12 8-polig	209
142M2X11020	Verbindingskabel M12 8-polig	209
142M2X11050	Verbindingskabel M12 8-polig	209
142M2X11100	Verbindingskabel M12 8-polig	209
1501100002-E	OpDAT 4 inbouw niet uitgerust	58
1501103102-E	OpDAT 4 inbouw	30
1501105002-E	OpDAT 4 inbouw niet uitgerust	58
1501107302-E	OpDAT 4 inbouw	30
150110C202-E	OpDAT 4 inbouw	30
1501120002-E	OpDAT 4 opbouw niet uitgerust	58
1501123102-E	OpDAT 4 opbouw	30
1501125002-E	OpDAT 4 opbouw niet uitgerust	58
1501127302-E	OpDAT 4 opbouw	30
150112C202-E	OpDAT 4 opbouw	30
1501200002-E	OpDAT 2 inbouw kabelkanaal niet uitgerust	59
1501204102-E	OpDAT inbouw kabelkanaal	31
1501207202-E	OpDAT inbouw kabelkanaal	31
150120C202-E	OpDAT inbouw kabelkanaal	31
1501706203-E	OpDAT Industry IP67 2SC inbouwflens	172
1501706303-E	OpDAT Industry IP67 2SC inbouwflens	172
1501716211-E	OpDAT Industry IP67 2SC connector	172
1501716311-E	OpDAT Industry IP67 2SC connector	172
1502000100-E	OpDAT PF niet uitgerust	60
1502000200-E	OpDAT PF niet uitgerust	60
1502005200-E	OpDAT PF niet uitgerust	60
1502023112-E	OpDAT PF ST	39
1502023124-E	OpDAT PF ST	39
1502027306-E	OpDAT PF LC-D	38
1502027312-E	OpDAT PF LC-D	38
150202C206-E	OpDAT PF SC-D	38
150202C212-E	OpDAT PF SC-D	38
1502040112-E	OpDAT PF ST	39
1502040124-E	OpDAT PF ST	39
1502047406-E	OpDAT PF LC-D	38
1502047412-E	OpDAT PF LC-D	38
150204D206-E	OpDAT PF SC-D	38
150204D212-E	OpDAT PF SC-D	38
1502200100-E	OpDAT PA niet uitgerust	61
1502200200-E	OpDAT PA niet uitgerust	61
1502205200-E	OpDAT PA niet uitgerust	61
1502223112-E	OpDAT PA ST	44
1502223124-E	OpDAT PA ST	44
150222C206-E	OpDAT PA SC-D	44
150222C212-E	OpDAT PA SC-D	44

Artikelnummer	Productnaam	Pag.
1502240112-E	OpDAT PA ST	44
1502240124-E	OpDAT PA ST	44
1502247406-E	OpDAT PA LC-D	43
1502247412-E	OpDAT PA LC-D	43
150224D206-E	OpDAT PA SC-D	44
150224D212-E	OpDAT PA SC-D	44
1502257306-E	OpDAT PA LC-D	43
1502257312-E	OpDAT PA LC-D	43
150240000010E	REGplus koppelbox	229
150240000010S	REGplus koppelbox	229
150240C20210E	OpDAT REGplus SC-D met krimpkoppelingsbescherming	177
150240C20210S	OpDAT REGplus SC-D met krimpkouskoppelingsbescherming	177
150240C20310E	OpDAT REGplus SC-D met krimpkoppelingsbescherming	177
150240C20310S	OpDAT REGplus SC-D met krimpkouskoppelingsbescherming	177
150240C20410E	OpDAT REGplus SC-D met krimpkoppelingsbescherming	177
150240C20410S	OpDAT REGplus SC-D met krimpkouskoppelingsbescherming	177
150240C20610E	OpDAT REGplus SC-D met krimpkoppelingsbescherming	177
150240C20610S	OpDAT REGplus SC-D met krimpkouskoppelingsbescherming	177
150240C30210E	OpDAT REGplus SC/ST-D met krimpkoppelingsbescherming	178
150240C30210S	OpDAT REGplus SC/ST-D met krimpkouskoppelingsbescherming	178
150240C30310E	OpDAT REGplus SC/ST-D met krimpkoppelingsbescherming	178
150240C30310S	OpDAT REGplus SC/ST-D met krimpkouskoppelingsbescherming	178
150240C30410E	OpDAT REGplus SC/ST-D met krimpkoppelingsbescherming	178
150240C30410S	OpDAT REGplus SC/ST-D met krimpkouskoppelingsbescherming	178
150240C30610E	OpDAT REGplus SC/ST-D met krimpkoppelingsbescherming	178
150240C30610S	OpDAT REGplus SC/ST-D met krimpkouskoppelingsbescherming	178
150240M20Z-E	OpDAT REG trekontlasting	262
15024A0100-E	Frontplaat OpDAT REGpro leeg voor 12xST	228
15024A0112-E	Frontplaat OpDAT REGpro 12xST	175
15024A0200-E	Frontplaat OpDAT REGpro leeg voor 12xE2000	228
15024A10-E	OpDAT REGpro koppelbox	226
15024A10S-E	OpDAT REGpro koppelbox	226
15024A3112-E	Frontplaat OpDAT REGpro 12xST	175
15024A5200-E	Frontplaat OpDAT REGpro leeg voor 6xSC-D/6xQ-LC	227
15024A5812-E	Frontplaat OpDAT REGpro 12xE2000	176
15024A5912-E	Frontplaat OpDAT REGpro 12xE2000	176
15024A5A00-E	Frontplaat OpDAT REGpro leeg voor 6xE2000 DC	229
15024A5A06-E	Frontplaat OpDAT REGpro 6xE2000 DC	176
15024A5B06-E	Frontplaat OpDAT REGpro 6xE2000 DC	176
15024A5C06-E	Frontplaat OpDAT REGpro 6xE2000 DC	176
15024AC206-E	Frontplaat OpDAT REGpro 6xSC-D	175
15024ASK-E	OpDAT REGpro koppelbox met krimpkoppelhouder	226
15024ASK-S	OpDAT REGpro koppelbox met krimpkouskoppelhouder	227
1502503100-E	OpDAT vast niet uitgerust	60
1502503112-E	OpDAT vast ST distributiebox	36
1502503124-E	OpDAT vast ST distributiebox	36
1502507300-E	OpDAT vast niet uitgerust	60
1502507306-E	OpDAT vast LC-D distributiebox	34
1502507312-E	OpDAT vast LC-D distributiebox	34
1502507324-E	OpDAT vast LC-D distributiebox	34
150250B200-E	OpDAT vast niet uitgerust	60
150250B206-E	OpDAT vast SC-D distributiebox	35
150250B212-E	OpDAT vast SC-D distributiebox	35
150250B224-E	OpDAT vast SC-D distributiebox	35
1502517406-E	OpDAT vast LC-D distributiebox	34
1502517412-E	OpDAT vast LC-D distributiebox	34
1502517424-E	OpDAT vast LC-D distributiebox	34
150251E206-E	OpDAT vast SC-D distributiebox	35
150251E212-E	OpDAT vast SC-D distributiebox	35
150251E224-E	OpDAT vast SC-D distributiebox	35
1502553112-E	OpDAT vast ST	36
1502553124-E	OpDAT vast ST	36
1502557306-E	OpDAT vast LC-D	34
1502557312-E	OpDAT vast LC-D	34
1502557324-E	OpDAT vast LC-D	34
150255B206-E	OpDAT vast SC-D	35
150255B212-E	OpDAT vast SC-D	35
150255B224-E	OpDAT vast SC-D	35
1502573112-E	OpDAT vast ST	36
1502573124-E	OpDAT vast ST	36

Artikelnummer	Productnaam	Pag.
1502577306-E	OpDAT vast LC-D	34
1502577312-E	OpDAT vast LC-D	34
1502577324-E	OpDAT vast LC-D	34
150257B206-E	OpDAT vast SC-D	35
150257B212-E	OpDAT vast SC-D	35
150257B224-E	OpDAT vast SC-D	35
1502590112-E	OpDAT vast ST	36
1502590124-E	OpDAT vast ST	36
1502595812-E	OpDAT vast E2000 H+S OS2	37
1502595824-E	OpDAT vast E2000 H+S OS2	37
1502595912-E	OpDAT vast E2000 APC H+S OS2	37
1502595924-E	OpDAT vast E2000 APC H+S OS2	37
1502597406-E	OpDAT vast LC-D	34
1502597412-E	OpDAT vast LC-D	34
1502597424-E	OpDAT vast LC-D	34
150259E206-E	OpDAT vast SC-D	35
150259E212-E	OpDAT vast SC-D	35
150259E224-E	OpDAT vast SC-D	35
150265B212-E	OpDAT slide SC-D	43
150265B224-E	OpDAT slide SC-D	43
150267B212-E	OpDAT slide SC-D	43
150267B224-E	OpDAT slide SC-D	43
150269E206-E	OpDAT slide SC-D	43
150269E212-E	OpDAT slide SC-D	43
150269E224-E	OpDAT slide SC-D	43
150800501-E	OpDAT kabelreservoir	255
150800551-E	OpDAT kabelreservoir	255
150802-E	OpDAT crimpdepot	255
150810-I	OpDAT kabeldoorvoer	256
15081101-E	Kabelinvoering recht en schuin voor 19 inch patchvelden	260
15081102-E	Kabelinvoering recht en schuin voor 19 inch patchvelden	260
15081103-E	Kabelinvoering recht en schuin voor 19 inch patchvelden	260
15081104-E	Kabelinvoering recht en schuin voor 19 inch patchvelden	260
15081105-E	Kabelinvoering recht en schuin voor 19 inch patchvelden	260
1508120000-E	Afdekking voor 1HE	276
15081231061E	OpDAT 6M 3HE	40
15081231106-E	OpDAT 6M 1HE	39
15081273061E	OpDAT 6M 3HE	40
1508127306-E	OpDAT 6M 1HE	39
150812C2031E	OpDAT 6M 3HE	40
150812C203-E	OpDAT 6M 1HE	39
15090001-I	ST koppeling	26
15090031-I	ST koppeling	26
15090041-I	ST-D koppeling	27
15090051-I	ST-D koppeling	27
15090052-I	SC-D koppeling	26
15090053-I	SC-D/ST koppeling	27
15090057-I	E2000 H+S koppeling	28
15090058-I	E2000 H+S koppeling	28
15090059-I	E2000 H+S koppeling	28
1509005A-I	E2000 DC H+S koppeling	28
1509005B-I	E2000 DC H+S koppeling	28
1509005C-I	E2000 DC H+S koppeling	28
15090071-I	Q-LC koppeling	25
15090072-I	Q-LC koppeling	25
15090073-I	LC-D koppeling	25
15090074-I	LC-D koppeling	25
15090075-I	LC-D koppeling	25
15090076-I	LC-D koppeling	25
15090077-I	LC-D koppeling	25
15090078-I	Q-LC koppeling	25
15090079-I	Q-LC koppeling	25
1509007A-I	Q-LC koppeling	25
150900B2-I	SC-D koppeling	26
150900BA-I	SC-D koppeling	26
150900BB-I	SC-D koppeling	26
150900C2-I	SC-D koppeling	26
150900C3-I	SC-D/ST koppeling	27
150900D2-I	SC-D koppeling	26
150900E2-I	SC-D koppeling	26

Artikelnummer	Productnaam	Pag.
150900F2-I	SC-D koppeling	26
1509010000-E	koppelbox	258
1509010001-E	koppelbox	258
1509010002-E	koppelbox	258
1509010300-E	Verbindingskoppelingsbox	258
1509010301-E	Verbindingskoppelingsbox	258
1509010302-E	Verbindingskoppelingsbox	258
15090200-E	koppelbox	258
1509020300-E	Verbindingskoppelingsbox	258
15090301-I	Houder voor 12 crimpkoppelingen	259
15090302-I	Houder voor 6 krimpkouskoppelingen	259
15090401-E	Krimpkoppelingsbescherming	257
15090401-I	Krimpkoppelingsbescherming	257
15090402-I	Krimpkouskoppelingsbescherming	257
15090501-I	blindafdekking	260
15090502-I	blindafdekking	260
15090552-I	blindafdekking	260
15091001-I	OpDAT modul ST	24
15091070-I	OpDAT modul LC-D	24
15091071-I	OpDAT modul LC-D	24
15091072-I	OpDAT modul LC-D	24
15091075-I	OpDAT modul LC-D	24
15091076-I	OpDAT modul LC-D	24
150B022000000M	I-V(ZN)HH breakoutkabels	56
150B025000000M	I-V(ZN)HH breakoutkabels	56
150B029000000M	I-V(ZN)HH breakoutkabels	56
150B1AO0020E	OM2 pigtail	48
150B1CO0020E	OM2 pigtail	48
150B1JO0020E	OM2 pigtail	48
150B1MO0020E	OM2 pigtail	48
150C1AO0020E	OM1 pigtail	49
150C1CO0020E	OM1 pigtail	49
150C1JO0020E	OM1 pigtail	49
150C1MO0020E	OM1 pigtail	49
150H1000M	I-V(ZN)H - patchkabels	56
150I1AOAOXXE	Glasvezel patchkabels OM1	53
150I1EOAOXXE	Glasvezel patchkabels OM1	53
150I1EOEOXXE	Glasvezel patchkabels OM1	53
150I1JOAOXXE	Glasvezel patchkabels OM1	53
150I1JOEOXXE	Glasvezel patchkabels OM1	53
150I1JOJOXXE	Glasvezel patchkabels OM1	53
150J1000M	I-V(ZN)H - patchkabels	56
150M125000000M	U-VQ - mini breakout-kabels	55
150M127000000M	U-VQ - mini breakout-kabels	55
150M129000000M	U-VQ - mini breakout-kabels	55
150M1AO0020E	OM3 pigtail	48
150M1CO0020E	OM3 pigtail	48
150M1JO0020E	OM3 pigtail	48
150M1MO0020E	OM3 pigtail	48
150N1AO0020E	OM4 pigtail	47
150N1CO0020E	OM4 pigtail	47
150N1JO0020E	OM4 pigtail	47
150N1MO0020E	OM4 pigtail	47
150P1000M	I-V(ZN)H - patchkabels	56
150Q1AO0020E	OS2 pigtail	47
150Q1CO0020E	OS2 pigtail	47
150Q1JO0020E	OS2 pigtail	47
150Q1MA0020E	OS2 pigtail	47
150Q1MO0020E	OS2 pigtail	47
150S1000M	I-V(ZN)H - patchkabels	56
150U042000000M	U-DQ - universele kabels	55
150U045000000M	U-DQ - universele kabels	55
150U082000000M	U-DQ - universele kabels	55
150U085000000M	U-DQ - universele kabels	55
150U122000000M	U-DQ - universele kabels	55
150U125000000M	U-DQ - universele kabels	55
150U127000000M	U-DQ - universele kabels	55
150U129000000M	U-DQ - universele kabels	55
150U249000000M	U-DQ - universele kabels	55
150U249000000M	U-DQ - universele kabels	55

Artikelnummer	Productnaam	Pag.
150U485000000M	U-DQ - universele kabels	55
150XM48-E	Glasvezel-verbindingskoppelingsmof GP04	261
151H1AOAOXXE	Glasvezel patchkabels OM2	52
151H1EOAOXXE	Glasvezel patchkabels OM2	52
151H1EOEOXXE	Glasvezel patchkabels OM2	52
151H1JOAOXXE	Glasvezel patchkabels OM2	52
151H1JOEOXXE	Glasvezel patchkabels OM2	52
151H1JOJOXXE	Glasvezel patchkabels OM2	52
151J1AOAOXXE	Glasvezel patchkabels OM3	52
151J1EOAOXXE	Glasvezel patchkabels OM3	52
151J1EOEOXXE	Glasvezel patchkabels OM3	52
151J1JOAOXXE	Glasvezel patchkabels OM3	52
151J1JOEOXXE	Glasvezel patchkabels OM3	52
151J1JOJOXXE	Glasvezel patchkabels OM3	52
151P1AOAOXXE	Glasvezel patchkabels OS2	51
151P1EOAOXXE	Glasvezel patchkabels OS2	51
151P1EOEOXXE	Glasvezel patchkabels OS2	51
151P1JOAOXXE	Glasvezel patchkabels OS2	51
151P1JOEOXXE	Glasvezel patchkabels OS2	51
151P1JOJOXXE	Glasvezel patchkabels OS2	51
151S1AOAOXXE	Glasvezel patchkabels OM4	51
151S1EOAOXXE	Glasvezel patchkabels OM4	51
151S1EOEOXXE	Glasvezel patchkabels OM4	51
151S1JOAOXXE	Glasvezel patchkabels OM4	51
151S1JOEOXXE	Glasvezel patchkabels OM4	51
151S1JOJOXXE	Glasvezel patchkabels OM4	51
816718-0101-I	Afdekplaat voor E-DAT C6 aansluitdozen	283
816718-0102-I	Afdekplaat voor E-DAT C6 aansluitdozen	283
816718-0301-I	Afdekplaat voor E-DAT design aansluitdozen	284
816718-0302-I	Afdekplaat voor E-DAT design aansluitdozen	284
816719-01-2-I	Stofbeschermconnector RJ45	269
816979-0105-I	Stofbeschermkleppen voor modul patchvelden / subway / REG	270
816979-0106-I	Stofbeschermkleppen voor modul patchvelden / subway / REG	270
816979-0107-I	Stofbeschermkleppen voor modul patchvelden / subway / REG	270
816979-0108-I	Stofbeschermkleppen voor modul patchvelden / subway / REG	270
817149-E	Montagehouder voor patchvelden	277
820032-0102-I	Stofbeschermklep $C6_A$ modul	269
820032-0103-I	Stofbeschermklep $C6_A$ modul	269
820032-0105-I	Stofbeschermklep $C6_A$ modul	269
820032-0106-I	Stofbeschermklep $C6_A$ modul	269
820032-0107-I	Stofbeschermklep $C6_A$ modul	269
820032-0108-I	Stofbeschermklep $C6_A$ modul	269
820032-0129-I	Stofbeschermklep $C6_A$ modul	269
820394-0105-I	Stofbeschermkleppen voor aansluitdozen	270
820394-0106-I	Stofbeschermkleppen voor aansluitdozen	270
820394-0107-I	Stofbeschermkleppen voor aansluitdozen	270
820394-0108-I	Stofbeschermkleppen voor aansluitdozen	270
820395-0101-I	Afdekplaten voor modul aansluitdozen	283
820395-0102-I	Afdekplaten voor modul aansluitdozen	283
854544-E	Componentendrager 19 inch 1HE	273
854568-E	Componentendrager 10 inch 1HE	273
860018-10-E	E-DAT 6x8 opbouw-verdeler 1HE component	115
860018-11C-E	E-DAT $C6_A$ 6 port 1HE component $Cat.6_A$	87
860018-11-E	E-DAT C6 6x8 1HE component Cat.6	104
860088-01	blindafdekking	260
860088-02	blindafdekking	260
899011-01	Labels	285
899650-01	Labels	285
899789-01	Labels	285
MNF881A315	M12 connector recht die ter plekke geconfectioneerd kunnen worden	208

Productnaam	Artikelnummer	Pag.
19 inch moduldrager 1,5HE edelstaal niet uitgerust	130924-00-E	153
19 inch moduldrager 1,5HE edelstaal niet uitgerust voor keystone	130A24-00-E	156
19 inch moduldrager 1HE aluminium/lichtgrijs niet uitgerust	130920-00-E	152
19 inch moduldrager 1HE aluminium/lichtgrijs niet uitgerust voor keystone	130A20-00-E	155
19 inch moduldrager 1HE aluminium/zwart niet uitgerust	130920-BK-E	152
19 inch moduldrager 1HE aluminium/zwart niet uitgerust voor keystone	130A20-BK-E	155
19 inch moduldrager 1HE edelstaal niet uitgerust	130921-00-E	153
19 inch moduldrager 1HE edelstaal niet uitgerust voor keystone	130A21-00-E	156
Afdekking voor 1HE	1508120000-E	276
Afdekking 3HE 7DE	130810-01-E	276
Afdekplaat voor E-DAT C6 aansluitdozen	816718-0101-I	283
Afdekplaat voor E-DAT C6 aansluitdozen	816718-0102-I	283
Afdekplaat voor E-DAT design aansluitdozen	816718-0301-I	284
Afdekplaat voor E-DAT design aansluitdozen	816718-0302-I	284
Afdekplaat voor kanaalaansluitdoos 45x45	130910R4502-E	284
Afdekplaten voor modul aansluitdozen	820395-0101-I	283
Afdekplaten voor modul aansluitdozen	820395-0102-I	283
Inleggereedschap soldeerloos plus	130818-E	310
Aansluitbox APL	130B21D1APL-E	80
Aansluitbox APL	130B21D1APLP-E	80
Aansluitkabel M12 4-polig	142M1D10010	207
Aansluitkabel M12 4-polig	142M1D10020	207
Aansluitkabel M12 4-polig	142M1D10050	207
Aansluitkabel M12 4-polig	142M1D10100	207
Aansluitkabel M12 8-polig	142M2X10010	209
Aansluitkabel M12 8-polig	142M2X10020	209
Aansluitkabel M12 8-polig	142M2X10050	209
Aansluitkabel M12 8-polig	142M2X10100	209
Opbouwbehuizing voor 19 inch patchvelden 1HE	130862-1H20-E	271
Opbouwbehuizing voor 19 inch patchvelden 2HE	130862-2H20-E	271
Opbouwafdekraam 85 x 85 x 35 mm enkel	130829-01-I	282
Opbouwafdekraam 85 x 85 x 35 mm enkel	130829-02-I	282
Opbouwafdekraam 85 x 85 x 43 mm enkel	130829-4301-I	282
Opbouwafdekraam 85 x 85 x 43 mm enkel	130829-4302-I	282
Componentendrager 10 inch 1HE	854568-E	273
Componentendrager 10 inch 3HE	130808-01-E	272
Componentendrager 19 inch 1HE	854544-E	273
Componentendrager 19 inch 3HE	130807-E	272
Nummering voor rangeerveld 1HE	130894-BS-29-E	275
Labels	899650-01	285
Labels	899011-01	285
Labels	899789-01	285
BLIND modul	130898-00-I	266
BLIND modul	130898-00-RW-I	266
blindafdekking	15090501-I	260
blindafdekking	15090502-I	260
blindafdekking	15090552-I	260
blindafdekking	860088-01	260
blindafdekking	860088-02	260
$C6_A$modul 180°	130B11-E	70
$C6_A$modul 180° opbouw	130B11D10002-E	74
$C6_A$modul 180° opbouw	130B11D20002-E	74
$C6_A$modul 180° opbouw	130B11D30002-E	74
$C6_A$modul 180° dubbele kabeldoos	130B11S30201-E	78
$C6_A$modul 180° dubbele kabeldoos	130B11S60201-E	78
$C6_A$modul 180° dubbele kabeldoos	130B11S90201-E	78
$C6_A$modul 180° drievoudige kabeldoos	130B11S30301-E	78
$C6_A$modul 180° drievoudige kabeldoos	130B11S60301-E	78
$C6_A$modul 180° drievoudige kabeldoos	130B11S90301-E	78
$C6_A$modul 180° drievoudige kabeldoos	130B11SA0301-E	78
$C6_A$modul 180° inbouw	130B11D11002-E	74
$C6_A$modul 180° inbouw	130B11D21002-E	74
$C6_A$modul 180° inbouw	130B11D31002-E	74
$C6_A$modul 180° inbouw 0	130B11D11200-E	75
$C6_A$modul 180° inbouw 0	130B11D21200-E	75
$C6_A$modul 180° inbouw 0	130B11D31200-E	75
$C6_A$modul 180° inbouw combi	130B11D11102-E	75
$C6_A$modul 180° inbouw combi	130B11D21102-E	75

Productnaam	Artikelnummer	Pag.
$C6_A$modul 180° inbouw combi	130B11D31102-E	75
$C6_A$modul 24 port 180°M 1HE	130B11P0-E	81
$C6_A$modul 24 port 180°M 1HE edelstaal	130B11P1-E	81
$C6_A$modul 270°	130B12-E	70
$C6_A$modul 270° opbouw	130B12D10002-E	76
$C6_A$modul 270° opbouw	130B12D20002-E	76
$C6_A$modul 270° opbouw	130B12D30002-E	76
$C6_A$modul 270° inbouw	130B12D11002-E	76
$C6_A$modul 270° inbouw	130B12D21002-E	76
$C6_A$modul 270° inbouw	130B12D31002-E	76
$C6_A$modul 270° inbouw 0	130B12D11200-E	77
$C6_A$modul 270° inbouw 0	130B12D21200-E	77
$C6_A$modul 270° inbouw 0	130B12D31200-E	77
$C6_A$modul 270° inbouw combi	130B12D11102-E	77
$C6_A$modul 270° inbouw combi	130B12D21102-E	77
$C6_A$modul 270° inbouw combi	130B12D31102-E	77
$C6_A$modul 48 port 180°M 1,5HE edelstaal	130B11P4-E	82
$C6_A$modul 6 port 180°M 1HE	130B11P2-E	82
$C6_A$modul 6 port 180°M 3HE	130B11E2-E	83
$C6_A$modul 90°	130B13-E	71
$C6_A$modul K 180°	130B21-E	72
$C6_A$modul K 270°	130B22-E	72
$C6_A$modul K 90°	130B23-E	73
Cable Sharing Adapter pnp1	130548-01-E	297
Cable Sharing Adapter pnp2	130548-02-E	297
Cable Sharing Adapter pnp3	130548-03-E	298
Cat.7 kabelverbinders	130863-E	313
Cat.7 kabelverbinders IP67	130863-01-E	313
Krimpkoppelingsbescherming	15090401-I	257
Krimpkoppelingsbescherming	15090401-E	257
DCCS 12 x LC-D / 2 x MPO	130DFM91-E	235
DCCS 12 x LC-D / 2 x MPO	130DFM51-E	235
DCCS 23/1 Cat.7 S/FTP 24P LSHF-FR	130DCL2M	135
DCCS 26/1 Cat.7 S/FTP 24P LSHF-FR	130DCL1M	134
DCCS 6 x E2000 DC Diamond Link	130DF95EXXXXE	236
DCCS 6 x E2000 DC Diamond Link	130DF95FXXXXE	236
DCCS 6 x E2000 DC Diamond Link	130DF75DXXXXE	236
DCCS 6 x E2000 DC Diamond Link	130DF55DXXXXE	236
DCCS 6 x E2000 DC H&S Link	130DF95BXXXXE	236
DCCS 6 x E2000 DC H&S Link	130DF95CXXXXE	236
DCCS 6 x E2000 DC H&S Link	130DF75AXXXXE	236
DCCS 6 x E2000 DC H&S Link	130DF55AXXXXE	236
DCCS 6 x F3000 Link	130DF95HXXXXE	237
DCCS 6 x F3000 Link	130DF75GXXXXE	237
DCCS 6 x F3000 Link	130DF55GXXXXE	237
DCCS 6 x LC-D Link	130DF971XXXXE	235
DCCS 6 x LC-D Link	130DF772XXXXE	235
DCCS 6 x LC-D Link	130DF572XXXXE	235
DCCS BGT grijs	130DB1G-E	244
DCCS BGT zwart	130DB1B-E	244
DCCS Blindafdekking	130DBL1-E	245
DCCS MTC1	130DCM1-E	241
DCCS MTC6	130DCM6-E	241
DCCS PL23 Link	130DCL2XXXE	242
DCCS PL26 Link	130DCL1XXXE	242
E2000 DC H+S koppeling	1509005B-I	28
E2000 DC H+S koppeling	1509005C-I	28
E2000 DC H+S koppeling	1509005A-I	28
E2000 H+S koppeling	15090058-I	28
E2000 H+S koppeling	15090059-I	28
E2000 H+S koppeling	15090057-I	28
E-DAT 1HE patchveld	130851-01-E	114
E-DAT 1HE patchveld	130851-E	114
E-DAT 1HE patchveld	130853-E	114
E-DAT 6x8 opbouw-verdeler	130862-06-E	114
E-DAT 6x8 opbouw-verdeler	130862-26-E	114
E-DAT 6x8 opbouw-verdeler 1HE component	860018-10-E	115
E-DAT 6x8 opbouw-verdeler 3HE component	130852-E	115
E-DAT C6 24 port 1HE soldeerloos patchveld	130855-E	103
E-DAT C6 24 port 1HE modulair soldeerloos patchveld	130856-E	103

Productnaam	Artikelnummer	Pag.
E-DAT C6 48x8 Coupler Cat.6 1HE	130859-E	108
E-DAT C6 6x8 1HE component Cat.6	860018-11-E	104
E-DAT C6 6x8 3HE component Cat.6	130857-E	105
E-DAT C6 6x8 opbouw-verdeler	130862-11-E	104
E-DAT C6 6x8 opbouw-verdeler	130862-21-E	104
E-DAT C6 opbouw	1307370001-I	101
E-DAT C6 opbouw	1307370002-I	101
E-DAT C6 opbouw	1307380001-I	101
E-DAT C6 opbouw	1307380002-I	101
E-DAT C6 inbouw	1307371001-I	101
E-DAT C6 inbouw	1307371002-I	101
E-DAT C6 inbouw	1307381001-I	101
E-DAT C6 inbouw	1307381002-I	101
E-DAT C6 inbouw 0	1307371200-I	102
E-DAT C6 inbouw 0	1307381200-I	102
E-DAT C6 inbouw combi	1307371101-I	102
E-DAT C6 inbouw combi	1307371102-I	102
E-DAT C6 inbouw combi	1307381101-I	102
E-DAT C6 inbouw combi	1307381102-I	102
E-DAT $C6_A$ 24 port 1HE LSA Cat.6_A patchveld	130855C-E	86
E-DAT $C6_A$ 24 port 1HE modulair soldeerloos Cat.6_A patchveld	130856C-E	86
E-DAT $C6_A$ 6 port 1HE component Cat.6_A	860018-11C-E	87
E-DAT $C6_A$ 6 port 3HE component Cat.6_A	130857C-E	88
E-DAT $C6_A$ 6 port opbouw-verdeler zuiver wit	130862-21C-E	87
E-DAT $C6_A$ opbouw	130C370001-I	84
E-DAT $C6_A$ opbouw	130C370002-I	84
E-DAT $C6_A$ opbouw	130C380001-I	84
E-DAT $C6_A$ opbouw	130C380002-I	84
E-DAT $C6_A$ inbouw	130C371001-I	84
E-DAT $C6_A$ inbouw	130C371002-I	84
E-DAT $C6_A$ inbouw	130C381001-I	84
E-DAT $C6_A$ inbouw	130C381002-I	84
E-DAT $C6_A$ inbouw 0	130C371200-I	85
E-DAT $C6_A$ inbouw 0	130C381200-I	85
E-DAT $C6_A$ inbouw combi	130C371101-I	85
E-DAT $C6_A$ inbouw combi	130C371102-I	85
E-DAT $C6_A$ inbouw combi	130C381101-I	85
E-DAT $C6_A$ inbouw combi	130C381102-I	85
E-DAT cable S/FTP AWG22 Cat.7	130842702P000	134
E-DAT cable S/FTP AWG22 Cat.7	130842702R000	134
E-DAT cable SFTP AWG22 Cat.6_A	1308426A3P000	136
E-DAT cable SFTP AWG22 Cat.6_A	1308426A3R000	136
E-DAT design opbouw	1307440001-I	112
E-DAT design opbouw	1307440002-I	112
E-DAT design inbouw	1307441001-I	112
E-DAT design inbouw	1307441002-I	112
E-DAT design inbouw 0	1307441200-I	113
E-DAT design inbouw combi / inbouw kabelkanaal	1307441101-I	113
E-DAT design inbouw combi / inbouw kabelkanaal	1307441102-I	113
E-DAT design inbouw combi / inbouw kabelkanaal	1307444001-I	113
E-DAT design inbouw combi / inbouw kabelkanaal	1307444002-I	113
E-DAT Industry IP20 RJ45 field plug black	1401405012-I	92
E-DAT Industry IP20 RJ45 field plug black	1401405012-I	181
E-DAT Industry IP20 RJ45 IP20 plug	1401505010-E	93
E-DAT Industry IP20 RJ45 IP20 plug	1401505012-E	93
E-DAT Industry IP20 RJ45 IP20 plug	1401505010-E	181
E-DAT Industry IP20 RJ45 IP20 plug	1401505012-E	181
E-DAT Industry IP67 V1 opbouw/KK	1401110012KE	187
E-DAT Industry IP67 V1 opbouw/KK	1401115512KE	187
E-DAT Industry IP67 V1 bulkhead	1401113310ME	186
E-DAT Industry IP67 V1 bulkhead	1401113312KE	186
E-DAT Industry IP67 V1 bulkhead	1401213310ME	186
E-DAT Industry IP67 V1 bulkhead	1401213312KE	186
E-DAT Industry IP67 V1 bulkhead	1401013302KE	214
E-DAT Industry IP67 V1 metal outlet 2 port	1401010620ME	215
E-DAT Industry IP67 V1 metal plug housing	1401015000ME	213
E-DAT Industry IP67 V1 metal plug housing	1401025000ME	213
E-DAT Industry IP67 V1 plug housing	1401415010ME	185
E-DAT Industry IP67 V1 plug housing	1401415012KE	185
E-DAT Industry IP67 V1 plug housing	1401515010ME	185

Productnaam	Artikelnummer	Pag.
E-DAT Industry IP67 V1 plug housing	1401515012KE	185
E-DAT Industry IP67 V1 plug housing	1401015002KE	213
E-DAT Industry IP67 V1 plug housing	1401025002KE	213
E-DAT Industry IP67 V1 plug housing bend protected	1401425010ME	185
E-DAT Industry IP67 V1 plug housing bend protected	1401425012KE	185
E-DAT Industry IP67 V1 plug housing bend protected	1401525010ME	185
E-DAT Industry IP67 V1 plug housing bend protected	1401525012KE	185
E-DAT Industry IP67 V14 bulkhead normbevestiging	1401193310ME	195
E-DAT Industry IP67 V14 bulkhead normbevestiging	1401293310ME	195
E-DAT Industry IP67 V14 bulkhead normbevestiging voor RJ45	14010833C0MN	224
E-DAT Industry IP67 V14 bulkhead centrale bevestiging	1401183310ME	195
E-DAT Industry IP67 V14 bulkhead centrale bevestiging	1401283310ME	195
E-DAT Industry IP67 V14 bulkhead centrale bevestiging voor RJ45	14010833C0MC	224
E-DAT Industry IP67 V14 metal plug housing voor glasvezel	14010850F0ME	223
E-DAT Industry IP67 V14 metal plug housing voor glasvezel	14010950F0ME	223
E-DAT Industry IP67 V14 metal plug housing voor RJ45	14010850C0ME	223
E-DAT Industry IP67 V14 metal plug housing voor RJ45	14010950C0ME	223
E-DAT Industry IP67 V14 plug housing	1401485010ME	194
E-DAT Industry IP67 V14 plug housing	1401585010ME	194
E-DAT Industry IP67 V14 plug housing bend protected	1401495010ME	194
E-DAT Industry IP67 V14 plug housing bend protected	1401595010ME	194
E-DAT Industry IP67 V4 opbouw/KK	1401140012KE	190
E-DAT Industry IP67 V4 opbouw/KK	1401145512KE	190
E-DAT Industry IP67 V4 bulkhead	1401143312KE	189
E-DAT Industry IP67 V4 bulkhead	1401243312KE	189
E-DAT Industry IP67 V4 bulkhead	1401043302KE	217
E-DAT Industry IP67 V4 metal outlet 2 port	1401040620ME	218
E-DAT Industry IP67 V4 plug housing	1401445012KE	188
E-DAT Industry IP67 V4 plug housing	1401545012KE	188
E-DAT Industry IP67 V4 plug housing	1401045002KE	216
E-DAT Industry IP67 V4 plug housing	1401055002KE	216
E-DAT Industry IP67 V4 plug housing bend protected	1401455012KE	188
E-DAT Industry IP67 V4 plug housing bend protected	1401555012KE	188
E-DAT Industry IP67 V5 bulkhead	1401163310ME	191
E-DAT Industry IP67 V5 bulkhead	1401263310ME	191
E-DAT Industry IP67 V5 bulkhead	1401063300ME	220
E-DAT Industry IP67 V5 metal outlet 2 port	1401060320ME	221
E-DAT Industry IP67 V5 metal plug housing	1401065000ME	219
E-DAT Industry IP67 V5 plug housing	1401465010ME	191
E-DAT Industry IP67 V5 plug housing	1401565010ME	191
E-DAT Industry IP67 V6 opbouw	1309410003-E	193
E-DAT Industry IP67 V6 EbK	1309413103-E	222
E-DAT Industry IP67 V6 EbK	1309413303-E	222
E-DAT Industry IP67 V6 EbM	1309413003-E	222
E-DAT Industry IP67 V6 EbM	1309413203-E	222
E-DAT Industry IP67 V6 KK	1309415003-E	193
E-DAT Industry IP67 V6 connector	130906-03-E	192
E-DAT Industry IP67 variant 6 montageset	13094130-E	296
E-DAT Industry patchkabel V6 IP67-IP67	141N113K13K10	201
E-DAT Industry patchkabel V6 IP67-IP67	141N113K13K20	201
E-DAT Industry patchkabel V6 IP67-IP67	141N113K13K50	201
E-DAT Industry patchkabel V6 IP67-IP67	141N113K13KA0	201
E-DAT Industry patchkabel V6 IP67-IP67	141N113K13KA5	201
E-DAT Industry patchkabel V6 IP67-IP67	141N113K13KB0	201
E-DAT Industry patchkabel V6 IP67-RJ45	141N113K10010	202
E-DAT Industry patchkabel V6 IP67-RJ45	141N113K10020	202
E-DAT Industry patchkabel V6 IP67-RJ45	141N113K10050	202
E-DAT Industry patchkabel V6 IP67-RJ45	141N113K100A0	202
E-DAT Industry patchkabel V6 IP67-RJ45	141N113K100A5	202
E-DAT Industry patchkabel V6 IP67-RJ45	141N113K100B0	202
E-DAT Industry RJ45 coupler insert	1401200810MI	183
E-DAT Industry RJ45 field jack insert	1401100810MI	183
E-DAT Industry RJ45 field jack insert	1401800810MI	183
E-DAT Industry RJ45 field jack insert	1401900810MI	183
E-DAT Industry RJ45 field plug insert	1401400810-I	182
E-DAT Industry RJ45 plug insert	1401500810-I	182
E-DAT Industry terminal rail TS35 coupler insert	1401206113KE	199
E-DAT Industry terminal rail TS35 field jack insert	1401106113KE	198
E-DAT Industry terminal rail TS35 field jack insert	1401806113KE	198

Productnaam	Artikelnummer	Pag.
E-DAT Industry terminal rail TS35 field jack insert	1401906113KE	198
E-DAT Industry terminal rail TS35 USB	1401U06113KE	200
E-DAT Industry USB A coupler insert	1401U00812KI	184
E-DAT Industry IP67 V1 metal bulkhead	1401013300ME	214
E-DAT modul	130910-I	92
E-DAT modul 24 port 1HE patchveld Cat.6/Class E_A	130920-E	98
E-DAT modul 24 port 1HE patchveld Cat.6/Class E_A edelstaal	130921-E	98
E-DAT modul 48 port 1,5HE patchveld Cat.6/Class E_A edelstaal	130924-E	99
E-DAT modul 6 port 1HE	130922-03-E	99
E-DAT modul 6 port 3HE	130922-02-E	100
E-DAT modul opbouw	1309110001-E	94
E-DAT modul opbouw	1309110002-E	94
E-DAT modul opbouw	1309120001-E	94
E-DAT modul opbouw	1309120002-E	94
E-DAT modul opbouw	1309130001-E	94
E-DAT modul opbouw	1309130002-E	94
E-DAT modul koppeling 180°	1309A0-I	106
E-DAT modul koppeling 90°	1309A1-I	106
E-DAT modul REG	1309426003-E	197
E-DAT modul REG IP20	1309426003-E	97
E-DAT modul REG leeg IP20	1309426103-E	151
E-DAT modul REG leeg IP20	1309426103-E	230
E-DAT modul inbouw	1309111001-E	94
E-DAT modul inbouw	1309111002-E	94
E-DAT modul inbouw	1309121001-E	94
E-DAT modul inbouw	1309121002-E	94
E-DAT modul inbouw	1309131001-E	94
E-DAT modul inbouw	1309131002-E	94
E-DAT modul inbouw 0	1309111200-E	95
E-DAT modul inbouw 0	1309121200-E	95
E-DAT modul inbouw 0	1309131200-E	95
E-DAT modul inbouw combi	1309111101-E	95
E-DAT modul inbouw combi	1309111102-E	95
E-DAT modul inbouw combi	1309121101-E	95
E-DAT modul inbouw combi	1309121102-E	95
E-DAT modul inbouw combi	1309131101-E	95
E-DAT modul inbouw combi	1309131102-E	95
E-DAT subway dubbele kabeldoos	1309300301-E	96
E-DAT subway dubbele kabeldoos	1309300601-E	96
E-DAT subway dubbele kabeldoos	1309300901-E	96
E-DAT subway drievoudige kabeldoos	1309310301-E	96
E-DAT subway drievoudige kabeldoos	1309310601-E	96
E-DAT subway drievoudige kabeldoos	1309310901-E	96
E-DAT subway drievoudige kabeldoos	1309311201-E	96
Aanvullingsset	140307-E	263
Aanvullingsset	140308-E	263
FO-uitbreidingssetvoor modul opbouw-behuizing	130861-MSK-E	261
Frontplaat OpDAT REGpro 12xE2000	15024A5812-E	176
Frontplaat OpDAT REGpro 12xE2000	15024A5912-E	176
Frontplaat OpDAT REGpro 12xST	15024A0112-E	175
Frontplaat OpDAT REGpro 12xST	15024A3112-E	175
Frontplaat OpDAT REGpro 6xE2000 DC	15024A5B06-E	176
Frontplaat OpDAT REGpro 6xE2000 DC	15024A5C06-E	176
Frontplaat OpDAT REGpro 6xE2000 DC	15024A5A06-E	176
Frontplaat OpDAT REGpro 6xSC-D	15024AC206-E	175
Frontplaat OpDAT REGpro leeg voor 12xE2000	15024A0200-E	228
Frontplaat OpDAT REGpro leeg voor 12xST	15024A0100-E	228
Frontplaat OpDAT REGpro leeg voor 6xE2000 DC	15024A5A00-E	229
Frontplaat OpDAT REGpro leeg voor 6xSC-D/6xQ-LC	15024A5200-E	227
Aan de voorkant vastklikkende montagehouder voor Kleinhuis kanalen	130889FKH-I	280
Aan de voorkant vastklikkende montagehouder voor Niedax kanalen	130889FNI-I	280
Aan de voorkant vastklikkende montagehouder voor OBO GEK-K	130889ADTK-I	281
Aan de voorkant vastklikkende montagehouder voor OBO GEK-KS/A	130889ADTSA-I	281
Aan de voorkant vastklikkende montagehouder voor Tehalit kanalen	130889FTE-I	279
Kabeldoos bevestigingskit PUK	1309310099-I	289
GC1000 HS23 Cat.7 S/FTP LSHF	1308427032133M	133
GC1000 HS23 Cat.7 S/FTP LSHF	130842703213M	133
GC1000 pro23 Cat.7 S/FTP 4P LSHF-FR	1308427034132M	133
GC1200 HS22 Cat.7_A S/FTP LSHF-FR	1308427A32132M	132
GC1200 HS22 Cat.7_A S/FTP LSHF-FR	1308427A32133M	132

Productnaam	Artikelnummer	Pag.
GC1500 pro22 Cat.7_A S/FTP 4P LSHF-FR	1308427A34132M	132
GC250 Cat.6 U/UTP 4P LSHF	1308406032132	137
GC600 F1 23 Cat.6_A U/FTP 4P LSFH	1308436A32132M	136
Houder voor 12 crimpkoppelingen	15090301-I	259
Houder voor 6 krimpkouskoppelingen	15090302-I	259
DIN-railadapter voor 6-voudige modules	1308990110-E	292
DIN-railadapter mini	1308990111-I	292
DIN-railadapter mini FS	1308990112-I	293
IAE design opbouw | 4 contacten	130039001-I	123
IAE design opbouw | 4 contacten	130040001-I	123
IAE design opbouw | 4 contacten	130040002-I	123
IAE design opbouw | 4 contacten	130039101-I	123
IAE design opbouw | 4 contacten	130040101-I	123
IAE design inbouw 0 | 4 contacten	130039120-I	124
IAE design inbouw 0 | 4 contacten	130040120-I	124
IAE design inbouw combi | 4 contacten	130039111-I	124
IAE design inbouw combi | 4 contacten	130040111-I	124
IAE design inbouw combi | 4 contacten	130040112-I	124
Industry color coding field plug	1401009101-I	267
Industry color coding field plug	1401009103-I	267
Industry color coding field plug	1401009104-I	267
Industry color coding field plug	1401009105-I	267
Industry color coding field plug	1401009106-I	267
Industry color coding field plug	1401009107-I	267
Industry color coding ring	1401009001-I	268
Industry color coding ring	1401009003-I	268
Industry color coding ring	1401009004-I	268
Industry color coding ring	1401009005-I	268
Industry color coding ring	1401009006-I	268
Industry color coding ring	1401009007-I	268
IP20 plug bend protection	1401008201-E	267
IP20 plug bend protection	1401008202-E	267
IP20 plug bend protection	1401008203-E	267
IP20 plug bend protection	1401008204-E	267
IP20 plug bend protection	1401008205-E	267
IP20 plug bend protection	1401008206-E	267
IP20 plug bend protection	1401008207-E	267
ISDN 6-voudige aansluitbox	130572-01-E	125
ISDN 6-voudige aansluitbox	130572-E	125
ISDN Installatiestester SiTi	130658-E	309
ISDN Installatiestester SiTi	130659-E	309
ISDN Installatiestester SiTi pro	130660-E	309
ISDN TE HUB 1/5 inbouwmodul	130345-01-E	315
ISDN TE HUB 1/5 inbouwmodul	130345-03-E	315
ISDN-adapter 8(4) - 8(4) R	130820-I	303
ISDN-adapter 8(4) R	130819-I	303
ISDN-adapter 8(8) - 8(8) R	130604489901-I	304
ISDN-adapter met verl. WE 8 - 2 x WE 8	130610480101-E	305
ISDN-adapter met verl. WE 8 - 2 x WE 8 R	130606480101-E	304
ISDN-adapter met verl. WE 8 - 2 x WE 8 R	130606486001-E	304
I-V(ZN)H - patchkabels	150P1000M	56
I-V(ZN)H - patchkabels	150S1000M	56
I-V(ZN)H - patchkabels	150J1000M	56
I-V(ZN)H - patchkabels	150H1000M	56
I-V(ZN)HH breakoutkabels	150B029000000M	56
I-V(ZN)HH breakoutkabels	150B025000000M	56
I-V(ZN)HH breakoutkabels	150B022000000M	56
Jokari afstripper	140302-01-E	312
Kabelinvoering recht en schuin voor 19 inch patchvelden	15081102-E	260
Kabelinvoering recht en schuin voor 19 inch patchvelden	15081103-E	260
Kabelinvoering recht en schuin voor 19 inch patchvelden	15081104-E	260
Kabelinvoering recht en schuin voor 19 inch patchvelden	15081105-E	260
Kabelinvoering recht en schuin voor 19 inch patchvelden	15081101-E	260
Kabelschroefverbinding M25 2x8	130944V203-E	145
KAPRi plus	130670-E	308
KAPRi plus testbox uitbreidingsset	130671-E	308
KAPRi plus testbox uitbreidingsset	130672-E	308
KAPRi plus testbox uitbreidingsset	130673-01-E	308
Keystone aansluitdoos 2 port DE-Style	1309151002KE	148
Keystone aansluitdoos 6/12 port opbouw	1309190002KE	149

Productnaam	Artikelnummer	Pag.
Keystone aansluitdoos opbouw	1309140002KE	147
Keystone aansluitdoos opbouw	1309150002KE	147
Keystone aansluitdoos EU-Style	1309152502KE	148
Keystone aansluitdoos EU-Style	1309142502KE	148
Keystone aansluitdoos US-Style	1309142402KE	149
Keystone aansluitdoos US-Style	1309152402KE	149
Keystone aansluitdoos US-Style	1309162402KE	149
Keystone aansluitdoos US-Style	1309172402KE	149
Keystone aansluitdoos US-Style	1309192402KE	149
KOAX modul F-bus	130898-01-I	265
KOAX modul IEC-bus	130898-02-I	265
KOAX modul IEC-connector	130898-03-I	266
KOAX-verdeler 1HE	130864-03-E	314
KOAX-verdeler 3HE 7DE	130864-02-E	314
Confectietang voor E-DAT Industry IP20 RJ45 plug	130907-E	311
LC-D koppeling	15090074-I	25
LC-D koppeling	15090076-I	25
LC-D koppeling	15090075-I	25
LC-D koppeling	15090077-I	25
LC-D koppeling	15090073-I	25
LC-D connector	1402905020-I	29
LC-D connector	1402805020-I	29
Glasvezel crimptang	140303-E	264
Glasvezel crimptang	140304-E	264
Glasvezel crimptang	140305-E	264
Glasvezel patchkabels OM1	150I1JOJOXXE	53
Glasvezel patchkabels OM1	150I1JOEOXXE	53
Glasvezel patchkabels OM1	150I1JOAOXXE	53
Glasvezel patchkabels OM1	150I1EOEOXXE	53
Glasvezel patchkabels OM1	150I1EOAOXXE	53
Glasvezel patchkabels OM1	150I1AOAOXXE	53
Glasvezel patchkabels OM2	151H1JOJOXXE	52
Glasvezel patchkabels OM2	151H1JOEOXXE	52
Glasvezel patchkabels OM2	151H1JOAOXXE	52
Glasvezel patchkabels OM2	151H1EOEOXXE	52
Glasvezel patchkabels OM2	151H1EOAOXXE	52
Glasvezel patchkabels OM2	151H1AOAOXXE	52
Glasvezel patchkabels OM3	151J1JOJOXXE	52
Glasvezel patchkabels OM3	151J1JOEOXXE	52
Glasvezel patchkabels OM3	151J1JOAOXXE	52
Glasvezel patchkabels OM3	151J1EOEOXXE	52
Glasvezel patchkabels OM3	151J1EOAOXXE	52
Glasvezel patchkabels OM3	151J1AOAOXXE	52
Glasvezel patchkabels OM4	151S1JOJOXXE	51
Glasvezel patchkabels OM4	151S1JOEOXXE	51
Glasvezel patchkabels OM4	151S1JOAOXXE	51
Glasvezel patchkabels OM4	151S1EOEOXXE	51
Glasvezel patchkabels OM4	151S1EOAOXXE	51
Glasvezel patchkabels OM4	151S1AOAOXXE	51
Glasvezel patchkabels OS2	151P1JOJOXXE	51
Glasvezel patchkabels OS2	151P1JOEOXXE	51
Glasvezel patchkabels OS2	151P1JOAOXXE	51
Glasvezel patchkabels OS2	151P1EOEOXXE	51
Glasvezel patchkabels OS2	151P1EOAOXXE	51
Glasvezel patchkabels OS2	151P1AOAOXXE	51
Glasvezel gereedschapset	140306-E	263
Glasvezel-verbindingskoppelingsmof GP04	150XM48-E	261
M12 connector recht die ter plekke geconfectioneerd kunnen worden	MNF881A315	208
Modul 2p B-Integro raam	130915BIR02-E	143
Modul 2p B-Integro raam	130915BIR03-E	143
Modul 2p B-Integro raam	130915BIR30-E	143
Modul 2p B-Integro draagplaat niet uitgerust	130915BIT02-E	142
Modul 2p B-Integro draagplaat niet uitgerust	130915BIT03-E	142
Modul 2p B-Integro draagplaat niet uitgerust	130915BIT30-E	142
Modul aansluitdoos 2 port APFL niet uitgerust	1309150102-E	143
Modul aansluitdoos 2 port inbouw niet uitgerust	130915C1002-E	141
Modul aansluitdoos opbouw 43 mm niet uitgerust	130B10D10002-E	138
Modul aansluitdoos opbouw 43 mm niet uitgerust	130B10D20002-E	138
Modul aansluitdoos opbouw 43 mm niet uitgerust	130B10D30002-E	138
Modul aansluitdoos opbouw niet uitgerust	1309140001-E	138

Productnaam	Artikelnummer	Pag.
Modul aansluitdoos opbouw niet uitgerust	1309140002-E	138
Modul aansluitdoos opbouw niet uitgerust	1309150001-E	138
Modul aansluitdoos opbouw niet uitgerust	1309150002-E	138
Modul aansluitdoos opbouw niet uitgerust	1309160001-E	138
Modul aansluitdoos opbouw niet uitgerust	1309160002-E	138
Modul aansluitdoos inbouw UK-Style niet uitgerust	1309142302-E	140
Modul aansluitdoos inbouw UK-Style niet uitgerust	1309152302-E	140
Modul aansluitdoos inbouw UK-Style niet uitgerust	1309162302-E	140
Modul aansluitdoos inbouw niet uitgerust	1309141001-E	139
Modul aansluitdoos inbouw niet uitgerust	1309141002-E	139
Modul aansluitdoos inbouw niet uitgerust	1309151001-E	139
Modul aansluitdoos inbouw niet uitgerust	1309151002-E	139
Modul aansluitdoos inbouw niet uitgerust	1309161001-E	139
Modul aansluitdoos inbouw niet uitgerust	1309161002-E	139
Modul aansluitdoos inbouw 0 niet uitgerust	1309141200-E	140
Modul aansluitdoos inbouw 0 niet uitgerust	1309151200-E	140
Modul aansluitdoos inbouw combi niet uitgerust	1309141101-E	139
Modul aansluitdoos inbouw combi niet uitgerust	1309141102-E	139
Modul aansluitdoos inbouw combi niet uitgerust	1309151101-E	139
Modul aansluitdoos inbouw combi niet uitgerust	1309151102-E	139
Modul aansluitdoos inbouw combi niet uitgerust	1309161101-E	139
Modul aansluitdoos inbouw combi niet uitgerust	1309161102-E	139
Modul opbouw-behuizing	130861-0302-E	154
Modul opbouw-behuizing	130861-0402-E	154
Modul opbouw-behuizing	130861-0602-E	154
Modul opbouw-behuizing	130861-0802-E	154
Modul opbouw-behuizing	130861-1202-E	154
Modul opbouw-behuizing	130861-1602-E	154
Modul opbouw-behuizing	130861-2402-E	154
Modul IP20 opbouw-behuizing niet uitgerust	1309450003-E	144
Modul IP44 opbouw-behuizing niet uitgerust	1309430003-E	144
Modul IP44SG opbouw-behuizing niet uitgerust	1309460003-I	145
Modul IP44SG inbouw-behuizing niet uitgerust	1309461002-I	146
Modul IP44SG inbouw-behuizing niet uitgerust	1309461003-I	146
Modul kanaaldoos 2 port 45 x 45 niet uitgerust	130915C4502-E	141
Modul kanaaldoos 2 port 67,5 x 45 niet uitgerust	130915P67502-E	142
Modul kanaaldoos 2 port 45 x 45 niet uitgerust	130914J4502KE	147
Modul kanaaldoos 2 port 45 x 45 niet uitgerust	130915J4502KE	147
Modul REGplus IP20 niet uitgerust	1309427103-E	151
Modul REGplus IP20 niet uitgerust	1309427103-E	230
Modulbehuizing opbouw 6 port	130862-00-E	275
Modulbehuizing opbouw 6 port	130862-20-E	275
Moduldrager 6 port 1HE niet uitgerust	130922-00-E	154
Montagehouder voor DIN-rail - montage horizontaal	1308895020-I	279
Montagehouder voor DIN-rail - montage horizontaal	1308895021-I	279
Montagehouder voor DIN-rail - montage horizontaal	1308895220-I	279
Montagehouder voor DIN-rail - montage horizontaal	1308895221-I	279
Montagehouder voor DIN-rail - montage horizontaal	1308895520-I	279
Montagehouder voor DIN-rail - montage horizontaal	1308895521-I	279
Montagehouder voor patchvelden	817149-E	277
Montagehouder T-gleuf bevestiging - montage verticaal	1308895040-I	278
Montagehouder T-gleuf bevestiging - montage verticaal	1308895041-I	278
Montagehouder T-gleuf bevestiging - montage verticaal	1308895540-I	278
Montagehouder T-gleuf bevestiging - montage verticaal	1308895541-I	278
Montagehouder T-gleuf bevestiging - montage horizontaal	1308895010-I	278
Montagehouder T-gleuf bevestiging - montage horizontaal	1308895011-I	278
Montagehouder T-gleuf bevestiging - montage horizontaal	1308895510-I	278
Montagehouder T-gleuf bevestiging - montage horizontaal	1308895511-I	278
OM1 pigtail	150C1JO0020E	49
OM1 pigtail	150C1CO0020E	49
OM1 pigtail	150C1AO0020E	49
OM1 pigtail	150C1MO0020E	49
OM2 pigtail	150B1JO0020E	48
OM2 pigtail	150B1CO0020E	48
OM2 pigtail	150B1AO0020E	48
OM2 pigtail	150B1MO0020E	48
OM3 pigtail	150M1JO0020E	48
OM3 pigtail	150M1CO0020E	48
OM3 pigtail	150M1AO0020E	48
OM3 pigtail	150M1MO0020E	48

Productnaam	Artikelnummer	Pag.
OM4 pigtail	150N1JO0020E	47
OM4 pigtail	150N1CO0020E	47
OM4 pigtail	150N1AO0020E	47
OM4 pigtail	150N1MO0020E	47
OpDAT 2 inbouw kabelkanaal niet uitgerust	1501200002-E	59
OpDAT 4 opbouw	1501127302-E	30
OpDAT 4 opbouw	150112C202-E	30
OpDAT 4 opbouw	1501123102-E	30
OpDAT 4 opbouw niet uitgerust	1501120002-E	58
OpDAT 4 opbouw niet uitgerust	1501125002-E	58
OpDAT 4 inbouw	1501107302-E	30
OpDAT 4 inbouw	150110C202-E	30
OpDAT 4 inbouw	1501103102-E	30
OpDAT 4 inbouw niet uitgerust	1501100002-E	58
OpDAT 4 inbouw niet uitgerust	1501105002-E	58
OpDAT 6M 1HE	1508127306-E	39
OpDAT 6M 1HE	150812C203-E	39
OpDAT 6M 1HE	15081231106-E	39
OpDAT 6M 3HE	15081273061E	40
OpDAT 6M 3HE	150812C2031E	40
OpDAT 6M 3HE	15081231061E	40
OpDAT inbouw kabelkanaal	1501207202-E	31
OpDAT inbouw kabelkanaal	150120C202-E	31
OpDAT inbouw kabelkanaal	1501204102-E	31
OpDAT vast E2000 APC H+S OS2	1502595912-E	37
OpDAT vast E2000 APC H+S OS2	1502595924-E	37
OpDAT vast E2000 H+S OS2	1502595812-E	37
OpDAT vast E2000 H+S OS2	1502595824-E	37
OpDAT vast LC-D	1502597406-E	34
OpDAT vast LC-D	1502597412-E	34
OpDAT vast LC-D	1502597424-E	34
OpDAT vast LC-D	1502577306-E	34
OpDAT vast LC-D	1502577312-E	34
OpDAT vast LC-D	1502577324-E	34
OpDAT vast LC-D	1502557306-E	34
OpDAT vast LC-D	1502557312-E	34
OpDAT vast LC-D	1502557324-E	34
OpDAT vast LC-D distributiebox	1502517406-E	34
OpDAT vast LC-D distributiebox	1502517412-E	34
OpDAT vast LC-D distributiebox	1502517424-E	34
OpDAT vast LC-D distributiebox	1502507306-E	34
OpDAT vast LC-D distributiebox	1502507312-E	34
OpDAT vast LC-D distributiebox	1502507324-E	34
OpDAT vast SC-D	150259E206-E	35
OpDAT vast SC-D	150259E212-E	35
OpDAT vast SC-D	150259E224-E	35
OpDAT vast SC-D	150257B206-E	35
OpDAT vast SC-D	150257B212-E	35
OpDAT vast SC-D	150257B224-E	35
OpDAT vast SC-D	150255B206-E	35
OpDAT vast SC-D	150255B212-E	35
OpDAT vast SC-D	150255B224-E	35
OpDAT vast SC-D distributiebox	150251E206-E	35
OpDAT vast SC-D distributiebox	150251E212-E	35
OpDAT vast SC-D distributiebox	150251E224-E	35
OpDAT vast SC-D distributiebox	150250B206-E	35
OpDAT vast SC-D distributiebox	150250B212-E	35
OpDAT vast SC-D distributiebox	150250B224-E	35
OpDAT vast ST	1502590112-E	36
OpDAT vast ST	1502590124-E	36
OpDAT vast ST	1502573112-E	36
OpDAT vast ST	1502573124-E	36
OpDAT vast ST	1502553112-E	36
OpDAT vast ST	1502553124-E	36
OpDAT vast ST distributiebox	1502503112-E	36
OpDAT vast ST distributiebox	1502503124-E	36
OpDAT vast niet uitgerust	1502507300-E	60
OpDAT vast niet uitgerust	150250B200-E	60
OpDAT vast niet uitgerust	1502503100-E	60
OpDAT Industry 2LC plug insert	1402900820-I	163

Productnaam	Artikelnummer	Pag.
OpDAT Industry 2LC plug insert	1402800820-I	163
OpDAT Industry 2SC plug insert	1402600822-I	163
OpDAT Industry 2SC plug insert	1402500822-I	163
OpDAT Industry 2SC plug insert	1402700822-I	163
OpDAT Industry IP67 2SC inbouwflens	1501706303-E	172
OpDAT Industry IP67 2SC inbouwflens	1501706203-E	172
OpDAT Industry IP67 2SC connector	1501716311-E	172
OpDAT Industry IP67 2SC connector	1501716211-E	172
OpDAT Industry IP67 V1 bulkhead	1402L13322KE	167
OpDAT Industry IP67 V1 bulkhead	1402K13322KE	167
OpDAT Industry IP67 V1 bulkhead	1402313322KE	167
OpDAT Industry IP67 V1 bulkhead	1402113322KE	167
OpDAT Industry IP67 V1 metal bulkhead	1402L13320ME	167
OpDAT Industry IP67 V1 metal bulkhead	1402K13320ME	167
OpDAT Industry IP67 V1 metal bulkhead	1402313320ME	167
OpDAT Industry IP67 V1 metal bulkhead	1402113320ME	167
OpDAT Industry IP67 V1 metal plug housing	1402915020ME	166
OpDAT Industry IP67 V1 metal plug housing	1402615020ME	166
OpDAT Industry IP67 V1 metal plug housing	1402815020ME	166
OpDAT Industry IP67 V1 metal plug housing	1402515020ME	166
OpDAT Industry IP67 V1 metal plug housing	1402715020ME	166
OpDAT Industry IP67 V1 metal plug housing bend protected	1402925020ME	166
OpDAT Industry IP67 V1 metal plug housing bend protected	1402925020ME	166
OpDAT Industry IP67 V1 metal plug housing bend protected	1402825020ME	166
OpDAT Industry IP67 V1 metal plug housing bend protected	1402525020ME	166
OpDAT Industry IP67 V1 metal plug housing bend protected	1402725020ME	166
OpDAT Industry IP67 V1 plug housing	1402915022KE	165
OpDAT Industry IP67 V1 plug housing	1402615022KE	165
OpDAT Industry IP67 V1 plug housing	1402815022KE	165
OpDAT Industry IP67 V1 plug housing	1402515022KE	165
OpDAT Industry IP67 V1 plug housing	1402715022KE	165
OpDAT Industry IP67 V1 plug housing bend protected	1402925022KE	165
OpDAT Industry IP67 V1 plug housing bend protected	1402625022KE	165
OpDAT Industry IP67 V1 plug housing bend protected	1402825022KE	165
OpDAT Industry IP67 V1 plug housing bend protected	1402525022KE	165
OpDAT Industry IP67 V1 plug housing bend protected	1402725022KE	165
OpDAT Industry IP67 V14 bulkhead normbevestiging	1402L93320ME	171
OpDAT Industry IP67 V14 bulkhead normbevestiging	1402K93320ME	171
OpDAT Industry IP67 V14 bulkhead normbevestiging	1402393320ME	171
OpDAT Industry IP67 V14 bulkhead normbevestiging	1402193320ME	171
OpDAT Industry IP67 V14 bulkhead centrale befestigung	1402L83320ME	171
OpDAT Industry IP67 V14 bulkhead centrale befestigung	1402K83320ME	171
OpDAT Industry IP67 V14 bulkhead centrale befestigung	1402383320ME	171
OpDAT Industry IP67 V14 bulkhead centrale befestigung	1402183320ME	171
OpDAT Industry IP67 V14 plug housing	1402985020ME	170
OpDAT Industry IP67 V14 plug housing	1402685020ME	170
OpDAT Industry IP67 V14 plug housing	1402885020ME	170
OpDAT Industry IP67 V14 plug housing	1402585020ME	170
OpDAT Industry IP67 V14 plug housing	1402785020ME	170
OpDAT Industry IP67 V14 plug housing bend protected	1402995020ME	170
OpDAT Industry IP67 V14 plug housing bend protected	1402695020ME	170
OpDAT Industry IP67 V14 plug housing bend protected	1402895020ME	170
OpDAT Industry IP67 V14 plug housing bend protected	1402595020ME	170
OpDAT Industry IP67 V14 plug housing bend protected	1402795020ME	170
OpDAT Industry IP67 V4 bulkhead	1402L43322KE	169
OpDAT Industry IP67 V4 bulkhead	1402K43322KE	169
OpDAT Industry IP67 V4 bulkhead	1402343322KE	169
OpDAT Industry IP67 V4 bulkhead	1402143322KE	169
OpDAT Industry IP67 V4 plug housing	1402945022KE	168
OpDAT Industry IP67 V4 plug housing	1402645022KE	168
OpDAT Industry IP67 V4 plug housing	1402845022KE	168
OpDAT Industry IP67 V4 plug housing	1402545022KE	168
OpDAT Industry IP67 V4 plug housing	1402745022KE	168
OpDAT Industry IP67 V4 plug housing bend protected	1402955022KE	168
OpDAT Industry IP67 V4 plug housing bend protected	1402655022KE	168
OpDAT Industry IP67 V4 plug housing bend protected	1402855022KE	168
OpDAT Industry IP67 V4 plug housing bend protected	1402555022KE	168
OpDAT Industry IP67 V4 plug housing bend protected	1402755022KE	168
OpDAT Industry LC-D adapter insert	1402L00820MI	164
OpDAT Industry LC-D adapter insert	1402300820MI	164

Productnaam	Artikelnummer	Pag.
OpDAT Industry SC-D bracket	140200A100-I	254
OpDAT Industry SC-D bracket	140200A106-I	254
OpDAT Industry SC-D bracket	140200A105-I	254
OpDAT Industry SC-D bracket	140200A108-I	254
OpDAT Industry SC-RJ bracket	140200A000-I	254
OpDAT Industry SC-RJ bracket	140200A006-I	254
OpDAT Industry SC-RJ bracket	140200A005-I	254
OpDAT industry SC-RJ bracket	140200A008-I	254
OpDAT Industry SC-RJ/2SC adapter insert	1402K00820MI	164
OpDAT Industry SC-RJ/2SC adapter insert	1402100820MI	164
OpDAT Industry terminal rail TS35 fiber LC-D	1402L06113KE	173
OpDAT Industry terminal rail TS35 fiber LC-D	1402306113KE	173
OpDAT Industry terminal rail TS35 fiber SC-D	1402Q06113KE	174
OpDAT Industry terminal rail TS35 fiber SC-D	1402P06113KE	174
OpDAT Industry terminal rail TS35 fiber SC-RJ/2SC	1402K06113KE	174
OpDAT Industry terminal rail TS35 fiber SC-RJ/2SC	1402106113KE	174
OpDAT kabeldoorvoer	150810-I	256
OpDAT kabelreservoir	150800501-E	255
OpDAT kabelreservoir	150800551-E	255
OpDAT modul LC-D	15091071-I	24
OpDAT modul LC-D	15091076-I	24
OpDAT modul LC-D	15091075-I	24
OpDAT modul LC-D	15091072-I	24
OpDAT modul LC-D	15091070-I	24
OpDAT modul ST	15091001-I	24
OpDAT PA LC-D	1502247406-E	43
OpDAT PA LC-D	1502247412-E	43
OpDAT PA LC-D	1502257306-E	43
OpDAT PA LC-D	1502257312-E	43
OpDAT PA SC-D	150224D206-E	44
OpDAT PA SC-D	150224D212-E	44
OpDAT PA SC-D	150222C206-E	44
OpDAT PA SC-D	150222C212-E	44
OpDAT PA ST	1502240112-E	44
OpDAT PA ST	1502240124-E	44
OpDAT PA ST	1502223112-E	44
OpDAT PA ST	1502223124-E	44
OpDAT PA niet uitgerust	1502200200-E	61
OpDAT PA niet uitgerust	1502205200-E	61
OpDAT PA niet uitgerust	1502200100-E	61
OpDAT PF LC-D	1502047406-E	38
OpDAT PF LC-D	1502047412-E	38
OpDAT PF LC-D	1502027306-E	38
OpDAT PF LC-D	1502027312-E	38
OpDAT PF SC-D	150204D206-E	38
OpDAT PF SC-D	150204D212-E	38
OpDAT PF SC-D	150202C206-E	38
OpDAT PF SC-D	150202C212-E	38
OpDAT PF ST	1502040112-E	39
OpDAT PF ST	1502040124-E	39
OpDAT PF ST	1502023112-E	39
OpDAT PF ST	1502023124-E	39
OpDAT PF niet uitgerust	1502000200-E	60
OpDAT PF niet uitgerust	1502005200-E	60
OpDAT PF niet uitgerust	1502000100-E	60
OpDAT REGplus SC/ST-D met krimpkoppelingsbescherming	150240C30210E	178
OpDAT REGplus SC/ST-D met krimpkoppelingsbescherming	150240C30310E	178
OpDAT REGplus SC/ST-D met krimpkoppelingsbescherming	150240C30410E	178
OpDAT REGplus SC/ST-D met krimpkoppelingsbescherming	150240C30610E	178
OpDAT REGplus SC/ST-D met krimpkouskoppelingsbescherming	150240C30210S	178
OpDAT REGplus SC/ST-D met krimpkouskoppelingsbescherming	150240C30310S	178
OpDAT REGplus SC/ST-D met krimpkouskoppelingsbescherming	150240C30410S	178
OpDAT REGplus SC/ST-D met krimpkouskoppelingsbescherming	150240C30610S	178
OpDAT REGplus SC-D met krimpkoppelingsbescherming	150240C20210E	177
OpDAT REGplus SC-D met krimpkoppelingsbescherming	150240C20310E	177
OpDAT REGplus SC-D met krimpkoppelingsbescherming	150240C20410E	177
OpDAT REGplus SC-D met krimpkoppelingsbescherming	150240C20610E	177
OpDAT REGplus SC-D met krimpkouskoppelingsbescherming	150240C20210S	177
OpDAT REGplus SC-D met krimpkouskoppelingsbescherming	150240C20310S	177
OpDAT REGplus SC-D met krimpkouskoppelingsbescherming	150240C20410S	177

Productnaam	Artikelnummer	Pag.
OpDAT REGplus SC-D met krimpkouskoppelingsbescherming	150240C20610S	177
OpDAT REG trekontlasting	150240M20Z-E	262
OpDAT REGpro koppelbox met krimpkoppelhouder	15024ASK-E	226
OpDAT REGpro koppelbox met krimpkouskoppelhouder	15024ASK-S	227
OpDAT REGpro koppelbox	15024A10-E	226
OpDAT REGpro koppelbox	15024A10S-E	226
OpDAT slide SC-D	150269E206-E	43
OpDAT slide SC-D	150269E212-E	43
OpDAT slide SC-D	150269E224-E	43
OpDAT slide SC-D	150267B212-E	43
OpDAT slide SC-D	150267B224-E	43
OpDAT slide SC-D	150265B212-E	43
OpDAT slide SC-D	150265B224-E	43
OpDAT crimpdepot	150802-E	255
OS2 pigtail	150Q1JO0020E	47
OS2 pigtail	150Q1CO0020E	47
OS2 pigtail	150Q1AO0020E	47
OS2 pigtail	150Q1MO0020E	47
OS2 pigtail	150Q1MA0020E	47
Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 blauw	1308450544-E	129
Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 blauw	1308451044-E	129
Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 blauw	1308451544-E	129
Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 blauw	1308452044-E	129
Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 blauw	1308453044-E	129
Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 blauw	1308455044-E	129
Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 blauw	1308457044-E	129
Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 blauw	130845A044-E	129
Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 geel	1308450577-E	128
Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 geel	1308451077-E	128
Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 geel	1308451577-E	128
Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 geel	1308452077-E	128
Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 geel	1308453077-E	128
Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 geel	1308455077-E	128
Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 geel	1308457077-E	128
Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 geel	130845A077-E	128
Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 geel	130845A577-E	128
Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 geel	130845B077-E	128
Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 grijs	1308450533-E	128
Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 grijs	1308451033-E	128
Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 grijs	1308451533-E	128
Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 grijs	1308452033-E	128
Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 grijs	1308453033-E	128
Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 grijs	1308455033-E	128
Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 grijs	1308457033-E	128
Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 grijs	130845A033-E	128
Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 grijs	130845A533-E	128
Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 grijs	130845B033-E	128
Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 grijs	130845B533-E	128
Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 grijs	130845C033-E	128
Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 groen	1308450555-E	129
Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 groen	1308451055-E	129
Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 groen	1308451555-E	129
Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 groen	1308452055-E	129
Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 groen	1308453055-E	129
Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 groen	1308455055-E	129
Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 groen	1308457055-E	129
Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 groen	130845A055-E	129
Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 rood	1308450566-E	130
Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 rood	1308451066-E	130
Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 rood	1308451566-E	130
Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 rood	1308452066-E	130
Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 rood	1308453066-E	130
Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 rood	1308455066-E	130
Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 rood	1308457066-E	130
Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 rood	130845A066-E	130
Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 rood	130845A566-E	130
Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 rood	130845B066-E	130
Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 zwart	1308450500-E	131
Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 zwart	1308451000-E	131
Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 zwart	1308451500-E	131

Productnaam	Artikelnummer	Pag.
Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 zwart	1308452000-E	131
Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 zwart	1308453000-E	131
Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 zwart	1308455000-E	131
Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 zwart	1308457000-E	131
Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 zwart	130845A000-E	131
Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 wit	1308450588-E	130
Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 wit	1308451088-E	130
Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 wit	1308451588-E	130
Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 wit	1308452088-E	130
Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 wit	1308453088-E	130
Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 wit	1308455088-E	130
Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 wit	1308457088-E	130
Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 wit	130845A088-E	130
Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 wit	130845A588-E	130
Patchkabel Cat.6$_A$ AWG26 wit	130845B088-E	130
Paralleltang 1 3/8 inch	140301-E	310
Q-LC koppeling	15090071-I	25
Q-LC koppeling	1509007A-I	25
Q-LC koppeling	15090079-I	25
Q-LC koppeling	15090078-I	25
Q-LC koppeling	15090072-I	25
Rangeerveld 1HE 100 mm	130894-02-03-E	274
Rangeerveld 1HE 100 mm	130894-02-29-E	274
Rangeerveld 1HE 100 mm	130894-02-AL-E	274
Rangeerveld 1HE 100 mm	130894-02-ES-E	274
Rangeerveld 1HE 56 mm	130894-01-03-E	274
Rangeerveld 1HE 56 mm	130894-01-29-E	274
Rangeerveld 1HE 56 mm	130894-01-AL-E	274
Rangeerveld 1HE 56 mm	130894-01-ES-E	274
REGplus IP20 C6$_A$modul 180°	130B117003-E	79
REGplus IP20 C6$_A$modul 180°	130B117003-E	196
REGplus IP20 C6$_A$modul 270°	130B127003-E	79
REGplus IP20 C6$_A$modul 270°	130B127003-E	196
REGplus koppelbox	150240000010E	229
REGplus koppelbox	150240000010S	229
REGplus IP20 E2000 DC H&S	130F5B7003-E	173
REGplus IP20 E2000 DC H&S	130F5C7003-E	173
REGplus IP20 E2000 DC H&S	130F5A7003-E	173
REGplus IP20 E-DAT modul	1309107003-E	97
REGplus IP20 E-DAT modul	1309107003-E	197
REGplus IP20 E-DAT modul coupler	1309A07003-E	199
REGplus IP20 E-DAT modul coupler	1309A17003-E	199
SC connector	1402G05020-I	29
SC connector	1402J05020-I	29
SC connector	1402D05010-I	29
SC connector	1402D05020-I	29
SC connector	1402F05020-I	29
SC connector	1402I05020-I	29
SC connector	1402C05010-I	29
SC connector	1402C05020-I	29
SC connector	1402H05020-I	29
SC connector	1402E05010-I	29
SC connector	1402E05020-I	29
SC-D koppeling	150900D2-I	26
SC-D koppeling	150900E2-I	26
SC-D koppeling	150900F2-I	26
SC-D koppeling	15090052-I	26
SC-D koppeling	150900C2-I	26
SC-D koppeling	150900BB-I	26
SC-D koppeling	150900BA-I	26
SC-D koppeling	150900B2-I	26
SC-D/ST koppeling	15090053-I	27
SC-D/ST koppeling	150900C3-I	27
Krimpkouskoppelingsbescherming	15090402-I	257
Screwdriver bulkhead V4	140310-E	311
koppelbox	1509010000-E	258
koppelbox	1509010001-E	258
koppelbox	1509010002-E	258
koppelbox	15090200-E	258
ST koppeling	15090001-I	26

Productnaam	Artikelnummer	Pag.
ST koppeling	15090031-I	26
Stofbeschermklep C6$_A$ modul	820032-0129-I	269
Stofbeschermklep C6$_A$ modul	820032-0102-I	269
Stofbeschermklep C6$_A$ modul	820032-0103-I	269
Stofbeschermklep C6$_A$ modul	820032-0105-I	269
Stofbeschermklep C6$_A$ modul	820032-0106-I	269
Stofbeschermklep C6$_A$ modul	820032-0107-I	269
Stofbeschermklep C6$_A$ modul	820032-0108-I	269
Stofbeschermkleppen voor modul patchvelden / subway / REG	816979-0105-I	270
Stofbeschermkleppen voor modul patchvelden / subway / REG	816979-0106-I	270
Stofbeschermkleppen voor modul patchvelden / subway / REG	816979-0107-I	270
Stofbeschermkleppen voor modul patchvelden / subway / REG	816979-0108-I	270
Stofbeschermkleppen voor aansluitdozen	820394-0105-I	270
Stofbeschermkleppen voor aansluitdozen	820394-0106-I	270
Stofbeschermkleppen voor aansluitdozen	820394-0107-I	270
Stofbeschermkleppen voor aansluitdozen	820394-0108-I	270
Stofbeschermconnector RJ45	816719-01-2-I	269
ST-D koppeling	15090041-I	27
ST-D koppeling	15090051-I	27
Subway 3 port afdekkap	1309320301-E	287
Subway 3 port moduldrager	1309330300-E	287
Subway blindafdekking	1309320001-I	288
Subway DIN draagframe	1309380101-I	288
Subway ondergrondse unit dubbele kabeldoos niet uitgerust	1309350301-E	150
Subway ondergrondse unit dubbele kabeldoos niet uitgerust	1309350601-E	150
Subway ondergrondse unit dubbele kabeldoos niet uitgerust	1309350901-E	150
Subway ondergrondse unit dubbele kabeldoos niet uitgerust	1309300001-E	286
Subway ondergrondse unit drievoudige kabeldoos niet uitgerust	1309360301-E	150
Subway ondergrondse unit drievoudige kabeldoos niet uitgerust	1309360601-E	150
Subway ondergrondse unit drievoudige kabeldoos niet uitgerust	1309360901-E	150
Subway ondergrondse unit drievoudige kabeldoos niet uitgerust	1309361201-E	150
Subway ondergrondse unit drievoudige kabeldoos niet uitgerust	1309310001-E	286
TAE-adapter F-NFN	130450-I	306
TAE-adapter F-TAE/WE 8/6	130599-E	306
TAE-adapter met verl. F-NFN	130597-E	307
TAE-adapter met verl. F-NFN	130598-I	307
UAE 25x8 Cat.3 patchveld	130814-E	126
UAE 25x8 Cat.3 patchveld	130887-E	126
UAE 50x8(4) Cat.3 patchveld	130886-E	126
UAE 6x8 component 1HE Cat.3	130865-03-E	127
UAE 6x8(8)-P modul 3HE	130865-12-E	127
UAE opbouw | 4 contacten	130003001-I	119
UAE opbouw | 4 contacten	130004001-I	119
UAE opbouw | 4 contacten	130005001-I	119
UAE opbouw | 8 contacten	130000001-I	119
UAE opbouw | 8 contacten	130000002-I	119
UAE opbouw | 8 contacten	130001001-I	119
UAE opbouw | 8 contacten	130001002-I	119
UAE opbouw | 8 contacten	130002001-I	119
UAE opbouw | 8 contacten	130002002-I	119
UAE design opbouw | 4 contacten	130063101-I	120
UAE design opbouw | 4 contacten	130063102-I	120
UAE design opbouw | 4 contacten	130064101-I	120
UAE design opbouw | 4 contacten	130064102-I	120
UAE design opbouw | 4 contacten	130065101-I	120
UAE design opbouw | 4 contacten	130065102-I	120
UAE design opbouw | 8 contacten	130060101-I	120
UAE design opbouw | 8 contacten	130060102-I	120
UAE design opbouw | 8 contacten	130061101-I	120
UAE design opbouw | 8 contacten	130061102-I	120
UAE design opbouw | 8 contacten	130062101-I	120
UAE design opbouw | 8 contacten	130062102-I	120
UAE design inbouw 0 | 4 contacten	130063120-I	122
UAE design inbouw 0 | 4 contacten	130064120-I	122
UAE design inbouw 0 | 4 contacten	130065120-I	122
UAE design inbouw 0 | 8 contacten	130060120-I	122
UAE design inbouw 0 | 8 contacten	130061120-I	122
UAE design inbouw 0 | 8 contacten	130062120-I	122
UAE design inbouw combi | 4 contacten	130063111-I	121
UAE design inbouw combi | 4 contacten	130063112-I	121

Productnaam	Artikelnummer	Pag.
UAE design inbouw combi | 4 contacten	130064111-I	121
UAE design inbouw combi | 4 contacten	130064112-I	121
UAE design inbouw combi | 4 contacten	130065111-I	121
UAE design inbouw combi | 4 contacten	130065112-I	121
UAE design inbouw combi | 8 contacten	130060111-I	121
UAE design inbouw combi | 8 contacten	130060112-I	121
UAE design inbouw combi | 8 contacten	130061111-I	121
UAE design inbouw combi | 8 contacten	130061112-I	121
UAE design inbouw combi | 8 contacten	130062111-I	121
UAE design inbouw combi | 8 contacten	130062112-I	121
UAE modul Cat.5e	130908-I	118
UAE modul Cat.5e	130908-I-B1	118
UAE modul Cat.6	130909-I	107
UAE modul Cat.6	130909-I-B1	107
UAE-adapter met verl. WE 6 - NFN	130450340101-E	299
UAE-adapter met verl. WE 6 - TAE/WE 8/6	130598340101-E	299
UAE-adapter met verl. WE 8 - NF/F	130440480101-E	302
UAE-adapter met verl. WE 8 - NFN	130450440101-E	301
UAE-adapter met verl. WE 8 - NFN	130450446001-E	301
UAE-adapter met verl. WE 8 - TAE/WE 8/6	130598440101-E	301
UAE-adapter met verl. WE 8 - WE 8(4)/WE 8(4)	130608480101-E	300
UAE-adapter met verl. WE 8 - WE 8/WE 8	130607440101-E	300
U-DQ - universele kabels	150U129000000M	55
U-DQ - universele kabels	150U249000000M	55
U-DQ - universele kabels	150U127000000M	55
U-DQ - universele kabels	150U045000000M	55
U-DQ - universele kabels	150U085000000M	55
U-DQ - universele kabels	150U125000000M	55
U-DQ - universele kabels	150U249000000M	55
U-DQ - universele kabels	150U485000000M	55
U-DQ - universele kabels	150U042000000M	55
U-DQ - universele kabels	150U082000000M	55
U-DQ - universele kabels	150U122000000M	55
Universele testbus IP65	140UPB-E	225
Inbouwdoos voor IP44SG inbouw-behuizing	1309441903-I	146
UTP modul 24x8 Cat.6 1HE patchveld keystone	130A20-E	108
UTP modul Cat.5e - keystone	130A08-I	118
UTP modul Cat.5e - keystone	130A08-I-B1	118
UTP modul Cat.6 - keystone	130A10-29-I	107
UTP modul Cat.6 - keystone	130A10-29-I-B1	107
UTP modul Cat.6 - keystone	130A10-I	107
U-VQ - mini breakout-kabels	150M129000000M	55
U-VQ - mini breakout-kabels	150M127000000M	55
U-VQ - mini breakout-kabels	150M125000000M	55
Variant 1	1401018002KI	294
Variant 1	1401018102KI	294
Variant 14	1401088002KI	295
Variant 14	1401088102KI	295
Variant 4	1401048002KI	294
Variant 4	1401048102KI	294
Variant 5	1401068000MI	295
Variant 5	1401068100MI	295
Verbindingskabel M12 4-polig	142M1D11010	207
Verbindingskabel M12 4-polig	142M1D11020	207
Verbindingskabel M12 4-polig	142M1D11050	207
Verbindingskabel M12 4-polig	142M1D11100	207
Verbindingskabel M12 8-polig	142M2X11010	209
Verbindingskabel M12 8-polig	142M2X11020	209
Verbindingskabel M12 8-polig	142M2X11050	209
Verbindingskabel M12 8-polig	142M2X11100	209
Verbindingskoppelingsbox	1509010300-E	258
Verbindingskoppelingsbox	1509010301-E	258
Verbindingskoppelingsbox	1509010302-E	258
Verbindingskoppelingsbox	1509020300-E	258
Grendelklem voor IP67 V6 connector	130906-V3-I	268
Grendelklem voor IP67 V6 connector	130906-V5-I	268
Grendelklem voor IP67 V6 connector	130906-V6-I	268
Grendelklem voor IP67 V6 connector	130906-V7-I	268
Grendelklem voor IP67 V6 connector	130906-V8-I	268